



2025

ÜRÜN KATALOĞU



reismakina

Makita

Akülü Darbeli
Somun Sıkma
TW202D201

18V
LITHIUM-ION

2.0 Ah

Çift
Akülü

Yeni Tasarım

Akülü Darbeli
Matkap Vidalama
HP001GM201

XGT
40V
Li-ion
max

4.0 Ah

Çift
Akülü



18

**ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ**

53

**LİTYUM - İYON
AKÜLÜ ALETLER**

98

BAHÇE GRUBU

112

**ENDÜSTRİYEL
TEMİZLİK MAKİNALARI**

117

ÖLÇÜ ALETLERİ

120

MAKİTA AKSESUARLAR



reismakina
"Kalitenin Yapı Merkezi"



Topçu Holding; yüz yılı aşan ticari yolculuğunda ülkemizin sanayileşme ve globalleşme sürecine katkı sağlamış, istikrarı ve etik değerlere bağlılığıyla faaliyet gösterdiği makine, inşaat, enerji, hırdavat ve nalburiye sektörlerinde daima öncü konumunu korumuştur.

Geçmişten gelen güvenilirliğini, yenilikçi ve dinamik bir yaklaşımla birleştiren Topçu Holding, teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve üretmiş olduğu ürünlerin yanı sıra tüm dünyadan özenle seçtiği küresel markaların ürünlerini sanayi ve üretim dünyasıyla bir araya getirmektedir.

“Birlikten Kuvvet Doğar” anlayışını benimseyen Topçu Holding, Türkiye’nin dört bir yanındaki bayileriyle çok sayıda dünya markasının ürünlerini tüketiciyle buluşturmanın yanı sıra, sürdürdüğü AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirdiği ve yerli üretim ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına sunmakta, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkının haklı onurunu yaşamaktadır.

Faaliyetlerini müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla yürüten Topçu Holding; bugün olduğu gibi gelecekte de müşterileri, çözüm ortakları, çalışanları ve toplum için değer üretmeyi hedeflemektedir.

Topçu Holding olarak tarihi ve milli sorumluluğumuzun farkındayız. Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız global markalarımız, yerli ve milli üretimle ekonomimize katkı sağlamak konusundaki kararlılığımız ve oluşturduğumuz istihdam olanakları ile geçmişte olduğu gibi yarın da ilerlemeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.



Topçu Holding; In its commercial journey of over a hundred years, has contributed to the industrialization and globalization process of our country, and has always maintained its leading position in the machinery, construction, energy, hardware and hardware sectors in which it operates, with its stability and commitment to ethical values.

Combining its historical reliability with an innovative and dynamic approach, Topçu Holding follows technological developments and brings together the products of global brands it carefully selects from all over the world, as well as the products it manufactures and offers them to the industry and production world.

Adopting the concept of "Unity is Strength", Topçu Holding, in addition to bringing the products of many world famous brands to the consumers through its regional dealers all over Türkiye, also offers domestically produced products developed as a result of its R&D studies to the domestic and international markets and rightfully so taking pride in its contribution to the country's economy and employment.

Topçu Holding carries out its activities with the core concepts of customer satisfaction, sustainability and social responsibility; It aims to create value for its customers, solution partners, employees and the society in the future, just as it does today.

As Topçu Holding, we are aware of our historical and national responsibility. We will continue to progress and contribute to our country in the future, as in the past, with our global brands that we distribute in Türkiye, our determination to contribute to our economy with domestic and national production, and the employment opportunities we create.

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Makina, İnşaat, Enerji, Hırdavat ve Nalburiye sektörlerinde, yüzyılı geçen ticari geçmişle faaliyetlerini sürdüren Reis Makina; Makita, Knipex, Proxxon, Lavor, Virax, Gison, BMI, Bea ve Exena başta olmak üzere, küresel büyüklükte çok sayıda markanın Türkiye Genel Distribütörü'dür.

Elektrikli El Aletleri, Endüstriyel Ürünler, Jeneratör ve Motorlar, Metal İşleme Makinaları, Bahçe Aletleri, El Aletleri, Havalı El Aletleri, İş Güvenliği Ekipmanları ve Temizlik Makinaları, Reis Makina'nın müşterilerine sunduğu başlıca ürün gruplarıdır. Uluslararası kalite standartlarında Reis Makina güvencesi ile Topçu Holding çatısı altında ürettiği ürünleri tüketicilerin beğenisine sunarak onlarca ülkeye ihraç etmektedir. Çeşidi 20.000'i aşan zengin ürün yelpazesıyla, Reis Makina, bulunduğu sektörün lider kuruluşudur.

Yeteneklerin geliştirildiği, katılımın ve ekip çalışmasının özendirildiği Reis Makina'da öncelikli amaç; sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayan doğru atılımlar yaparak, alanında en kaliteli ürünleri, rasyonel fiyat ve maksimum hizmet politikasıyla pazara sunmaktır.

Türkiye'nin dört bir yanında; stratejik ticari ortak olarak adlandırılan Reis Shop Mağazaları, yüzlerce bayii ve 400'ü aşan yetkili servis ile Reis Makina, içinde bulunmuş olduğu sektörün markalaşmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Profesyonel kullanıcılar için vazgeçilmez olan Reis Makina ürünleri, Türkiye'nin her bölgesinde bulunan Reis Shop Mağazalarında, bayilerde ve yapı marketlerde tüketicilere sunulmaktadır.

Teknoloji eksenli değişim modeliyle yeni iş trendlerine uygun adımlar atan Reis Makina, ARGE programı kapsamında geliştirdiği ürün gamıyla, müşterilerine, sürekli inovasyon içeren farklı ve yeni ürün seçenekleri önermektedir.

Reis Makina, tüm iş ortakları ile birlikte büyüme ve birlikte gelişmeyi kendine ilke edinmiştir.

Güven veren öncü kimliği ve kurumsal yapısıyla, bir yandan Türkiye'de üretim ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak profesyonel ürünleri sektörün beğenisine sunan Reis Makina, diğer yandan daha fazla üretim ve istihdam imkânları oluşturarak, ülke ekonomisine fayda sağlamayı kendine hedef olarak belirlemiştir.

Bir asra uzanan tarihiyle sektörün lider kuruluşu!



Reis Makina Corporation

Reis Makina, carrying out its activities in Machinery, Construction, Energy and Hardware sectors with its commercial history of more than a century; It is the General Distributor in Türkiye of many global brands, especially Makita, Knipex, Proxxon, Lavor, Virax, Gison, BMI, Bea and Exena.

Power Tools, Industrial Products, Generators and Motors, Metal Processing Machines, Garden Tools, Hand Tools, Pneumatic Tools, Work Safety Equipment and Cleaning Machines are the main product groups that Reis Makina offers to its customers. Reis Makina exports the products it produces under the Corporate structure of Topçu Holding to dozens of countries, with the assurance of Reis Makina in international quality standards, to the taste of consumers. With its rich product range exceeding 20,000 types, Reis Makina is the leading company in its sector.

The primary aim at Reis Makina, where talents are developed and participation and teamwork are encouraged; To offer the best quality products to the market with rational prices and maximum service policy by making the right moves that meet the demands and needs of the sector.

All around Türkiye; With Reis Shop Stores, which are called strategic commercial partners, hundreds of dealers and more than 400 authorized services, Reis Makina contributes greatly to the brandization of the sector in which it operates.

Reis Makina products, which are indispensable for professional users, are offered to consumers in Reis Shop Stores, dealers and construction markets in every region of Türkiye.

Taking steps in line with new business trends with its technology-oriented change model, Reis Makina offers its customers different and new product options that include continuous innovation with the product range developed within the scope of the R&D program.

Reis Makina has adopted the principle of growing and developing together with all its business partners.

With its reliable pioneering identity and corporate structure, Reis Makina, on the one hand, offers professional products that will contribute to the development of production and industry in Türkiye, and on the other hand, has set itself the goal of benefiting the country's economy by creating more production and employment opportunities.

MAKİTA	9-194	Cırcır Anahtarı.....	57
Makita Yeni Ürünler Listesi.....	10-15	18 V Lityum-İyon Akülü Aletler Grubu	58-72
Elektrikli El Aletleri	18-52	Matkap Vidalamalar.....	58-60
İnşaat Grubu	18-29	Darbeleri Matkap Vidalamalar.....	60-61
Darbesiz Matkaplar.....	19	Darbeleri Vidalamalar.....	62
Köşe Matkaplar.....	19	Darbeleri Somun Sıkma.....	63-65
Darbeleri Matkaplar.....	19-20	Elektropnömatik Kırıcı - Delici.....	65-66
Karıştırıcılar.....	21	Karo Kırıcı.....	66
Elektropnömatik Deliciler.....	21	Köşe Matkap.....	66
Elektropnömatik Delici - Kırıcılar.....	22-24	Kılıç Testere.....	66
Elektropnömatik Kırıcılar.....	24-26	Dekupaj Testere.....	66-67
Elmas Testereli Kesim Makinaları.....	27	Sunta Kesme.....	67
Alçıpan Vidalamalar.....	28	Dairesel Titreşim Zımpara.....	67
Somun Sıkma.....	29	Formika Tıraşlama.....	68
Ahşap Grubu	30-42	Şerit Zımpara.....	68
Planyalar.....	31	Dairesel Eksantrik Zımpara.....	68
Frezeler.....	31-32	Duvar Zımparalama.....	68
Çok Amaçlı Alet.....	33	Avuç Taşlamalar.....	68-69
Kılıç Testere.....	33	X-Lock Mekanizması.....	69
Dekupajlar.....	34-35	Sac Kesme Makinaları.....	69-70
Dairesel Testere.....	35-36	Kalıpçı Taşlama.....	70
Titreşim Zımparalar.....	37	Metal Kesme.....	70
Avuç içi Titreşim Zımparalar.....	37	Silikon Tabancaları.....	70
Dairesel Titreşim Zımparalar.....	38	Perçin Tabancaları.....	70
Tank Zımparalar.....	38-39	Beton Vibratörleri.....	71
Gönye Kesme Makinaları.....	40-41	Akülü Gres Tabancası.....	71
Testere Tezgahı.....	41	Çelik Çubuk Kesme.....	72
Şerit Testere Tezgahı.....	41	36 V Lityum-İyon Akülü Aletler Grubu	73-74
Isıtıcılar.....	42	40 V Lityum-İyon Akülü Aletler Grubu	75
Metal Grubu	43-53	Darbesiz Matkap Vidalamalar.....	76
Avuç Taşlamalar.....	44-48	Darbeleri Matkap Vidalamalar.....	76
Büyük Taşlamalar.....	48-49	Darbeleri Vidalama.....	76
Polisaj ve Zımparalar.....	49	Elektropnömatik Kırıcı.....	77
Kalıp Taşlamalar.....	50	Elektropnömatik Kırıcı - Deliciler.....	77
Sac Kesmeler.....	51	Darbeleri Somun Sıkma.....	78-79
Metal Kesme Makinaları.....	52	Sunta Kesme.....	79
Zımpara Tezgahları.....	52	Kılıç Testere.....	79
Akülü El Aletleri	53-97	Taşlamalar.....	81
3.6 V Lityum-İyon Akülü Aletler Grubu	54	Z Serisi Akülü El Aletleri.....	83-90
Aksesuar Setli Vidalama.....	54	Akülü Beton Kesme.....	83
7.2 V Lityum-İyon Akülü Aletler Grubu	54	Outdoor.....	90-91
Darbeleri Vidalama.....	54	Akülü Fener ve Floresanlar.....	92-94
12 V Lityum-İyon Akülü Aletler Grubu	54-57	Akülü Set Ürünleri.....	94-97
Darbesiz Matkap Vidalama.....	54	MAKİTA BAHÇE MAKİNALARI	98-110
Darbeleri Matkap Vidalama.....	54	Elektrikli Ağaç Kesim Makinaları.....	99
Elektropnömatik Delici.....	54	Benzin Motorlu Testere.....	89-100
Darbeleri Vidalama.....	55	Elektrikli Çim Biçme Makinaları.....	101
Darbeleri Somun Sıkma.....	55	Benzinli Çim Biçme Makinaları.....	102
Sunta Kesme.....	55	Elektrikli Çim Biçme Kazıyıcı.....	102
Dekupaj Testere.....	55	Elektrikli Çit Budamalar.....	103
Kılıç Testere.....	56	Elektrikli Tırpan.....	103-104
Köşe Vidalama ve Somun Sıkma.....	56	Benzinli Çit Budama Makinaları.....	104
Çok Amaçlı Keski.....	56	Zaman Motorlu Ürünler.....	105
Cam-Fayans Kesme.....	57	Akülü Bahçe Ürünleri.....	105-110
Silikon Tabancaları.....	57		

MAKİTA TEMİZLİK MAKİNALARI	112-116	Makita MP100 Uçları	174
Akülü Süpürgeler	113	Makita SD100 Bıçağı	140
Akülü Dikey Süpürge	113	Mandren Anahtarları	139
Basınçlı Yıkama Makinası	114	Mandrenler	139
Akülü Sırt Süpürgesi	115	Matkap Standı	129
Akülü Robot Süpürge	116	Matkap Ucu Setleri	128
MAKİTA ÖLÇÜ ALETLERİ	117-119	Metal Kesme Daire Testereleri	148
Lazer Metreler	118-119	Metal Matkap Uçları	128
MAKİTA AKSESUARLAR	120-194	Naylon Fırçalar	168
Ahşap Matkap Uçları	130	Ni-CD Serisi Aküleri ve Şarj Cihazları	185-186
Akülü Silikon Tabancası Doldurma Setleri	140	Ni-MH Serisi Aküleri ve Şarj Cihazları	185-186
Aydınlatma Aksesuarları	173	Pimli Elmas Taşlama Diskleri	155
Bant Zımparalar	169	Planya Bıçakları ve Aksesuarları	155
Beton Matkap Uçları	122	Polisaj Aksesuarları	172
Bi-Metal Delik Testere Uç ve Setleri	136	Sac Kesme Aleti Aksesuarları	155
Cam ve Fayans Delme Uçları	127	SDS Max D Serisi Uçlar	124
Cırtlı Zımparalar	170	SDS Max Bağlantılı Uçlar Zentro Serisi	124
Çanak Fırçalar	168	SDS Max Çok Elmaslı Tipler	124
Çantalar	188-193	SDS Max Madencilik Uçları	124
Çok Amaçlı Alet Aksesuarları	1178-179	SDS Plus D Serisi Uçlar	125
Çok Amaçlı Multi Daire Testereler	142	SDS Plus D Serisi 4 Elmaslı Uçlar	125
Daire Testereler	143-148	SDS Plus V-Plus Serisi Uçlar	121
Dekupaj Testereler	156-158	SDS Plus Nemesis Serisi Uçlar	121
Delici Alet Aksesuarları	121	SDS Plus Nemesis II Serisi Uçlar	122
Delme ve Sabitleme Aletleri İçin Tutamaklar	138	SDS Plus ve Max Matkap Ucu Setleri	126
Disk Zımparalar	167	Sheet Metal Delik Testereler	136
Elektrikli Vidalama Başlıkları	177	Sıcak Hava Tabancası Aksesuarları	177
Elmas Bıçaklı Delik Testere Uçları	138	Somun Sıkma Aksesuarları ve Adaptörü	177
Elmas Çanak Disk	154	Şerit Testereler	149
Elmas Testereler	154	Şerit Vidalama Aleti Aksesuarları	140
Esnek Sert Uç Tutucu	134	Tas Menteşe Uçları	130
Ezychange Delik Testere Uçları	136	Taşlama Aksesuarları	138
Flap Diskler	167	Taşıma Ekipmanları	188
Flex Taşlar	167	Tel Fırçalar	168
Freze Bıçakları	162-166	Testere Göbek Yüzüğü	149
Freze-Dekupaj-Formika Tıraşlama-Gönye Tezgah Aksesuarları	176	Toz Emme ve Toplama Aksesuarları	173
Granit, Mermer, Porselen Delme Uçları	137	Toz Torbaları	171
Havşa Açma Uçları	129	Unicut Serisi Delik Açma Testereleri	137
Impact Gold Uçlar	132	Uzun Tip Taş Delme Uçları	127
Impact Black Uçlar	133	Vidalama Bits Uç ve Setleri	132
Kademeli Matkap Uçları	129	Vidalama ve Mandren Adaptörü	133
Kağıt Zımpara	170	Vida Tutucu Kılavuzu	134
Karıştırıcı ve Beton Vibratörü Aksesuarları	177	Zımpara Motoru Taşları	167
Keskiler	126	Zımpara Tabanı ve Aksesuarları	172
Kılavuz Ray ve Aksesuarları	149		
Kılıç Testereler	159-161		
Li-ion Serisi Aküler ve Şarj Cihazları	184-187		
Makita CA5000X Oluk Açma Testereleri	149		
Makita CP100 Kesim Bıçağı	149		
Makita DRV150-250 Aksesuarları	174		
Makita DSC162-191RFE Metal Kesme Bıçakları	149		
Makita DSC250 Testeresi	149		
Makita DTR180 Tel	140		
		SERVİSLER	195-200

2025

Ocak

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Şubat

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

Mart

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Nisan

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Mayıs

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Haziran

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Temmuz

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Ağustos

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Eylül

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Ekim

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Kasım

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Aralık

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

TL HESAP NUMARALARIMIZ

BANKA ADI	ŞUBE	ŞUBE KODU	TL HESAP NO	IBAN NO
AKBANK	İMES TİCARİ	876	114432	TR98 0004 6008 7688 8000 1144 32
GARANTİ BANKASI	TAKSİM TİCARİ	1610	1610 - 6201083	TR31 0006 2001 6100 0006 2010 83
İŞ BANKASI	GALATA TİCARİ	1388	1388 - 3565	TR18 0006 4000 0011 3880 0035 65
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI	İSTANBUL ANADOLU KURUMSAL	238	90090240-10	TR53 0020 5000 0900 9024 0000 10
YAPI KREDİ BANKASI	KARAKÖY TİCARİ	5	29554349	TR97 0006 7010 0000 0029 5543 49
ZİRAAT BANKASI	PENDİK İSTANBUL TİCARİ	10-656	2187-56376611-5024	TR06 0001 0021 8756 3766 1150 24



Akülü Kahve Makinası
DCM501



CXT LXT Li-Ion Akülü Kahve Makinası



YENİ ÜRÜNLER

 Avuç Taşlama GA4591X01 Sayfa 45 METAL GRUBU	 Elektropnömatik Kırıcı-Delici DHR243RTJW Sayfa 66 LI-ION AKÜLÜ GRUBU
 Büyük Taşlama GA7090 / GA9090 Sayfa 49 METAL GRUBU	 Elektropnömatik Delici DHR183RTWJ Sayfa 66 LI-ION AKÜLÜ GRUBU
 Matkap Vidalama DDF489RTJ Sayfa 60 LI-ION AKÜLÜ GRUBU	 Titreşim Zımpara DBO480RTJ Sayfa 67 LI-ION AKÜLÜ GRUBU
 Matkap Vidalama DHP489RTJ Sayfa 61 LI-ION AKÜLÜ GRUBU	 Titreşim Zımpara DBO380RTJ Sayfa 67 LI-ION AKÜLÜ GRUBU
 Çok Amaçlı Kesici Alet DMC300RFJ Sayfa 61 LI-ION AKÜLÜ GRUBU	 Akülü Kablo Kesici DTC100 Sayfa 71 LI-ION AKÜLÜ GRUBU
 Darbeli Somun Sıkma DTW800RTJ Sayfa 64 LI-ION AKÜLÜ GRUBU	 Akülü Kablo Kesici DTC101ZK Sayfa 71 LI-ION AKÜLÜ GRUBU
 Darbeli Somun Sıkma DTW1004RTJ Sayfa 65 LI-ION AKÜLÜ GRUBU	 Akülü Kablo Kesici DTC102 Sayfa 71 LI-ION AKÜLÜ GRUBU

YENİ ÜRÜNLER



Akülü Kablo Kesici
DTC103

Sayfa 71

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Darbeli Somun Sıkma
TW002GM201

Sayfa 79

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Darbeli Vidalama
TD003GM201

Sayfa 76

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Çivi Tabancası
FN001GZ

Sayfa 79

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Elektropnömatik Kırıcı
HM004GZ05

Sayfa 77

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Çivi Tabancası
PT001GZ

Sayfa 79

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Elektropnömatik Kırıcı-Delici
HR007GM201

Sayfa 78

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Dairesel Testere
HS009GT201

Sayfa 79

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Darbeli Somun Sıkma
TW009GZ

Sayfa 78

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Kılıç Testere
JR002GD201

Sayfa 80

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Darbeli Somun Sıkma
TW010GZ

Sayfa 78

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Kılıç Testere
JR002GZ

Sayfa 80

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Darbeli Somun Sıkma
TW002GZ

Sayfa 72

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Planya
KP001GZ

Sayfa 80

LI-ION AKÜLÜ GRUBU

YENİ ÜRÜNLER



Dekupaj Testere
JV002GZ

Sayfa 80

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Avuç Taşlama
GA003GX04

Sayfa 82

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Şerit Testere
PB002GZ

Sayfa 80

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Akülü Delik Açma
PP001GZK

Sayfa 83

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Freze
RT001GZ

Sayfa 81

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Akülü Beton Kesme
CE001GZ

Sayfa 83

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Dairesel Zımpara
BO004CG

Sayfa 81

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Beton Vibratörü
VR003GM201

Sayfa 83

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Metal Kesme Makinası
CS002GZ

Sayfa 81

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Darbeli Matkap
DHR242Z

Sayfa 85

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Avuç Taşlama
GA015GZ

Sayfa 81

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Dekupaj
DJV184Z

Sayfa 86

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Avuç Taşlama
GA026GZ

Sayfa 82

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Açıpan ve Ahşap Kesme
DSD180Z

Sayfa 87

LI-ION AKÜLÜ GRUBU

YENİ ÜRÜNLER



Akülü Delik Açma
DPP200ZK

Sayfa 88

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Akülü Çim Bıçme Makinası
DLM330Z

Sayfa 105

BAHÇE GRUBU



Elektroprömatik Delici
DHR183Z

Sayfa 88

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Akülü Çim Bıçme Makinası
LM004GZ

Sayfa 106

BAHÇE GRUBU



Dişli Çubuk Kesici
DSC102Z

Sayfa 89

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Akülü Üfleme Makinası
UB004CZ

Sayfa 106

BAHÇE GRUBU



Şantiye Işığı
ML005GZ

Sayfa 92

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Akülü Üfleme Makinası
DUB187T001

Sayfa 106

BAHÇE GRUBU



Şantiye Işığı
ML007G

Sayfa 92

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Akülü Üfleme Makinası
UB001GM101

Sayfa 107

BAHÇE GRUBU



Şantiye Işığı
ML009G

Sayfa 92

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Akülü Üfleme Makinası
UB003CZ

Sayfa 107

BAHÇE GRUBU



EL Feneri
DML812

Sayfa 93

LI-ION AKÜLÜ GRUBU



Akülü Budama Testeresi
DUC101RF01

Sayfa 107

BAHÇE GRUBU

YENİ ÜRÜNLER

 Akülü Budama Testeresi DUC150Z Sayfa 107 BAHÇE GRUBU	 Akülü Dikey Süpürge CL001GZ Sayfa 113 END. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
 Akülü Zincirli Testere UC016GT101 Sayfa 108 BAHÇE GRUBU	 Akülü Süpürge DVC866LZX1 Sayfa 114 END. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
 Akülü Zincirli Testere UC017GZ Sayfa 108 BAHÇE GRUBU	 Akülü Süpürge DVC867LZX4 Sayfa 114 END. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
 Akülü Tırpan DUR190LRT3 Sayfa 109 BAHÇE GRUBU	 Akülü Islak Kuru Süpürgesi VC007GLZ01 Sayfa 114 END. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
 Akülü Budama Makası DUP180T001 Sayfa 110 BAHÇE GRUBU	 Islak Kuru Süpürge VS001Z Sayfa 114 END. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
 Akülü Budama Makası UP100D Sayfa 110 BAHÇE GRUBU	 Akülü Basıncılı Yıkama Makinası HW001GT201 Sayfa 114 END. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
 Akülü Sırt Süpürgesi VC010GZ Sayfa 113 END. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ	 Akülü Sırt Süpürgesi VC008GZ Sayfa 115 END. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

YENİ ÜRÜNLER



Akülü Sırt Süpürgesi
VC009GZ01

Sayfa 115

END. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ



Akülü Temizleyici
DCL184Z

Sayfa 116

END. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ



Akülü Sırt Süpürgesi
VC011GZ

Sayfa 115

END. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ



Akülü Süpürme Aracı
VS001GZ

Sayfa 116

END. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ



Akülü Sırt Süpürgesi
VC012GZ01

Sayfa 115

END. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ



AKÜSÜ İÇİNDE OLMAYAN ÜRÜNLER



LITHIUM-ION				Ürünler		Uyumlu Aküler	Uyumu Şarj Cihazları
	DF332DZ Darbesiz Matkap Vidalama 3/8"		HP332DZ Darbesiz Matkap Vidalama 3/8"		TD111DZ Darbesiz Vidalama		MP100DZ Lastik Şişirme
	DA333DZ Köşe Matkap 3/8"		CC301DZ Cam Kesme		JV103DZ Dekupaj		TW060DZ Darbeli Somun Sıkma
						BL1021B 	DC10SB 
						BL1041B 	



LITHIUM-ION				Ürünler		Uyumlu Aküler		Uyumu Şarj Cihazları	
	TW202DZ Darbeli Somun Sıkma		JV183DZ Dekupaj						
	DSC251ZK Akülü Çelik Çubuk Kesme		DDF482Z Darbesiz Matkap Vidalama		DHP482Z Darbeli Matkap Vidalama		DDF486Z Matkap Vidalama 1/2"		
	DHP486Z Darbeli Matkap Vidalama 1/2"		DTD153Z Darbeli Vidalama 1/2"		DTWA260Z Darbeli Somun Sıkma		DTW1001Z Darbeli Somun Sıkma 3/4" 19mm		
	DJV182Z Dekupaj		DCO180Z Alçıpan Kesme		DGA456Z Avcuç Taşlama		DGA506Z Avcuç Taşlama		
	DTR180ZJ Demir Bağlama		DTR181ZJ Demir Bağlama		DTM50Z Çok Amaçlı Alet		DGA458Z Avcuç Taşlama		
	DJR187Z Kılıç Testere		DBO380Z Titreşim Zımpara		DKP180Z Planya		DHR183Z Elektro pnömatik Kırıcı-Delici		
	DHR282Z Kırıcı-Delici		DSC191Z Çelik Kesme		DLS111ZU Gönye Kesme		DSP600Z Dalma Daire Testere		
	DHG180Z Isı Tabancası		DMP180Z Lastik Şişirme		DWR180Z Cırcır Anahtarı		DPV300Z El Tipi Polisaj Makinası		
	DMC300Z Kompakt Taşlama		DCC501ZJ Elmas Testere		DCM501Z Kahve Makinası		DCF301Z Fan		
	DCW180Z Soğutucu/Isıtıcı Dolap		DCU180Z El Arabası		DML806 Floresan+Fener		DML185 Fener		
	DML815 Fener		DML800 Kafa Feneri		DML814 Fener		DML805 Şantiye Işığı		

AKÜSÜ İÇİNDE OLMAYAN ÜRÜNLER



40Vmax				Ürünler		Uyumlu Aküler	Uyumu Şarj Cihazları		
	CE002GZ Beton Kesme		CW001GZ Soğutucu/Isıtıcı Dolap		CW002GZ Soğutucu/Isıtıcı Dolap		AC001GZ Hava Kompresörü		
	UB001GZ Üfleme		HM002GZ Elektropnömatik Kırıcı		HR006GZ Elektropnömatik Kırıcı-Delici		TW004GZ Darbeli Somun Sıkma		
	TW002GZ Darbeli Somun Sıkma		UC017GZ Zincirli Testere		LM004GZ Çim Bıçme		CE001GZ Beton Kesme		
	ML007GZ El Feneri		ML005 Şantiye Işığı		ML010GZ Devrilmez Işık		ML009GZ Şantiye Işığı		
	PT001GZ Çivi Çakma Makinası		FN001GZ Çivi Çakma Makinası		HM004GZ Elektropnömatik Kırıcı		RT001GZ Formika Tıraşlama		
	KP001GZ El Planyası		JR002GZ Kılıç Testere		PB002GZ Şerit Testere		SC001GZ Çelik Çubuk Kesme		
	GA026GZ Avuç Taşlama 125mm		GA015GZ Avuç Taşlama 115mm		TW004GZ Darbeli Somun Sıkma		HR006GZ Elektropnömatik Kırıcı-Delici		

Hızlı Optimum Şarj Sistemi


Pil sıcaklığı yüksek olduğunda şarj işlemine başlamadan önce soğutmak gerekir.

Dahili fan, şarj işlemine başlamadan önce ve şarj işlemi sırasında akünün soğumasını sağlar ve böylece şarj süresi kısılır.

Optimum şarj sistemi




Genel şarj yöntemi




Makita Rapid Optimum Şarj cihazı, şarj işlemi boyunca akünün yerleşik çipiyle iletişim kurarak akımı, voltajı ve sıcaklığı aktif olarak kontrol ederek akünün ömrünü optimize eder



Optimum şarj sistemi



General charging method



İNŞAAT GRUBU ÜRÜNLERİ



-  Çift yalıtım
-  Değişken hız ayarı
-  Sağ-sol dönüş
-  Tork sınırlayıcı
-  Taşıma çantası
-  Toz emme ünitesi
-  Otomatik mandren
-  6 Kademeli tork ayarlayıcı
-  20 Kademeli tork ayarlayıcı
-  Manuel 2 hız
-  Sabit hız
-  Led ışığı
-  SDS-Plus uç
-  SDS Max uç
-  28.6mm altıgen şaftlı uç
-  Yumuşak başlama
-  Titreşim önleyici
-  Primer pompası
-  Hızlı başlangıç
-  45° sola açılı kesme
-  Kapasitör Deşarj Ateşlemesi
-  Otomatik Dekompresyon
-  De-kompresyon valfi
-  Elektrik freni

DARBESİZ MATKAPLAR

DF0300

3/8"



Sürekli akım girişi	320 W
Kapasite	Çelik: 10 mm • Ahşap: 28 mm
Boşta devir	0-450/1500 devir/dk
Maks. Tork	42 N.m
Net ağırlık	1.2 kg
Koli içi adeti	6

Ambalaj içeriği: Bits uç

KÖŞE MATKAPLAR

DA3010 / DA3010F

Köşe Matkap 3/8"



Sürekli akım girişi	450 W
Kapasite	Çelik: 10 mm • Ahşap: 25 mm
Boşta devir	0-2.400 devir/dk
Net ağırlık	1.6 kg
Koli içi adeti	5 (DA3010) • 5 (DA3010F)

Ambalaj içeriği: Mandren anahtarı, Yan sap

6413

3/8"



Sürekli akım girişi	450 W
Kapasite	Çelik: 10 mm • Ahşap: 25 mm
Boşta devir	0-3.400 devir/dk
Net ağırlık	1.3 kg
Koli içi adeti	5

DARBELİ MATKAPLAR

HP0300

3/8"



Sürekli akım girişi	320 W
Kapasite	Beton: 8 mm • Çelik: 10 mm • Ahşap: 28 mm
Boşta devir	0-450/1500 devir/dk
Maks. Tork	42 N.m
Net ağırlık	1.3 kg
Koli içi adeti	6

Ambalaj içeriği: Bits uç

DP4011

Çift Devirli 1/2"



Sürekli akım girişi	720 W
Kapasite	1.devir/2.devir • Çelik: 13/8 mm • Ahşap: 40/25 mm
Boşta devir	0-1.200/2900 d/dk
Net ağırlık	2.3 kg
Koli içi adeti	6

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap

HP1640 / HP1640K

5/8"



Sürekli akım girişi	680 W
Kapasite	Beton: 16 mm • Çelik: 13 mm • Ahşap: 30 mm
Boşta devir	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	2 kg
Koli içi adeti	5 (HP1640) • 4 (HP1640K)

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap, Mandren anahtarı

HP1641 / HP1641K

5/8"




Sürekli akım girişi	680W
Kapasite	Beton: 16 mm • Çelik: 13 mm • Ahşap: 30 mm
Boşta devir	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	2 kg
Koli içi adeti	5 (HP1641) • 4 (HP1641K)

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap

HP2051

3/4"



Sürekli akım girişi	720 W
Kapasite	1.devir/2.devir Beton: 20 mm • Çelik: 13/8 mm • Ahşap: 40/25 mm
Boşta devir	0-1.200/2.900 devir/dk
Net ağırlık	2.5 kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap

HP1630 / HP1630K

5/8"




Sürekli akım girişi	710W
Kapasite	Beton: 16 mm • Çelik: 13 mm • Ahşap: 30 mm
Boşta devir	0-3.200 devir/dk
Net ağırlık	2.1 kg
Koli içi adeti	5 (HP1630) • 3 (HP1630K)

Ambalaj içeriği: Yan sap, Mandren anahtar

HP2071

3/4"



Sürekli akım girişi	1010 W
Kapasite	1.devir/2.devir Beton: 20 mm • Çelik: 16/8 mm • Ahşap: 40/25 mm
Boşta devir	0-1.200/2.900 devir/dk
Net ağırlık	2.6 kg
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap

HP1631 / HP1631K

5/8"



Sürekli akım girişi	710W
Kapasite	Beton: 16 mm • Çelik: 13 mm • Ahşap: 30 mm
Boşta devir	0-3.200 devir/dk
Net ağırlık	2 kg
Koli içi adeti	5 (HP1631) • 3 (HP1631K)

Ambalaj içeriği: Yan sap

8406C

Darbeli Matkap +
Kuru Delme Karot Makinası 1/2"

Sürekli akım girişi	1400 W
Kapasite	Beton: elmas uçla birlikte 120 mm kuru • Beton: T.C.T ile birlikte 20 mm kuru Tuğla: elmas uçla birlikte 152 mm kuru • Çelik: 13 mm • Ahşap: 25 mm
Boşta devir	2: 0-1.800/4.000 devir/dk • 1: 0-900/2.000 devir/dk
Net ağırlık	4.4kg
Koli içi adeti	1

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap,
Mandren anahtar

KARIŞTIRICILAR

UT2204



Sürekli akım girişi	850 W
Uç çapı	220mm
Mil çapı	M12
Boşta devir	550 devir/dk
Net ağırlık	3.7 kg
Akım	3.9 Ah

Ambalaj içeriği: Pervane, yan sap, anahtarlar

ELEKTROPNÖMATİK DELİCİLER

HR1841F

18mm



Anti Vibrasyon
Teknolojisi **AVT**

Sürekli akım girişi	470 W
Kapasite	Beton: 18 mm • Çelik: 13 mm • Ahşap: 24 mm
Boşta devir	0-2.100 devir/dk
Net ağırlık	1.5 kg
Darbe Enerjisi	1.3 J
Koli içi adeti	3

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

UT1401

2 Devirli



Sürekli akım girişi	1300 W
Uç çapı	140mm
Mil çapı	M14
Boşta devir	0-400 / 0-730 devir/dk
Net ağırlık	5.5 kg
Akım	6.2 Ah

Ambalaj içeriği: Pervane, yan sap, anahtarlar

HR2300

23mm



Sürekli akım girişi	720 W
Kapasite	Beton: 23 mm • Çelik: 13 mm • Ahşap: 32 mm
Boşta devir	0-1.200 devir/dk
Net ağırlık	2.7 kg
Darbe Enerjisi	2.3 Joule
Koli içi adeti	5

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap

HR2600

26mm



Sürekli akım girişi	800 W
Kapasite	Beton: 26 mm • Çelik: 13 mm • Ahşap: 32 mm
Boşta devir	0-1.200 devir/dk
Net ağırlık	3.0 kg
Darbe Enerjisi	2.4 Joule
Koli içi adeti	5

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap

ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ

LİTYUM - İYON
AKÜLÜ ALETLER

BAHÇE GRUBU

ENDÜSTRİYEL
TEMİZLİK MAKİNALARI

ÖLÇÜ ALETLERİ

MAKİTA
AKSESUARLAR



ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ

Elektropnömatik Deliciler & Delici - Kırıcılar

Model No.	Tip	Kapasite	Sürekli Akım Girişi W	Darbe Gücü J		Ağırlık Kg	AVT	Yumuşak Başlangıç	Hızlı Uç Değişimi
				EPTA-Prosedürü	Makita Standart				
SDS-PLUS UÇ									
HR1841F	Delici	18	470	1,3	1.4	2.0	•		
HR2300	Delici	23	720	2,3	2,3	2,7			
HR2600	Delici	26	800	2,4	2,9	2,8			
HR2470	Delici-Kırıcı	24	780	2,4	2,7	2,6			
HR2630	Delici-Kırıcı	26	800	2,4	2,9	2,8			
HR2630X7	Delici-Kırıcı	26	800	2,4	2,9	2,8			•
HR2651	Delici-Kırıcı	26	800	2,4	2,9	3,5	•		
HR2810	Delici-Kırıcı	28	800	2,8	2,9	3,4			
HR2811FT	Delici-Kırıcı	28	800	2,78	2,9	3,5			•
HR3200C	Delici-Kırıcı	32	850	5,1	5,5	4,8		•	
HR3210C	Delici-Kırıcı	32	850	5,0	5,5	5,2	•	•	
SDS-MAX UÇ									
HR3540C	Delici-Kırıcı	35	1.100	5,6	6,3	4,8			
HR4002	Delici-Kırıcı	40	1.050	6,1	6,2	6,6			
HR4003C	Delici-Kırıcı	40	1.100	8,3	11,4	6,2		•	
HR4013C	Delici-Kırıcı	40	1.100	8,0	11,4	6,8	•	•	
HR4501C	Delici-Kırıcı	45	1.350	10,1	12,5	8,2		•	
HR4511C	Delici-Kırıcı	45	1.350	9,4	12,5	8,5	•	•	
HR5202C	Delici-Kırıcı	52	1.510	19,1	21,0	11,0		•	
HR5212C	Delici-Kırıcı	52	1.510	20,0	21,0	12,0	•	•	

ELEKTROPNÖMATİK DELİCİ KIRICILAR

HR2470

24mm



Sürekli akım girişi	780 W
Kapasite	Buat: 65 mm • Beton: 18 mm • Çelik: 13 mm • Ahşap: 24 mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Net ağırlık	2,9 kg
Darbe Enerjisi	2,4 Joule
Koli içi adedi	2

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap

HR2630

26mm



Sürekli akım girişi	800 W
Kapasite	Buat: 65 mm • Beton: 26 mm • Çelik: 13 mm • Ahşap: 32 mm
Boşta devir	0-1.200 devir/dk
Net ağırlık	2,8 Kg
Darbe Enerjisi	EPTA Değeri 2,4 Joule
Koli içi adedi	2

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap

HR2630X7

26mm




Sürekli akım girişi	800 W
Kapasite	Buat: 65 mm • Beton: 26 mm • Çelik: 13 mm • Ahşap: 32 mm
Boşta devir	0-1.200 devir/dk
Net ağırlık	2.8 kg
Darbe Enerjisi	2.4 J
Koli içi adeti	2

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap

HR2811F / HR2811FT

28mm



Sürekli akım girişi	800 W
Kapasite	Beton: 28 mm • Çelik: 13 mm • Ahşap: 32 mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Net ağırlık	3.5 kg
Darbe Enerjisi	2.78 J
Koli içi adeti	4

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap, Mandren anahtarı

HR2810

28mm



Sürekli akım girişi	800 W
Kapasite	Beton: 28 mm • Çelik: 13 mm • Ahşap: 32 mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Net ağırlık	3.4 kg
Darbe Enerjisi	2.8 J
Koli içi adeti	4

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap

HR3200C/HR3210C

32mm



HR3210C
Anti Vibrasyon Teknolojisi **AVT**

Sürekli akım girişi	850 W
Maksimum uç çapı	32 mm
Maksimum buat uç çapı	90 mm
Boşta devir	315-630 devir/dk
Net ağırlık	4.8/5.2 kg
Darbe Enerjisi HR3200C	5.1 J
Darbe Enerjisi HR3210C	5.0 J
Koli içi adeti	1 (HR3200C) • 1 (HR3210C)

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap, Uç yağı
HR3210C: AVT ve titreşim önleyici arka sap



HR3540C

35mm



Sürekli akım girişi	1.100 W
Kapasite	Beton: 35 mm • Çelik: 13 mm • Ahşap: 32 mm
Boşta devir	315-630 devir/dk
Net ağırlık	4.8 kg
Darbe Enerjisi	6.3 J
Koli içi adeti	4

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap

HR4002

40mm



Sürekli akım girişi	1.050 W
Maksimum uç çapı	40 mm
Boşta devir	680 devir/dk
Net ağırlık	6.6 kg
Darbe Enerjisi	6.1 J
Koli içi adeti	1

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Ambalaj içeriği: Yan sap, derinlik mesnedi, Uç yağı

HR5202C/HR5212C

52mm


HR5212C
AVT & SOFT
NO LOAD

Sürekli akım girişi	1.510 W
Maksimum uç çapı	52 mm
Maksimum buat uç çapı	160 mm
Boşta devir	150-310devir/dk
Net ağırlık	10.9 kg / 11.9 kg
Akım	6.9 Ah
Darbe Enerjisi HR5202C	21.0 J
Darbe Enerjisi HR5212C	21.0 Joule
Koli içi adeti	1 (HR5202C) • 1 (HR5212C)

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Ambalaj içeriği: Yan sap, derinlik mesnedi, Uç yağı

HR5212C: AVT, Soft No Load ve titreşim önleyici arka sap

HR4003C / HR4013C

40mm


HR3210C
AVT & SOFT
NO LOAD

Sürekli akım girişi	1.100 W
Maksimum uç çapı	40 mm
Boşta devir	250-500devir/dk
Net ağırlık	6.2 / 6.8 kg
Darbe Enerjisi HR4003C	8.3 J
Darbe Enerjisi HR4013C	8.0 J
Koli içi adeti	1(HR4003C) • 1(HR4013C)

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Ambalaj içeriği: Yan sap, derinlik mesnedi, Uç yağı

HR4013C: AVT, Soft No Load ve titreşim önleyici arka sap

ELEKTROPNÖMATİK KIRICILAR

HM0870C



Sürekli akım girişi	1.100 W
Dakikada darbe sayısı	1.100-2.650
Net ağırlık	5.1 kg
Darbe Enerjisi	7.6 J
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, uç yağı

HR4501C/HR4511C

45mm


HR4511C
AVT
Anti Vibrasyon Teknolojisi

Sürekli akım girişi	1.350 W
Maksimum uç çapı	45 mm
Boşta devir	130-280devir/dk
Net ağırlık	8.2/9.0 kg
Darbe Enerjisi HR4501C	10.1 J
Darbe Enerjisi HR4511C	9.4 J
Koli içi adeti	1 (HR4501C) • 1 (HR4511C)

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Ambalaj içeriği: Yan sap, derinlik mesnedi, Uç yağı

HR4511C: AVT ve titreşim önleyici arka sap

HM1101C



Sürekli akım girişi	1.300 W
Dakikada darbe sayısı	1.100-2.650
Net ağırlık	7.2 kg
Darbe Enerjisi	11.5 J
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, Uç yağı, Sivri keski

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ

Elektropnömatik Kırıcılar

Model No.	Sürekli Akım Girişi W	Darbe Gücü J		Ağırlık Kg	AVT	Yumuşak Başlangıç
		EPTA-Prosedürü	Makita Standart			
SDS-MAX UÇ						
HM0870C	1.100	7,6	11,4	5,1		●
HM1101C	1.300	11,5	17,0	7,3		●
HM1203C	1.510	19,1	25,5	9,7		●
HM1214C	1.500	19,1	25,5	11,7	●	●
28,6 mm ALTİGEN ŞAFTLI UÇ						
HM1317CB	1.510	25,0	33,8	19,0	●	●
HM1502	1.850	48,0	48,0	19,8		●
HM1512	1.850	48,0	48,0	20,8	●	●
HM1802	2.000	71,4	62,0	29,4		●
HM1812	2.000	72,80	62,0	32,2	●	●

HM1203C



Sürekli akım girişi	1.510 W
Dakikada darbe sayısı	950-1.900
Net ağırlık	9.7 kg
Darbe Enerjisi	19.1 J
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, Uç yağı, Sivri keski

HM1317CB



28.6 mm altıgen şaftlı uç

AVT & SOFT
NO LOAD

Sürekli akım girişi	1.510 W
Dakikada darbe sayısı	730-1.450
Net ağırlık	19 kg
Darbe Enerjisi	26.5 J
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Yan sap

HM1214C



AVT & SOFT
NO LOAD

Sürekli akım girişi	1.510 W
Dakikada darbe sayısı	950-1.900
Net ağırlık	12.3 kg
Darbe Enerjisi	19.9 J
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, Uç yağı, Sivri keski

HM1502



28.6 mm altıgen şaftlı uç

Sürekli akım girişi	1.850 W
Dakikada darbe sayısı	1.300
Net ağırlık	19.7kg
Darbe Enerjisi	49.1 J
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, Sivri keski

HM1512



28.6 mm altıgen şaftlı uç

**AVT & SOFT
NOLOAD**

Sürekli akım girişi	1.850 W
Dakikada darbe sayısı	1.300
Net ağırlık	20.4kg
Darbe Enerjisi	48.5 J
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, Sivri keski

HM1802



28.6 mm altıgen şaftlı uç

Sürekli akım girişi	2.000 W
Dakikada darbe sayısı	870
Net ağırlık	29.4 kg
Darbe Enerjisi	71.4 J
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Anahtar

HM1812



28.6 mm altıgen şaftlı uç

**AVT & SOFT
NOLOAD**

Sürekli akım girişi	2.000 W
Dakikada darbe sayısı	870
Net ağırlık	31.3 kg
Darbe Enerjisi	72.8 J
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Anahtar



ELMAS TESTERELİ KESİM MAKİNALARI

4101RH

Fayans, mermer
Sulu kesim



Sürekli akım girişi	860W
Kapasite	90° 41.5mm • 45° 26mm
Bıçak çapı	125 mm
Boşta devir	12.000 devir/dk
Net ağırlık	3.0kg
Koli içi adedi	3

Testere dahildir

Ambalaj içeriği: Elmas testere, Anahtar,
Allen anahtar, Su hortumu, adaptör

4114S

Beton kesme



DOĞU ABRİMA
SİSTEMİ
SJS
Tek testere

Sürekli akım girişi	2.400W
Maks. kapasite	125mm
Testere ölçüleri	355x25.4mm
Boşta devir	3.500 devir/dk
Net ağırlık	10.8kg
Koli içi adedi	1

Testere ayrıca satılır.

Ambalaj içeriği: Anahtar

4100NH3Z

Kesici



Sürekli Giriş	1.300W
Kapasite	Max. Kesme : 32 mm
Bıçak Ölçüleri	110x20mm
Boşta Devir rpm	13.800 devir/dk
Boyutlar L x W x H	227x209x166mm
Net Ağırlık	2.8kg
Koli içi adedi	2

Testere dahil değildir.

Susuz kullanılır.

Ambalaj içeriği: Allen Anahtar

SG1251J

Kanal açma



DOĞU ABRİMA
SİSTEMİ
SJS
Çift testere

Sürekli Giriş	1.400W
Maks. kapasite	Derinlik: 0-30mm Genişlik: 6-30mm
Testere ölçüleri	125 mm
Boşta devir	10.000 devir/dk
Net ağırlık	4.3kg
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Elmas testere, allen anahtar, somun anahtarı

4100KB

Tuğla, kiremit



126738-0
toz torbası

Sürekli akım girişi	1.400W
Maks. Kapasite	40mm
Testere ölçüleri	125x20mm
Boşta devir	12.200 devir/dk
Net ağırlık	3.0kg
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Elmas testere, anahtar,
allen anahtar, toz torbası



ALÇIPAN VIDALAMALAR

FS4000X

25mm



Sürekli akım girişi	570W
Kapasite	Alçıpan vidası: 5mm • Delici vida: 6mm
Uç tipi yıldız	25mm
Boşta devir	0-4.000 devir/dk
Net ağırlık	1.3kg
Koli içi adeti	5

Yumuşak saca ve Alüminyum vidalama

Ambalaj içeriği: Vidalama ucu, manyetik uç tutucu

FS6300X

25mm



Sürekli akım girişi	570W
Kapasite	Alçıpan vidası: 4mm
Sürücü mil çapı	6.35mm
Uç tipi yıldız	25mm
Boşta devir	0-6.000 devir/dk
Net ağırlık	1.4kg
Koli içi adeti	5

LED Işıklı, Yumuşak saca ve Alüminyum vidalama

Ambalaj içeriği: Vidalama ucu, manyetik uç tutucu

FS2300X

25mm



Sürekli akım girişi	570W
Kapasite	Alçıpan vidası: 5mm • Delici vida: 6mm
Uç tipi yıldız	25mm
Boşta devir	0-2.500 devir/dk
Net ağırlık	1.6kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: Vidalama ucu, manyetik uç tutucu

LED Işıklı, Saca ve Paslanmaz vidalama

FS2701

Tork ayarlı vidalama



Sürekli akım girişi	570W
Kapasite	Makina vidası: 8mm • Ahşap vidası: 6.2mm • Delici vida: 6mm
Boşta devir	0-2.500 devir/dk
Net ağırlık	1.7kg
Koli içi adeti	5

LED Işıklı,

6 kademeli tork ayarı, Saca ve Paslanmaz vidalama

FS4300X

25mm



Sürekli akım girişi	570W
Kapasite	Alçıpan vidası: 5mm • Delici vida: 6mm
Uç tipi yıldız	25mm
Boşta devir	0-4.000 devir/dk
Net ağırlık	1.4kg
Koli içi adeti	5

LED Işıklı, Yumuşak saca ve Alüminyum vidalama

Ambalaj içeriği: Vidalama ucu, manyetik uç tutucu

TD0101F

45mm Darbeli vidalama



Sürekli akım girişi	230W
Kapasite	Standart vida: M4-M8 • Makina vidası: M5-M14
Yüks. Germeli cıvata	M5-M10
Kaba diş	22-90mm
Boşta devir	0-3.600 devir/dk
Maksimum tork	100 N.m
Net ağırlık	0.99kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: Vidalama ucu

SOMUN SIKMALAR

6953

1/2" 12.7mm



Sürekli akım girişi	280W
Kapasite	Standart cıvata M10-M16 • Yüksek gerilimli cıvata M8-M12
Boşta devir	0-3.000 devir/dk
Maksimum tork	150 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Koli içi adeti	5

6906

3/4" 19mm



Sürekli akım girişi	620W
Kapasite	Standart cıvata M16-M22 • Yüksek gerilimli cıvata M16-M20
Boşta devir	1.700 devir/dk
Maksimum tork	588N.m
Net ağırlık	5.6kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, 1 adet soket

TW0200

1/2" 12.7mm



Sürekli akım girişi	380W
Kapasite	Standart cıvata M10-M16 • Yüksek gerilimli cıvata M10-M12
Boşta devir	0-2.200 devir/dk
Maksimum tork	200 N.m
Net ağırlık	2.1kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: 3 adet soket, kanca

TW1000

1" 25.4mm



Sürekli akım girişi	1.200W
Kapasite	Standart cıvata M24-M30 • Yüksek gerilimli cıvata M22-M24
Boşta devir	1.400 devir/dk
Maksimum tork	1.000 N.m
Net ağırlık	8.8kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Yan sap

TW0350

1/2" 12.7mm



Sürekli akım girişi	400W
Kapasite	Standart cıvata M12-M22 • Yüksek gerilimli cıvata M12-M16
Boşta devir	2.000 devir/dk
Maksimum tork	350N.m
Net ağırlık	3.0kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: 1 adet soket



AHŞAP GRUBU ÜRÜNLERİ



-  Çift yalıtım
-  Değişken hız ayarı
-  Sağ-sol dönüş
-  Tork sınırlayıcı
-  Taşıma çantası
-  Toz emme ünitesi
-  Manuel 2 hız
-  Sabit hız
-  Led ışığı
-  Yumuşak başlama
-  45° sola açılı kesme
-  Sağa 5° sola 45° açılı kesme
-  45° sağ-sol açılı kesim
-  Elektrik freni
-  Sarkaç hareketi
-  Kama tipi dekupaj bıçağı
-  Lazer işaretleyicisi
-  Cırtlı tip
-  Otomatik 2 hız

PLANYALAR

KP0800



Sürekli akım girişi	620 W
Kesme genişliği	82mm
Kesme derinliği	2.5mm
Lamba derinliği	9mm
Boşta devir	17.000 devir/dk
Net ağırlık	2.8kg
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriği: Planya bıçağı, Bıçak yerleştirme mastarı, Somun anahtarı, Kenar gönyesi

KP0810C



Çift yönlü
talaş çıkışı

Sürekli akım girişi	1.050 W
Kesme genişliği	82mm
Kesme derinliği	4mm
Lamba derinliği	25mm
Boşta devir	12.000 devir/dk
Net ağırlık	3.4 kg
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriği: Planya bıçağı, Bıçak yerleştirme mastarı, Somun anahtarı, derinlik klavuzu, kenar gönye



FREZELER

3711

Formika Tıraşlama



Sürekli akım girişi	530 W
Kapasite	Uç tutucu: 6mm
Dalma kapasitesi	0-42 mm
Boşta devir	32.000 devir/dk
Net ağırlık	1.5kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Tek el kenar alma tablası, kenar gönye klavuzu, şablon klavuzu, anahtar, konik pens

RT0702C



Sürekli akım girişi	710 W
Kapasite	Uç tutucu: 6-8 mm
Boşta devir	10.000-34.000 devir/dk
Net ağırlık	1.8 kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Tek el kenar alma tablası, kenar gönye klavuzu, şablon klavuzu, anahtar, konik pens

RP0900



Sürekli akım girişi	900 W
Kapasite	Uç tutucu: 6-8mm
Dalma kapasitesi	0-35mm
Boşta devir	27.000 devir/dk
Net ağırlık	2.7kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Kenar gönye klavuzu, freze ucu, konik pens, anahtarlar

RP0910



Sürekli akım girişi	900W
Kapasite	Uç tutucu: 8mm
Dalma kapasitesi	0-57mm
Boşta devir	27.000 devir/dk
Net ağırlık	3.3kg
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriği: Şablon kılavuzu, kenar gönye, toz nozulu, nozul

RP2303FC02

Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	2.100W
Kapasite	Uç tutucu: 12mm
Dalma kapasitesi	0-70mm
Alt çap	170 mm
Boşta devir	9.000-23.000 d/d
Net ağırlık	6.2kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Kenar gönye iç pens halkası, konik pens, anahtar, M6x135 vida

RP1111C

Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	1100W
Kapasite	Uç tutucu: 8mm
Dalma kapasitesi	0-57mm
Boşta devir	8.000-27.500 devir/dk
Net ağırlık	3.3kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Şablon kılavuzu, kenar gönye, toz nozulu, nozul, anahtar, konik pens

RP1802X02



Sürekli akım girişi	1.850W
Kapasite	Uç tutucu: 12mm
Dalma kapasitesi	0-70mm
Alt çap	170 mm
Boşta devir	23.000 devir/dk
Net ağırlık	6.2kg
Koli içi adeti	1



ÇOK AMAÇLI ALET

TM3000CX3



Sürekli akım girişi	320W
Titreşim sayısı	6.000-20.000 d/dk
Net ağırlık	1.4kg
Koli içi adeti	1

KILIÇ TESTERELER

JR3051TK



Sürekli akım girişi	1.200W
Kapasite	Boru:130mm • Ahşap:255mm
Vargel uzunluğu	30mm
Vargel sayısı	0-3.000 devir/dk
Net ağırlık	3.2kg
Koli içi adeti	2

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÖLÇÜ GxY	BIÇAK
TMA006	B-21325		Ahşap ve Metal Düz kesim için	85	Bi-Metal
TMA007	B-21331		Ahşap Düz kesim için	85	HCS
TMA009	B-21353		Ahşap ve Metalde derin dalmalı kesim için	28 x 50	Bi-Metal
TMA010	B-21369		Sert ahşapta kesim için	32 x 40	Bi-Metal
TMA012	B-21381		Ahşapta kesim için	32 x 40	HCS
TMA016	B-21428		Metal, Bakır boru veya çivinin düz kesimi için	20 x 20	Bi-Metal
TMA017	B-21434		Kartonpiyer veya çivinin düz kesimi için	10 x 20	Bi-Metal
TMA019	B-21456		Boya, silikon, halı yapışkan artıklarını çıkartmak için	28 x 50	HCS
TMA023	B-21490		Duvar fayanslarındaki derzlerin frezelenmesi, betonda ince kanallar açılması için	85	HM 30 Kum
TMA024	B-21509		Duvar fayanslarındaki çok ince derzlerin frezelenmesi için	65	HM 50 Kum

Ahşap Zımpara Kağıdı

KOD	KAĞIT ÖLÇÜSÜ mm	KUM	AMBALAJ
B-21624	93	60	10
B-22947	93	100	10
B-22953	93	150	10

Aparatlar

KOD	ÇAP mm	TANIM
B-21537	94	Zımpara tabanı

JR3070CT

Sarkaç hareketli



Sürekli akım girişi	1.510W
Kapasite	Boru:130mm • Ahşap:255mm
Vargel uzunluğu	32mm
Vargel sayısı	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	4.6kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Biçak seti



DEKUPAJLAR

4326



Sürekli akım girişi	450W
Kapasite	Ahşap 90°: 65mm • Çelik 90°: 6mm
Vargel uzunluğu	18mm
Vargel sayısı	3.100 devir/dk
Net ağırlık	1.9kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: Bıçak, Allen anahtar

JV0600K

Devir ayarlı



Sarkaç hareketli

Sürekli akım girişi	650W
Kapasite	Ahşap 90°: 90mm • Çelik 90°: 10mm
Vargel uzunluğu	23mm
Vargel sayısı	500-3.100 devir/dk
Net ağırlık	2.4kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: Bıçak, Allen anahtar

4327

Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	450W
Kapasite	Ahşap 90°: 65mm • Çelik 90°: 6mm
Vargel uzunluğu	18mm
Vargel sayısı	500-3.100 devir/dk
Net ağırlık	1.9kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: Bıçak, Allen anahtar

4350T



Sarkaç hareketli

Sürekli akım girişi	580W
Kapasite	Ahşap 90°: 135mm • Çelik 90°: 10mm
Vargel uzunluğu	26mm
Vargel sayısı	2.800 devir/dk
Net ağırlık	2.7kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: B-10 (2 adet), BR-13 (2 adet), B-22 dekupaj bıçağı (2 adet), Anahtar, koruyucu taban, bıçak koruyucu

4328 / 4329

Devir ayarlı



Sarkaç hareketli

Sürekli akım girişi	450W
Kapasite	Ahşap 90°: 65mm • Çelik 90°: 6mm
Vargel uzunluğu	18mm
Vargel sayısı	500-3.100 devir/dk
Net ağırlık	1.9kg
Koli içi adeti	5 (4328) • 5 (4329)

4328: Çelik tabanlı 4329: Alüminyum tabanlı

Ambalaj içeriği: Bıçak, Allen anahtar

4350CT / 4350FCT

Devir ayarlı



Sarkaç hareketli

Sürekli akım girişi	720W
Kapasite	Ahşap 90°: 135mm • Çelik 90°: 10mm
Vargel uzunluğu	26mm
Vargel sayısı	800-2.800 devir/dk
Net ağırlık	2.7kg
Koli içi adeti	4 (4350CT) • 4 (4350FCT)

4350FCT: Led ışıklı

Ambalaj içeriği: B-10 (2 adet), BR-13 (2 adet), B-22 dekupaj bıçağı (2 adet), Anahtar, koruyucu taban, bıçak koruyucu

4351CT

Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	720W
Kapasite	Ahşap 90°: 135mm • Çelik 90°: 10mm
Vargel uzunluğu	26mm
Vargel sayısı	800-2.800 devir/dk
Net ağırlık	2.6kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Bıçaklar, Allen anahtar, Korumucu taban

Sarkaç hareketli

5008MG

28mm



Sürekli akım girişi	1.800W
Kapasite	90°: 75.5mm • 45°: 57mm • 50°: 51.5mm
Testere çapı	210 mm
Boşta devir	5.200 devir/dk
Net ağırlık	4.8kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: TCT kesim bıçağı, anahtar, kenar gönye

DAİRESEL TESTERELER

HS6601



Sürekli akım girişi	1.050W
Kapasite	90°: 54.5mm • 45°: 37.5mm
Testere çapı	165 mm
Boşta devir	5.200 devir/dk
Net ağırlık	3.4kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Toz nozulu, kenar gönye, TCT kesim bıçağı, Anahtar

Testere: B-02917

N5900B



Sürekli akım girişi	2.000W
Kapasite	90°: 85mm • 45°: 60mm • 50°: 53mm
Testere çapı	235 mm
Boşta devir	4.100 devir/dk
Net ağırlık	6.8kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, kenar gönye, anahtar

Testere: B-89866

HS7601



Sürekli akım girişi	1.200W
Kapasite	90°: 66mm • 45°: 46mm
Testere çapı	190 mm
Boşta devir	5.200 d/dk
Net ağırlık	3.8 Kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: TCT kesim bıçağı, anahtar, toz nozulu, kenar gönye

5903R



Sürekli akım girişi	2.000W
Kapasite	90°: 85mm • 45°: 64mm
Testere çapı	235 mm
Boşta devir	4.500 devir/dk
Net ağırlık	7.2kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, kenar gönye, anahtar

Testere: B-89866

HS0600



Sürekli akım girişi	2.000W
Kapasite	90°:101-97mm • 45°:71-68mm • 50°:61-63mm
Testere çapı	270/260mm
Boşta devir	4.300 devir/dk
Net ağırlık	6.9kg
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: TCT testere bıçağı, kenar gönye, anahtar, anahtar tutucu

SP6000J

Devir ayarlı



SP6000J
Makpack çanta



Tetik kontrollü dalma sistemli
sunta kesme testeresi
Ray ve aç ayar aparatı ayrıca satılır.

Sürekli akım girişi	1.300W
Kapasite	90°: 56mm • 45°: 40mm • 48°: 38mm
Testere çapı	165 mm
Boşta devir	2.200-6.400 devir/dk
Net ağırlık	4.1kg
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, anahtar

Testere: A-86038

5103R



Sürekli akım girişi	2.100W
Kapasite	90°: 100mm • 45°: 73mm
Testere çapı	270 mm
Boşta devir	3.800 devir/dk
Net ağırlık	9.3kg
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, kenar gönye, anahtar

Testere: B-12859 A-80008

PJ7000

Zıvana Açma



Sürekli akım girişi	701W
Kapasite	20 mm
Testere ölçüleri	100 x 22mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Net ağırlık	2.8kg
Koli içi adedi	3

Ambalaj içeriği: Kesim bıçağı, aç kılavuzu, toz, torbası, ayar plakası, anahtar

Testere: B-20644

5143R



Sürekli akım girişi	2.200W
Kapasite	90°: 130mm • 45°: 90mm
Testere çapı	355mm
Boşta devir	2.700 devir/dk
Net ağırlık	12.5kg
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, kenar gönye, anahtar

Testere: A-80014

TEKERLEK ZIMPARA

9741

YENİ



Sürekli akım girişi	800W
Tekerlek çapı	100x120 mm
Boşta devir	3.500 devir/dk
Total uzunluk	310 mm
Net ağırlık	4.9kg
Güç kaynağı kablosu	5.0m

Ambalaj içeriği: Toz torbası, Zımpara kağıdı, Delgeç

794384-7 metal fırça, 794384-3 naylon fırça

TİTREŞİM ZIMPARALAR

BO3710



Sürekli akım girişi	190W
Taban ölçüleri	93 x 185 mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	93 x 228 mm
Dakikada titreşim	11.000 titreşim/dk
Dakikada strok	22.000 strok/dk
Net ağırlık	1.6 kg
Koli içi adedi	3

Ambalaj içeriği: Toz torbası, Zımpara kağıdı, Delgeç

AVUÇ İÇİ TİTREŞİM ZIMPARALAR

BO4557



Sürekli akım girişi	180W
Taban ölçüleri	112 x 102 mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	114 x 140 mm
Dakikada titreşim	14.000 titreşim/dk
Net ağırlık	1.0kg
Koli içi adedi	8

Ambalaj içeriği: Toz torbası, Zımpara kağıdı, Delgeç

BO4901



Sürekli akım girişi	330W
Taban ölçüleri	115 x 229 mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	115x 280 mm
Dakikada titreşim	10.000 titreşim/dk
Net ağırlık	2.8kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Zımpara kağıdı

BO4555 / BO4556



Sürekli akım girişi	200W
Taban ölçüleri	112 x 102 mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	BO4555 114 x 102 mm • BO4556 114 x 140 mm
Dakikada titreşim	14.000 titreşim/dk
Net ağırlık	1.1kg
Koli içi adedi	8 (BO4555) • 8 (BO4556)

Ambalaj içeriği: Toz torbası, Zımpara kağıdı, Delgeç

BO4555: Cırtlı taban

9046



Sürekli akım girişi	600W
Taban ölçüleri	115 x 229 mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	115x 280 mm
Dakikada titreşim	6.000 titreşim/dk
Net ağırlık	3.1kg
Koli içi adedi	3

Ambalaj içeriği: Toz torbası, 6 adet Zımpara kağıdı

BO4565



Sürekli akım girişi	200W
Taban ölçüleri	112 x 190mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	114 x 102 mm
Dakikada titreşim	14.000 titreşim/dk
Net ağırlık	1.2kg
Koli içi adedi	8

Ambalaj içeriği: Toz torbası, Zımpara kağıdı

9403

Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	1.200W
Bant ölçüleri	100 x 610 mm
Bant hızı	500 m/dk
Net ağırlık	5.7kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Toz torbası, Bant zımpara

9032

Eğeleme / Zımparalama



Sürekli akım girişi	500W
Bant ölçüleri	9 x 533 mm
Bant hızı	300-1700 m/dk
Maks. Zımparalama Der.	110mm
Net ağırlık	1.6kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: Bant zımpara

9404

Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	1.010W
Bant ölçüleri	100 x 610 mm
Bant hızı	210-440 m/dk
Net ağırlık	4.8kg
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriği: Toz torbası, Bant zımpara

9031

Eğeleme / Zımparalama



Sürekli akım girişi	550W
Bant ölçüleri	30 x 533 mm
Bant hızı	200-1000 m/dk
Net ağırlık	2.1kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: 10 adet Bant zımpara



GÖNYE KESME MAKİNALARI

MLS100N



Sürekli akım girişi	1.500W
Kapasite	90° 75x130mm • 45° 75x90mm
Testere ölçüleri	255x30mm
Boşta devir	4.200 devir/dk
Net ağırlık	14.7kg
Koli içi adeti	1

LH1201FL

Üst tablalı-Lazerli



Kayar kızaklı tabla.

Sürekli akım girişi	1.650W
Kapasite	90° 52 mm • 45° sola 62x135mm sağa 95x110 mm
Testere çapı	305mm
Boşta devir	3.800 devir/dk
Net ağırlık	20.9kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: TCT keism bıçağı, dikey kışkaç, toz torbası, kenar gönye, üçgen gönye, itme çubuğu, testere siperi, anahtar, tutucu seti

LS1040N

Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	1.650W
Kapasite	90° 90.5x95mm • 45° 90.5x67mm
Testere çapı	260 mm
Boşta devir	4.600 devir/dk
Net ağırlık	12.4kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Anahtar, Toz torbası, Uzatma kolu, Üçgen gönye, dikey kışkaç
Ambalaj içeriğinde kesim testeresi yoktur.

574,00 \$

LS0714N

Sürgülü



Sürekli akım girişi	1.010W
Kapasite	90° 52x300mm • 45° 52x212mm
Testere çapı	190mm
Boşta devir	6.000 devir/dk
Net ağırlık	13.1 kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, anahtar, toz torbası, tutucu seti, düşey kışkaç, üçgen gönye

930,00 \$

LH1040

Üst tablalı



Sürekli akım girişi	1.650W
Kapasite	90° 93x95mm • 45° 53x95mm
Testere çapı	260mm
Boşta devir	4.800 devir/dk
Net ağırlık	14.3kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, kenar gönye, ayar plakası, tutucu, testere siperi, itme çubuğu, anahtar, üçgen gönye, destek kolu, toz torbası

LS0815FLN

Sürgülü/İşıkli/Lazerli



Sürekli akım girişi	1.400W
Kapasite	90° 65x305mm • 45° 65x215mm
Testere çapı	216mm
Boşta devir	5.000 devir/dk
Net ağırlık	14.1kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, toz torbası, üçgen gönye, düşey kışkaç, anahtar, tutucu

LS1019 / LS1019L

Çift Sürgülü



DXT

Sürekli akım girişi	1.510W
Kapasite	90° 68-91x279-310mm • 45° 68-91x197-218mm
Testere çapı	260mm
Boşta devir	3.200 devir/dk
Net ağırlık	26.3kg
Koli içi adedi	1 (LS1019) • 1 (LS1019L)

Ambalaj içeriği: TCT kesim bıçağı, toz torbası, üçgen gönye, düşey kışkaç, anahtar

TESTERE TEZGAHI

MLT100N



Sürekli akım girişi	1.500W
Kapasite	90° 93mm • 45° 64mm
Bıçak çapı	260mm
Eğik kesim açısı	0°-45°
Boşta devir	4.300 devir/dk
Net ağırlık	34.9kg
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: TCT kesim bıçağı, kenar gönye, aç destek kolu, itme çubuğu, anahtar, üçgen gönye, ek yeri

LS1018LN

Sürgülü



Sürekli akım girişi	1.430W
Kapasite	90° 91x305mm • 45° 91x215mm
Testere çapı	255-260mm
Boşta devir	4.300 devir/dk
Net ağırlık	20.6kg
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: TCT kesim bıçağı, toz torbası, üçgen gönye, düşey kışkaç, anahtar, tutucu

2712



Aşırı yük koruma sistemi

Sürekli akım girişi	2.000W
Kapasite	90° 85mm • 45° 58mm
Bıçak çapı	315mm
Eğik Kesim Açısı	0°-45°
Boşta devir	3.400 devir/dk 60Hz • 2.950 devir/dk 50Hz
Net ağırlık	54kg
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, kenar gönye, aç destek kolu, anahtar, itme çubuğu, yüzük
Not: Her faz için 100 Ah ve üzeri degerde servis akımı kapasitesine sahip binalarda kullanıma uygundur.

LS1219 / LS1219L

Çift Sürgülü



DXT

Sürekli akım girişi	1.800W
Kapasite	90° 92-107x363-382mm • 45° 95-107x255-268mm
Testere çapı	305mm
Boşta devir	3.200 devir/dk
Net ağırlık	29.3kg
Koli içi adedi	1 (LS1219) • 1 (LS1219L)

Ambalaj içeriği: TCT kesim bıçağı, toz torbası, üçgen gönye, düşey kışkaç, anahtar

ŞERİT TESTERE TEZGAHI

LB1200F



Sürekli akım girişi	900W
Kapasite	Kesim Kalınlığı : 165mm Genişlik : 305mm
Testere uzunluğu	2.240 mm
Bıçak hızı	1.devir: 400 / 500 m/dk • 2.devir: 800 / 1000m/dk
Ölçüler UxGxY	615x775x1600mm
Net ağırlık	82kg
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Şerit testere bıçağı, kenar gönye, aç destek kolu, itme çubuğu, nozul, anahtar, stant

ISITICILAR

HG5030K



Sürekli akım girişi	1.600W
Sıcaklık değeri C°/ Hava akımı L/dk.	1. Kademe: 350/300 2. Kademe 500/500
Net ağırlık	0.56kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Cam koruma nozulu, yansıtma nozulu, daraltma nozulu, geniş ağız nozulu, kazıyıcı

HG6031VK



Sürekli akım girişi	1.800W
Sıcaklık değeri C°/ Hava akımı L/dk.	1. Kademe: 50-400/250 2. Kademe 100-600/500
Net ağırlık	0.67kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Cam koruma nozulu, yansıtma nozulu, daraltma nozulu, geniş ağız nozulu, kazıyıcı

HG6531CK



Sürekli akım girişi	2000W
Sıcaklık değeri C°	50-650
Hava akımı	100-550 L/dak
Net ağırlık	0.72kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Cam koruma nozulu, yansıtma nozulu, daraltma nozulu, geniş ağız nozulu, bindirme kaynağı nozulu, kaynak nozulu, lehim nozulu, baskı makarası

5 Kademeli
Dijital göstergeli



METAL GRUBU ÜRÜNLERİ



-  Çift yalıtım
-  Değişken hız ayarı
-  Sağ-sol dönüş
-  Tork sınırlayıcı
-  Taşıma çantası
-  Toz emme ünitesi
-  Sabit hız
-  Led ışığı
-  Yumuşak başlama
-  Cırtlı tip
-  Otomatik 2 hız

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ

Küçük Taşlamalar

Model No.			Sürekli Akım Girişi W	Anahtar Tipi	Kontrollü Çalışma Sistemi	SJS	SJS 2	Değişken hız Ayarı	Sabit Hız	Yumuşak Başlangıç	Elektronik Fren
115mm	125mm	150mm									
GA4530R			720	Anahtarlı	•					•	
GA4534			720	Pedal							
9557HNRGX			840	Anahtarlı	•						
GA4540R			1.100	Anahtarlı	•		•			•	
GA4550R			1.300	Pedal	•					•	
GA4540C			1.400	Anahtarlı	•		•	•	•	•	
	9558HNRG		840	Anahtarlı	•					•	
	GA5041R		1.100	Anahtarlı	•		•				•
	GA5040R		1.100	Anahtarlı	•		•			•	
	GA5050R		1.300	Pedal	•					•	
	9565CVR		1.400	Anahtarlı	•	•		•	•	•	
	GA5010		1.050	Tetikli							
	GA6010		1.050	Tetikli							

Büyük Taşlamalar

Model No.		Sürekli Akım Girişi W	Anahtar Tipi	Kontrollü Çalışma Sistemi	Sabit Hız	SJS 2	Tork Sınırlandırıcı	Yumuşak Başlangıç
180mm	230mm							
GA7020	GA9020	2.200	Tetikli					
GA7060		2.200	Tetikli					
GA7061R	GA9061R	2.200	Tetikli	•		•		•
GA7030	GA9030	2.400	Tetikli				•	
GA7040S	GA9040S	2.600	Tetikli				•	•
GA7070	GA9070	2.800	Tetikli					

AVUÇ TAŞLAMALAR

GA4530R

115mm



Sürekli akım girişi	720 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	1.88kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper Aşındırıcı taş, Anahtar
Kontrollü çalışma sistemi

GA4534

115mm



Sürekli akım girişi	720 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.000 d/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	1.98 Kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper Aşındırıcı taş, Anahtar
Pedal Tetik Sistemi

9557HNRGX

Elmas testereli 115mm



Sürekli akım girişi	840 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	1.7kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar, Elmas testere
Kontrollü çalışma sistemi

GA4540C

115 mm



Sürekli akım girişi	1.400 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	2.800-11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.4kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar
Aletsiz taşlama siperi ayar kolu

GA4540R

115 mm



Sürekli akım girişi	1.100 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.000 d/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.5kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar
Kontrollü çalışma sistemi

GA4590

115mm
Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	1.900 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	2.800-11.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.6kg
Koli içi adedi	4

GA4550R

115 mm



Sürekli akım girişi	1.300 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.000 d/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.4kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar
Pedal Tetik Sistemi

GA4591X01

115mm
Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	1.900 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	2.800-11.500 devir/dk
Mil çapı	M14x2.0
Net ağırlık	2.8kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Orta çökük tekerlek, yan kavrama, tekerlek kapağı, kilit somun anahtarı, kilit omunu, iç flanş, kesme tekerleği kapağı eki veya kesme tekerleği için tekerlek kapağı
Kontrollü çalışma sistemi

GA4592

115mm



Sürekli akım girişi	1.900 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.6kg
Koli içi adeti	4

GA5092

125mm



Sürekli akım girişi	1.900 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	11.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.6kg
Koli içi adeti	4

9558HNRG

125mm



Sürekli akım girişi	840 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.1kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

Kontrollü çalışma sistemi

GA5090

125mm
Devir ayarlı

Sürekli akım girişi	1.900 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	2.800-11.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.6kg
Koli içi adeti	4



GA5041R

125mm



ANTİVİBRASYON SİSTEMİ

Sürekli akım girişi	1.100 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.7kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

Elektronik el fren sistemi

9565CVR

Devir ayarlı 125mm



Sürekli akım girişi	1.400 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	2.800-12.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.4kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

Kontrollü çalışma sistemi

GA5040R

125mm



ANTİVİBRASYON SİSTEMİ

Sürekli akım girişi	1.100W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.5kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

Kontrollü çalışma sistemi

GA5010

125mm



Sürekli akım girişi	1.050 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	12.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.6kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

GA5050R

125mm



Sürekli akım girişi	1.300 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	11.000 d/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.5kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

Pedal Tetik Sistemi

GA6010

150mm



Sürekli akım girişi	1.050 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 150mm
Boşta devir	10.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.7kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

Pedal Tetik Sistemi

GS6000

Düz Taşlama 150mm



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 150mm
Boşta devir	5600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.3kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Anahtar, Allen Anahtar

GA7030 180mm/ GA9030 230mm

Sürekli akım girişi	2.400 W
Boşta devir	GA7030: 8.500 devir/dk • GA9030: 6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	6.06/6.26kg
Koli içi adeti	1 (GA7030) • 1 (GA9030)

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Anahtar

Döner Tutamak / Tork sınırlandırıcı

BÜYÜK TAŞLAMA**GA7020 180mm/ GA9020 230mm**

Sürekli akım girişi	2.200 W
Boşta devir	GA7020: 8.500 devir/dk • GA9020: 6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.69/5.85kg
Koli içi adeti	2 (GA7020) • 2 (GA9020)

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Anahtar

GA7040S 180mm/GA9040S 230mm

Sürekli akım girişi	2.600 W
Boşta devir	GA7040S: 8.500 devir/dk • GA9040S: 6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	6.45/6.65kg
Koli içi adeti	1 (GA7040S) • 1 (GA9040S)

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Anahtar

Döner tutamak / Tork sınırlandırıcı

Yumuşak başlangıç

GA7060

180mm



Sürekli akım girişi	2.200 W
Boşta devir	GA7060: 8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.66kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Anahtar

Pedal Tetik Sistemi

GA7070 180mm/GA9070 230mm

Sürekli akım girişi	2.800 W
Boşta devir	GA7070: 8.500 devir/dk • GA9070: 6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	6.1/6.3kg
Koli içi adeti	1 (GA7070) • 1 (GA9070)

Ambalaj içeriği: Siper, vibrasyon önleyicili yan sap, anahtar

GA7090 180mm / GA9090 230mm

YENİ



Sürekli akım girişi	2.200 W
Boşta devir	GA7090: 8.500 devir/dk • GA9090: 6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.1/5.3kg
Koli içi adeti	1 (GA7090) • 1 (GA9090)

Ambalaj içeriği: Yan sap, anahtar, siper

PV7000C

Polisaj



Sürekli akım girişi	900 W
Kapasite	Disk çapı: 180mm
Boşta devir	600-2.100 d/dk
Net ağırlık	2.1kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Cırtlı taban, anahtar

Pedal Tetik Sistemi

POLİSAJ VE ZIMPARALAR

9237CB

Polisaj



Sürekli akım girişi	1.200 W
Kapasite	Disk çapı: 180mm
Boşta devir	0-3200 d /dk
Net ağırlık	3.2 Kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: D sap, Allen Anahtar, aksesuar seti

PC5010C

Beton Perdah Makinası



Sürekli akım girişi	1400 W
Kapasite	Disk çapı: 125mm
Delik Çapı	22.23mm
Boşta devir	4.000-9.000 d/dk
Net ağırlık	2.5 kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Elmas disk, Anahtar

Kontrollü çalışma sistemi

PO6000C

Dairesel Eksantrik Polisaj



Sürekli akım girişi	900W
Kapasite	Disk çapı: 150mm
Boşta devir	0-780 devir /dk
Dakikada salınım sayısı	0-13.600
Dakikada dönme sayısı	0-6.800
Salınım çapı	5.5mm
Net ağırlık	2.8 Kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Allen Anahtar

SA7000C

Zımpara



Sürekli akım girişi	1.600 W
Kapasite	Disk çapı: 180mm
Boşta devir	1.500-4.000 d/d
Net ağırlık	3.5kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Zımpara pedi, kilit somunu, yan sap, siper

KALIP TAŞLAMALAR

GD0603



Sürekli akım girişi	240 W
Kapasite	Pens: 6mm
Maks. uç çapı	19mm
Boşta devir	28.000 devir/dk
Net ağırlık	0.98kg
Koli içi adeti	6

Ambalaj içeriği: Anahtar, silindirik taşlar

GD0801C

150mm
Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	750 W
Kapasite	Pens: 8mm
Boşta devir	7.000-29.000 devir/dk
Maks. uç çapı	25mm
Net ağırlık	1.96kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Anahtar, Yan sap

Pedal tetik sistemi
Elektronik akım sınırlayıcı

GD0602



Sürekli akım girişi	400 W
Kapasite	Pens: 3, 6, 8mm
Maks. uç çapı	38mm
Boşta devir	25.000 devir/dk
Net ağırlık	1.41kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: 2 adet anahtar

GD0811C

Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	750 W
Kapasite	Pens: 8mm
Boşta devir	1.800-7.000 devir/dk
Net ağırlık	1.99kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: 2 adet anahtar, yan sap

GD0601



Sürekli akım girişi	400 W
Kapasite	Pens: 3, 6mm
Maks. uç çapı	38mm
Boşta devir	25.000 devir/dk
Net ağırlık	1.68kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: 2 adet anahtar



SAC KESMELER

JS1602



Sürekli akım girişi	380W
Kapasite	400 N/mm ² ile çelik: 1.6mm • 600 N/mm ² ile çelik : 1.2mm 800 N/mm ² ile çelik: 0.8mm • 200 N/mm ² ile alümin.: 2.5mm
Min. Kesme yan çapı	30mm
Dakikada kesme sayısı	4.000
Net ağırlık	1.6kg
Koli içi adeti	8

Ambalaj içeriği: Anahtar

JN3201J

Nibler



Sürekli akım girişi	710W
Kapasite	400 N/mm ² ile çelik: 3.2mm • 600 N/mm ² ile çelik : 2.5mm 800 N/mm ² ile çelik: 1.0mm • 200 N/mm ² ile alümin.: 3.5mm
Min. Kesme yan çapı	120-128mm
Dakikada kesme sayısı	1.300
Net ağırlık	3.4kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Anahtar, nibler zımbası, nibler kalıbı
Düz ve şekilli kesim için

JS3201J



Sürekli akım girişi	710W
Kapasite	400 N/mm ² ile çelik: 3.2mm • 600 N/mm ² ile çelik : 2.5mm 800 N/mm ² ile çelik: 1.5mm • 200 N/mm ² ile alümin.: 4.0mm
Min. Kesme yan çapı	50mm
Dakikada kesme sayısı	1.600
Net ağırlık	3.4kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Sac kesme bıçağı, anahtar, kalınlık kılavuzu
Düz ve şekilli kesim için, Atıksız

JS1601



Sürekli akım girişi	380W
Kapasite	400 N/mm ² ile çelik: 1.6mm • 600 N/mm ² ile çelik : 1.2mm 800 N/mm ² ile çelik: 0.8mm • 200 N/mm ² ile alümin.: 2.5mm
Min. Kesme yan çapı	250mm
Dakikada kesme sayısı	4.500
Net ağırlık	1.4kg
Koli içi adeti	8

Ambalaj içeriği: Allen anahtar, Kalınlık kılavuzu
Düz ve şekilli kesim için

JN1601

Nibler



Sürekli akım girişi	550W
Kapasite	400 N/mm ² ile çelik: 1.6mm • 600 N/mm ² ile çelik : 1.2mm 800 N/mm ² ile çelik: 0.8mm • 200 N/mm ² ile alümin.: 2.5mm
Min. Kesme yan çapı	45-50mm
Dakikada kesme sayısı	2.200
Net ağırlık	1.6kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: Anahtar, nibler zımbası, nibler kalıbı
Düz ve şekilli kesim için



METAL KESME MAKİNALARI

CA5000X

118mm



Sürekli akım girişi	1.300W
TCT bıçak çapı	165mm
Kapasite Kesme bıçağı	Kılavuz rayı ile 11mm • Kılavuz raysız 19mm
TCT bıçağı	Kılavuz rayı ile 36mm • Kılavuz raysız 41mm
Boşta devir	2.200-6.400 devir/dk
Net ağırlık	4.7kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Kesme bıçağı, Plaka, Anahtar

Testere: B-48832

Alüminyum malzemelerde yiv oluk açma işlerinde kullanılır.

4131

Metal kesme



Sürekli akım girişi	1.100W
Kapasite	63
Testere çapı	185mm
Boşta devir	3.500 devir/dk
Net ağırlık	4.8kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, Allen anahtar, Koruyucu gözlük

Testere dahildir.

LW1401S

Flex taşı
Geniş siperlikli

Sürekli akım girişi	2.200W
Kapasite 90°	Dairesel boru: 127mm • Kutu profil : 115x130mm
Kapasite 45°	Dairesel boru: 127mm • Kutu profil : 115x103mm
Taş çapı	355x25.4mm
Boşta devir	3.800 devir/dk
Net ağırlık	18.3 kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Fleks taş, Lokma anahtarı

Taş dahildir.

ZIMPARA TEZGAHLARI

GB602W

150mm



Sürekli akım girişi	250W
Tekerlek çapı	150mm
Merkez çapı	12.7mm
Boşta devir	2.850 50Hz • 3.450 60Hz
Net ağırlık	9.27kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Göz koruma kalkanı, Koruma camları, anahtar

LC1230N

Elmas testereli



Sürekli akım girişi	1.750W
Kapasite 90°	115mm 75x150mm
Kapasite 45°	90mm 85x85mm
Testere ölçüleri	305x25.4mm
Boşta devir	1.300 devir/dk
Net ağırlık	19.3kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, anahtar, gözlük

Testere: A-87242 Taş dahildir.

GB801

205mm



Sürekli akım girişi	550W
Tekerlek çapı	205mm
Merkez çapı	15.88mm
Boşta devir	2.850 50Hz • 3.450 60Hz
Net ağırlık	19.63kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Göz koruma kalkanı, Koruma camları, anahtar

LİTYUM-İYON AKÜLÜ ALETLER GRUBU ÜRÜNLERİ



- Değişken hız ayarı
- Sağ-sol dönüş
- Tork sınırlayıcı
- Taşıma çantası
- Toz emme ünitesi
- Otomatik mandren
- 6 Kademeli tork ayarlayıcı
- 16 Kademeli Tork ayarlayıcı
- 20 Kademeli tork ayarlayıcı
- 21 Kademeli tork ayarlayıcı
- Cırtlı tip
- Otomatik 2 hız
- Otomatik 3 hız
- Otomatik 4 hız
- Manuel 2 hız
- Sabit hız
- Led ışığı
- SDS-Plus uç
- SDS Max uç
- Elektrik freni
- Yumuşak başlama
- Sarkaç hareketi
- Kama tipi dekupaj bıçağı
- 45° sola açılı kesme
- Sağa 5° sola 45° açılı kesme
- 45° sağ-sol açılı kesim
- Lazer işaretleyicisi
- Derinlik ayarı
- 28.6mm altıgen shaftlı uç
- Otomatik durma



GENEL MAKSATLI AKÜLÜ MATKAP VİDALAMA

DF001DW

Aksesuar Setli Vidalama



Li-ion

Kapasite	Ahşap: 32mm
Boşta devir	220 devir/dk
Maksimum tork	9.0 N.m
Net ağırlık	0.36kg
Güç kapasite	3.6V/1.5Ah/Li-ion
Şarj cihazı	ADP07
Koli içi adedi	5

Ambalaj içeriği: 1 adet ADP07 AC adaptör DC5V/1A USB çıkışı, Mikro USB'den USB'ye dönüştürme kablosu, 81 parça bits uç

TD022DSE

Darbeli Vidalama



Li-ion Çift Akülü LED Işıklı

Kapasite	Makina vidası: M3-M8 Standart cıvata: M3-M8
	Yüksek germeli cıvata: M3-M6 Kaba dişli vida: 22-45 mm
Boşta devir	0-2.450 devir/dk
Maksimum tork	25N.m
Net ağırlık	0.56kg
Güç kapasite	7.2V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL0715 / DC10WA
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Bits uç seti, tutucu,

DF012DSE

Darbesiz Vidalama



Li-ion LED Işıklı

Kapasite	Çelik: 5 mm • Ahşap: 6 mm
Maksimum Sıkma Torku	Sert: 5.6 N.m • Yumuşak 3.6 N.m
Boşta devir	Yüksek 650 devir/dk • Düşük 200 devir/dk
Maksimum tork	11N.m
Mandren kapasitesi	6.35mm
Güç kapasite	7.2V/1.5Ah/Li-ion
Koli içi adedi	

DARBESİZ MATKAP VİDALAMA

DF333DWAE

Darbesiz Matkap Vidalama 3/8"



Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 21mm
Boşta devir	0-450/1.700 devir/dk
Maksimum tork	14/30 Nm
Net ağırlık	1.1kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DA333DWAE

Köşe Matkap Vidalama 3/8"



Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 12mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Net ağırlık	1.4kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DARBELİ MATKAP VİDALAMA

HP333DWAE

Darbeli Matkap Vidalama 3/8"



Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 21mm • Tuğla: 8mm
Boşta devir	0-450/1700 devir/dk
Maksimum tork	14/30N.m
Net ağırlık	1.1kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

ELEKTROPNÖMATİK DELİCİ

HR166DWAJ



Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 13mm • Tuğla: 16mm
Boşta devir	0-680 devir/dk
Dakikada darbe sayısı	0-4.800 darbe/dk
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Enerji	1.1J
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, derinlik mesnedi, çift akü, şarj cihazı

SUNTA KESME

HS301DWAJ



Sunta Kesme



Kapasite	90°: 25.5mm • 45°: 16.5mm
Testere çapı	85mm
Boşta devir	1.500 devir/dk
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adedi	3

Ambalaj içeriği: TCT kesim bıçağı, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DARBELİ VİDALAMA

TD110DWAJ



Kapasite	Vidalama: M4-M8 • Standart civata: M5-M12
	Yüksek germeli civata: M5-M10 Kaba dişli vida uzunlukta: 22-90mm
Boşta devir	0-2.600 devir/dk
Dakikada darbe sayısı	0-3500 darbe/dk
Maksimum tork	110N.m
Net ağırlık	1.0kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DEKUPAJ TESTERE

JV101DWAJ



Dekupaj Testere



Kapasite	Ahşap: 65mm • Alüminyum: 4mm • Çelik: 2mm
Var-gel uzunluğu	18mm
Dakikada var-gel sayısı	0-2.900 devir/dk
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B/DC10WC
Koli içi adedi	3

Ambalaj içeriği: Testere, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DARBELİ SOMUN SIKMA

TW140DWAJ

3/8"



Kapasite	Standart civata: M8-M16 • Yüksek germeli civata: M6-M12
Boşta devir	0-2.600 devir/dk
Dakikada darbe sayısı	0-2.600 darbe/dk
Maksimum tork	140N.m
Net ağırlık	1.0kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Bel kancası, çift akülü şarj cihazı

JV102DWAJ

Dekupaj Testere



Kapasite	Ahşap: 90mm • Alüminyum: 20mm • Çelik: 10mm
Var-gel uzunluğu	23mm
Dakikada var-gel sayısı	800-3.000 devir/dk
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B/DC10WC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Testere, anahtar, çift akü, şarj cihazı

KILIÇ TESTERLER

JR103DWAE

Kılıç Testere



12V^{max}
LITHIUM-ION
CXT Li-ion Çift Akülü
LED ışıklı

Kapasite	Boru: 50mm • Ahşap: 50mm
Var-gel uzunluğu	13mm
Dakikada var-gel sayısı	0-3.300 devir/dk
Net ağırlık	1.3kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B/DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Kılıç testere bıçakları, çift akü, şarj cihazı

JR100DWE

Kılıç Testere



Li-ion Çift Akülü
LED ışıklı

Kapasite	Boru: 50mm • Ahşap: 50mm
Var-gel uzunluğu	13mm
Dakikada var-gel sayısı	0-3.300 devir/dk
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	10.8V/1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1013/DC10WA
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Kılıç testere bıçakları, çift akü, şarj cihazı

JR105DWAE

Kılıç Testere



12V^{max}
LITHIUM-ION
CXT Li-ion Çift Akülü
LED ışıklı

Kapasite	Boru: 50mm • Ahşap: 50mm
Var-gel uzunluğu	13mm
Dakikada var-gel sayısı	0-3.300 devir/dk
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B/DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Kılıç testere bıçakları, çift akü, şarj cihazı

Dekupaj ve kılıç testere bıçakları kullanılır.

KÖŞE VİDALAMA VE SOMUN SIKMALAR

TL064DWAE

Köşe Vidalama 1/4"
Kolay uç değiştirme tip

12V^{max}
LITHIUM-ION
CXT Li-ion Çift Akülü
LED ışıklı



Kapasite	Makina vidası: M4-M8 • Standart civata: M4-M12 Yüksek germeli civata: M4-M8 • Kaba dişli vida: 22-75mm
Boşta devir	0-2.000 devir/dk
Darbe sayısı	0-3.000 darbe/dk
Maks. tork	60 Nm
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

TL065DWAE

Köşe Somun Sıkma 3/8"
Lokma tutucu tip

12V^{max}
LITHIUM-ION
CXT Li-ion Çift Akülü
LED ışıklı



Kapasite	Standart Civata: M4-M12 • Yüksek Germeli Civata: M4-M8
Boşta devir	0-2.000 devir/dk
Darbe sayısı	0-3.000 darbe/dk
Maks. tork	60 N.m
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Bel kancası, çift akü, şarj cihazı

ÇOK AMAÇLI KESKİ

CP100DWA



12V^{max}
LITHIUM-ION
CXT Li-ion Tek Akülü

Maks. Kesme Kapasitesi	6mm
Boşta devir	300 devir/dk
Net Ağırlık	0.88kg
Güç Kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B/DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Bıçak, tek akü, şarj cihazı

CAM-FAYANS KESME

CC301DWAE

Cam-Fayans Kesme



Çift Akülü
LED Işıklı



Testere dahildir.

Kapasite	90°: 25.5mm • 45°: 16.5mm
Testere çapı	85mm
Boşta devir	1.600 devir/dk
Su tankı kapasitesi	500ml
Net ağırlık	1.9kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Elmas testere, su tankı, anahtar, çift akü, şarj cihazı

SİLİKON TABANCALARI

CG100DWAEA

Kartuş Tip



Çift Akülü
LED Işıklı



Maksimum itiş gücü	5.000 N
Boşta devir	0-28mm/sn.
Net ağırlık	1.9 Kg
Güç Kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1021B/DC10WC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: 454275-7 300ml kartuş haznesi

CIRCİR ANAHTARI

WR100DWAJ

9.5mm (3/8")/6.35mm (1/4")



Tek Akülü
LED Işıklı



Kapasite	Standart Cıvata: M5-M12 • Yüksek Germeli Cıvata: M5-M10
Maks. Tork	47.5 N.m
Boşta devir	0-800 devir/dk
Ağırlık	1 kg
Güç Kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj Cihazı	BL1020B/DC10WC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Soket Adaptörü, Akü, Şarj Cihazı, Alet Çantası

CG100DWAEB

Sosis Tip



Maksimum itiş gücü	5.000 N
Boşta devir	0-28mm/sn.
Net ağırlık	1.9 Kg
Güç Kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1021B/DC10WC
Koli içi adeti	1



ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ

18V Akülü Matkap Vidalamalar

Model No.	Boşta Devir	Vites Sayısı	Tork Kademesi	Maks. Tork	Uzunluk mm	Ağırlık Kg	Akü	BL Motor
Akülü Matkap Vidalama								
DDF483RFJ	0-500/1.700 devir/dk	2	20	23/40 N.m	162	1,3	3,0 Ah	•
DF457DWE	0-400/1.300 devir/dk	2	16	24/42 N.m	170	1,7	1,5 Ah	
DF488D002	0-400/1.300 devir/dk	2	16	24/42 N.m	170	1,7	1,5Ah	
DDF453SYE	0-400/1.300 devir/dk	2	16	27/42 N.m	220	1,6	1,5 Ah	
DDF453SFE3	0-400/1.300 devir/dk	2	16	27/42 N.m	220	1,6	3,0 Ah	
DDF485RTJ	0-500/1.900 devir/dk	2	21	27/50 N.m	182	1,5	5,0 Ah	•
DDF484RTJ	0-500/2.000 devir/dk	2	21	30/54 N.m	172	1,5	5,0 Ah	•
DDF482RFE	0-600/1.900 devir/dk	2	21	36/62 N.m	185	1,5	3,0 Ah	•
DDF458RMJ	0-400/2.000 devir/dk	2	21	58/91 N.m	225	2,1	4,0 Ah	
DDF481RTJ	0-550/2.100 devir/dk	2	21	60/115 N.m	205	2,7	5,0 Ah	•
DDF486RTJ	0-550/2.100 devir/dk			65/130 N.m		2,6	5,0 Ah	•
Akülü Darbeli Matkap Vidalama								
DHP483RFJ	0-500/1.700 devir/dk	2	20	23/40 N.m	176	1,3	3,0 Ah	•
HP457DWE	0-400/1.400 devir/dk	2	16	24/42 N.m	239	1,7	1,5 Ah	
HP488D002	0-400/1.300 devir/dk	2	16	24/42 N.m	170	1,7	1,5 Ah	
DHP453SYE	0-400/1.300 devir/dk	2	16	27/42 N.m	239	1,7	1,5 Ah	
DHP453SFE3	0-400/1.300 devir/dk	2	16	27/42 N.m	239	1,7	3,0 Ah	
DHP485RTJ	0-500/1.900 devir/dk	2	21	27/50 N.m	182	1,5	5,0 Ah	•
DHP484RTJ	0-500/2.000 devir/dk	2	21	60 N.m	199	1,5	5,0 Ah	•
DHP482RFE	0-600/1.900 devir/dk	2	21	36/62 N.m	198	1,5	3,0 Ah	•
DHP458RMJ	0-400/2.000 devir/dk	2	21	58/91 N.m	225	2,2	4,0 Ah	
DHP481RTJ	0-550/2.100 devir/dk	2	21	60/115 N.m	205	2,7	5,0 Ah	•
DHP486RTJ	0-550/2.100 devir/dk			65/130 N.m		2,6	5,0 Ah	•

MATKAP VİDALAMALAR

DDF483RFJ

Matkap Vidalama 1/2"



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 36mm
Boşta devir	0-500/1.700 devir/dk
Maksimum tork	23/40N.m
Net ağırlık	1.3kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adeti	1

DF488D002

Matkap Vidalama 1/2"



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 36mm
Boşta devir	0-400/1400 devir/dk
Maksimum tork	24/42N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.50Ah/G serisi
Akü / Şarj cihazı	BL1815G/DC18WB
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriği : Bits uç, çift akü, şarj cihazı

DDF486RTJ

Matkap Vidalama 1/2"



18V
LITHIUM-ION
XPT Li-ion Çift Akülü
LED Işıklı



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 76mm
Boşta devir	0-550/2.100 devir/dk
Maksimum tork	65/130 N.m
Net ağırlık	2.6kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL180B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği : Yan sap, bel kancası, bits uç, çift akü, şarj cihazı

DHP453SYE

Darbeli Matkap Vidalama 1/2"



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 36mm • Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-400/1.300 devir/dk
Maksimum tork	27/42N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1815N/DC18SD
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği : Bits uç, çift akü, şarj cihazı

DDF489RTJ

Matkap Vidalama 1/2"



18V
LITHIUM-ION
XPT Li-ion Çift Akülü



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 51mm • Cam: 12mm
Boşta devir	0-1.800 devir/dk
Maksimum tork	110 N.m
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	

Ambalaj içeriği : Kemer klipsi, (+/-) uç, karca, akü, şarj cihazı

DHP453SFE3

Darbeli Matkap Vidalama 1/2"



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Üç Akülü



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 36mm • Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-400/1.300 devir/dk
Maksimum tork	27/42N.m
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18SD
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği : 3 adet akü, şarj cihazı, bits uç

DARBELİ MATKAP VIDALAMALAR

HP488D002

Darbeli Matkap Vidalama 1/2"



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 36mm • Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-400/1400 devir/dk
Maksimum tork	24/42N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.5Ah/G serisi
Akü / Şarj cihazı	BL1815G/DC18WB
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriği : Bits uç, çift akü, şarj cihazı

DHP485RTJ

Darbeli Matkap Vidalama 1/2"



18V
LITHIUM-ION
XPT Li-ion Çift Akülü
LED Işıklı



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 38mm • Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-500/1.900 devir/dk
Maksimum tork	27/50 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B / DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği : Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DHP484RTJ

Darbeleri Matkap Vidalama 1/2"



Çift Akülü
LED Işıklı



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 38mm • Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-500/2.000 devir/dk
Maksimum tork	30/54 N.m
Kilitleme torku	60 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B / DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği : Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DHP486RTJ

Darbeleri Matkap Vidalama 1/2"



Çift Akülü
LED Işıklı



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 76mm • Tuğla: 16mm
Boşta devir	0-550/2.100 devir/dk
Maksimum tork	65/130 N.m
Net ağırlık	2.6kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL180B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği : Yan sap, bel kancası, bits uç, çift akü, şarj cihazı

DHP482RFE

Darbeleri Matkap Vidalama 1/2"



Çift Akülü
LED Işıklı



Görseldeki akü temsilidir.

Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 38mm • Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-600/1.900 devir/dk
Maksimum tork	36/62 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği : Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DHP489RTJ

YENİ

Matkap Vidalama 1/2"



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 38mm • Taş: 16mm
Boşta devir	0-1.800 devir/dk
Maksimum tork	110 N.m
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriği : Kemer klipsi, (+)(-) uç, karca, akü, şarj cihazı

DHP458RMJ

Darbeleri Matkap Vidalama 1/2"



Çift Akülü
LED Işıklı



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 76mm • Tuğla: 16mm
Boşta devir	0-400/2.000 devir/dk
Maksimum tork	58/91 N.m
Net ağırlık	2.2kg
Güç kapasite	18V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1840B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği : Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

ÇOK AMAÇLI KESİCİ ALET

DMC300RFJ

YENİ



Çift Akülü
LED Işıklı



Maks. Kesme Kapasitesi	13,5mm
Boşta devir	20.000 devir/dk
Net Ağırlık	1.2kg
Güç Kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriği : Bıçak, tek akü, şarj cihazı
Metal: D-74815-5, Seramik: D77263, PVC: D-78374

Kontrollü çalışma sistemi



ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ

18V Akülü Darbeli Vidalama

Model No.	Boşta Devir	Elektronik Hız	Maks. Tork	Uzunluk mm	Ağırlık Kg	Akü	BL Motor
Akülü Darbeli Vidalama							
DTD152RTJ	0-2.900 devir/dk		165 N.m	137	1,3	5,0 Ah	
DTD153RFJ	0-3.400 devir/dk		170 N.m	126	1,3	3,0 Ah	•
DTD154RFJ	0-1.100/2.100/3.600 devir/dk	3	175 N.m	137	1,2	3,0 Ah	•

DTD154RFJ

Darbeli Vidalama



Görseldeki akü temsilidir.

Kapasite	Makina vidası : M4-M8 • Standart cıvata : M5-M16 Kaba dişli vida uzunluk 22-125mm • Yüksek germeli cıvata M5-M14
Boşta devir	0-1.100/2.100/3.600 devir/dk
Darbe sayısı	0-1.100/2.600/3.800 darbe/dk
Maksimum tork	175N.m
Net ağırlık	1.3kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B / DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği : Bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DARBELİ VİDALAMALAR

DTD152RTJ

Darbeli Vidalama



Kapasite	Makina vidası : M4-M8 • Standart cıvata : M5-M14 Kaba dişli vida uzunluk 22-125mm • Yüksek germeli cıvata M5-M12
Boşta devir	0-2.900 devir/dk
Darbe sayısı	0-3.500 darbe/dak
Maksimum tork	165N.m
Net ağırlık	1.3kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B / DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği : Bel kancası, çift akü, şarj cihazı

ALÇIPAN VİDALAMA

DFA452RFE

Alçıpan Vidalama



Kapasite	Alçıpan vidası: 5mm • Delici vida: 6mm
Uç tipi yıldız	6,35mm
Boşta devir	0-4.000 devir/dk
Net ağırlık	1.5 Kg
Güç Kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1830/DC18RC
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği : Bits uç, manyetik uç tutucu, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DTD153RFJ

Darbeli Vidalama



Görseldeki akü temsilidir.

Kapasite	Makina vidası : M4-M8 • Standart cıvata : M5-M16 Kaba dişli vida uzunluk 22-125mm • Yüksek germeli cıvata M5-M14
Boşta devir	0-3.400 devir/dk
Darbe sayısı	0-3.600 darbe/dak
Maksimum tork	170N.m
Net ağırlık	1.3kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B / DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği : Bel kancası, çift akü, şarj cihazı



ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ

18V Akülü Darbeli Somun Sıkma

Model No.	Kapasite	Maks. Sıkma Torku	Boşta Devir	Uzunluk mm	Ağırlık Kg	Akü	BL Motor
Akülü Darbeli Somun Sıkma							
DTW180RFE	3/8" 9,5mm	180 N.m	0-1.300/2.400 devir/dk	144	1,2	3,0 Ah	•
DTW181RTJ	1/2" 12,7mm	210 N.m	0-1.300/2.400 devir/dk	151	1,2	5,0 Ah	•
DTW190RFE	1/2" 12,7mm	190 N.m	0-2.300 devir/dk	176	1,4	3,0 Ah	•
DTW285RFE	1/2" 12,7mm	280 N.m	0-1.800/2.100/2.800 devir/dk	147	1,5	3,0 Ah	•
DTW300RTJ	1/2" 12,7mm	330 N.m	0-1.000/1.300/1.700/3.200 devir/dk	144	1,5	5,0 Ah	•
DTW450RFE	1/2" 12,7mm	440 N.m	1.600 devir/dk	266	3,1	3,0 Ah	•
DTW700RTJ	1/2" 12,7mm	700 N.m	1.600 devir/dk	266	3,1	5,0 Ah	•
DTW1001RTJ	3/4" 19mm	1250 N.m	0-500/1.200/1.900/2.200 devir/dk	170	2,3	5,0 Ah	•
DTW1002RTJ	1/2" 12,7mm	1200 N.m	0-900/1.000/1.800 devir/dk	229	3,3	5,0 Ah	•

DARBELİ SOMUN SIKMALAR

DTW180RFE

Darbeli Somun Sıkma 3/8" 9.5mm



Görseldeki akü temsilidir.

Kapasite	Standart cıvata M8-M16 • Yüksek germeli cıvata M6-M12
Boşta devir	0-1.300/2.400 devir/dk
Darbe sayısı	0-2.000/3.600 darbe/dk
Maksimum tork	Sıkma 180 N.m • Sökme 310 N.m
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü /Şarj cihazı	BL1830B / DC18RC
Koli içi adedi	2
Ambalaj içeriği : Bel kancası, çift akü, şarj cihazı	

DTW190RFE

Darbeli Somun Sıkma 1/2" 12.7mm



Görseldeki akü temsilidir.

Kapasite	Standart cıvata M8-M16 • Yüksek germeli cıvata M8-M12
Boşta devir	2.300 devir/dk
Darbe sayısı	0-3.000 darbe/dk
Maksimum tork	190 N.m
Net ağırlık	1.4kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü /Şarj cihazı	BL1830B / DC18RC
Koli içi adedi	2
Ambalaj içeriği : Çift akü, şarj cihazı	

DTW181RTJ

Darbeli Somun Sıkma 1/2" 12.7mm



Kapasite	Standart cıvata M8-M16 • Yüksek germeli cıvata M6-M12
Boşta devir	0-1.300/2.400 devir/dk
Darbe sayısı	0-2.000/3.600 darbe/dk
Maksimum tork	Sıkma 210 N.m • Sökme 330 N.m
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü /Şarj cihazı	BL1850B / DC18RC
Koli içi adedi	1
Ambalaj içeriği : Bel kancası, çift akü, şarj cihazı	

TW202D201

Darbeli Somun Sıkma 1/2" 12.7mm



Kapasite	Standart cıvata M8-M16 • Yüksek germeli cıvata M8-M12
Boşta devir	0-2.300 devir/dk
Darbe sayısı	0-3.000 darbe/dk
Maksimum tork	Sıkma 200 N.m • Sökme 320 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/2.0Ah/Li-ion
Akü /Şarj cihazı	BL1820G / DC18WA
Koli içi adedi	1
Ambalaj içeriği : Çift akü, şarj cihazı	

DTW251RTJ

Darbeli Somun Sıkma 1/2"12.7mm



Kapasite	Standart cıvata M10-M16 • Yüksek germeli cıvata M10-M14
Boşta devir devir/dk	0-2.100
Maksimum tork	230 N.m
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B / DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği : Bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DTW700RTJ

Darbeli Somun Sıkma 1/2"12.7mm



18V
LITHIUM-ION
XPT Li-ion

Çift Akülü
LED Işıklı

Kapasite	Standart cıvata M10-M24 • Yüksek germeli cıvata M10-M16
Boşta devir devir/dk	0-2.200/1.900/1.200/500
Darbe sayısı darbe/dk	0-2.700/2.400/1.700/1.000
Maksimum tork	Sıkma 700 N.m • Sökme 1.000 N.m
Net ağırlık	2.3kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B / DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği : Bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DTW300RTJ

Darbeli Somun Sıkma 1/2"12.7mm



18V
LITHIUM-ION
XPT Li-ion

Çift Akülü
LED Işıklı

Kapasite	Standart cıvata M10-M20 • Yüksek germeli cıvata M10-M16
Boşta devir devir/dk	0-3.200/2.600/1.800/1.000
Darbe sayısı darbe/dk	0-4.000/3.400/2.600/1.800
Maksimum tork	Sıkma 330 N.m • Sökme 580 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B / DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği : Bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DTW1001RTJ

Darbeli Somun Sıkma 3/4" 19mm



18V
LITHIUM-ION
XPT Li-ion

Çift Akülü
LED Işıklı

Kapasite	Standart cıvata M12-M30 • Yüksek germeli cıvata M10-M24
Boşta devir devir/dk	Sert 0-1.800 • Orta 0-1.000 • Yumuşak 0-900
Darbe sayısı darbe/dk	Sert 0-2.200 • Orta 0-2.000 • Yumuşak 0-1.800
Maksimum tork	Sıkma 1.250 N.m • Sökme 1.700 N.m
Net Ağırlık	3.4 kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B / DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği : Bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DTW450RFE

Darbeli Somun Sıkma 1/2"12.7mm



18V
LITHIUM-ION
Li-ion

Çift Akülü
LED Işıklı

Kapasite	Standart cıvata M12-M22 • Yüksek germeli cıvata M12-M16
Boşta devir	1.600 devir/dk
Darbe sayısı	2.200 darbe/dk
Maksimum tork	440 N.m
Net ağırlık	3.1kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830 / DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği : Bel kancası, çift akü, şarj cihazı



DTW1002RTJ

Darbeleri Somun Sıkma 1/2"12.7mm



18V
LITHIUM-ION
XPT Li-ion Çift Akülü
LED Işıklı



Kapasite	Standart cıvata M12-M30 • Yüksek germeli cıvata M10-M24
Boşta devir	Sert 0-1.800 • Orta 0-1.000 • Yumuşak 0-900
Darbe sayı/darbe/dk	Sert 0-2.200 • Orta 0-2.000 • Yumuşak 0-1.800
Maksimum tork	Sıkma 1200 N.m • Sökme 1.600 N.m
Net Ağırlık	3.3kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B / DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği : Bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DHR241RMJ

Elektropnömatik Kırıcı-Delici



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü



Kapasite	Beton: 20mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 26mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Darbe sayısı	0-4.000 darbe/dk
Net ağırlık	3.2kg
Güç kapasite	18V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1840B/DC18RC
Enerji	1.9 Joule
Koli içi adedi	1

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Yan sap, derinlik mesnedi, çift akü, şarj cihazı

DTW1004RTJ

Darbeleri Somun Sıkma 1/2"12.7mm



YENİ

18V
LITHIUM-ION
XPT Li-ion Çift Akülü
LED Işıklı



Kapasite	Standart cıvata M12-M30 • Yüksek germeli cıvata M10-M20
Boşta devir	Sert 0-2.000 • Orta 0-1.000 • Yumuşak 0-900
Darbe sayı/darbe/dk	Sert 0-2.400 • Orta 0-2.000 • Yumuşak 0-1.800
Maksimum Tork	Sıkma 1.050 N.m • Sökme 1.300 N.m
Net Ağırlık	3.4kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği : Bel kancası, akü, şarj cihazı

DHR202RTJ

Elektropnömatik Kırıcı-Delici



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü
LED Işıklı



Kapasite	Beton: 20mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 26mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Darbe sayısı	0-4.000 darbe/dk
Net ağırlık	3.2kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Enerji	1.9 Joule
Koli içi adedi	1

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Yan sap, Derinlik mesnedi, çift akü, şarj cihazı

ELEKTROPNÖMATİK KIRICI - DELİCİLER

DHR171RTJ

Elektropnömatik Delici



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü



Kapasite	Beton: 17mm • Çelik: 10mm • Ahşap: 13mm
Boşta devir	0-680 devir/dk
Darbe sayısı	0-4.800 darbe/dk
Net ağırlık	2.1kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Enerji	1.2 J
Koli içi adedi	1

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Yan sap, derinlik mesnedi, çift akü, şarj cihazı

DHR242RFE

Elektropnömatik Kırıcı-Delici



18V
LITHIUM-ION
BL Motor
Li-ion Çift Akülü



Kapasite	Beton: 24mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 27mm
Boşta devir	0-950 devir/dk
Darbe sayısı	0-4.700 darbe/dk
Net ağırlık	3.1kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Enerji	2.0 Joule
Koli içi adedi	1

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Yan sap, derinlik mesnedi, çift akü, şarj cihazı

DHR243RTJW

YENİ

Elektropnömatik Kırıcı-Delici
Toz Çekme Sistemli
18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR
XPT Li-ion Çift Akülü

Kapasite	Beton: 24mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 27mm
Boşta devir	0-950 devir/dk
Darbe sayısı	0-4.700 darbe/dk
Net ağırlık	3.2kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Enerji	2.0 Joule
Koli içi adedi	1

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Yan sap, derinlik mesnedi, toz çekme sistemi(DX07) çift akü, şarj cihazı

DHR183RTWJ

YENİ

Elektropnömatik Delici


18V
LITHIUM-ION
BL AVT
MOTOR
XPT Li-ion Çift Akülü

Kapasite	Beton: 18mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 24mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Darbe sayısı	0-5.000 darbe/dk
Net ağırlık	2.9kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Enerji	1.7 Joule
Koli içi adedi	1

KARO KIRICI

DHK180RTJ


18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR
XPT Li-ion Çift Akülü

Darbe Enerjisi	3.1 J
Dakikada Darbe Sayısı	0 - 3,200 darbe/dk
Net ağırlık	3.6kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Yassı keski, sivri keski, kanca, çift akü, şarj cihazı

KÖŞE MATKAP

DDA351RFJ

3/8"


18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü
LED Işıklı

Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 25mm
Boşta devir	0-1.800 devir/dk
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B / DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, çift akü, şarj cihazı

KILIÇ TESTERE

DJR186RFE


18V
LITHIUM-ION
XPT Li-ion Çift Akülü

Kapasite	Boru: 130mm • Ahşap: 255mm
Var-gel uzunluğu	32mm
Dakikada var-gel sayısı	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	3.5kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Kılıç testere, çift akü, şarj cihazı

DEKUPAJ TESTERELER

DJV180RFJ


18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü

Kapasite	Ahşap : 135mm • Çelik : 10mm
Vargel uzunluğu	26mm
Vargel sayısı	0-2.600
Net ağırlık	2.7 Kg
Güç Kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	3

Ambalaj içeriği: Dekupaj Testere Seti, No. 8-10, BR-13, B-22; 2 şer adet, Anahtar, koruma plakası, bıçak koruyucu

DJV181RFJ



Kapasite	Ahşap : 135mm • Çelik : 10mm
Vargel uzunluğu	26mm
Vargel sayısı	800-3500
Net ağırlık	2.3 Kg
Güç Kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Çift akü, şarj cihazı, dekupaj testere seti, koruma plakası, bıçak koruyucu

DAİRESEL TİTREŞİM ZIMPARA

DBO180RFJ



Taban çapı	123 mm
Aşındırıcı disk çapı	125 mm
Dakikada titreşim	7.000/9.500/11.000 t/dk
Net ağırlık	1.4kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Aşındırıcı disk, toz torbası, çift akü, şarj cihazı

SUNTA KESME

DSS610RFE



Bıçak çapı	165mm
Kapasite	90° 0-57mm • 45° 0-40mm • 50° 0-36mm
Boşta devir	3.700 devir/dk
Net ağırlık	3.0kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, çift akü, şarj cihazı, kenar gönye, anahtar

TİTREŞİM ZIMPARA

DBO480RTJ

YENİ



Taban ölçüleri	112 x 102 mm
Yörünge Çapı	1,5 mm
Titreşim Seviyesi	2.5 m/s ²
Net ağırlık	1.4kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Aşındırıcı disk, toz torbası, çift akü, şarj cihazı

DBO380RTJ

YENİ



Taban ölçüleri	93 x 185 mm
Yörünge Çapı	2 mm
Titreşim Seviyesi	3.6 m/s ²
Net ağırlık	1.9kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1


Ambalaj içeriği: Aşındırıcı disk, toz torbası, çift akü, şarj cihazı





FORMİKA TIRAŞLAMA

DRT50RTJ



Kapasite	Dalma : 0-35mm • Tıraşlama : 0-40mm
Uç tutucu	6-8mm
Boşta devir	10.000-30.000 devir/dk
Net ağırlık	1.8kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Konik pens, tek el kenar alma tablası, kenar gönye kılavuzu, şablon kılavuzu, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DUVAR ZIMPARALAMA

DSL800RTE



Taban Çapı	210mm
Aşındırıcı Disk Çapı	225mm
Boş Devir	1.000-1.800 devir/dk
Net Ağırlık	5.7kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj Cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Aşındırıcı disk, alet çantası, Anahtar, çift akü, şarj cihazı

ŞERİT ZIMPARA MAKİNASI

DBS180RTJ



Şerit boyutları	Genişlik : 6-9-13mm • Uzunluk : 533mm
Boşta devir	600-1700 devir/dk
Net ağırlık	1.8kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Şerit zımpara, tutma sapı, çift akü, şarj cihazı

AVUÇ TAŞLAMALAR

DGA452RMJ

Avuç Taşlama (115mm)



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas: 115mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Net ağırlık	2.06 kg
Güç kapasite	18V/4.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1840/DC18RC
Mil çapı	M14
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DAİRESEL EKSANTRİK ZIMPARA

DPO600RTE



Taban Çapı	150mm
Dakikada Titreşim	0-5.200/6.800 t/dak
Dakikada Vuruş Sayısı	0-10.400/13.600 v/dk
Boş Devir	0-600/780 devir/dk
Net Ağırlık	3.6kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj Cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Anahtar, çift akü, şarj cihazı

DGA454RFE

Avuç Taşlama (115mm)



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.24kg
Güç Kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DGA463RTJ

Avuç Taşlama (115mm)



18V LITHIUM-ION
ADT AFT
XPT BL (BRAKE) Çift Akülü

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	3.000-8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.3kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

X-LOCK MEKANİZMASI

DGA469RTJ

Avuç Taşlama (115mm)



X-LOCK

18V LITHIUM-ION
ADT AFT
XPT BL (BRAKE) Çift Akülü

Pedal Tetik Sistemi

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	3.000-8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.4kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: X-LOCK taşlama taşı, siper, yan sap, çift akü, şarj cihazı

DGA504RFE/ DGA504RTJ

Avuç Taşlama (125mm)



18V LITHIUM-ION
ADT AFT
BL Li-ion Çift Akülü

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.26kg
Güç Kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	(DGA504RFE) BL1830B/DC18RC • (DGA504RTJ) BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DGA519RTJ

Avuç Taşlama (125mm)



X-LOCK

18V LITHIUM-ION
ADT AFT
XPT BL (BRAKE) Çift Akülü

Pedal Tetik Sistemi

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	3.000-8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.4kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: X-LOCK taşlama taşı, siper, yan sap, çift akü, şarj cihazı

DGA513RTJ

Avuç Taşlama (125mm)



18V LITHIUM-ION
ADT AFT
XPT BL (BRAKE) Çift Akülü

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	3.000-8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.4kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

SAC KESME MAKİNALARI

DJN161RFJ

Sac Kesme Makinası



18V LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü

Kapasite	400 N/mm ² ile çelik : 1.6mm 600 N/mm ² ile çelik : 1.2mm 200 N/mm ² ile alümin : 2.5mm
Min. Kesme yan-çapı iç-çış	45-50mm
Dakikada kesme sayısı	1.900
Net ağırlık	1.9kg
Güç kapasite	18 V / 3.0Ah / Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Nibler zımbası, nibler kalıbı, anahtar, çift akü, şarj cihazı



DJS161RFJ

Sac Kesme Makinası



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü

Kapasite	400 N/mm ² ile çelik : 1.6mm 600 N/mm ² ile çelik : 1.2mm 200 N/mm ² ile alümin : 2.5mm
Dakikada kesme sayısı	4.300
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	18V / 3.0Ah / Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Kalınlık kılavuzu, anahtar, çift akü, şarj cihazı

SİLİKON TABANCLARI

DCG180RYE

Kartuş Tipi



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü

Maksimum itiş gücü	5.000 N
Boşta devir	0-28mm/sn.
Net ağırlık	2.1 Kg
Güç Kapasite	18V/1.5 Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1815N/DC18RC
Koli içi adedi	1

KALIPÇI TAŞLAMA

DGD800RFE



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü



Kapasite	Pens: 3-8 mm
Maks. uç çapı	36 mm
Boşta devir	26.000 devir/dk
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/3.0 Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Çift akü, şarj cihazı, konik pens, 2 adet anahtar

DCG180RYEB

Sosis Tipi



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü

Maksimum itiş gücü	5.000 N
Boşta devir	0-28mm/sn.
Net ağırlık	2.1 Kg
Güç Kapasite	18V/1.5 Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1815N/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Tutucu, Tutucu bağlantısı, Piston, Kauçuk halka, Hortum

METAL KESME

DPB182RTE



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü



Kapasite	Yuvarlak Parça: 64mm • Köşeli Parça: 64x64mm
Bıçak uzunluğu	835mm
Bıçak genişliği	13mm
Bıçak Hızı	3.2 m/sn.
Ağırlık	3.8kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Çift akü, şarj cihazı, şerit testere, anahtar

PERÇİN TABANCLARI

DRV150RTJ/ DRV250RTJ



18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR
XPT Li-ion Çift Akülü

Maks. Çekme Kuvveti	10 kN / 20kN
Vargel Uzunluğu	25mm / 30mm
Ağırlık	2.2kg/ 2.4kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Kanca, Gres, aksesuar seti, çift akü, şarj cihazı

Ø4.8 - Ø2.4 kör perçin sıkabilir.
Ø6.4 - Ø2.4 kör perçin sıkabilir.

BETON VİBRATÖRLERİ

DVR850RFE/DVR450RFE/DVR350RFE



Vibratör çapı	25mm
Esnek kısım uzunluğu	DVR850: 2.400mm • DVR450: 1.200mm • DVR350: 800mm
Dakikada Vibrasyon	DVR850: 12.500 v/d • DVR450: 13.000 v/d • DVR350: 13.000 v/d
Net ağırlık	DVR850: 5.5 kg • DVR450: 3.8 kg • DVR350: 3.3 kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RC
Koli içi adeti	1 (DVR850RFE) • 1 (DVR450RFE) • 1 (DVR350RFE)

Ambalaj içeriği: Şarj cihazı, Çift Akü, Vibratör Hortum

DTC101ZK

YENİ



Maks. bıçak açıklığı genişliği	50mm
Maks. kablo kesme kapasitesi	600V-CV: 500mm ² tek çekirdekli 38mm 600V-IV: 500mm ² tek çekirdekli 35mm 6600V-CV: 500mm ² tek çekirdekli 45mm 600V-VVR: 150mm ² üç çekirdekli 47mm
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-on
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1
Ağırlık	3.6kg

Ambalaj içeriği: Bıçak
Ambalaj içeriğine akü ve şarj cihazı dahil değildir.

AKÜLÜ GRES TABANCASI

DGP180RT



Akış hızı	Yavaş mod: 145ml/dk • Oto hız modu: 290ml/dk
Maks. itiş basıncı	69 MPa
Hortum uzunluğu	120 cm
Hortum boyutları	390x100x240mm
Ağırlık	4.8kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-on
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Tek akü, şarj cihazı

DTC102Z

YENİ



Maks. bıçak açıklığı genişliği	65mm
Maks. kablo kesme kapasitesi	65mm Sadece Demir dışı malzemeler (Al veya Cu)
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-on
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1
Ağırlık	3.5kg

Ambalaj içeriği: Bıçak
Ambalaj içeriğine akü ve şarj cihazı dahil değildir.

AKÜLÜ KABLO KESİCİ

DTC100Z

YENİ



Görsel temsilidir.

Maks. bıçak açıklığı genişliği	50mm
Maks. kablo kesme kapasitesi	600V-CV: 500mm ² tek çekirdekli 38mm 600V-IV: 500mm ² tek çekirdekli 35mm 6600V-CV: 500mm ² tek çekirdekli 45mm 600V-VVR: 150mm ² üç çekirdekli 47mm
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-on
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1
Ağırlık	2.9kg

Ambalaj içeriği: Bıçak
Ambalaj içeriğine akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DTC103Z

YENİ



Maks. bıçak açıklığı genişliği	54mm
Maks. kablo kesme kapasitesi	ACSR: Al 550mm ² / ST 70mm ² 18V/5.0Ah/Li-on
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-on
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1
Ağırlık	5.5kg

Ambalaj içeriği: Bıçak
Ambalaj içeriğine akü ve şarj cihazı dahil değildir.



DCS551RMJ

Akülü Elmas Testere



Bıçak Çapı	150mm
Kapasite	Maks. kesim: 57.5mm
Boşta devir	3.900 devir/dk
Ağırlık	2.7kg
Güç kapasite	18V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1840B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: TCT kesme bıçağı, güvenlik gözlüğü, anahtar

ÇELİK ÇUBUK KESME

DSC251ZK

Akülü Çelik Çubuk Kesme



Bıçak çapı	110mm
Kesme kapasitesi	Çap:10-25mm
Boşta devir	2.200 devir/dk
Net ağırlık	4.0kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.



ÜRÜN

TEKNOLOJİLERİ



BL Motor / Kömürsüz Motor

Çalışma esnasında oluşan ısı enerjisi kaybolmaz ve makinenin gücüne iletilir.



Li-ion / Li-ion

Bataryanın daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojidir.



XPT: Ekstra Koruma Teknolojisi

Nemli ve yağmurlu ortamlarda kullanılabilir. Düşmeye karşı ekstra dayanıklıdır.



AVT: Titreşim Önleme Teknolojisi

Çalışma esnasında oluşan titreşim, makine içinde sönümlenir ve kullanıcıya yansımaya azaltılır. Kullanıcı yorulmadan, uzun süreli makineyi kullanabilir.



SOFT NO LOAD: Yumuşak Başlangıç Teknolojisi

Makine ilk çalıştığı anda tam devrine ulaşmaz. Kademeli olarak devir artar ve böylece iş parçası zarar görmez.



ADT: Otomatik Tork Ayar Teknolojisi

Çalışma şartlarına göre kesme hızı otomatik olarak ayarlanır.



AFT: Aşırı Yük Algılama Teknolojisi

Çalışma sırasında cihaza aşırı yük bindiğinde cihaz otomatik olarak durur.



Brake: Elektrik Freni

Tetikten el çekildiğinde cihaz otomatik olarak durur.



DXT: Hassas Kesim Teknolojisi

Çalışma sırasında hassas ve net kesimler yapılmasını sağlar.



AWS: Uzaktan Bağlanma Teknolojisi

Bluetooth ile makineleri birbirine bağlama özelliği sunar.

18v + 18v → 36v



DDA460PT2

Köşe Matkabı



XPT
BL **ADT** Çift Akülü
Li-ion 18v + 18v → 36v

Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 118mm • Ahşap panç: 159mm
Boşta devir	0-350/1.400 devir/dk
Maksimum tork	48/136 N.m
Net ağırlık	5.7 kg
Güç kapasite	2x18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B / DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Mandren anahtarı, şarj cihazı, çift akü, yan sap
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.

DWT310PT2

Somun Kesme



BL **XPT** Çift Akülü
Li-ion 18v + 18v → 36v

Kapasite	M16, M20, M22
Boşta devir	14 devir/dk
Maksimum tork	804 N.m
Net ağırlık	6.5 kg
Güç kapasite	2x18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Mil çapı	M14
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Yedek Uç, askı, çift akü, şarj cihazı
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.

DHR400PT2

Elektroprnömatik Delici



AVT
BL **XPT** Çift Akülü
Li-ion 18v + 18v → 36v



Maksimum uç çapı	40 mm
Maksimum batı uç çapı	105 mm
Boşta Devir	250-500devir/dk
Net ağırlık	7.3 kg
Darbe Enerjisi	Deney Sonucu 11.4 J • EPTA Değeri 8.0 J
Güç kapasite	2x18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, Derinlik mesnedi, şarj cihazı, çift akü
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.

DGA700RF2

Büyük Taşlama 180mm



ADT **AVT** **BL** **XPT** Çift Akülü
Li-ion 18v + 18v → 36v

Kapasite	Kesici, Aşındırıcı, Elmas 180mm
Boşta devir	7.800 devir/dk
Net ağırlık	5.0kg
Güç kapasite	2x18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Mil çapı	M14
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Siper, yan sap, anahtar
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 5 dakikadır.

DGA900RF2

Büyük Taşlama 230mm



ADT AFT
BL XPT
Li-ion 18V + 18V → **36V**

Kapasite	Kesici, Aşındırıcı, Elmas 230mm
Boşta devir	6.000 devir/dk
Net ağırlık	5.2kg
Güç kapasite	2x18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Mil çapı	M14
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Siper, yan sap, anahtar
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 5 dakikadır.

DLS714RT2

Gönye Kesme



Çift Akülü
BL ADT
Li-ion 18V + 18V → **36V**

Kapasite	90° 52x300mm • 45° 40x300mm
Testere ölçüsü	190mm
Boşta devir	5.700 devir/dk
Net ağırlık	12.6 Kg
Güç Kapasite	2x18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: TCT testere bıçağı, toz torbası, tutucu seti, düşey kısıkaç, üçgen gönye, çift akü, şarj cihazı
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.

DLW140PT2

Metal Kesme



BL Çift Akülü
Li-ion 18V + 18V → **36V**

Bıçak çapı	355x25,4mm
Kapasite 90°	Dairesel Boru: 127mm • Kutu Profil: 115x130mm 102x194mm 70x233mm
Kapasite 45°	Dairesel Boru: 127mm • Kutu Profil: 115x103mm
Boşta devir	3.800 devir/dk
Net ağırlık	17.2kg
Güç kapasite	2x18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Çift akü, 355mm Kesme taşı, Şarj cihazı
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.

DLS111PT2U

Gönye Kesme



Çift Akülü
DXT ADT
BL AWS
Li-ion 18V + 18V → **36V**

Bıçak çapı	260x25,4mm
Gönye açısı	60° sol/60° sağ
Eğim açısı	48° sol/48° sağ
Mak. kesme kapasitesi	90° gönye 91x279 mm, 68x310 mm
Boşta devir	4.400 devir/dk
Net ağırlık	26,6 kg
Güç kapasite	18Vx2/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: TCT testere bıçağı, Toz torbası, Üçgen gönye, Düşey kısıkaç, çift akü, şarj cihazı

DHS710RM2J

Sunta Kesme



Çift Akülü
Li-ion 18V + 18V → **36V**

Bıçak çapı	190/185mm
Kapasite	90° 68,5/66mm • 45° 49/47,5mm • 50° 44/42,5mm
Boşta devir	4.800 devir/dk
Net ağırlık	3.9kg
Güç kapasite	2x18V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1840B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Çift akü, TCT Testere bıçağı, şarj cihazı, kenar gönye, anahtar
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.

DJR360RF2

Kılıç Testere



BL XPT Çift Akülü
Li-ion 18V + 18V → **36V** LED Işıklı

Kapasite	Boru: 130mm • Ahşap 255mm
Var-gel Uzunluğu	32mm
Dakikada Var-gel sayısı	0-2.300/3.000 devir/dk
Net ağırlık	4 Kg
Güç Kapasite	2x18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adeti	2

Görseldeki akü temsilidir.

Ambalaj içeriği: 152mm ahşap testere, metal testere, çift akü, şarj cihazı

Makita[®]

Yeni 40Vmaks. serisi

XGT

40V *Li-ion*
max



DARBESİZ MATKAP VİDALAMALAR

DF002GA201

Darbesiz Matkap Vidalama 1/2"



XGT **BL** **XPT**
Çift Akülü
LED Işıklı

Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap : 38mm
Boşta devir	0-600/2.200 devir/dk
Maksimum tork	30/64N.m
Güç kapasite	40V/2Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4020 / DC40RA
Net ağırlık	2.5kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

HP001GM201

Darbeli Matkap Vidalama 1/2"

Çift Akülü
LED Işıklı

XGT **AFT** **BL** **XPT**
Çift Akülü
LED Işıklı

Kapasite	Çelik: 20mm • Ahşap : 50mm • Tuğla : 20mm
Boşta devir	0-650/2.600 devir/dk
Darbe sayısı	0-9.750/39.000 darbe/dk
Maksimum tork	68/140N.m
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Net ağırlık	3kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, yan sap, çift akü, şarj cihazı

DF001GM201

Darbesiz Matkap Vidalama 1/2"

Çift Akülü
LED Işıklı

XGT **AFT** **BL** **XPT**
Çift Akülü
LED Işıklı

Kapasite	Çelik: 20mm • Ahşap : 50mm
Boşta devir	0-650/2.600 devir/dk
Maksimum tork	68/140N.m
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Net ağırlık	3kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, yan sap, çift akü, şarj cihazı

DARBELİ VİDALAMA

TD001GM201



XGT **BL** **XPT**
Çift Akülü
LED Işıklı

Kapasite	Makina vidası M4-M8 • Standart cıvata : M5-M16 Kaba dişli vida uzunluk 22-125mm • Yüksek germeli cıvata : M5-M14
Boşta devir	Max: 0 - 3.700 Sert: 3.200 Orta: 2.100 Yumuşak: 1.100 T modu: 3.700 devir/dk
Darbe sayısı	Max: 0 - 4.400 Sert: 3.600 Orta: 2.600 Yumuşak: 1.100 T modu: 2.600
Maksimum tork	220N.m
Net ağırlık	2kg
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, el kayışı, çift akü, şarj cihazı

DARBELİ MATKAP VİDALAMALAR

HP002GA201

Darbeli Matkap Vidalama 1/2"



XGT **BL** **XPT**
Çift Akülü
LED Işıklı

Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap : 38mm • Tuğla : 13mm
Boşta devir	0-600/2.200 devir/dk
Darbe sayısı	0-9.000/33.000 darbe/dk
Maksimum tork	30/64N.m
Güç kapasite	40V/2Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4020 / DC40RA
Net ağırlık	2.6kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

TD003GM201

YENİ



XGT **BL** **XPT**
Çift Akülü
LED Işıklı

Kapasite	Makina vidası M4-M8 • Standart cıvata : M5-M16 Kaba dişli vida uzunluk 22-125mm • Yüksek germeli cıvata : M5-M14
Boşta devir	Max: 3.700 Sert: 3.200 Orta: 2.100 Yumuşak: 1.100 T modu: 0-2.400 devir/dk
Darbe sayısı	Max: 4.100 Sert: 3.600 Orta: 2.600 Yumuşak: 1.400
Maksimum tork	210N.m
Net ağırlık	3.7kg
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, el kayışı, çift akü, şarj cihazı
Kontrollü çalışma sistemi

ELEKTROPNÖMATİK KIRICI

HM001GM202



Çift Akülü
LED Işıklı

XGT AWS
AVT & SOFT
NOLOAD
BL MOTOR
XPT



Dakikada darbe sayısı	0-2.600 darbe/dak
Net ağırlık	7.1kg
Darbe enerjisi	9.4 J
Mil çapı	18 mm
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adeti	1

ELEKTROPNÖMATİK KIRICI-DELİCİ

HR003GM201



Çift Akülü
LED Işıklı

XGT AWS
AVT & SOFT
NOLOAD
BL MOTOR
XPT



Kapasite	Beton: 28mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 32mm
Boşta devir	0-980 devir/dk
Darbe enerjisi	2.8 J
Darbe sayısı	0-5.000 darbe/dk
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Net ağırlık	4.6kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, derinlik mesnedi, çift akü, şarj cihazı

HM002GZ03



XGT AWS
AVT & SOFT
NOLOAD
BL MOTOR
XPT

Dakikada darbe sayısı	950-1.900 darbe/dak
Mil çapı	18 mm
Net ağırlık	13.4kg
Darbe enerjisi	20 J
Güç kapasite	40V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve şarj cihazı bulunmamaktadır.

Ambalaj içeriği: Gres, yan sap, bez

HR005GM201



Çift Akülü
LED Işıklı

XGT AWS
AVT & SOFT
NOLOAD
BL MOTOR
XPT



Kapasite	Beton: 40mm
Boşta devir	250-500 devir/dk
Darbe enerjisi	8.0 J
Darbe sayısı	1.450-2.900 darbe/dk
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Net ağırlık	8.2kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, derinlik mesnedi, gres yağı, bez, çift akü, şarj cihazı

HM004GZ05

YENİ

28.6mm Altıgen Şafı Uç



XGT AWS
AVT & SOFT
NOLOAD
BL MOTOR
XPT

Dakikada darbe sayısı	870 darbe/dak
Titreşim Seviyesi	6.5 m/s ²
Net ağırlık	29.7kg
Darbe enerjisi	72.8J
Güç kapasite	40V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve şarj cihazı bulunmamaktadır.
Tavsiye edilen akü BL4080F, şarj cihazı DC40RA

HR006GZ



XGT AWS
AVT & SOFT
NOLOAD
BL MOTOR
XPT



Kapasite	Beton: 52mm
Boşta devir	150-310 devir/dk
Darbe enerjisi	21.4 J
Darbe sayısı	1.100-2.250 darbe/dk
Güç kapasite	40V/Li-ion
Net ağırlık	12.9kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve şarj cihazı bulunmamaktadır.
Ambalaj içeriği: Gres, yan sap, derinlik mesnedi, bez

HR007GM201

YENİ



AFT
XGT AWS
BL MOTOR XPT APT

Kapasite	Beton: 28mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 32mm
Boşta devir	0-980 devir/dk
Darbe enerjisi	3.0 J
Darbe sayısı	0-5.000 darbe/dk
Güç kapasite	40V/Li-ion
Net ağırlık	3.8kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Gres, yan sap, derinlik ölçer, bez, akü, şarj cihazı
Kontrollü çalışma sistemi

TW002GZ

YENİ

Darbeli Somun Sıkma 1/2" (12.7mm)



XGT
BL MOTOR XPT

Boşta devir	Max: 0 - 1.800 Sert: 0-1.000 Orta: 0-900 Yumuşak: 0-850 devir/dk
Darbe sayısı	Max: 0 - 2.400 Sert: 0-2.000 Orta: 0-1.800 Yumuşak: 0-1.700 devir/dk
Maksimum tork	Sıkma 1.700 N.m • Sökme 2.200 N.m
Net ağırlık	3.9kg
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Bel kancası

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DARBELİ SOMUN SIKMALAR

TW004GZ

Darbeli Somun Sıkma 1/2" (12.7mm)



XGT
BL MOTOR XPT

Kapasite	Standart cıvata M10-M20 • Yüksek germeli cıvata M10-M16
Boşta devir	Max: 0 - 3.200 Sert: 2.600 Orta: 1.800 Yumuşak: 1.000 devir/dk
Darbe sayısı	Max: 0 - 4.000 Sert: 3.400 Orta: 2.600 Yumuşak: 1.800 darbe/dk
Maksimum tork	Sıkma 350 N.m • Sökme 630 N.m
Net ağırlık	1.9kg
Güç kapasite	40V/Li-ion
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriğinde akü ve şarj cihazı bulunmamaktadır.

Ambalaj içeriği: Bel kancası

TW007GM201

Darbeli Somun Sıkma 1/2" (12.7mm)



XGT
BL MOTOR XPT

Kapasite	Standart cıvata M10-M24 • Yüksek germeli cıvata M10-M16
Boşta devir	Max: 0 - 2.300 Sert: 1.900 Orta: 1.200 Yumuşak: 600 devir/dk
Darbe sayısı	Max: 0 - 2.900 Sert: 2.700 Orta: 1.900 Yumuşak: 1.200 darbe/dk
Maksimum tork	Sıkma 760 N.m • Sökme 1.100 N.m
Net ağırlık	3.3kg
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Bel kancası, çift akü, şarj cihazı

TW009GZ / TW010GZ

YENİ

Darbeli Somun Sıkma 1" (25.4mm)



TW009GZ



TW010GZ

XGT
BL MOTOR XPT

Kontrollü çalışma sistemi

Kapasite	Standart cıvata M27-M45 • Yüksek germeli cıvata M20-M33
Boşta devir	Maks: 0 - 1.200 Sert: 0 - 850 Orta: 0-700 Yumuşak: 0 - 600 devir/dk
Darbe sayısı	Maks: 0-1.750 Sert: 0 - 1.500 Orta: 0 - 1.300 Yumuşak: 0 - 1.200 darbe/dk
Maksimum tork	Sıkma 3.150 N.m • Sökme 4.000 N.m
Net ağırlık	11.8/12kg
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü	BL4080F
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve şarj cihazı bulunmamaktadır.

Tavsiye edilen akü BL4080F, şarj cihazı DC40RA

Ambalaj içeriği: Yan sap, alet askısı

TW001GM201

Darbeli Somun Sıkma 3/4" (19mm)



XGT
BL MOTOR XPT

Kapasite	Standart cıvata M12-M36 • Yüksek germeli cıvata M10-M27
Boşta devir	Max: 0 - 1.800 Sert: 1.400 Orta: 1.150 Yumuşak: 950 devir/dk
Darbe sayısı	Max: 0-2.500 Sert: 2.400 Orta: 2.200 Yumuşak: 1.900 darbe/dk
Maksimum tork	Sıkma 1.800 N.m • Sökme 2.050 N.m
Net ağırlık	4.2kg
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Bel kancası, çift akü, şarj cihazı

TW002GM201

YENİ

Darbeli Somun Sıkma 1/2" (12.7mm)



XGT
BL
MOTOR **XPT**

Boşta devir	Max.: 0 - 1.800	Sert: 0-1.000	Orta: 0-900	Yumuşak: 0-850 devir/dk
Darbe sayısı	Max.: 0 - 2.400	Sert: 0-2.000	Orta: 0-1.800	Yumuşak: 0-1.700 devir/dk
Maksimum tork	Sıkma 1.700 N.m	Sökme 2.200 N.m		
Net ağırlık	3.9kg			
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion			
Koli içi adeti	1			

Ambalaj içeriği: Bel kancası, çift akü, şarj cihazı

SUNTA KESME

HS003GM201

Sunta Kesme



Çift Akülü
LED Işıklı

ADT (BRAKE)

XGT **AWS**
BL **MOTOR** **XPT**



Bıçak çapı	190/185mm
Kapasite	90° 68.5-66mm • 56° 35.5-34mm • 45° 47.5-45.5mm
Boşta devir	6.000 devir/dk
Net ağırlık	4.4kg
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040/DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: TCT testere bıçağı, toz nozulu, anahtar, çift akü, şarj cihazı

ÇİVİ TABANCASI

FN001GZ

YENİ



XGT (BRAKE)
BL **MOTOR** **XPT**

Kapasite	15-40mm
Çivi Haznesi	100
Titreşim Seviyesi	2.5m/s ² veya daha az
Net ağırlık	2.6kg
Güç Kapasite	40V/5.0Ah/Li-ion
Akü	BL4025 (5000 çivi atım)
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Burun adaptörü, altıgen anahtar, kemer klipsi
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DAİRESEL TESTERE

HS009GT201

YENİ



Bıçak çapı	235mm
Kapasite	0° 85mm • 45° 61mm • 60° 44mm
Boşta devir	4.000 devir/dk
Net ağırlık	5.1kg
Güç kapasite	40V/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4050/DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Toz haznesi, yan tutma yeri, derinlik ölçer, akü, şarj aleti, titreşim önleyici tutma yeri
Kontrollü çalışma sistemi

PT001GZ

YENİ



XGT
BL **MOTOR** **XPT**

Kapasite	Uzunluk 15, 18, 25, 30, 35mm • Çap 0,6mm
Titreşim Seviyesi	2.5m/s ² veya daha az
Net ağırlık	2.4kg
Güç kapasite	40V/Li-ion
Akü	BL4025 (6000 çivi atım)
Koli içi adeti	

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.





KILIÇ TESTERE

JR001GM201



Kapasite	Boru: 130mm • Ahşap: 255mm
Var-gel uzunluğu	32mm
Dakikada var-gel sayısı	0-2.300 / 3.000 devir/dk
Net ağırlık	4.5kg
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Kılıç testere bıçakları, çift akü, şarj cihazı

KP001GZ

YENİ

Planya



Bıçak Boyu	82mm
Kesme genişliği	82mm
Boşta Devir	15.000 devir/dk
Net ağırlık	3.7 Kg
Güç Kapasite	40V/Li-ion
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriği: Planya Bıçağı, bıçak göstergesi, kılavuz cetvel, derinlik kılavuzu, soket anahtarı, bileme ucu
Kontrollü çalışma sistemi
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

JR002GD201

YENİ



Kapasite	Boru: 130mm • Ahşap: 255mm
Var-gel uzunluğu	32mm
Dakikada var-gel sayısı	1.000-3.000 devir/dk
Net ağırlık	4.6kg
Güç kapasite	40V/2.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriği: Recipro bıçakları, akü, şarj cihazı
Kontrollü çalışma sistemi
Kolay bıçak değişimi

JV002GZ

YENİ

Dekupaj Testere



Kapasite	Ahşap : 135mm • Çelik : 10mm • Alüminyum : 20mm
Vuruş uzunluğu	26mm
Dakikadaki vuruş sayısı	0-3.500
Net ağırlık	2.7 Kg
Güç Kapasite	40V/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4025/DC40RC
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
Kolay bıçak değişimi

JR002GZ

YENİ

Kılıç Testere



Kapasite	Boru: 130mm • Ahşap: 255mm
Var-gel uzunluğu	32mm
Dakikada var-gel sayısı	1.000-3.000 devir/dk
Net ağırlık	4.6kg
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriği: Recipro bıçakları
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

PB002GZ

YENİ

Şerit Testere



Maks. kesme kapasitesi	Yuvarlak : 127mm • Kare : 127x127mm
Bıçak hızı	0-3.2m/s
Net ağırlık	6.6 Kg
Güç Kapasite	40V/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4025/DC40RC
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriği: Şerit testere bıçağı, altgen anahtar
Kontrollü çalışma sistemi
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

RT001GZ

YENİ

Freze



XGT AWS
BL XPT
MOTOR

Boşta devir	10.000-31.000 devir/dk
Dalma kapasitesi	Trimer Tabanı 0-40mm • Dalma Tabanı 0-35mm
Net ağırlık	2.2kg
Güç kapasite	40V/Li-ion
Koli içi adeti	

Ambalaj içeriği: Pen konisi, düzeltici taban düzeneği, düz kılavuz, şablon kılavuzu, anahtar, taban düzeneği

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

TAŞLAMA

GA004GM201

Avuç Taşlama



Çift Akülü

XGT AFT
BL XPT
MOTOR



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	3.5kg
Güç Kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DAİRESEL ZIMPARA

BO004CG

YENİ



XGT AWS
BL XPT
MOTOR

Dakikada devir	6.000 - 10.500 devir/dk
Yörünge çapı	3mm
Titreşim seviyesi	2.5m/s²
Güç Kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Net ağırlık	0,96kg
Koli içi adeti	

Ambalaj içeriği: Toz torbası, aşındırıcı disk(çap 150 mm), kol bandı, ön manşet, akü, şarj cihazı

Kontrollü çalışma sistemi

GA007GM201

Avuç Taşlama



Çift Akülü

XGT AFT
BL XPT
MOTOR



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	3.5kg
Güç Kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

METAL KESME MAKİNASI

CS002GZ

YENİ



XGT (BRAKE)
BL XPT
MOTOR

Testere: E-12918 (metal), E-16829 (çok amaçlı)

Bıçak Çapı	185mm
Boşta devir	3.500 devir/dk
Maksimum Çıkış	1.300W
Maks. kesme kapasitesi	67mm
Net ağırlık	4.2 Kg
Güç Kapasite	40V/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4025/DC40RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: TCT testere bıçağı, algen anahtar,kılavuz cetvel

Kontrollü çalışma sistemi

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

GA005GM201

Avuç Taşlama



Çift Akülü

XGT AFT
BL XPT
MOTOR



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	3.2kg
Güç Kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

GA015GZ

Avuç Taşlama 115mm

YENİ


XGT AFT
BL XPT
MOTOR

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.9kg
Güç kapasite	40V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Taşlama tekerleği, yan tutma yeri, kilit somun yeri
Kontrollü çalışma sistemi

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

GA037GT201

Büyük Taşlama


XGT AFT
BL XPT
MOTOR

Çift Akülü

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 180mm
Boşta devir	7.800 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.4kg
Güç Kapasite	40V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4050F / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

GA023GM201

Avuç Taşlama


XGT AFT
BL XPT
MOTOR

Çift Akülü

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	3.000 - 8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	4.4kg
Güç Kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

GA038GT201

Büyük Taşlama


XGT AFT
BL XPT
MOTOR

Çift Akülü

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 230mm
Boşta devir	6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	7.4kg
Güç Kapasite	40V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4050F / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı



AKÜLÜ DELİK AÇMA

PP001GZK

YENİ



XGT
BL
MOTOR


Kapasite	Çelik: 20mm
Ses basınç seviyesi	77 dB(A)
Titreşim seviyesi	2.5 m/s ² veya daha az
Güç kapasite	40V/Li-ion
Net ağırlık	11.6kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Delgeç, kalıp, somunları sabitlemek için çubuk, altıgen anahtar
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

BETON VİBRATÖRÜ

VR003GM201

YENİ



XGT **BL** **XPT**
MOTOR

Vibratör Çapı	32mm
Dakikada titreşim	15.500
Titreşim Seviyesi	4.9m/s ²
Şaft uzunluğu	1.2m
Gürültü Faktörü	3 dB(A)
Güç Kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Net ağırlık	4.8kg
Koli içi adeti	

Ambalaj içeriği: Anahtar, akü, şarj cihazı
Kontrollü çalışma sistemi

AKÜLÜ BETON KESME

CE001GZ

YENİ

Islak/Kuru



XGT
40V **Li-ion**
max
XPT **BL** **AFT**
MOTOR

Disk çapı	355x25.4mm
Boş Devir	4.200 devir/dk.
Maks. Kesme Kapasitesi	127mm
Net ağırlık	12.2kg
Güç kapasite	40Vx2/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
Kontrollü çalışma sistemi

8 amper akülerle yaklaşık 25-30 dk çalışır.

Z SERİSİ AKÜLÜ ALETLER GRUBU

DF332DZ

Darbesiz Matkap Vidalama 3/8"



BL **XPT**
CXT **Li-ion**
MOTOR

Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 28mm
Boşta devir	0-450/1.500 devir/dk
Maksimum tork	21/35N.m
Güç kapasite	12V/Li-ion
Net ağırlık	1.0kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/4.0Ah akülerle uyumludur.

CE002GZ



XGT
40V **Li-ion**
max
AWS **BL** **AFT**
MOTOR

Disk çapı	355x25.4mm
Boş Devir	4.200 devir/dk.
Maks. Kesme Kapasitesi	127mm
Net ağırlık	15.1kg
Güç kapasite	40Vx2/Li-ion
Koli içi adeti	1

Bıçak: D-56998

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

8 amper akülerle yaklaşık 25-30 dk çalışır.

HP332DZ

Darbeli Matkap Vidalama 3/8"



BL **XPT**
CXT **Li-ion**
MOTOR

Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 28mm • Tuğla: 8mm
Boşta devir	0-450/1.500 devir/dk
Maksimum tork	21/35N.m
Güç kapasite	12V/Li-ion
Net ağırlık	1.1kg
Koli içi adeti	10

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/4.0Ah akülerle uyumludur.

DHP482Z

Darbeleri Matkap Vidalama



18V
LITHIUM-ION
XPT Li-ion



XPT: Extra Koruma Teknolojisi

Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 38mm • Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-600/1.900 devir/dk
Maksimum tork	36/62 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	8

Ambalaj içerisinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DTD153Z

Darbeleri Vidalama 1/2"



18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR XPT



Kapasite	Makina vidası: M4-M8 • Standart civata: M5-M16 Yüksek germeli civata: M5-M14 • Kaba dişli vida uzunluk: 22-125mm
Boşta devir	0-3.400 devir/dk
Maksimum tork	170 N.m
Net ağırlık	1.3 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	4

Ambalaj içerisinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DDF486Z

Matkap Vidalama 1/2"



18V
LITHIUM-ION
BL LXI XPT



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 50mm
Boşta devir	0-550/2100 devir/dk
Maksimum tork	65/130N.m
Net ağırlık	2.5kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	3

Ambalaj içerisinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DHR242Z

Darbeleri Matkap 15/16"



18V
LITHIUM-ION
BL LXI XPT



Kapasite	Beton: 24mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 27mm
Boşta devir	0-950 devir/dk
Darbe enerjisi	2 J
Net ağırlık	3.1kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	3

Ambalaj içerisinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DHP486Z

Darbeleri Matkap Vidalama 1/2"



18V
LITHIUM-ION
BL LXI XPT



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 50mm • Tuğla : 16mm
Boşta devir	0-550/2100 devir/dk
Maksimum tork	65/130N.m
Net ağırlık	2.5kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	3

Ambalaj içerisinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

TW060DZ

Akülü Darbeleri Somun Sıkma



18V
LITHIUM-ION



Kapasite	Standart civata: M8-M12
Boşta devir	0-2.600 devir/dk
Maksimum tork	60N.m
Güç kapasite	12V/Li-ion
Net ağırlık	0.82kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içerisinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

TW202DZ

Akülü Darbeli Somun Sıkma


18V
LITHIUM-ION

Kapasite	Standart cıvata: M8-M16 • Yüksek germeli cıvata: M8-M12
Boşta devir	0-2.300 devir/dk
Maksimum tork	200N.m
Güç kapasite	18V/Li-ion
Net ağırlık	1.5kg
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DJV182Z

Dekupaj


18V
LITHIUM-ION **BL**
MOTOR

Kapasite	Ahşap: 135mm • Çelik: 10mm
Var-gel uzunluğu	26 mm
Dakikada Var-gel sayısı	800-3.500 devir/dk
Net ağırlık	2.4 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülülerle uyumludur.

DTW1001Z

Darbeli Somun Sıkma 3/4" 19mm


18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR **XPT** LED Işıklı

Kapasite	Standart cıvata M12-M30 • Yüksek germeli cıvata M10-M24
Boşta devir devir/dk	Sert 0-1.800 • Orta 0-1.000 • Yumuşak 0-900
Darbe sayısı darbe/dk	Sert 0-2.200 • Orta 0-2.000 • Yumuşak 0-1.800
Maksimum Tork	1.250 N.m
Net Ağırlık	3.4 kg
Akü / Şarj cihazı	BL1830B-BL1860B / DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Bel kancası

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DJV184Z

YENİ

Dekupaj


18V
LITHIUM-ION **SOFT**
NO LOAD
BL MOTOR **LXI** **XPT**

Kapasite	Ahşap: 135mm • Çelik: 10mm • Alüminyum: 20mm
Var-gel uzunluğu	23 mm
Dakikada Var-gel sayısı	0-3.000 devir/dk
Net ağırlık	2.1 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriği: Dekupaj testere bıçağı, altıgen anahtar, kapak plakası

Kontrollü çalışma sistemi

Kolay bıçak değişimi

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DSP600Z

Dalma Daire Testere


ADT
BL MOTOR **36V**

Bıçak Çapı	165mm
Eğim Kapasitesi	-1° / 48°
Maks. Kesme Kapasitesi	90°: 56mm • 45°: 40mm • 48°: 38mm
Boş Devir	2.500-6.300 devir/dk.
Ağırlık	5.1kg
Güç Kapasite	2x18V/Li-ion
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülülerle uyumludur.

DC0180Z

Alçıpan Kesme


18V
LITHIUM-ION

Kapasite	Yüzük: 3.18mm veya 6.35mm
Boşta devir	30.000 devir/dk
Net ağırlık	1.5 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adedi	10

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülülerle uyumludur.

DSD180Z

YENİ

Alçıpan ve Ahşap Kesme



18V LITHIUM-ION LXT

Kapasite	Alçıpan 30mm • Ahşap 15mm
Vuruş Uzunluğu	6mm
Dakikada vuruş	0-6.000 devir/dk
Net ağırlık	1.7 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion

Koli içi adeti
Ambalaj içeriği: Bıçak, bıçak kılıfı, taban kılıfı, altigen anahtar

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DGA458Z

Avuç Taşlama



18V LITHIUM-ION ADT AFT BL MOTOR XPT (BRAKE)

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.34 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah aküleriyle uyumludur.
Pedal tetik sistemi.

DGA456Z

Avuç Taşlama



18V LITHIUM-ION ADT AFT BL MOTOR XPT (BRAKE)

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.34 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah aküleriyle uyumludur.

246,00 €

DTR181ZJ

Demir Bağlama



18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Kablo bağlama	Tavlı tel ø0.8mm
Uygulanılabilir inşaat demiri	D13-D22
Net ağırlık	2.4 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

1.408,00 \$

DGA506Z

Avuç Taşlama



18V LITHIUM-ION ADT AFT BL MOTOR XPT (BRAKE)

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.35 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

1.5/2.0/4.0 Ah aküleriyle uyumludur.

DTM50Z

Çok Amaçlı Alet



18V LITHIUM-ION

Dakikada salınım	6.000- 20.000
Net ağırlık	1.8 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Allen anahtar

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

**DTR180ZJ**

Demir Bağlama



Kablo bağlama	Tavlı tel ø0.8mm
Uygulanılabılınır inşaat demiri	D10xD10 • D13x2xD13X2
Net ağırlık	2.3 kg
Güç kapasite	18V-14.4V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DPP200ZK

Akülü Delik Açma

YENİ

Kapasite	Çelik : 20mm
Maks. boğaz derinliği	40mm
Net ağırlık	10.5kg
Güç Kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	

Ambalaj içeriği: Delgeç, zar, altıgen anahtar, somunları sabitleme çubuğu, yağ
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.**DJR187Z**

Kılıç Testere



Kapasite	Boru: 130mm • Ahşap: 255mm
Var-gel uzunluğu	32 mm
Dakikada Var-gel sayısı	0-2.300/3.000 devir/dk
Net ağırlık	3.4 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah aküleriyle uyumludur.**DKP180Z**

Planya



Kesme genişliği	82mm
Kesme derinliği	2.0mm
Boşta devir	14.000 devir/dk
Net ağırlık	3.2 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah aküleriyle uyumludur.**DBO380Z**

Titreşim Zımpara



Taban ölçüleri	92 x 185 mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	93 x 228 mm
Dakikada titreşim	4.000 / 8.000 / 12.000
Net ağırlık	2.0 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Toz torbası, Zımpara kağıdı, Delgeç
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah aküleriyle uyumludur.**DHR183Z**

Elektropnömatik Delici

YENİ

Kapasite	Beton: 18mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 24mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Darbe sayısı	0-5.000 darbe/dk
Net ağırlık	2.9kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Enerji	1.7 Joule
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah aküleriyle uyumludur.

DHR282Z

Kırıcı - Delici



AFT AWS
BL MOTOR **AVT & SOFT**
NO LOAD
18V + 18V 36V



SDS-Plus uç

Kapasite	Beton: 28mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 32mm
Boşta devir	0-980 devir/dk
Net ağırlık	3.9kg
Güç kapasite	2x18V/Li-ion
Enerji	2.8 Joule
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DHG180Z

Isı Tabancası



18V
LITHIUM-ION



Hava Akışı	200 L/dk
Hava sıcaklığı	550°
Net Ağırlık	1.3kg
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DSC191Z

Çelik Kesme



18V
LITHIUM-ION **LXT**



Kapasite	3 - 20 mm
Kesme hızı s	6,5
Kesim adedi	75 3.0 Ah için
Tek şarj ile Ø19mm çelik	
Kesim Kuvveti	560N.m
Net ağırlık	10.5kg (B1830 akü ile)
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DMP180Z

Lastik Şişirme



18V
LITHIUM-ION



Maks. Hava Basıncı	830 kPa 121PSI
Hava Boşalma Miktarı	200 kPa:10 L/dk
Ağırlık	1.4kg
Güç Kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DSC102Z

Dişli Çubuk Kesici



YENİ

18V
LITHIUM-ION **LXT** **BL**
MOTOR



Kapasite	Yumuşak Çelik: W3/8, M10, M8, M6
Kesme uzunluğu	20mm
Maksimum çıkış	280W
Net ağırlık	2.8kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DWR180Z

Cırcır Anahtarı



18V
LITHIUM-ION



Kapasite	Standart civata: M5-M12 • Yüksek germeli civata: M5-M10
Boşta devir	0-800 devir/dk
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.



DPV300Z

Polisaj


18V
LITHIUM-ION

Disk Çapı	50mm
Boşta devir	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

Sünger: 191N90-9, Polisaj:191N91-7, Yün: 191N92-5, Taban: 743125-4

DLS111ZU

Gönye Kesme


AWS
18V → 36V

Gönye açısı	60° sol/60° sağ
Eğim açısı	48° sol/48° sağ
Maks. Kesme Kapasitesi	90° gönye 91x279 mm • 68x310 mm
Net ağırlık	26,6 kg
Güç kapasite	18Vx2/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülülerle uyumludur.

DMC300Z

Kompakt Taşlama


18V
LITHIUM-ION

Maksimum Çıkış Gücü	390W
Boşta devir	0-20.00 devir/dk
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	1

3 Adet kesme taşı dahildir.

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

OUTDOOR

DCM501Z

Kahve Makinası


18V
LITHIUM-ION
LXT CXT

Su tankı hacmi	240ml
Uyumlu Poşet Kahve Boyutu	60mm
Net ağırlık	2.2kg
Güç Kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Mug, Ölçü Kaşığı

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DCC501ZJ

Elmas Testere


18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR
ADT Li-ion

Bıçak Çapı	125mm
Kapasite	Maks. kesim: 90°: 40mm • 45°: 27mm
Boşta devir	8.800 devir/dk
Ağırlık	2.7kg
Güç kapasite	18V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

AC001GZ

Hava Kompresörü

Düşük sesli


BL MOTOR
XGT
40V max

Tank Hacmi	7.6L
Maksimum basınç	0.93 MPa
Ses Seviyesi	68 dB(A)
Performans	34L/dk
Ölçüler (UxGxY)	302 x 434 x 382 mm
Net ağırlık	12kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DCW180Z

Soğutucu/Isıtıcı Dolap



18V
LITHIUM-ION
LXT

Kapasite	20L
Soğutma sistemi /kapasitesi	-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C
Isıtma sistemi /kapasitesi	55 / 60°C
Boyutlar (UxGxY)	623x341x371.5 mm
Net ağırlık	14.3kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DCU180Z

El Arabası



18V
LITHIUM-ION
LXT

Maksimum yük	130kg
Maksimum tırmanma açısı	12°
Boyutlar (UxGxY)	1.315x1.060x900 mm
Titreşim Seviyesi	2.5 m/sn² veya daha az
Net ağırlık	44.8kg
Koli içi adeti	1

CW001GZ

Soğutucu/Isıtıcı Dolap



40V
LITHIUM-ION
max

Kapasite	20L
Soğutma sistemi /kapasitesi	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
Isıtma sistemi /kapasitesi	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
Boyutlar (UxGxY)	663 x 341 x 372 mm
Net ağırlık	17.3kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DCF301Z

Fan



18V
LITHIUM-ION
LXT

Maksimum Hava Hızı	Yüksek: 240m/dk • Orta: 170m/dk • Düşük: 120m/dk
Gürültü Seviyesi	Yüksek: 21m³/dk • Orta: 15m³/dk • Düşük: 10m³/dk
Net ağırlık	4.5kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

CW002GZ

Soğutucu/Isıtıcı Dolap



40V
LITHIUM-ION
max

Kapasite	50L
Soğutma sistemi /kapasitesi	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
Isıtma sistemi /kapasitesi	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
Boyutlar (UxGxY)	867 x 465 x 476 mm
Net ağırlık	29kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

PF1010

Elektrikli Dalgıç Pompa



Su devir hızı	14.400 L/s
Maksimum derinlik/yükseklik	5/10m
Güç-kapasite	230V

Sadece elektrikle çalışır.
Aralıksız çalışma süresi 10-20 dk.



AKÜLÜ FENER ve FLORESANLAR

ML005GZ

YENİ

Şantiye Işığı



XGT

Sürekli kullanım	14 saat (BL4040 çift akü ile düşük mod)
Lümen	3.600
Net ağırlık	4.6kg
Güç Kapasite	40V/Li-ion

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

ML007G

YENİ

Şantiye Işığı

XPT
XGT

Lümen	1.250
Net ağırlık	1.6kg
Güç Kapasite	40V/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4040/DC40RA

ML009G

YENİ

Şantiye Işığı



XGT

Sürekli kullanım	14 saat (BL4040 çift akü ile düşük mod)
Lümen	10.000
Net ağırlık	6.4kg
Güç Kapasite	40V/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4040/DC40RA

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

ML122

Floresan

12V^{max}
LITHIUM-ION

Sürekli kullanım	230 dk 12V / 2.0 Ah
Net ağırlık	0.35kg
Güç-kapasite	12V / 2Ah / Ni-Cd
Akü	1222
Şarj cihazı	DC1414T

Floresan No: A-87367, Ultraviole No: A-89333,
Ampül No: A-83973

DML145

Fener



Li-ion

Sürekli kullanım	220 dk 3.0 Ah
Lümen	150
Net ağırlık	0.66kg
Güç-kapasite	14.4V / 1.5-6.0Ah / Li-ion
Akü	BL1430-1460 arası
Şarj cihazı	DC18RC

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülülerle uyumludur.

DML185

Fener

18V^{max}
LITHIUM-ION

Sürekli kullanım	260 dk 3.0 Ah
Lümen	180
Net ağırlık	0.74kg
Güç-kapasite	18V / 1.5-6.0Ah / Li-ion
Akü	BL1830-1860 arası
Şarj cihazı	DC18RC

Floresan No: A-87367, Ampül No: B-07303

DML805

Şantiye Işığı



Sürekli kullanım	16 saat 6.0 Ah
Lümen(düşük/yüksek)	450/750
Net ağırlık	2.3kg
Güç-kapasite	230V
Akü	BL1830-1860 arası
Şarj cihazı	DC18RC

Ambalaj içerisinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
Akü ya da elektrikle çalışabilmektedir.

DML812

YENİ

El Feneri



Lümen	1.250
Net ağırlık	1.2kg
Güç Kapasite	18V/Li-ion
Akü	BL1830-1860 arası
Şarj cihazı	DC18RC

Ambalaj içerisinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DML806

Floresan+Fener



Li-ion

Floresan ışığı	360 dk 3.0 Ah
Fener ışığı	1980 dk 3.0 Ah
Net ağırlık	0.40kg
Güç-kapasite	14.4V/1.5-6.0Ah/Li-ion • 18V /1.5-6.0Ah /Li-ion
Akü	BL1430-1460/ BL1830-1860 arası
Şarj cihazı	DC18RC

Floresan No: A-87367, Ampül No: B-07303

DML814

Fener



Sürekli kullanım	10 saat 5.0 Ah
Lümen	900/1700/3000
Net ağırlık	7.4 kg
Güç-kapasite	230V
Akü	BL1830-1860 arası
Şarj cihazı	DC18RC

Ambalaj içerisinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
IP55 su ve toza dayanıklılık.

DML800

Kafa Feneri



Sürekli kullanım	1980 dk 3.0 Ah
Lümen	100
Net ağırlık	0.771kg
Güç-kapasite	18V /1.5-6.0Ah /Li-ion
Akü	BL1830-1860 arası
Şarj cihazı	DC18RC

DML815

Fener



Li-ion

Sürekli kullanım	1470 dk 3.0 Ah
Lümen	160
Net ağırlık	0.93kg
Güç-kapasite	18V / 1.5-6.0Ah / Li-ion
Akü	BL1830-1860 arası
Şarj cihazı	DC18RC

Ambalaj içerisinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

Floresan No: A-87367, Ampül No: B-07303

AKÜLÜ SET ÜRÜNLERİ

HR140DWAE2

Akülü 65 parça uç seti


12V^{max}
LITHIUM-ION
CXT Li-ion
USB şarj
aparatu HEDİYE

Kapasite	Beton: 14mm • Çelik: 10mm • Ahşap: 13mm
Boşta devir	0-850 devir/dk
Darbe sayısı	0-4.900 darbe/dk
Net ağırlık	2.6kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1021B/DC10SB
Enerji	1.0 J
Koli içi adeti	2

MODEL	AMBALAJ İÇERİĞİ	MODEL	ADET
HSS-TIN METAL DELİCİ UÇ	8	BİTS UÇ LOKMA	4
AHŞAP DELME UCU	5	HSS HAVŞA UCU	1
SDS PLUS MATKAP UCU	5	SDS PLUS TİP UÇ TUTUCU	1
25mm VIDALAMA UCU	40	ŞERİT METRE 3M	1

Not: Set içeriğinde 2 adet 2.0 Ah'lık Akü bulunmaktadır.

HR166DWAE1

Akülü 76 parça uç seti


12V^{max}
LITHIUM-ION
CXT Li-ion

Kapasite	Beton: 10mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 16mm
Boşta devir	0-680 devir/dk
Dakikada darbe sayısı	0-4.800 darbe/dk
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Enerji	1.1J
Koli içi adeti	2

MODEL	AMBALAJ İÇERİĞİ	MODEL	ADET
HSS-R METAL DELİCİ UÇ	8	BİTS UÇ LOKMA	4
AHŞAP DELME UCU	5	HSS HAVŞA UCU	1
SDS PLUS MATKAP UCU	5	SDS PLUS TİP UÇ TUTUCU	1
25mm VIDALAMA UCU	40	ŞERİT METRE 3M	1
50mm VIDALAMA UCU	8	YAPRAK UÇ	1

Not: Set içeriğinde 2 adet 2.0 Ah'lık Akü bulunmaktadır.

DRT50RTJX9

Akülü Freze Seti


18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü

Kapasite	Dalma : 0-35mm • Tıraşlama : 0-40mm
Boşta devir	10.000-30.000 devir/dk
Net ağırlık	2.1 Kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Set içeriği: Tek el kenar alma tablası,
Açılı kenar alma tablası, Çift el kenar alma tablası,
Freze ray bağlantı adaptörü

MKP4PT1832

18V
LITHIUM-ION


DGA454Z

Avcu Taşlama

BL Motor **XPT** XPE Extra Koruma Sakıncası
Li-ion **18V** **3.0Ah**

Kapasite	Kesici/Aşındırıcı/Elmas 115mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.5kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği : DGA454Z, 3xBL1850B Akü, DC18RD Şarj Cihazı
Not: Set içeriğinde 3 adet 5.0 Ah'lık Akü bulunmaktadır.

DDF453SYX1

Akülü 74 parça uç seti



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 36mm
Boşta devir	0-400/1.300 devir/dk
Maksimum tork	27/42N.m
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	18V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1815N/DC18SD
Koli içi adeti	2

DHP453SYX1

Akülü 74 parça uç seti



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 36mm • Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-400/1.300 devir/dk
Maksimum tork	27/42N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1815N/DC18SD
Koli içi adeti	2

DHP482RFX9

Darbeli Matkap Vidalama 1/2"
Alüminyum Çanta + 96 Parçalı
Aksesuar Seti



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 38mm • Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-600/1.900 devir/dk
Maksimum tork	36/62 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği : 96 parça matkap ucu, bel kancası, 2 tornavida, falçata, metre, çift akü, şarj cihazı

DLX2522TJ

YENİ



DHR243

Kıncı Delici



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 27mm • Beton: 24mm
Boşta devir	0-950 devir/dk
Dakikada Darbe Sayısı	0-4.700 devir/dk
Net ağırlık	3.2kg

DDF489

Matkap Vidalama 13mm 1/2"



Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 38mm • Cam: 12mm
Boşta devir	0-1.800 devir/dk
Maksimum tork	110N.m
Net ağırlık	1.8kg

Ambalaj içeriği : DHR243, DDF489, Şarj Cihazı, Akü(BL1850 2 adet)



DLX3070TX



DGA504Z

Avuç Taşlama



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmaz 125mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.5 Kg

DHR242Z

Elektropnömatik Kırıcı - Delici



Kapasite	Beton: 24mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 27mm
Boşta devir	0-950 devir/dk
Enerji	2.0 Joule
Net ağırlık	3.2kg

DTD154Z

Darbeli Vidalama



Kapasite	Makina vidası M4-M8 • Standart cıvata : M5-M16 Kaba dişli vida uzunluk 22-125mm • Yüksek gemeli cıvata : M5-M14
Boşta devir	0-1.100/2.100 3.600 devir/dk
Maksimum tork	36/50 N.m
Net ağırlık	1.2kg

Koli içi adedi	1
----------------	---

Ambalaj içeriği : DGA504Z, DHR242Z, DTD154Z, 3xBL1850B, DC18RC, 1 adet bits 784244*7, 1 adet alet çantası 831279*0

Not: Set içeriğinde 3 adet 5.0 Ah'lık Akü bulunmaktadır.

DLX6068PT



DHP453Z

Darbeli Matkap Vidalama

Li-ion 18V

Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 36mm • Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-400/1.300 devir/dk
Maksimum tork	27/42N.m
Net ağırlık	1.6kg
Mandren	1/2"

DTD152Z

Darbeli Vidalama

Li-ion 18V XPT

Kapasite	Makina vidası M4-M8 • Standart cıvata : M5-M16 Kaba dişli vida uzunluk 22-125mm • Yüksek gemeli cıvata : M5-M12
Boşta devir	0-2.900 devir/dk
Maksimum tork	165N.m
Net ağırlık	1.3kg

DSS611Z

Sunta Kesme

Li-ion 18V

Bıçak çapı	165mm
Kapasite	90° 57mm • 45° 40mm • 50° 36mm
Boşta devir	3.700 devir/dk
Net ağırlık	3.1kg

DJV180Z

Dekupaj

Li-ion 18V

Kapasite	Ahşap: 135mm • Çelik: 10mm
Vargel uzunluğu	26mm
Vargel sayısı	0-2.600
Net ağırlık	2.7 Kg
Mandren	1/2"

DHR202Z

Kırıcı-Delici

Li-ion 18V

Kapasite	Beton: 20mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 26mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Darbe sayısı	0-4.000 darbe/dk
Net ağırlık	3.2kg
Enerji	1.9 Joule

DML802Z

Fener

Li-ion 18V

Sürekli kullanım	27 saat
Görünürlük	4.000 lux 1m uzaklıktan
Işık gücü	160 lümen
Net ağırlık	0.65kg

Koli içi adedi	1
----------------	---

Ambalaj içeriği : DHP458Z, DTD152Z, DSS611Z, DJR186Z, DGA452Z, DML185Z, 3xBL1850B Akü, DC18RC Şarj Cihazı, Standart Aksesuar

Not: Set içeriğinde 3 adet 5.0 Ah'lık Akü bulunmaktadır.



Dekupaj Testere
DJV184

LXT

Kompakt ve Hafif



Toplam
Uzunluk
259 mm

Net Ağırlık
2.4 kg
BL1860B

18V
LITHIUM-ION

Kesme kapasitesi

Ağaç	Alüminyum	Çelik
135 mm	20 mm	10 mm

BL
MOTOR

SOFT
NO LOAD

XPT

BAHÇE GRUBU



-  Çift yalıtım
-  Değişken hız ayarı
-  Sağ-sol dönüş
-  Tork sınırlayıcı
-  Elektrik freni
-  Toz emme ünitesi
-  Sabit hız
-  Otomatik 2 hız
-  Otomatik 3 hız
-  Yumuşak başlama
-  Zincir freni
-  Otomatik zincir yağlama
-  Titreşim önleyici
-  Primer pompası
-  Hızlı başlangıç
-  Kapasitör Deşarj Ateşlemesi
-  Otomatik Dekompresyon

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESİM MAKİNALARI

UC4041A

Elektrikli Ağaç Kesim Makinası



Hızlı zincir germe

Zincir kodu: 511291756
Pala kodu: 412040611

Sürekli akım girişi	1.800W
Dak. zincir dönüşü	870m
Pala uzunluğu	400mm
Testere zinciri	28 diş-3/8"90PX
Testere palası	28 diş makaralı ince
Yağ kapasitesi	0.2Lt.
Net ağırlık	4.8kg
Ölçüler	455x245x200mm
Kablo Uzunluğu	0.3m
Titreşim	4.7m/s ²

Ambalaj içeriği: Zincir, Pala, Kılıf, Takım aletleri

UC4051A

Elektrikli Ağaç Kesim Makinası



Hızlı zincir germe

Zincir kodu: 511291756
Pala kodu: 412040611

Sürekli akım girişi	2.000W
Dak. zincir dönüşü	870m
Pala uzunluğu	400mm
Testere zinciri	28 diş-3/8"90PX
Testere palası	28 diş makaralı ince
Yağ kapasitesi	0.2Lt.
Net ağırlık	5.6kg
Ölçüler	505x200x220mm
Kablo Uzunluğu	0.3m
Titreşim	5.2m/s ²

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu

UC3541A

Elektrikli Ağaç Kesim Makinası



Hızlı zincir germe

Zincir kodu: 511291752
Pala kodu: 412035611

Sürekli akım girişi	1.800W
Dak. zincir dönüşü	870m
Pala uzunluğu	350mm
Testere zinciri	26 diş-3/8"90PX
Testere palası	26 diş makaralı ince
Yağ kapasitesi	0.2Lt.
Net ağırlık	4.7kg
Ölçüler	455x245x200mm
Kablo Uzunluğu	0.3m
Titreşim	4.7m/s ²

Ambalaj içeriği: Zincir, Pala, Kılıf, Takım aletleri

BENZİN MOTORLU TESTERELER

EA3110T30B

Benzin Motorlu Testere



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	30.1 CC 1.0kW / 1.36Hp
Benzin Kapasite	0.24 L
Yağ Kapasite	0.18 L
Karışım Oranı	50:1 L
Pala	30 cm
Zincir Ölçüsü	23 diş-1.3mm-3/8"
Ağırlık	3.2 Kg
Titreşim	3.3 m/s ²
Ölçüler	259x236x217mm

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu

UC3041A

Elektrikli Ağaç Kesim Makinası



Hızlı zincir germe

Zincir kodu: 196211-4
90PX-3/8" 23 diş
Pala kodu: 165200-0

Sürekli akım girişi	1.800W
Dak. zincir dönüşü	870m
Pala uzunluğu	300mm
Testere zinciri	23 diş-3/8"90PX
Testere palası	23 diş makaralı ince
Yağ kapasitesi	0.2Lt.
Net ağırlık	4.6kg
Ölçüler	455x245x200mm
Kablo Uzunluğu	0.3m
Titreşim	4.7m/s ²

Ambalaj içeriği: Zincir, Pala, Kılıf, Takım aletleri

EA4300F45C

Benzin Motorlu Testere
Catalytic Converter



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	42.4 CC 2.2 kW / 3 Hp
Benzin Kapasite	0.48 L
Yağ Kapasite	0.28 L
Karışım Oranı	50:1 L
Pala	45 cm
Zincir Ölçüsü	36 diş 0.325-3/8", 1.3 mm
Ağırlık	4.9 Kg
Titreşim	3.2 m/s ²
Motor Sesi	100.8 dB(A)
Ölçüler	416x248x279mm

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu

EA5001P45D

Benzin Motorlu Testere



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	50 CC 2.8kW / 3.9Hp
Benzin Kapasite	0.47 L
Yağ Kapasite	0.27 L
Karşım Oranı	50:1 L
Pala	45 cm
Zincir Ölçüsü	36 diş
Ağırlık	5.6 Kg
Titreşim	3.7 m/s ²
Motor Sesi	102.4 dBA
Ölçüler	420x235x290mm

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu

EA7300P50E

Benzin Motorlu Testere



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	72.6 CC 4.1kW / 5.5Hp
Benzin Kapasite	0.75 L
Yağ Kapasite	0.42 L
Karşım Oranı	50:1 L
Pala	50 cm
Zincir Ölçüsü	36 diş
Ağırlık	6.6 Kg
Titreşim	4.1 m/s ²
Motor Sesi	105.1 dBA
Ölçüler	460x255x315mm

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu

EA6101P45D

Benzin Motorlu Testere



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	60.7 CC 3.4kW / 4.6Hp
Benzin Kapasite	0.8 L
Yağ Kapasite	0.48 L
Karşım Oranı	50:1 L
Pala	45 cm
Zincir Ölçüsü	36 diş
Ağırlık	6.1 Kg
Titreşim	4.1 m/s ²
Motor Sesi	105.1 dBA
Ölçüler	435x243x312mm

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu

EA7901P60E

Benzin Motorlu Testere



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	78.5 CC 4.3kW / 5.8Hp
Benzin Kapasite	0.75 L
Yağ Kapasite	0.42 L
Karşım Oranı	50:1 L
Pala	60 cm
Zincir Ölçüsü	42 diş
Ağırlık	6.8 Kg
Titreşim	4.5 m/s ²
Motor Sesi	105.1 dBA
Ölçüler	460x255x315mm

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu



ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNALARI

ELM3320

Elektrikli Çim Bıçma Makinası



Şase	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)
Motor	1200Watt
Kesme genişliği	33cm
Yükseklik ayarı	3 Kademe 20/40/55mm
Çim haznesi	30 Lt plastik
Kullanılır alan	500m²
Ağırlık	10.2kg
Ölçüler LxWxH	1230x380x870mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELM4121

Elektrikli Çim Bıçma Makinası



Şase	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)
Motor	1600Watt
Kesme genişliği	41cm
Yükseklik ayarı	3 Kademe 20/75mm
Çim haznesi	50 L
Kullanılır alan	600m²
Ağırlık	17.5kg
Ölçüler LxWxH	1.465x530x905mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELM3720

Elektrikli Çim Bıçma Makinası



Şase	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)
Motor	1400Watt
Kesme genişliği	37cm
Yükseklik ayarı	3 Kademe 20/40/55mm
Çim haznesi	40 Lt plastik
Kullanılır alan	500m²
Ağırlık	11.6kg
Ölçüler LxWxH	1330x415x890mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELM4620

Elektrikli Çim Bıçma Makinası



Motor	1800Watt
Kesme genişliği	46cm
Yükseklik ayarı	20/75mm
Tekerlek ebatı	200/279mm
Çim haznesi	60 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	800m²
Ağırlık	27.7kg
Ölçüler LxWxH	1.700x570x950mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELM4120

Elektrikli Çim Bıçma Makinası



Şase	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)
Motor	1600Watt
Kesme genişliği	41cm
Yükseklik ayarı	6 Kademe 25/75mm
Çim haznesi	45 L
Kullanılır alan	600m²
Ağırlık	14.5kg
Ölçüler LxWxH	1.470x460x955mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELM4621

Elektrikli Çim Bıçma Makinası



Şase	Çelik
Motor	1800Watt
Kesme genişliği	46cm
Yükseklik ayarı	3 Kademe 20/75mm
Çim haznesi	60 L
Kullanılır alan	1000m²
Ağırlık	30.5kg
Ölçüler LxWxH	1.790x570x950mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNALARI

PLM4630N2

Benzinli Çim Biçme Makinası



Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 675EXI R/S, 163mL
Kesme genişliği	46cm
Yükseklik ayarı	8 Kademe 25/70mm
Çim haznesi	60 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	1200m ²
Ağırlık	30kg
Ölçüler LxWxH	825x540x445mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

PLM5113N2

Benzinli Çim Biçme Makinası
Şanzımanlı

Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 675EXI R/S, 163mL
Kesme genişliği	51cm
Yükseklik ayarı	5 Kademe 25/70mm
Tahrik hızı	3-4,5km/Saat
Çim haznesi	65 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	2000m ²
Ağırlık 5100	36kg
Ölçüler LxWxH	890x570x440mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

PLM4631N2

Benzinli Çim Biçme Makinası
Şanzımanlı

Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 675EXI R/S, 163mL
Kesme genişliği	46cm
Yükseklik ayarı	8 Kademe 25/70mm
Tahrik hızı	3.6km/saat
Çim haznesi	60 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	1400m ²
Ağırlık	32.5kg
Ölçüler LxWxH	825x540x445mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

PLM5600N2

Benzinli Çim Biçme Makinası
Şanzımanlı

Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 675EXI R/S, 163mL
Kesme genişliği	56cm
Yükseklik ayarı	5 Kademe 25/70mm
Tahrik hızı	3-4,5km/Saat
Çim haznesi	70 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	2200m ²
Ağırlık 5100	37.2kg
Ölçüler LxWxH	985x595x430mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

PLM4819

Benzinli Çim Biçme Makinası
Şanzımanlı
Malçlama

Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 625E R/S, 150mL
Kesme genişliği	48cm
Yükseklik ayarı	8 Kademe 25/70mm
Tahrik hızı	3.6km/saat
Ağırlık	27.3kg
Ölçüler LxWxH	800x520x400mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELEKTRİKLİ ÇİM KAZIYICI

UV3600

Elektrikli Çim Kazıyıcı



Şase	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)
Motor	1800Watt
Kesme genişliği	36cm
Yükseklik ayarı	4 Kademe -10/-5/0/+5mm
Çim haznesi	40 L
Ses düzeyi	99.53dBA
Titreşim	4.673m/s ²
Ağırlık	15.3kg

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMALAR

UH4861



Sürekli akım girişi	400W
Bıçak uzunluğu	480mm
Vargel sayısı	3.200 v/dk
Ölçüler LxWxH	871x194x194mm
Kablo uzunluğu	0.3m
Diş aralığı	15mm
Net Ağırlık	3.0kg
Ses düzeyi	93dBA
Titreşim	6.7m/s ²

UH5570



Sürekli akım girişi	550W
Bıçak uzunluğu	550mm
Vargel sayısı	3.200 v/dk
Ölçüler LxWxH	970x223x206mm
Kablo uzunluğu	0.3m
Diş aralığı	18mm
Net Ağırlık	3.6kg
Ses düzeyi	89.9dBA
Titreşim	6.7m/s ²

UH5580



Sürekli akım girişi	670W
Bıçak uzunluğu	550mm
Vargel sayısı	3.000 v/dk
Ölçüler LxWxH	970x223x206mm
Kablo uzunluğu	0.3m
Diş aralığı	18mm
Net Ağırlık	4.2kg
Ses düzeyi	86.5dBA
Titreşim	4.4m/s ²

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELEKTRİKLİ TIRPAN

UR3000



Sürekli akım girişi	450W
Kesim genişliği	300mm
Boşta devir	9.000 devir/dk
Ölçüler LxWxH	1.016~1.256x301x262mm
Kablo uzunluğu	0.3m
Net Ağırlık	2.6kg
Ses düzeyi	96dBA
Titreşim	2.73m/s ²

Ambalaj içeriği: Misina, Koruyucu gözlük

UR3500



Sürekli akım girişi	700W
Kesim genişliği	350mm
Boşta devir	7.200 devir/dk
Ölçüler LxWxH	1.550x410x500mm
Kablo uzunluğu	0.35m
Net Ağırlık	4.3kg

Ambalaj içeriği: Misina, Koruyucu gözlük

UR3501



Sürekli akım girişi	1000W
Kesim genişliği	350mm
Boşta devir	7.500 devir/dk
Ölçüler LxWxH	1.550x410x500mm
Kablo uzunluğu	0.35m
Net Ağırlık	4.3kg



UR3502



Sürekli akım girişi	1.000W
Kesim genişliği	350mm
Boşta devir	6.500 devir/dk
Ölçüler LxWxH	1630x380x300mm
Kablo uzunluğu	0.35m
Net Ağırlık	4.9kg

Ambalaj içeriği: Misina başlığı



B01959

Misina Başlığı



Uygun model	MS2500, MS250, MS2800, MS4150, RBC220, RBC221, RBC230, RBC250, RBC251, RBC256, RBC260, RBC310
-------------	---

BENZİNLİ ÇİT BUDAMA MAKİNALARI

EH5000W

Çift Taraflı Bıçak



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	22.2 CC 0.68 kW 1.0 Hp
Vargel Sayısı	4.390 v/dk
Ateşleme Şekli	Elektronik ateşleme
Bıçak Uzunluğu	500mm
Benzin Kapasite	0.4 L
Karışım Oranı	50:1 L
Ağırlık	4.8 Kg
Titreşim	2.5m/s ²
Ses düzeyi	93dBA
Ölçüler LxWxH	1014x262x216mm

Ambalaj içeriği: Bıçak kılıfı, kurulum aletleri

EH6000W

Çift Taraflı Bıçak



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	22.2 CC 0.68 kW 1.0 Hp
Vargel Sayısı	4.390 v/dk
Ateşleme Şekli	Elektronik ateşleme
Bıçak Uzunluğu	600mm
Benzin Kapasite	0.4 L
Karışım Oranı	50:1 L
Ağırlık	5.0 Kg
Titreşim	2.8m/s ²
Ses düzeyi	92.8dBA
Ölçüler LxWxH	1.119x262x216mm

Ambalaj içeriği: Bıçak kılıfı, kurulum aletleri

EH7500W

Çift Taraflı Bıçak



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	0.68 kW 1.0 Hp
Vargel Sayısı	4.390 v/dk
Ateşleme Şekli	Elektronik ateşleme
Bıçak Uzunluğu	750mm
Benzin Kapasite	0.4 L
Karışım Oranı	50:1 L
Ağırlık	5.2 Kg
Titreşim	2.3m/s ²
Ses düzeyi	93.9dB(A)
Ölçüler LxWxH	1259x262x216mm

Ambalaj içeriği: Bıçak kılıfı, kurulum aletleri

4 ZAMAN MOTORLU ÜRÜNLER

EB7660TH

Üfleme Makinası



MM4

Makita Mini 4 Zaman Motor



Motor Tipi	4 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	75.6 CC
Benzin Kapasite	1.9L
Ağırlık	10.9 Kg
Sağ Kol Titreşim	3.4m/s ²
Maksimum Hava Hızı	92m/s ²
Maksimum Hava Hacmi	20m ³ /dk
Maksimum Hava Gücü	34N
Ses düzeyi	110.7dBA
Kullanım Amacı	Profesyonel
Ölçüler LxWxH	332x460x480mm

Ambalaj içeriği: Yağ tüpü, Soket anahtar, Esnek ve dönebilen üfleme borusu, hortum kelepçesi, uç-düz nozul, uzun boru, sap borusu, aksesuar çantası, kablo tutucu

DLM330Z

YENİ

Akülü Çim Bıçme Makinası



XPT



Maksimum çıkış	450W
Kesme genişliği	330mm
Ses düzeyi	89dBA
Kullanılabilir alan	BL1840B ile 270m ²
Titreşim	2.5m/s ² veya daha az
Kesim uzunluğu	3 Kademe 25/75mm
Çim haznesi	30L
Net Ağırlık	11.6kg

Ambalaj içeriği: Çim bıçme bıçağı, anahtar, malçlama tapası

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

AKÜLÜ BAHÇE ÜRÜNLERİ

DUR189Z

Tek Akülü Yan Tırpan



ADT LXT
BL XPT



Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Sürekli akım gücü	240W
Kullanılabilir akü	1 adet 18V Li-ion
Devir hızı 3 Kademe	6.000/5.000/4.000 dev/dk
Ses düzeyi	78dBA
Tutma kolu	Pilot kol
Titreşim sağ el	2.5m/s ²
Titreşim sol el	0.6m/s ²
Ölçüler LxWxH	1.618x258x396mm
Net Ağırlık	3.3kg

Ambalaj içeriği: 350mm misina başlığı, kullanım anahtarı

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DLM432Z

Akülü Çim Bıçme Makinası



XPT



Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Sürekli akım gücü	620W
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Devir hızı	3.600 devir/dk
Ses düzeyi	80dBA
Kullanılabilir alan	BL1830B x 2 - 950m ²
Bıçak tipi	2 bıçaklı döner tip
Kesme genişliği	43cm
Titreşim	2.5m/s ²
Kesim uzunluğu	3 Kademe 25/75mm
Çim haznesi	50L
Net Ağırlık	17,8kg

Ambalaj içeriği: Çim bıçme bıçağı, kurulum anahtarı

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DLM382Z

Akülü Çim Bıçme Makinası



XPT LXT



Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Sürekli akım gücü	900W
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Devir hızı	3.700 devir/dk
Ses düzeyi	81dBA
Kullanılabilir alan	BL1860B x 2 - 560m ²
Bıçak tipi	2 bıçaklı döner tip
Kesme genişliği	38cm
Titreşim	2.5m/s ²
Kesim uzunluğu	3 Kademe 25/75mm
Çim haznesi	40L
Net Ağırlık	16.2kg

Ambalaj içeriği: Çim bıçme bıçağı, kurulum anahtarı

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DLM460Z

Akülü Çim Bıçme Makinası



LXT

BL XPT
36V



Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Sürekli akım gücü	1.450W
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Devir hızı	3.300 devir/dk
Ses düzeyi	79dBA
Kullanılabilir alan	BL1860B x 2 - 1600m ²
Bıçak tipi	2 bıçaklı döner tip
Kesme genişliği	46cm
Titreşim	2.5m/s ²
Kesim uzunluğu	3 Kademe 25/75mm
Çim haznesi	60L
Net Ağırlık	25.3kg

Ambalaj içeriği: Çim bıçme bıçağı, kurulum anahtarı

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

LM004GZ

YENİ

Akülü Çim Biçme Makinası



XPT

Maksimum çıkış	740W
Boşta devir	3.800 devir/dk
Çim haznesi	50lt
Kesme aralığı	20-75mm 8 Kademe
Titreşim seviyesi	2.5m/s ² veya daha az
Ses basınç seviyesi	81dB(A)
Net Ağırlık	15.6kg

Kontrollü çalışma sistemi

DUB184RT

Akülü Üfleme Makinası



18V LXT BL XPT

Kullanılabilir akü	18V Li-ion
Devir hızı	0-18.000 devir/dk
Ağırlık	2.5kg
Titreşim	0.95m/s ²
Maksimum Hava Hızı	52.1m/s
Maksimum Hava Hacmi	13.0m ³ /dk
Ses düzeyi	86.6dBA
Kullanım Amacı	Profesyonel
Ölçüler LxWxH	825x160x285mm

Ambalaj içeriği: 1 Adet 5 amper akü, şarj cihazı, üfleme aparatı

DAS180Z

Akülü Üfleme Tabancası



18V LXT BL XPT

Maksimum Hava Hızı	200m/s
Maksimum Hava Hacmi	1.1m ³ /dk
Ağırlık	4.3kg
Ölçüler UxGxY	173x92x247mm

Kontrollü çalışma sistemi

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUB187T001

YENİ

Akülü Üfleme Makinası



18V LXT BL XPT

Kullanılabilir akü	18V Li-ion
Devir hızı	9.000-13.500 devir/dk
Ağırlık	3.7kg
Titreşim	2.5m/s ²
Maksimum Hava Hızı	64m/s ²
Maksimum Hava Hacmi	6.1m ³ /dk
Ses düzeyi	94.32dBA
Akü/Şarj cihazı	BL1850B / DC18RC
Ölçüler	1.168x164x416mm

UB004CZ

YENİ

Akülü Sırt Tipi Üfleciyi



BL XPT

Boşta devir	23.800 devir/dk
Üfleme kuvveti	Mod1: 5 Mod2: 15 Mod3: 25 N
Maksimum Hava Hızı	Mod1: 33.2 Mod2: 59 Mod3: 76.3 m/s
Maksimum Hava Hacmi	Mod1: 8.5 Mod2: 15.2 Mod3: 19.7 m ³ /dk
Ses düzeyi	82.3dBA
Titreşim seviyesi	2.5m/s ² veya daha az
Ağırlık	16.5kg

Ambalaj içeriği: Uç nozul, boru destek kayışı

Kontrollü çalışma sistemi

DUB363ZV

Akülü Üfleme / Toplama Makinası



LXT BL XPT

Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Devir hızı	7.850 devir/dk
Ağırlık	4.3kg
Titreşim	2.5m/s ²
Maksimum Hava Hızı	65m/s
Maksimum Hava Hacmi	13.4m ³ /dk
Ses düzeyi	84.8dBA
Kullanım Amacı	Profesyonel
Ölçüler LxWxH	737x193x415mm

Akü : BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı : DC18RD Çiftli / DC18RC

Ambalaj içeriği: Omuz askısı

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

UB001GZ

Akülü Üfleme Makinası



XGT
40V
max

Maksimum Hava Hızı	64 m/s
Maksimum Hava Hacmi	13,5m³/dk
Ses düzeyi	94,1dBA
Ölçüler UxGxY	1,017x 167x297mm
Ağırlık	3.1kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUC101Z

Akülü Budama Testeresi



18V
LITHIUM-ION

Kesim Uzunluğu	111mm
Kullanılabilir akü	18V Li-ion
Zincir Ölçüsü	1.1mm
Zincir Hızı	8.0m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	55ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	4.6m/s²
Ölçüler	357x90x232mm
Net Ağırlık	1.6kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

UB001GM101

Akülü Üfleme Makinası



XGT
40V
max
BL XPT

Maksimum Hava Hızı	64 m/s
Maksimum Hava Hacmi	13,5m³/dk
Ses düzeyi	94,1dBA
Akü/Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Ölçüler UxGxY	1,017x 167x297mm
Ağırlık	3.1kg

DUC101RF01

Akülü Budama Testeresi



18V
LITHIUM-ION
BL XPT

Kesim Uzunluğu	111mm
Kullanılabilir akü	18V Li-ion
Zincir Ölçüsü	1.1mm
Zincir Hızı	8.0m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	55ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	4.6m/s²
Ölçüler	394x90x245mm
Net Ağırlık	2.0kg

Zincir: 1910V6-4, Pala: 1910W0-3, Pala boyu 100mm
Ambalaj içeriği: 3 amper akü ve şarj cihazı
Kolay bıçak değişimi

UB003CZ

Akülü Üfleme Makinası



XGT
40V
max
BL XPT

Maksimum Hava Hızı	86 m/s
Maksimum Hava Hacmi	17,6m³/dk
Ses düzeyi	93,1dBA
Ölçüler UxGxY	1,013x 178x298mm
Ağırlık	2.8kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Kontrollü çalışma sistemi

DUC150Z

Akülü Budama Testeresi



18V
LITHIUM-ION
BL XPT

Kesim Uzunluğu	161mm
Kullanılabilir akü	18V Li-ion
Zincir Hızı	8.0m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	55ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	4.8m/s²
Ölçüler	408x90x232mm
Net Ağırlık	1.7kg

Pala boyu 150mm
Akü ve şarj cihazı dahil değildir.
Kolay bıçak değişimi

DUC256Z

Akülü Zincirli Testere


LXT
BL XPT

 Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
 Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Kesim Uzunluğu	250mm
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Ses düzeyi	89dBA
Zincir Ölçüsü	3/8" - 1.3mm
Zincir Hızı	0-20m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	200ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	3.2m/s ²
Ölçüler	270x205x232mm
Net Ağırlık	4.6kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUC405Z

Akülü Zincirli Testere


BL XPT

 Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
 Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Kesim Uzunluğu	400mm
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Ses düzeyi	87.7dBA
Zincir Ölçüsü	3/8" - 1.1/1.3mm
Zincir Hızı	0-20m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	200ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	5.3m/s ²
Ölçüler	800x211x235mm
Net Ağırlık	4.8kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUC306Z

Akülü Zincirli Testere


LXT
BL XPT

 Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
 Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Kesim Uzunluğu	300mm
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Ses düzeyi	89dBA
Zincir Ölçüsü	3/8" - 1.3mm
Zincir Hızı	0-20m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	200ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	3.2m/s ²
Ölçüler	270x205x232mm
Net Ağırlık	4.6kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

UC016GT101

YENİ

Akülü Zincirli Testere


XGT
40V
max
BL XPT

Kullanılabilir akü	40V Li-ion
Ses düzeyi	102dBA
Zincir Hızı	0-25.5m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	260ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	5m/s ²
Akü/Şarj cihazı	BL4050/DC40RA
Ölçüler	445x234x275mm
Net Ağırlık	6.2kg

Kolay bıçak değişimi

DUC355Z

Akülü Zincirli Testere


BL XPT

 Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
 Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Kesim Uzunluğu	350mm
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Ses düzeyi	87.7dBA
Zincir Ölçüsü	3/8" - 1.1mm
Zincir Hızı	0-20m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	200ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	5.3m/s ²
Ölçüler	762x211x235mm
Net Ağırlık	4.7kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

UC017GZ

YENİ

Akülü Zincirli Testere


XGT
40V
max
BL XPT

Kullanılabilir akü	40V Li-ion
Ses düzeyi	102dBA
Zincir Hızı	0-25.5m/sn
Zincir Yağ Kapasitesi	260ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	5m/s ²
Ölçüler	445x234x275mm
Net Ağırlık	6.2kg

Kolay bıçak değişimi

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

UH201DWA

Akülü Çim Kesme




CXT

Akü: BL1021 / 1041B
Şarj Cihazı: DC105B

Kullanılabilir akü	1 adet 12Vmax Li-ion
Devir hızı	2.500 devir/dk
Kesim genişliği	200mm
Ses düzeyi	74dB
Ölçüler LxWxH	504x120x131mm
Net Ağırlık	1.3kg

DUH501Z

Akülü Çit Budama Makinası
Keskin Bıçak- 5 Pozisyonlu



23.5mm

Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

LXT
BL XPT

Bıçak Uzunluğu	500mm
Maks. Kesim Kapasitesi	23.5mm
Dakika Kesim	0-4.400 SPM
Titreşim	2.5sn/m ²
Ses Seviyesi	84 dBA
Ölçüler LxWxH	1.016x225x192mm
Kullanılabilir akü	1 adet 18V Li-ion
Net Ağırlık	3.8kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUM111SYX

Akülü Çim Kesme Makası



LXT
Li-ion

18V
LITHIUM-ION

2in1


Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Kesim Genişliği	110 mm
Devir Sayısı	2500 devir/dk
Kullanılabilir akü	1 Adet 18V Li-ion
Titreşim	1,5 m/s ²
Ölçüler LxWxH	Akü: 300 x 120 x 130 mm
Net Ağırlık	1,4 kg

Ambalaj içeriği: Çim biçme bıçağı, Kurulum anahtarı, Akü, Şarj Aleti

DUH502Z

Akülü Çit Budama Makinası
Standart Bıçak- 5 Pozisyonlu



21.5mm

Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

LXT
BL XPT

Bıçak Uzunluğu	500mm
Maks. Kesim Kapasitesi	21.5mm
Dakika Kesim	0-4.400 SPM
Titreşim	2.5sn/m ²
Ses Seviyesi	81.3 dBA
Ölçüler LxWxH	1.016x225x192mm
Kullanılabilir akü	1 adet 18V Li-ion
Net Ağırlık	3.7kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUR190LRT3

Akülü Tırpan



LXT
ADT
BL XPT AFT

Maksimum çıkış	240W
Kesim genişliği	300mm
Boşta devir	3.500-6.000 devir/dk
Ölçüler	1.836x348x236mm
Net Ağırlık	2.9kg

Ambalaj içeriği: Bant montajı, uçlu testere, anahtar, kapak, akü

DUH483Z

Akülü Çit Budama Makinası
Düşük Titreşim



15mm

Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC


LXT

Bıçak Uzunluğu	480mm
Maks. Kesim Kapasitesi	15mm
Dakika Kesim	2.700 SPM
Ses Seviyesi	75 dBA
Ölçüler LxWxH	888x195x193mm
Kullanılabilir akü	1 adet 18V Li-ion
Net Ağırlık	3.0kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUH523Z

Akülü Çit Budama Makinası
Düşük Titreşim



Akü : BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı : DC18RD Çiftli / DC18RC

LXT

Bıçak Uzunluğu	520mm
Maks. Kesim Kapasitesi	15mm
Dakika Kesim	2.700 SPM
Ses Seviyesi	77 dBA
Ölçüler LxWxH	938x195x193mm
Kullanılabilir akü	1 adet 18V Li-ion
Net Ağırlık	3.1kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUP180T001

YENİ

Akülü Budama Makası

LXT
BL XPT

Maksimum Kesme	30mm
Kesme süresi	0.3sn
Kavrama Çapı	40x38mm
Ses basınç seviyesi	70dB(A)
Titreşim seviyesi	2.5m/s ²
Güç kaynağı kablosu	1.4m
Net Ağırlık	0.67kg
Ölçüler	296x40x99mm

Ambalaj içeriği: Akü
Kontrollü çalışma sistemi

DUP361RM2

Akülü Budama Makası



Akü : BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı : DC18RD Çiftli / DC18RC

XPT

18V 18V 36V

Makas Boyu	305mm
Makas Ağırlığı	800gr.
Maksimum Kesim Çapı	33mm
Maksimum Bıçak Açıklığı	54mm
Maksimum Devir	200 W
Ortalama Şarj Süresi	45 dakika
Batarya Özelliği 2 adet	BL1840B- 18V/4Ah/Li-ion
Batarya Şarj Aleti	DC18RC
Toplam Ağırlık	3.1Kg
Kutu Ölçüleri	560x370x240mm
Standart Ekipmanlar	Bağlantı Kablosu, Anahtar Seti, Makas Kılıfı, 2 adet Batarya, Şarj Aleti, Alet Çantası, Bıçak Seti

UP100DZ

YENİ

Akülü Budama Makası

CXT
BL XPT

Maksimum çıkış	170W
Maks. kesme kapasitesi	25mm
Kesme süresi	0.4sn
Titreşim seviyesi	2.5m/s ² veya daha az
Ölçüler	259x53x98mm
Net Ağırlık	0.89kg

Ambalaj içeriği: Anahtar, bileme taşı, kılıf

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.





Akülü Budama Makası DUP180

LXT



Maksimum
Kesme
30 mm

BL1860B ile
yaklaşık
8,000
kesim

Net Ağırlık
0.68 kg



18V
LITHIUM-ION

BL **XPT**
MOTOR

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARI



-  Çift yalıtım
-  Değişken hız ayarı
-  Otomatik 2 hız
-  Otomatik 3 hız
-  Yumuşak başlama
-  Led ışığı
-  Paslanmaz Tank
-  Döner Hortum
-  Statik Serbest Hortum

DCL180RF

Akülü Dikey Süpürge (Bez Filtreli)



Kapasite	600mL
Maksimum hava akışı	1.4 m³/dk
Batarya ömrü / Şarj dolun (dakika)	24 / 60
Maksimum vakum basıncı	4.2kPa
Ölçüler (LxWxH)	999x114x152 mm
Ağırlık	1.2 kg
Akü	BL1830B
Şarj cihazı	DC18RC

Ambalaj içeriği: Ön filtre, bez filtre, süpürge nozulu, yuvarlak fırça, esnek hortum, köşe alma ucu, çift akü, şarj aleti

CL001GZ

Akülü Dikey Süpürge



Maksimum vakum basıncı	21 kPa
Maksimum hava akışı	1.2 m³/dk
Ses basınç seviyesi	70 dB(A) veya daha az
Sürekli kullanım süresi	BL4025 ile Mod1: 80 Mod2: 40 Mod3: 25 Mod4: 16 dk BL4040 ile Mod1: 128 Mod2: 64 Mod3: 40 Mod4: 25 dk
Titreşim seviyesi	0.1 m/s² veya daha az
Toz haznesi kapasitesi	730ml
Net ağırlık	1.7-2.3kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DCL285FZ

Akülü Dikey Süpürge



Kapasite	500mL
Maksimum hava akışı	1.2m³/dk
Ölçüler (UxGxHY)	503x113x153mm
Ağırlık	1.7kg
Akü	BL1830B
Şarj cihazı	DC18RC

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

VC010GZ

Akülü Süpürgesi



Maksimum vakum basıncı	15 kPa
Vakum gücü	Yüksek: 110 Normal: 50 Düşük: 25 W
Maksimum hava akışı	1.8 m³/dk
Ses basınç seviyesi	70 dB(A) veya daha az
Titreşim seviyesi	2.5 m/s² veya daha az
Net ağırlık	8.0-9.2kg

Ambalaj içeriği: Uzun kanat nozulu, yuvarlak fırça, filtre torbasi, ana filtre seti

Kontrollü çalışma sistemi

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DCL286FZ

Akülü Dikey Süpürge



Kapasite	250mL
Maksimum hava akışı	1.0m³/dk
Ölçüler (UxGxHY)	543x113x177mm
Ağırlık	1.9kg
Akü	BL1830B
Şarj cihazı	DC18RC

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DVC155LZX2

Akülü Islak/Kuru Süpürge



Vakum gücü	105W
Maksimum hava akışı	2.1m³/dk
Maksimum vakum basıncı	11kPa
Kapasite	Toz: 15L Su: 12L
Ölçüler (UxGxHY)	366x334x421mm
Ağırlık	7.9kg
Akü	1860B
Şarj cihazı	DC18RD (Çiftli), DC18RC

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DVC860LZ

Elektrikli ve Akülü AC-DC Süpürge



Kablolu ve kablesuz kullanım kolaylığı sağlayan DVC860 hepa filtreye sahip olup, sadece kuru vakumda kullanılmaktadır.

Vakum gücü	AC: 320W DC: 25-70W
Maksimum hava akışı	AC: 3.6m³/dk DC: 2.1m³/dk
Maksimum vakum basıncı	AC: 24kPa DC: 9kPa
Kapasite	Toz: 8L Su: 6L
Batarya ömrü / Şarj dolm (dakika)	30-65 / 45-90
Ölçüler (LxWxH) Ağırlık	366 x 334 x 368mm
Ağırlık	8.6kg (19.0lbs)
Güç kablolu	5.0m (16.4ft)
Akü	BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj cihazı	DC18RD (Çiftli), DC18RC

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Ambalaj içeriği: Ön filtre, bez filtre, süpürge nozulu, yuvarlak fırça, eğik boru, kenar fırçası, hortum kelepçesi, vakum hortumu.

VC007GLZ01

Akülü Islak Kuru Süpürgesi



HEPA filter
AWS LXT
BL MOTOR XPT



Maksimum vakum basıncı	18 kPa
Vakum gücü	Maksimum: 350 Minimum: 75 W
Maksimum hava akışı	4.9 m³/dk
Kapasite	Toz: 40 Lt Su: 30 Lt
Ses basınç seviyesi	70 dB(A)
Titreşim seviyesi	2.5 m/s² veya daha az
Net ağırlık	18.3kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Ambalaj içeriği: Hortum, boru, köşe nozulu, kablesuz ünite seti

DVC866LZX1

Akülü Süpürge



Maksimum vakum basıncı	11 kPa
Vakum gücü	105 W
Maksimum hava akışı	3.4 m³/dk
Kapasite	Toz: 8 Lt
Ses basınç seviyesi	70 dB(A) veya daha az
Titreşim seviyesi	2.5 m/s² veya daha az
Net ağırlık	7kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Ambalaj içeriği: Ön filtre, bez filtre, süpürge nozulu, yuvarlak fırça, eğik boru, kenar fırçası, hortum kelepçesi, vakum hortumu.

VC4210MX

Islak Kuru Süpürge



BL MOTOR

Maksimum vakum basıncı	25 kPa
Güç tüketimi	1200 W
Maksimum hava akışı	4.5m³/dk
Kapasite	Toz: 34 Lt Su: 30 Lt
Ses seviyesi	60 dB(A)
Güç kablolu uzunluğu	7.5 m
Net ağırlık	16kg

Ambalaj içeriği: Hortum, adaptör, boru, zemin başlığı, dar alan başlığı, filtre, toz torbası

DVC867LZX4

Akülü Süpürge



HEPA filter
AWS LXT
BL MOTOR XPT

Maksimum vakum basıncı	11 kPa
Vakum gücü	110W
Maksimum hava akışı	3.4 m³/dk
Kapasite	Toz: 8 Lt
Ses basınç seviyesi	70 dB(A) veya daha az
Titreşim seviyesi	2.5 m/s² veya daha az
Net ağırlık	7.7kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Ambalaj içeriği: Zemin başlığı, köşe başlığı, boru, hortum, toz torbası, filtre, kablesuz ünite, akü, şarj cihazı.

HW001GT201

Akülü Basıncılı Yıkama Makinası



XGT
BL MOTOR XPT

Maksimum çıkış	1.200W
Düzenli basınç	Mod1:3 Mod2:5.5 Mod3:8.5 MPa
Düzenli akış	Mod1:3 Mod2:4.2 Mod3:5.5 L/dk
Pompa hızı	Mod1:1.870 Mod2:2.580 Mod3:3.350 dk
Maksimum besleme sıcaklığı	40°C
Net ağırlık	10.3kg
Akü	BL4050F
Şarj cihazı	DC40RA

Kontrollü çalışma sistemi

DVC261Z

Akülü Sırt Süpürgesi



HEPA
filter
BL
MOTOR

180V + 180V → 36V



Sadece kuru
toz vakum
yapabilmekte olup,
Oteller, okullar,
hastane ve ofisler
için uygundur.

Max. hava hacmi	1.3m³/dk
Vakum Basıncı	11kPa
Kapasite	2.0L
Maksimum hava akışı	28'lük hortum 2.0 m³
Vakum gücü (maks./yüksek/normal)	90 / 45 / 25 W
Ölçüler (L x W x H)	230x152x373mm
Ağırlık	3.9kg (8.6lbs)
Akü	BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj cihazı	DC18RD (Çiftli), DC18RC

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Ambalaj içeriği: Hortum, uzatma çubuğu, halı ağız, raf fırçası, yuvarlak fırçası, filtre torbası, toz torbası.

VC009GZ01

YENİ

Akülü Sırt Süpürgesi



AWS HEPA
filter
BL
MOTOR **XGT**



Maksimum vakum basıncı	18 kPa
Vakum gücü	Mod1:45 Mod2:85 Mod3:165 W
Maksimum hava akışı	1.9 m³/dk
Kapasite	2 Lt
Ses basınç seviyesi	72 dB(A)
Titreşim seviyesi	2.5 m/s² veya daha az
Net ağırlık	4.1kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Ambalaj içeriği: Hortum, toz, kablosuz ünite, filtre, toz torbası.

DVC660

Akülü Sırt Süpürgesi



HEPA
filter
BL **LXT**



18V
Li-ion

Sadece kuru
toz vakum
yapabilmekte olup,
Oteller, okullar,
hastane ve ofisler
için uygundur.

Maksimum hava akışı	2.0m³/dk
Vakum basıncı / Güç	11kPa / 25-45W
Kapasite	6.0L
Nominal voltaj	DC36V
Vakum gücü (maks./yüksek/normal)	90 / 45 / 25 W
Ses	70db
Ölçüler (L x W x H)	297x174x523mm
Ağırlık	6.7kg (13.5lbs)
Akü	BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj cihazı	DC18RD (Çiftli), DC18RC

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Ambalaj içeriği: Hortum, uzatma çubuğu, halı ağız, raf fırçası, yuvarlak fırçası, filtre torbası, toz torbası.

VC011GZ

YENİ

Akülü Sırt Süpürgesi



HEPA
filter
XGT
BL
MOTOR



Maksimum vakum basıncı	20 kPa
Vakum gücü	Mod1:25 Mod2:55 Mod3:100 W Mod4:195 W
Maksimum hava akışı	2.4 m³/dk
Kapasite	6 Lt
Ses basınç seviyesi	70 dB(A) veya daha az
Titreşim seviyesi	2.5 m/s² veya daha az
Net ağırlık	6.4kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Kontrollü çalışma sistemi

VC008GZ

YENİ

Akülü Sırt Süpürgesi



HEPA
filter
BL **XGT**



Maksimum vakum basıncı	18 kPa
Vakum gücü	Mod1:25 Mod2:55 Mod3:100 W Mod4:195 W
Maksimum hava akışı	2.4 m³/dk
Kapasite	2 Lt
Ses basınç seviyesi	72 dB(A)
Titreşim seviyesi	2.5 m/s² veya daha az
Net ağırlık	4.1kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Ambalaj içeriği: Hortum, anahtarlama başlığı, teleskopik boru, başlık, filtre, toz torbası.

VC012GZ01

YENİ

Akülü Sırt Süpürgesi



AWS HEPA
filter
BL **XGT**



Maksimum vakum basıncı	20 kPa
Vakum gücü	Mod1:45 Mod2:85 Mod3:180 W
Maksimum hava akışı	2.1 m³/dk
Ses basınç seviyesi	70 dB(A) veya daha az
Titreşim seviyesi	2.5 m/s² veya daha az
Net ağırlık	6.4kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Kontrollü çalışma sistemi

VC3211M

Profesyonel Islak Kuru Süpürge



VC3211M ile ıslak kuru H sınıfına kadar ince tozları temizlemek için tasarlanmış olup tüm elektrikli el aletlerini çalıştırabilmesi için çıkış prizi bulunmaktadır.

Güç tüketimi	1,050W - 220V
Maksimum hava akışı	2 m³/dk
Maksimum vakum basıncı	22.0kPa (2,240mmH2O)
Kapasite	Toz: 32L Su: 27L
Ölçüler (LxWxH)	552x398x685mm
Ağırlık	16.9kg (37.3lbs)
Güç kablolu	5.0m (16.4ft)

Ambalaj içeriği: Hortum, ön kelepçeler, düz boru köşe alma ucu, yuvarlak fırça, toz filtre, ön filtre, eğimli boru, filtre torbası, hortum bandı.

DVC350Z

Akülü Portatif Süpürge



Taşınilabilirliği yüksek seviyede dizayn edilmiş olup tüm Makita el aletlerine uyum sağlamaktadır. Aynı zamanda ürünün üfleme nozulu takarak tek makine ile iki işi bir anda yapabilirsiniz.

18V
Li-ion

Max. hava hacmi	3.4m³/dk
Vakum basıncı / Güç	5.5kPa (560mmH2O)
Kapasite	Toz: 3.0L (0.8gal)
Ölçüler (LxWxH)	273x195x226mm
Ağırlık	2.2kg (4.8lbs)
Akü	DVC350 Akü için BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj cihazı	DC18RD (Çiftli), DC18RC

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Ambalaj içeriği: Hortum, üfleme nozulu, omuz askısı, ekipman aparatı, filtre torbası, toz torbası.

DCL184Z

Akülü Temizleyici

YENİ



LXT

Maksimum vakum basıncı	5.4kPa
Maksimum hava akışı	Temizleme: 1.4 m³/dk Üfleme: 0.4 m³/dk
Maksimum hava hızı	Üfleme: 100m/s
Sürekli Kullanım Süresi	Maksimum: 20 Yüksek: 30 Normal: 80 dk
Ses seviyesi	Maksimum: 68 Yüksek: 65 Normal: 58 dB(A)
Vakum gücü	Maksimum: 38 Yüksek: 23 Normal: 5 W
Akü	BL1830B
Net ağırlık	1.8 - 2.2 kg

DRC200

Akülü Robot Zemin Süpürgesi



Not: DRC200 iç mekanlarda zemini temizleme amaçlı bir robot süpürgeci. Endüstriyel ve ticari kullanıma uygundur. Uzaktan kumandası robot süpürgesi ile cep telefonu wireless kablosuz bağlantı kurarak şarj seviyesi azaldığında başlangıç noktasına geri dönmektedir.

18V
Li-ion

BL MOTOR

Akü ömrü	120-200 dk
Teorik temizleme alanı	BL1830x2: 300 m² • BL1850x2: 500 m²
Max. hız	0.3 m/sec
Hacim	2.5L
Ölçüler (L x W x H)	460x460x180mm
Ağırlık	7.3kg (16.1lbs)
Akü	BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj cihazı	DC18RD (Çiftli), DC18RC

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Ambalaj içeriği: Sınır bantı, yan fırça, ana fırça, taban plakası, filtre.

DRC300

Akülü Robot Zemin Süpürgesi



18V
Li-ion

BL MOTOR

Akü ömrü (dakika)	BL1860B X2 AKÜ : 240 DK
Teorik temizleme alanı	BL1860B X2 AKÜ : 600 m2
Max. hız	0,3 m/sec
Hacim	3L
Ölçüler (L x W x H)	500 x500x204 mm
Ağırlık	9,6 - 10,6 Kg
Akü	BL1830B / 1840 / 1850 / 1860 : 2X 18V LXT® Lithium-Ion
Şarj cihazı	DR18RD

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Ambalaj içeriği: Yan ve ana fırça, kumanda

VS001GZ

Akülü Süpürme Aracı



HEPA filter

BL MOTOR XPT

Temizleme genişliği	Ana fırça: 480 Yan fırça: 650mm
Toz haznesi kapasitesi	24 lt
Toz toplama hacmi	15.6 lt
Sürekli kullanım	Sessiz: 290, 480 dk Standart: 120, 200 dk
Ses basınç seviyesi	70 dB(A) veya daha az
Titreşim seviyesi	2.5 m/s² veya daha az
Net ağırlık	29.9 kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Kontrollü çalışma sistemi

ÖLÇÜ ALETLERİ



- Taşıma çantası
- Lazer işaretleyicisi
- Sağ-sol dönüş

ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ

LİTYUM - İYON
AKÜLÜ ALETLER

BAHÇE GRUBU

ENDÜSTRİYEL
TEMİZLİK MAKİNALARI

ÖLÇÜ ALETLERİ

MAKİTA
AKSESUARLAR

LD050P

Lazer Metre



Pil Türü	AAA 2x1.5V
Hassasiyet	± 2.0/10 mm/m
Maksimum Hassasiyet	± 3.0/10 mm/m
Menzil	1mm - 50m
Lazer Noktasının Çapı	6mm @ 10m
Koruma Sınıfı	IP54
Pil başına ölçümler	3000'e kadar
Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 - 40 °C
Depolama Sıcaklık Aralığı	-25 - 70 °C
Boyut	116x45x29mm
Net ağırlığı	0.10 kg

- Son 5 ölçüm otomatik olarak kaydedilir.
- Özellikle iç mekan uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Toplama, çıkarma, alan ve hacim hesaplama için kısayol tuşları, ölçümü hızlı ve güvenilir hale getirir.

Ambalaj içeriği: AAA 2x1.5V Pil, Kemere takılabilir çanta, Askı

SK105GDZ

4 Nokta Yeşil Çapraz Çizgi Lazeri (Akülü)



Güç	12V
Lazer Rengi	Yeşil
Lazer Çıkış Açısı	Dikey >160°, Yatay >180°
Menzil	35m
Menzil Dedektörle	80m
Kendinden Tesviye Hassasiyeti	±0,3 mm/m = ±3,0 mm @ 10m
Yatay/Dikey Şakül Hassasiyeti	±0,3 mm/m
Kendinden Terazileme Aralığı	± 4°
Kendinden tesviye süresi	< 3 saniye
Lazer Tipi	525 ± 5 nm, Sınıf 2
5m mesafede lazer çizgi genişliği	< 2 mm
Yaklaşık Sürekli Çalışma (4.0Ah) Süresi	20 saat
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 - 50 °C
Depolama Sıcaklık Aralığı	-25 - 70 °C
Tripod Bağlantısı	1/4"
Net ağırlığı	0,67 - 0,84 kg
Pil Türü	Lityum İyon

Ürün içeriğinde akü ve şarj cihazı bulunmamaktadır.

UYUMLU AKÜLER	UYUMLU ŞARJ CİHAZI
MAKİTA 197396-9 BL1021B 2.0Ah	197363-4 DC105B 12.V
MAKİTA 197406-2 BL1041B 4.0Ah	

Ambalaj içeriği: Manyetik Adaptör, Hedef Levhası, Taşıma Çantası

SK106DZ

4 Nokta Kırmızı Çapraz Çizgi Lazeri (Akülü)



Güç	12V
Lazer Rengi	Kırmızı
Lazer Çıkış Açısı	Dikey >170°, Yatay >180°
Menzil	25m
Menzil Dedektörle	80m
Kendinden Tesviye Hassasiyeti	±0,3 mm/m = ±3,0 mm @ 10m
Yatay/Dikey Şakül Hassasiyeti	±0,3 mm/m
Nokta doğruluğu	0,2 mm/m
Kendinden Terazileme Aralığı	± 4°
Kendinden tesviye süresi	< 3 saniye
Lazer Tipi	635 ± 5 nm, Sınıf 2
5m mesafede lazer çizgi genişliği	< 2 mm
Yaklaşık Sürekli Çalışma (4.0Ah) Süresi	40 saat
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 - 50 °C
Depolama Sıcaklık Aralığı	-25 - 70 °C
Tripod Bağlantısı	1/4"
Net ağırlığı	0,69 - 0,85 kg
Pil Türü	Lityum İyon

Ürün içeriğinde akü ve şarj cihazı bulunmamaktadır.

UYUMLU AKÜLER	UYUMLU ŞARJ CİHAZI
MAKİTA 197396-9 BL1021B 2.0Ah	197363-4 DC105B 12.V
MAKİTA 197406-2 BL1041B 4.0Ah	

Ambalaj içeriği: Manyetik Adaptör, Hedef Levhası, Taşıma Çantası

SK106GDZ

4 Nokta Yeşil Çapraz Çizgi Lazeri (Akülü)



Ambalaj içeriği: Manyetik Adaptör, Hedef Levhası, Taşıma Çantası

Güç	12V
Lazer Rengi	Yeşil
Lazer Çıkış Açısı	Dikey >170°, Yatay >180°
Menzil	35m
Menzil Dedektörle	80m
Kendinden Tesviye Hassasiyeti	±0,3 mm/m = ±3,0 mm @ 10m
Yatay/Dikey Şakül Hassasiyeti	±0,3 mm/m
Nokta doğruluğu	0,2 mm/m
Kendinden Terazileme Aralığı	± 4°
Kendinden tesviye süresi	< 3 saniye
Lazer Tipi	525 ± 5 nm, Sınıf 2
5m mesafede lazer çizgi genişliği	< 2 mm
Yaklaşık Sürekli Çalışma (4.0Ah) Süresi	20 saat
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 - 50 °C
Depolama Sıcaklık Aralığı	-25 - 70 °C
Tripod Bağlantısı	1/4"
Net ağırlığı	0,69 - 0,85 kg
Pil Türü	Lityum İyon

Ürün içeriğinde akü ve şarj cihazı bulunmamaktadır.

UYUMLU AKÜLER	UYUMLU ŞARJ CİHAZI
MAKİTA 197396-9 BL1021B 2.0Ah	197363-4 DC105B 12.V
MAKİTA 197406-2 BL1041B 4.0Ah	

SK700D

Kırmızı Multi Line Lazeri 3x360° (Akülü)



Ambalaj içeriği: Manyetik Adaptör, Hedef Levhası, Taşıma Çantası

Güç	12V
Lazer Rengi	Kırmızı
Lazer Çıkış Açısı	2 x Dikey 360°, 1 x Yatay 360°
Menzil	25m (50m çap)
Menzil Dedektörle	70m (140m çap)
Kendinden Terazileme Aralığı	± 4°
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 - 50 °C
Depolama Sıcaklık Aralığı	-25 - 70 °C
Tripod Bağlantısı	1/4"
Net ağırlığı	0,99 - 1,2 kg
Pil Türü	Lityum İyon
Güvenlik Sınıfı	Sınıf 2
Dalga Boyu	630 - 645 nm
Hat Genişliği	5 m'de 2,0 mm
Keskinlik	± 2 mm/10 m
Lazer Çıkış Gücü	< 2.0 mW

Ürün içeriğinde akü ve şarj cihazı bulunmamaktadır.

UYUMLU AKÜLER	UYUMLU ŞARJ CİHAZI
MAKİTA 197396-9 BL1021B 2.0Ah	197363-4 DC105B 12.V
MAKİTA 197406-2 BL1041B 4.0Ah	

SK700GD

Yeşil Multi Line Lazeri 3x360° (Akülü)



Ambalaj içeriği: Manyetik Adaptör, Hedef Levhası, Taşıma Çantası

Güç	12V
Lazer Rengi	Yeşil
Lazer Çıkış Açısı	2 x Dikey 360°, 1 x Yatay 360°
Menzil	35m (70m çap)
Menzil Dedektörle	70m (140m çap)
Kendinden Terazileme Aralığı	± 4°
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 - 50 °C
Depolama Sıcaklık Aralığı	-25 - 70 °C
Tripod Bağlantısı	1/4"
Net ağırlığı	0,99 - 1,2 kg
Pil Türü	Lityum İyon
Güvenlik Sınıfı	Sınıf 2
Dalga Boyu	510 - 530 nm
Hat Genişliği	5 m'de 2,0 mm
Keskinlik	± 2 mm/10 m
Lazer Çıkış Gücü	< 2.0 mW

Ürün içeriğinde akü ve şarj cihazı bulunmamaktadır.

UYUMLU AKÜLER	UYUMLU ŞARJ CİHAZI
MAKİTA 197396-9 BL1021B 2.0Ah	197363-4 DC105B 12.V
MAKİTA 197406-2 BL1041B 4.0Ah	

AKSESUARLAR



V-PLUS SERİSİ SDS PLUS UÇLARI

Geniştirilmiş kanallar demir donatıya karşı %35 daha dayanıklıdır. Geliştirilmiş yan uçlar minimum sıkışma yapar, maksimum hasar önler. Yükseltilmiş kesici kenarlar, beton yüzeyine enerjinin tümünü zamanında uygulaması sayesinde diğer uçlara göre %25 daha hızlı delme yapar.



2 ELMASLI MODELLER



KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)	KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)	KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
B-46492	5	110	50	B-47547	9	210	150	B-47868	15	160	100
B-46501	5	160	100	B-47553	9,5	160	100	B-47880	15	260	200
B-47260	5	210	150	B-46551	10	110	50	B-47905	16	160	100
B-47307	5,5	160	100	B-46567	10	160	100	B-47911	16	210	150
B-47313	5,5	210	150	B-47569	10	210	150	B-47933	16	310	250
B-47329	5,5	260	200	B-47575	10	260	200	B-47949	16	450	400
B-46517	6	110	50	B-47581	10	310	250	B-47955	16	600	550
B-46523	6	160	100	B-47597	10	350	300	B-47983	17	210	150
B-47341	6	210	150	B-47606	10	450	390	B-48000	18	200	150
B-47357	6	260	200	B-47612	10	600	540	B-48016	18	300	250
B-47363	6	310	250	B-47628	10	800	740	B-48022	18	450	400
B-47379	6	460	400	B-47634	10	1000	940	B-48038	18	600	550
B-47385	6,5	110	50	B-47640	11	160	100	B-48044	18	1000	950
B-47391	6,5	160	100	B-47662	11	260	200	B-48050	19	200	150
B-47400	6,5	210	150	B-46573	12	160	100	B-48066	19	450	400
B-47416	6,5	260	200	B-47684	12	210	150	B-48072	20	200	150
B-47422	6,5	310	250	B-47690	12	260	200	B-48088	20	300	250
B-47438	7	110	50	B-47709	12	310	250	B-48094	20	450	400
B-47444	7	160	100	B-47721	12	450	400	B-48103	20	600	550
B-47450	7	210	150	B-47737	12	600	550	B-48125	20	1000	950
B-47466	7	250	190	B-47759	12	1000	950	B-48131	22	250	200
B-46539	8	110	50	B-47765	13	160	100	B-48147	22	450	400
B-46545	8	160	100	B-47787	13	260	200	B-48153	22	600	550
B-47472	8	210	150	B-47793	13	310	250	B-48169	22	1000	950
B-47488	8	260	200	B-46589	14	160	100	B-48197	24	250	200
B-47494	8	310	250	B-47802	14	210	150	B-48206	24	450	400
B-47503	8	400	350	B-47818	14	260	200	B-48228	25	250	200
B-47519	8	460	400	B-47824	14	310	250	B-48234	25	450	400
B-47525	8	600	540	B-47830	14	450	400	B-48262	26	250	200
B-47531	9	160	100	B-47846	14	600	550	B-48278	26	450	400

NEMESIS SERİSİ SDS PLUS UÇLARI

Nemesis Serisi geliştirilmiş teknoloji yenilikleri ile birlikte 102. sayfada yer alan Nemesis II serisi adı altında devam edecektir.

NEMESIS
4 ELMASLI MODELLER

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
B-27252	5	260	200
B-11667	6	110	50
B-11776	8	110	50
B-13328	8	310	250
B-11813	10	110	50
B-11857	10	310	250
B-11863	10	450	390
B-14174	10	600	540
B-20345	11	160	100
B-11938	14	210	160
B-12429	14	260	210
B-14205	15	160	110
B-14233	15	450	400
B-13362	16	160	110
B-13409	16	450	400
B-12061	18	450	400
B-12083	20	450	400
B-12099	22	450	400
B-12108	24	250	200
B-12136	25	450	400
B-12142	28	250	200
B-12158	28	450	400
B-12164	30	250	200
B-12170	30	450	400

EXTRA GÜÇLÜ ELMAS UÇLAR



VİDALAMA ve MANDREN ADAPTÖRÜ



P-21646



122331-8
D-14093



P-17027



P-04195

KOD	AÇIKLAMA
D-14093	SDS Plus mandren adaptörü M6x22
P-21646	SDS Plus vidalama adaptörü uzunluk 77mm
122331-8	SDS Plus mandren adaptörü
P-17027	SDS Max > SDS Plus Adaptörü
P-04195	13 mm'da SDS Plus Adaptörü

DELİCİ ALET AKSESUARLARI



KOD	ÖZELLİKLER
122460-7	HR2400 için keski adaptörü
421342-3	6 -14,5mm arası için toz toplama başlığı
421664-1	12 -16mm arası için toz toplama başlığı
181573-3	Kırıcı-delici uç yağı-uç ısınmasını önlemek için
765009-6	Toz üfleme aparatı-delikleri temizlemek için

ELEKTRİK EL ALETLERİ

LİTYUM - İYON AKÜLÜ ALETLER

BAHÇE GRUBU

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARI

ÖLÇÜ ALETLERİ

MAKİTA AKSESUARLAR

NEMESIS II SERİSİ SDS PLUS UÇLARI

Demirli beton deliminde kullanılır.


KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
B-57897	5	115	50
B-57906	5	165	100
B-57912	5	215	150
B-57928	5	265	200
B-57934	5	315	250
B-57940	5,5	115	50
B-57956	5,5	165	100
B-57962	6	115	50
B-57978	6	165	100
B-57984	6	215	150
B-57990	6	265	200
B-58001	6	315	250
B-58023	6,5	165	50
B-58039	6,5	215	150
B-58045	6,5	265	200
B-58051	6,5	315	250
B-58067	7	115	50
B-58073	7	165	100
B-58089	7	215	150
B-58095	8	115	50
B-58104	8	165	100
B-58110	8	215	150
B-58126	8	265	200
B-58132	8	315	250
B-58154	8	465	400
B-58176	9	165	100
B-58182	9	265	200
B-58198	10	115	50
B-58207	10	165	100
B-58213	10	215	150
B-58229	10	265	200
B-58235	10	315	250
B-58257	10	455	390
B-58263	10	600	540
B-58279	10	1000	940
B-58285	11	160	110
B-58291	11	210	160
B-58300	11	260	210
B-58316	11	310	260
B-58322	12	160	110
B-58338	12	210	160
B-58344	12	260	210
B-58350	12	310	260
B-58366	12	450	400
B-58372	12	600	550
B-58388	12	1000	950
B-58394	13	160	110
B-58403	13	210	160
B-58419	13	260	210
B-58425	13	310	260
B-58431	14	160	110
B-58447	14	210	160
B-58453	14	260	210
B-58469	14	310	260
B-58475	14	450	400
B-58481	14	600	550
B-58497	14	1000	950
B-58506	15	160	110
B-58512	15	210	160
B-58528	15	260	210
B-58534	15	450	400
B-58540	16	160	110
B-58556	16	210	160
B-58562	16	260	210
B-58578	16	310	260
B-58584	16	450	400
B-58590	16	600	550
B-58609	16	1000	950
B-58615	18	250	200
B-58621	18	450	400
B-58637	20	250	200
B-58659	20	450	400
B-58665	22	250	200
B-58687	22	450	400
B-58693	24	250	200
B-58702	24	450	400
B-58718	25	250	200
B-58724	25	450	400
B-58746	28	250	200
B-58752	28	450	400
B-58768	30	250	200
B-58774	30	450	400
B-58780	32	450	400



NEMESIS II

4 ELMASLI MODELLER


5-10 mm arası uç tipi



12-16 mm arası uç tipi



18-32 mm arası uç tipi




SERT ELMAS; teknolojinin son durumuna göre yumuşak tip elmas yerine sert elmas kullanılmıştır. Büyük kesme kenarı ve 4x90° kesil simetrisi ile elmas kafası takviyeli betonla takılmaları önler. Elmasın geometrisi maksimum darbe, burma kuvveti ve uzun ömürlü kullanım için geliştirilmiştir.

DONATI DESTEĞİ; donatılı betonda oluşacak zorlanmalarda delici ucun ömrünü uzatırken, uygun delme etkinliği ve kolaylığı sağlar.

DELICI KENAR; kenardaki iki yükselti betonda iyileştirilmiş kırma performansı ve maksimum güçlendirilmiş kuvvet sağlar.



KISA GİRİŞ; kanallı elmas yapısı nedeniyle, elmasın üstü ile spiral kanal girişi arasında bir mesafe vardır. Nemesis II'nin (5-10mm) sert elmas kafası tasarımı sayesinde, delme tozları elmasın kafasından spiral kanala hızla geçer.



AŞINMA İZİ; dübel deliklerinin boyutsal stabilitesinin bir göstergesi olarak kullanılır. Aşınma işaretinin kaybolması, matkap ucunun ömrünü tamamladığına işaret eder. Doğru uç kullanıldığında bile, aşınmış uçlar kullanıldığında, doğru boyutta bir delik açılmaz, bu durumda dübel deliğe sığmaz. Bu durumda delici ucun, kullanım ömrünü tamamladığı anlamına gelir. Nemesis II'nin tüm ölçüleri(5-32mm,) aşınma izi ile birlikte tasarlanmıştır.

Gelecek Nesil NEMESIS II



Güçlü. Agresif. Hızlı. Etkileyici

ZENTRO MAX SERİSİ SDS MAX UÇLARI

Makita HR3540C-HR5212C arası ve tüm SDS-Max uç kullanan makinalara uygundur. Benzersiz delme teknolojisine sahip 3 parçalı kesici kenar ucuyla delim yapılacak donatıda hız aşınma sağlayarak geniş oluklar sayesinde tozu hızlıca dışarı atarak sıkışma yapmayı önler.



Demirli beton deliminde kullanılır.

2 ELMASLILAR

D Ö R T E L M A S L I L A R

EXTRA GÜÇLÜ ELMAS UÇLAR

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
P-17033	12	340	200
P-17049	12	540	400
P-17055	12	690	550
P-17077	14	340	200
P-17083	14	540	400
P-17108	15	340	200
P-17114	15	540	400
P-77730	16	340	200
P-77746	16	540	400
P-77774	18	340	200
P-77780	18	540	400
P-77796	18	940	800
P-77811	20	320	200
P-77827	20	520	400
P-77833	20	920	800
P-77855	22	320	200
P-77861	22	520	400
P-77877	22	920	800
P-77899	24	320	200
P-77908	24	520	400
P-77914	25	320	200
P-77920	25	520	400
P-77936	25	920	800
P-77942	25	1320	1200
P-77964	28	370	250
P-77970	28	570	450
P-77986	28	670	550
P-77992	28	920	800
P-78003	28	1320	1200
P-78019	30	370	250
P-78025	30	570	450
P-78031	32	370	250
P-78047	32	570	450
P-78053	32	920	800
P-78069	32	1320	1200
P-78075	35	370	250
P-78081	35	570	450
P-78592	35	1320	1200
P-78134	38	370	250
P-78140	38	570	450
P-78156	40	370	250
P-78162	40	570	450
P-78178	40	920	800
P-78184	40	1320	1200
P-78190	45	570	450
P-78209	45	920	800
P-78221	52	570	450



SDS MAX UÇLARI

ÇOK ELMASLI TİPLER



Demirli beton deliminde kullanılır.

(*) B ile başlayan kodlar yeni model olup, 11 joule ile 19 joule arasındaki enerji değerine sahip makinalarda kullanılması uygundur.

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)
P-07330	40	310
P-77001 (B-57629)	40	550
P-77039	45	310
B-57635*	45	550
B-57641*	45	990
B-57657*	55	550
B-57663*	55	990
P-64375	65	310
B-57679*	65	550
B-57685*	65	990
B-57691*	80	550
B-57700*	80	990

MAKİTA SDS MAX MADENCİLİK UÇLARI



Granit deliminde de kullanılır.

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
B-14613	32	570	450
B-15045	32	920	800

SDS MAX UÇ UZATMA ADAPTÖR SİSTEMİ

SDS max uzatma şaftı

Adaptör



KOD	AÇIKLAMA
P-53914	30x190mm adaptör
P-53920	320mm SDS max uzatma şaftı
P-53936	750mm SDS max uzatma şaftı
P-53942	1100mm SDS max uzatma şaftı

D SERİSİ SDS PLUS UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)	MİNİMUM SİPARİŞ ADEĐİ	
D-00016	4	110	50	25	
D-00022	5	110	50	25	
D-00038	5	160	100	25	
D-00044	5.5	110	50	25	
D-16106	5.5	160	100	25	
D-00050	6	110	50	25	
D-00066	6	160	100	25	
D-01177-25	6	160	100	25	
D-00072	6	210	150	25	
D-00088	6.5	110	50	25	
D-00094	6.5	160	100	25	
D-45082	6.5	210	150	25	
D-00103	7	110	50	25	
D-00119	7	160	100	25	
D-00125	8	110	50	25	
D-00131	8	160	100	25	
D-00147	8	210	150	25	
D-00153	8	260	200	25	
D-08040	9	110	50	25	
D-08056	9	160	100	25	
D-00169	9	210	150	25	
D-09117	10	110	50	25	
D-00175	10	160	100	25	
D-01208-25	10	160	100	25	
D-00181	10	210	150	25	
D-00197	10	260	200	5	
D-00206	10	310	250	5	
D-00212	11	160	100	25	
D-00228	12	160	100	25	
D-00234	12	210	150	25	
D-00240	12	260	200	5	
D-00256	13	160	100	25	
D-00262	14	160	100	5	
D-21331	14	210	150	5	
D-00278	14	260	200	5	
D-00284	15	160	100	5	
D-03981	16	160	100	5	
D-00290	16	210	150	5	
D-16156	16	260	200	5	
D-00309	16	310	250	5	
D-16178	17	160	100	5	
D-00315	17	210	150	5	
D-16209	18	160	100	5	
D-00321	18	210	150	5	
D-16215	18	260	200	5	
D-00337	18	300	240	1	
D-00343	19	210	150	5	
D-00359	20	210	150	1	
D-16259	20	260	200	1	
D-00365	20	310	250	1	
D-16265	20	350	290	1	
D-15235	20	460	345	1	
D-00371	22	260	200	1	
D-08062	22	310	250	1	
D-15241	22	460	345	1	
D-16302	24	460	345	1	
D-00387	25	260	200	1	
D-08517	25	310	250	1	
D-15257	25	460	345	1	
D-00393	26	260	200	1	
D-08078	26	310	250	1	
D-15263	26	460	365	1	
D-16318	28	460	365	1	
D-17572	30	460	365	1	



4 ELMASLI SDS PLUS MATKAP UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)	
B-68127	5	110	50	
B-68133	5	160	100	
B-68149	5	210	150	
B-68155	5	260	200	
B-62496	6	110	50	
B-62505	6	160	100	
B-62511	6	210	150	
B-62527	6	260	200	
B-68161	6	310	250	
B-62577	7	110	50	
B-62583	7	160	100	
B-62599	7	210	150	
B-62608	8	110	50	
B-62614	8	160	100	
B-62620	8	210	150	
B-62636	8	260	200	
B-62642	8	310	250	
B-62658	8	460	400	
B-62664	10	110	50	
B-62670	10	160	100	
B-62686	10	210	150	
B-62692	10	260	200	
B-62701	10	310	250	
B-62717	10	350	290	
B-62723	10	460	390	
B-62739	12	160	110	
B-62745	12	210	160	
B-62751	12	260	210	
B-62767	12	310	260	
B-62773	12	350	290	
B-62789	12	460	400	
B-62795	14	160	110	
B-62804	14	210	160	
B-62810	14	260	210	
B-62826	14	310	260	
B-62832	14	350	290	
B-62848	14	460	400	
B-62854	16	160	110	
B-62860	16	210	160	
B-62876	16	260	210	
B-62882	16	310	260	
B-62898	16	350	290	
B-62907	16	460	400	
B-68177	18	260	200	
B-68236	18	460	390	
B-68183	20	260	200	
B-68242	20	460	390	
B-68199	22	260	200	
B-68258	22	460	390	
B-68208	25	260	200	
B-68264	25	460	390	



D SERİSİ SDS PLUS UÇLARI

(50'Lİ PAKET)

Ekonomik seri uçlardır.
Paket içerisindeki uçlar BLİSTERSİZ'dir.



KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-61955	5	160	100
D-61628	6	110	50
D-61977	6	160	100
D-62147	7	160	100
D-61640	8	110	50
D-62038	8	160	100
D-61662	10	110	50
D-62050	10	160	100
D-62072	12	160	100

D SERİSİ SDS MAX UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-33875 (D-34506)	12	340	200
D-33881 (D-34512)	12	540	400
D-33897	14	340	200
D-33906 (D-34534)	14	540	400
D-33912 (D-34556)	15	340	200
D-33928	15	540	400
D-33934	16	340	200
D-33940	16	540	400
D-33956	18	340	200
D-33962 (D-34590)	18	540	400
D-55033	19	340	200
D-55055	19	540	400
D-33978 (D-34609)	20	340	200
D-33984	20	540	400
D-33990 (D-34621)	22	340	200
D-34001	22	540	400
D-34017 (D-34643)	24	340	200
D-34023	24	540	400
D-34039 (D-34665)	25	340	200
D-34671 (D-34045)	25	540	400
D-34051	28	370	250
D-34693 (D-34067)	28	570	450
D-34073 (D-34702)	30	370	250
D-34089 (D-34718)	30	570	450
D-34095	32	370	250
D-34730 (D-34104)	32	570	450
D-34110 (D-34746)	35	370	250
D-34126 (D-34752)	35	570	450
D-34132 (D-34768)	38	370	250
D-34774 (D-34148)	38	570	450
D-34780 (D-34154)	40	370	250
D-34160	40	570	450



SDS PLUS MATKAP UCU SETLERİ

KOD	ÖZELLİKLER
D-71174	SDS Plus Matkap Ucu+Keski+Mandren Seti ÖLÇÜLER (mm) 5, 6, 7, 8 x 110 - 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x 160 Sivri Keski 250mm - Yassı Keski 20x250mm 1,5 x 13mm mandren + anahtar



14 PARÇA UÇ SETİ

KOD	ÖZELLİKLER
P-29751	4 PLUS serisi SDS Plus Uç Seti ÇAP (mm) UZUNLUK (mm) ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm) 5 110 50 6 110 50 8 110 50 6 160 100 8 160 100



SDS PLUS & MAX MATKAP UCU SETLERİ

KOD	ÖZELLİKLER
D-38255	SDS Plus uç seti ÇAP (mm) UZUNLUK (mm) ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm) 5 160 92 6 160 92 7 160 92 8 160 92 10 160 92



5 PARÇA UÇ SETİ

KOD	ÖZELLİKLER
D-33853	SDS Plus uç seti ÇAP (mm) UZUNLUK (mm) ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm) 5 110 42 6 110 42 7 110 42 6 160 92 7 160 92



25 PARÇA UÇ SETİ

Her bir ölçüden 5'er adet mevcuttur.

KOD	ÖZELLİKLER
D-41470	SDS Plus Matkap Ucu ve Keski Seti ÖLÇÜLER (mm) 6, 7, 8, 10, 12 x 160 x 92 - 14 x 260 x 175 16 x 210 x 125 - 18 x 210 x 120 Sivri Keski 160mm - Yassı Keski 20x140mm



10 PARÇA UÇ SETİ

KOD	ÖZELLİKLER
D-40668	SDS Max Uç Seti ÇAP (mm) UZUNLUK (mm) ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm) 16 340 200 18 340 200 20 340 200



3 PARÇA UÇ SETİ

KESKİLER

SDS-PLUS TIP KESKİLER



KOD	TİP	ÖLÇÜLER (mm)
D-08034	Sivri	160
D-08713	Sivri	250
D-19015	Sivri	400
D-08729	Yassı	20x250
D-19021	Yassı	20x400
D-08735	Geniş	40x250
D-25616	Geniş	50x215
D-78324	Geniş (Eğik)	50x250
D-61020	Geniş	80x250
D-78330	Geniş (Eğik)	50x400

SDS-MAX KESKİLER



KOD	TİP	ÖLÇÜLER (mm)
D-34182	Sivri	400
D-34182-10	Sivri (10'lu Set)	400
A-87476	Sivri	600
D-34213	Yassı	25x400
D-34213-10	Yassı (10'lu Set)	25x400
A-87482	Yassı	24x600
D-34235	Geniş	50x400
D-34241	Geniş	80x300
A-80830	Eğik Yassı Keski	50x300
A-19881	Pürüzlendirme	67x67
A-19897	Pürüzlendirme adapt.	140



İTALYAN SERİ

KOD	TİP	ÖLÇÜLER (mm)
B-10621	Kendinden bilemeli sivri keski	400
B-23064	Kendinden bilemeli sivri keski-Burgu	400
B-13839	Sivri	400
E-13172	Kendinden bilemeli sivri keski	400

17 mm ÇAP ARKALI KESKİLER

Makita MT M8600M ve benzeri keski kullanan makinalarda kullanılır.



KOD	TİP	ÖLÇÜLER (mm)
D-08682	Sivri	280
D-16863	Sivri	450
D-08707	Yassı	19x280
D-16879	Yassı	19x450
D-20694	Geniş	50x280
D-52548	Geniş	50x450

KANALLI TIP MAKİNALAR İÇİN KESKİLER

19mm Altıgen şaftlıdır.

HR 3520B - HR 3850B - HR 4041C - HR 5000 - HM0810B ve kanallı uç kullanan tüm elektro pnömatik makinalarda kullanılır.

KOD	TİP	ÖLÇÜLER (mm)
D-19196	Sivri	450
D-19205	Yassı	28x450
798132-2	Topraklama çubuğu çakma adaptörü	

28.6mm ÇAP ARKALI KESKİLER

HM1304B-HM1317CB-HM1801-HM1802-HM1810-HM1812 tipi v.b. makinalarda kullanılır.



KOD	TİP	ÖLÇÜLER (mm)
D-17631	Sivri	410
D-17675	Sivri	520
D-17647	Yassı	28x410
D-29228	Geniş	75x410

(Halkasız bağlantı)



KOD	TİP	ÖLÇÜLER (mm)
D-61531	Sivri	410
D-61569	Sivri	520
D-61547	Yassı	28x410
D-61575	Yassı	28x520
D-61553	Geniş	75x410
D-61581	Geniş	75x520

HK1810 MODEL KARO KIRICI İÇİN KESKİLER

KOD	TİP	ÖLÇÜLER (mm)
B-06921	Sivri	220
B-07331	Geniş	30x150
122431-4	Zemin Kaldırma	

HK1810 MODEL KARO KIRICI İÇİN KESKİLER

KOD	ÖZELLİKLER
D-30134	SDS Plus Keski Seti
	ÖLÇÜLER (mm)
	Sivri Keski 250mm
	Yassı Keski 20x250mm
	Geniş Keski 40x250mm



KOD	ÖZELLİKLER
B-30536	SDS Plus keski seti
	TİP
	ÖLÇÜLER (mm)
	Sivri 250
	Yassı 20x250
	Geniş 40x250



Keski plastik tüp içerisinde.

Sivri - Yassı keski sert kesme kenarına sahiptir. Bu sayede sertleştirilmiş bölgelerde daha uzun ömürlü çalışma imkanı sağlar. Yassı keski köşelerinde bulunan aşındırma çizgileri çeşitli yönlerde çatlaklar oluşturarak kolay kırma imkanı sağlar. Geniş keski kendinden bilenme özelliğine sahiptir, özel kenar tasarımı sayesinde düz kırma yapılabilir.

ÇOK AMAÇLI T.C.T (ELMAS) MATKAP UÇLARI

OMNIBOHRER

Darbesiz delme : Ahşap, seramik, fayans, alüminyum
Darbeli delme : Beton, taş, tuğla

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-30287	3	60	26
D-30293	4	70	36
D-30302	5	85	41
D-31027	5.5	85	41
D-31033	5.5	100	56
D-31049	5.5	150	101
D-30318	6	100	56
D-30324	6	150	101
D-31055	6.5	85	41
D-31061	6.5	100	56
D-31077	6.5	150	101
D-30330	7	100	51
D-30346	7	150	101
D-30352	8	110	55
D-30368	8	150	95
D-30374	9	150	95
D-30380	10	150	95
D-30405	11	150	91
D-30411	12	150	91
D-30449	13	150	83
D-30455	14	150	83



T.C.T (ELMAS) MATKAP UÇLARI



KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-05228	3	60	30
D-05234	4	70	35
D-05240	5	85	45
D-05256	6	100	60
D-05262	6	150	90
D-05278	7	100	55
D-05284	7	150	90
D-05290	8	110	60
D-05309	8	150	90
D-05315	9	150	90
D-05321	10	150	90
D-05337	11	150	90
D-05343	12	150	90
D-05359	13	150	85
D-05365	14	150	85
D-05371	15	150	85
D-05387	16	150	85

ÇOK AMAÇLI MATKAP UCU SETİ

KOD	ÖZELLİKLER		
D-30477	Çok Amaçlı Matkap ucu seti		
	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
	5	85	41
	6	100	56
	8	110	55
	10	150	95
	12	150	91



BETON MATKAP UCU SETİ

KOD	ÖZELLİKLER		
D-20719	Beton Matkap ucu seti		
	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
	5	110	60
	6	110	60
	7	110	60
	8	110	60
	10	110	60





UZUN TİP ELMAS TAŞ DELME UÇLARI



KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-18960	10	400	315
D-17697	12	400	315
D-17728	12	600	505
D-18976	14	400	315
D-17706	16	400	315
D-17712	20	400	315
D-17740	20	600	505

CAM ve FAYANS DELME UÇLARI



KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)
D-25111	3	65
D-25127	4	65
D-25133	5	65
D-25149	6	65
D-25155	8	70
D-25161	10	80
D-25177	12	80

1/4" ALTIGEN BAĞLANTILI ELMAS MATKAP UÇLARI



Tuğla, Beton ve Gaz Beton için uygundur.

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-23771	3	80	
D-23787	4	80	35
D-23793	5	90	45
D-23802	6	100	55

17 mm ÇAP ARKALI KESKİLER



KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)
D-15942	4	65
D-15958	5	65
D-15964	6	65
D-15970	8	70
D-15986	10	80

SDS PLUS HSS-TIN METAL DELME MATKAP UÇLARI

Uç Açısı 135°



KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
B-57401	3	90	33
B-57423	4	105	43
B-57445	5	116	52
B-57467	6	123	57

1/4" ALTİGEN BAĞLANTILI HSS-TIN METAL DELME MATKAP UÇLARI

Uç Açısı 135°



KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-14928	3	81	33
D-14940	4	95	43
D-14962	5	106	52
D-14978	6	113	57
D-15827	8	117	75

HSS-TIN METAL MATKAP UÇ SETİ

KOD	ÖZELLİKLER
D-44183	HSS-TIN Metal Matkap Uç Seti
	ÇAP (mm) UZUNLUK (mm) ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
	2 49 24
	3 61 33
	4 75 43
	5 86 52
	6 93 57
	8 117 75

M-FORCE HSS-TIN METAL MATKAP UÇ SETİ

KOD	ÖZELLİKLER
D-30508	M-FORCE HSS Metal Matkap Uç Seti
	ÇAP (mm) UZUNLUK (mm) ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
	4 75 43
	5 86 52
	6 93 57
	8 117 75
	10 133 87

HSS-G METAL DELME MATKAP UÇLARI


UZUN ÖMÜRLÜ SERİ 118° DIN388 (Metal delimi için)

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)	PAKET İÇERİĞİ
D-06292	3.0	61	33	10 adet
D-06317	3.5	70	39	10 adet
D-06339	4.0	75	43	10 adet
D-06351	4.5	80	47	10 adet
D-06373	5.0	86	52	10 adet
D-06395	5.5	93	57	10 adet
D-06410	6.0	93	57	10 adet
D-06432	6.5	101	63	10 adet
D-06454	7.0	109	69	10 adet
D-06476	7.5	109	69	10 adet
D-06498	8.0	117	75	10 adet
D-06513	8.5	117	75	5 adet
D-06535	9.0	125	81	5 adet
D-06557	9.5	125	81	5 adet
D-06579	10.0	133	87	5 adet
D-06591	10.5	133	87	5 adet
D-06600	11.0	142	94	5 adet
D-06622	12.0	151	101	5 adet
D-06644	13.0	151	101	5 adet



M-FORCE HSS METAL MATKAP UÇ SETİ

KOD	ÖZELLİKLER
D-29876	M-FORCE HSS Metal Matkap Uç Seti
	ÖLÇÜLER (mm)
	1x34x12, 1,5x40x18, 2x49x24, 2,5x57x30
	3x61x33, 3,5x70x39, 4x75x43, 4,5x80x47
	5x86x52, 5,5x93x57, 6x93x57, 6,5x101x63
	7x109x69, 7,5x109x69, 8x117x75, 8,5x117x75
	9x125x81, 9,5x125x81, 10x133x87



KADEMELİ MATKAP UÇLARI


Tavsiye edilen : Plastik, Demir dışı metal, Yumuşak Çelik

Kullanılabilir : Alaşımli çelik, Dökme demir

Sap Tipleri : Düz



KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-40048	3-14	58	38
D-40054	4-20	71	51




KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-40060	16-30,5	76	51
D-40076	24-40	89	64



KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-40163	4-32	102	80

MATKAP STANDI



KOD	ÖZELLİKLER
A-36712	Bağlantı çapı 43 mm

HAVŞA AÇMA UÇLARI (Delik genişletme amaçlı)



Ahşap, Plastik, Demir dışı metal, Dökme demir, Alaşım çelik

Sap Tipi : 1/4" Hex C

KOD	UYGULAMA	AÇI-KENAR	ÇAP - UZUNLUK
D-37312	M3	90°-3 adet	6.3x31
D-37334	M5	90°-3 adet	10.4x34
D-37340	M6	90°-3 adet	12.4x35
D-37356	M8	90°-3 adet	13x50
D-37362	M6	90°-3 adet	20.5x41



Ahşap, Plastik, Demir dışı metal, Dökme demir, Alaşım çelik

Sap Tipi : Düz

KOD	UYGULAMA	AÇI-KENAR	ÇAP - UZUNLUK
D-37378	M3	90°-5 adet	6x48
D-37384	M4	90°-5 adet	8x48
D-37409	M6	90°-5 adet	12x40
D-37415	M8	90°-5 adet	16x43
D-37421	M10	90°-5 ade	20x45



Ahşap, Plastik, Demir dışı metal, Dökme demir, Alaşım çelik

Sap Tipi : Düz

KOD	UYGULAMA	AÇI-KENAR	ÇAP - UZUNLUK
D-37437	M3	90°-3 adet	6,3x45
D-37443	M4	90°-3 adet	8,3x50
D-37459	M5	90°-3 adet	10,4x50
D-37465	M6	90°-3 adet	12,4x56
D-37487	M10	90°-3 adet	20,5x63
D-37493	M12	90°-3 adet	25x67



Ahşap, Plastik, Demir dışı metal, Dökme demir, Alaşım çelik, Paslanmaz

Sap Tipi : Düz

KOD	UYGULAMA	AÇI-KENAR	ÇAP - UZUNLUK
D-37502	-	90°-3 adet	2-5x45
D-37518	-	90°-3 adet	2-10x48
D-37524	-	90°-3 adet	2-15x65
D-37530	-	90°-3 adet	15-20x85

AHŞAP MATKAP UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-07026	3	60	33
D-07032	4	75	43
D-07048	5	85	52
D-07054	6	95	57
D-07060	7	110	69
D-07076	8	115	75
D-07082	9	125	81
D-07098	10	135	87
D-07107	12	155	101
D-07113	14	170	108
D-07129	16	180	105
D-07135	18	200	120
D-07141	20	200	130
D-07157	6	315	160
D-07163	8	315	160
D-07179	10	315	160
D-07185	12	315	160
D-07191	14	315	160
D-07200	16	315	160
D-07216	18	335	160
D-07222	20	335	160



SDS AĞAÇ MATKAP UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
B-57489	4	105	43
B-57495	5	116	52
B-57504	6	123	57
B-57510	8	147	75
B-57526	10	163	87



1/4" ALTİGEN BAĞLANTILI AHŞAP MATKAP UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-15861	3	75	33
D-15877	4	90	43
D-15883	5	100	52
D-15899	6	110	57
D-15908	8	115	75
D-15914	10	130	87
D-15920	12	150	101
D-15936	15	160	108



AHŞAP BURG U MATKAP UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-07303	20	200	130
D-07331	6	250	180
D-07347	8	250	180
D-07353	10	250	180
D-07369	12	250	180
D-07375	14	250	180
D-07381	16	250	180
D-07397	18	250	180
D-07406	20	250	180
D-07412	22	250	180
D-07428	24	250	180
D-07559	8	450	380
D-07565	10	450	380
D-07571	12	450	380
D-07587	14	450	380
D-07593	16	450	380
D-07602	18	450	380
D-07618	20	450	380
D-07624	22	450	380
D-07630	24	450	380
D-07646	26	450	380
D-07652	28	450	380
D-07668	30	450	380



1/4" ALTİGEN BAĞLANTILI AHŞAP BURG U UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-15992	6	200	130
D-16003	8	200	130
D-16019	10	200	130
D-16025	12	200	130
D-16031	14	200	130
D-16047	16	200	130
D-16053	18	200	130
D-16069	20	200	130
D-16075	21	200	130



AHŞAP YAPRAK MATKAP UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)
D-07674	6	150
D-07680	8	150
D-07696	10	150
D-07705	12	150
D-07614	13	150
D-07711	14	150
D-07727	15	150
D-07733	16	150
D-07749	18	150
D-07755	20	150
D-07761	22	150
D-07777	24	150
D-07783	25	150
D-07799	26	150
D-07808	28	160
D-07814	30	160
D-07820	32	160
D-07836	34	160
D-07842	35	160
D-07858	36	160



TAS MENTEŞE AHŞAP FREZE UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)
D-29935	25
D-29957	28
D-29963	32
D-29979	35
D-29985	38
D-29991	45
D-30003	51
D-30019	54
D-30025	57
D-30031	65
D-30047	76



TAS MENTEŞE UÇLARI (Ekonomik Seri)

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)
D-71093	15	77
D-71102	19	77
D-71118	20	77
D-71124	25	77
D-71130	26	77
D-71146	30	77
D-71152	32	77
D-71168	35	77



MATKAP UCU SETLERİ

D-40200 ÇANTALI 17 PARÇA UÇ SETİ



17 PARÇALI SET

AMBALAJ İÇERİĞİ

MODEL	ÜRÜN SAYISI	ÖLÇÜLER
HSS-R (Metal matkap ucu)	4	3 - 4 - 5 - 6
Beton Matkap Ucu	4	4 - 5 - 6 - 8
Bits Uçlar (25 mm)	8	PH2 - PH3 - PZ2 - PZ3 SL0.8 - SL1.2 - T20 - T25
Manyetik Uç Tutucu	1	60 mm

D-47204-10 ÇANTALI 30 PARÇA UÇ SETİ



30 PARÇALI SET

AMBALAJ İÇERİĞİ

MODEL	ÜRÜN SAYISI	ÖLÇÜLER
HSS-R (Metal matkap ucu)	4	3 - 4 - 5 - 6
Beton Matkap Ucu	4	4 - 5 - 6 - 8
Ahşap Matkap Ucu	4	4 - 5 - 6 - 8
Bits Uçlar (25 mm)	16	PH1 - PH2 x2 - PH3 - PZ1 - PZ2 x2 - PZ3 - SL4 - SL5 - SL6 - T20 - T25 - T30 - H4 - H6
Manyetik Uç Tutucu	1	-
Havşa Açma Ucu	1	-

D-47226-5 ÇANTALI 77 PARÇA UÇ SETİ



77 PARÇALI SET

AMBALAJ İÇERİĞİ

MODEL	ÜRÜN SAYISI	ÖLÇÜLER
HSS-R (Metal matkap ucu)	12	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 8 mm
Beton Matkap Ucu	6	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Ahşap Matkap Ucu	5	4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Ahşap Yaprak Ucu	3	12 - 16 - 22 mm
Bits Uçlar (25mm)	32	PH0-PH1 x2-PH2 x2- PH3 x2-PZ0-PZ1 x2- PZ2 x2-PZ3 x2-SL0.8-SL1.0 x2 SL1.2-T10 x2- T15 x2-T20 x2-T25- T30 x2-T40-H3-H4-H5-H6
Somun Sıkma Ucu	6	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm
Bits Uçlar (50mm)	10	PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - SL1.0 - SL1.2 - T20 - T25
Manyetik Uç Tutucu	1	60 mm
Havşa Açma Ucu	1	-
Delik Kılavuzu	1	-

D-47248-5 ÇANTALI 100 PARÇA UÇ SETİ



100 PARÇALI SET

AMBALAJ İÇERİĞİ

MODEL	ÜRÜN SAYISI	ÖLÇÜLER
HSS-R (Metal matkap ucu)	14	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.2 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 8 mm
Beton Matkap Ucu	6	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Ahşap Matkap Ucu	7	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
Ahşap Yaprak Ucu	3	16 - 20 - 25 mm
Bits Uçlar (25mm)	40	PH0 x2-PH1 x2-PH2 x3- PH3 x3-PZ0 x2-PZ1 x2- PZ2 x3-PZ3 x3-SL0.8/4.0 x2- SL0.8/5.0 x2-SL1.0/5.5 x2- SL1.2/6.5 x2-T10-T15-T20 x2-T25 x2-T30-T40-H3-H4 H5-H6
Somun Sıkma Ucu	6	6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Bits Uçlar (50mm)	16	PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T20- T25-T30-T40-SL1.0-SL1.2-H3- H4-H5-H6
Havşa Açma Ucu	1	-
Manyetik Uç Tutucu	1	60 mm
Derinlik Kılavuzu	4	3 - 5 - 8 - 10 mm
Derinlik Anahtarı	1	2.5 mm
Çap Kılavuzu	1	-

D-47260-2 ÇANTALI 201 PARÇA UÇ SETİ



201 PARÇALI SET

AMBALAJ İÇERİĞİ

MODEL	ÜRÜN SAYISI	ÖLÇÜLER
HSS-R (Metal matkap ucu)	25	1 x2-1.5 x2-2 x2-2.5 x2-3 x2-3.5 x2-4 x2-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 mm
Beton Matkap Ucu	11	3 x2-4 x2-5 x2-6 x2-8 x2-10 mm
Ahşap Matkap Ucu	12	3 x2-4 x2-5 x2-6 x2-7-8 x2-10 mm
Ahşap Yaprak Ucu	5	12 - 16 - 22 - 25 - 32 mm
Bits Uçlar (25mm)	60	PH0-PH1 x2-PH2 x6- PH3 x4-PH4-PZ0-PZ1 x2- PZ2 x8-PZ3 x4-PZ4-SL0.6-SL0.8- SL1.0/5.5 x2-SL1.2/6.5 x2-SL1.2/8- SL1.6/8 - T10 x2-T15 x2-T20 x2- T25 x2-T30 x3-T40 x2 - H3 x2- H4 x2 H5 x2-H6 x2 - H8
Somun Sıkma Ucu	10	5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
Bits Uçlar (50mm)	50	PH0-PH1 x2-PH2 x3-PH3 x3-PH4 PZ0- PZ1 x2-PZ2 x4-PZ3 x3-PZ4-T10 x2-T15 x2-T20 x2-T25- T30 x2-T40-SL0.5 x2-SL0.6 x2-SL0.8 x2-SL1.0 x2-SL1.2 x3-SL1.6-H3-H4-H5 x2-H6 x2-H8
Havşa Açma Ucu	1	-
Manyetik Uç Tutucu	1	-
Derinlik Kılavuzu	4	3 - 5 - 8 - 10 mm
Derinlik Anahtarı	1	2.5 mm
Çap Kılavuzu	1	-
Panç	5	32-38-45-54-68 mm
Panç Adaptörü	1	-
Lokma Ucu (Cırcır için)	9	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
Lokma Adaptörü	2	25-50 mm
Mandrenli Manyetik Uç Tutucu	1	-
Vida Tutucu Uç Kılavuzu	1	-
Stoperli Bits Uç	1	-

VİDALAMA UÇLARI

Impact GOLD
 Xtreme Torsion Technology


MAG BOOST; mıknatıs gücü artırıcı parçadır. Vidalama ucunun üzerine takılarak kullanılır.

KOD	ÖLÇÜLER	UZUNLUK (mm)	PAKET İÇİ
B-42488	5xPh2	50	5 Adet Uç + 1 adet Mag boost
B-42472	5xPz2	50	5 Adet Uç + 1 adet Mag boost
B-42494	5xT25	50	5 Adet Uç + 1 adet Mag boost
B-42519	5xSQ2	50	5 Adet Uç + 1 adet Mag boost

Impact GOLD
 Xtreme Torsion Technology


KOD	ÖLÇÜLER	UZUNLUK (mm)
B-30754	Ph1, Ph2, Ph3	25
	Pz1, Pz2, Pz3	25
	T15, T20, T25, T30	25
	Ultra Mag Torsion manyetik uç tutucu	79
B-62000	Ph1, Ph2 (3 adet), Ph3	25
	SQ2, SQ3	25
	T15, T20, T25	25
	Ultra Mag Torsion manyetik uç tutucu	79

IMPACT GOLD Vidalama Bits uç seti. Kapak fonksiyonu bits uca mıknatıs özelliği katar ve isterseniz mıknatıs özelliğini devre dışı bırakır. Bardak şeklinde olup tutma kulpu ile ürün özel hale getirilmiştir. Bardak içerisinde çift taraflı 10 adet PH2 veya PZ2 modelleri bulunmaktadır.



Set halinde satılmaktadır. Bir set içerisinde 6 Adet Bardak bulunmaktadır.

KOD	ÖLÇÜLER	UZUNLUK (mm)	PAKET İÇİ
B-52912-6	Ph2	65	1 Bardak / 10 Adet Uç
B-52928-6	Pz2	65	1 Bardak / 10 Adet Uç

Impact GOLD
 Xtreme Torsion Technology

Sap Tipi: MZ-B

Mıknatıslı



1 Pakette 2 adet bulunmaktadır.

KOD	ÖLÇÜLER	UZUNLUK (mm)	ÖZELLİKLERİ
B-28167	Ph1	50	
B-39160	Ph2	50	Çift torsiyonlu
B-28189	Ph3	50	
B-28276	Pz1	50	
B-39182	Pz2	50	Çift torsiyonlu
B-28298	Pz3	50	
B-28307	Ph2	50	Ahşap için
B-28313	Ph2	50	Metal için
B-28949	T25	50	

Impact GOLD
 Xtreme Torsion Technology


KOD	ÖLÇÜLER	UZUNLUK (mm)
B-28597	Ph1, Ph2, Ph3	25
	Pz1, Pz2, Pz3	25
	T15, T20, T25, T30	25
	Torsion manyetik uç tutucu	66

IMPACT BLACK VİDALAMA UÇLARI



KOD	ÖLÇÜLER	UZUNLUK (mm)	KOD	ÖLÇÜLER	UZUNLUK (mm)
B-63600	PH1	25	B-63719	PH1	50
B-63616	PH2	25	B-63725	PH2	50
B-63622	PH3	25	B-63731	PH3	50
B-63638	PZ1	25	B-63747	PZ1	50
B-63644	PZ2	25	B-63753	PZ2	50
B-63650	PZ3	25	B-63769	PZ3	50
B-63666	T15	25	B-63775	T15	50
B-63672	T20	25	B-63781	T20	50
B-63688	T25	25	B-63797	T25	50
B-63694	T30	25	B-63806	T30	50
B-63703	T40	25	B-63812	T40	50

1 Pakette 2 adet bulunmaktadır.

IMPACT BLACK UÇ SETİ




KOD	ÖLÇÜLER
E-11994	PH1, 2 x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
E-12011	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30

B-66880 35 PARÇALI IMPACT BLACK UÇ SETİ

35 PARÇALI SET



AMBALAJ İÇERİĞİ

ÜRÜNLER	ÖLÇÜ	UZUNLUK (mm)	ADET	
	PH1	25	1	
	PH2		3	
	PH3		1	
	PZ1		1	
	PZ2		3	
	PZ3		1	
	T15		1	
	T20		2	
	T25		2	
T30	1			
 	PH1	50	1	
	PH2		2	
	PH3		1	
	PZ1		1	
	PZ2		2	
	PZ3		1	
	T15		1	
	T20		1	
	T25		2	
	T30		1	
	SL0.8x5.5	1		
	-	60	1	
	6mm	50	1	
	8mm		1	
	10mm		1	
	13mm		1	

MIKNATISLI SOMUN ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜLER	UZUNLUK (mm)	PAKET İÇİ ADET
B-67773	8	50	50
B-67789	10	50	30
B-38962	13 (M8)	50	1
B-38978	17 (M10)	50	1

VİDALAMA ADAPTÖRÜ



KOD	ÖLÇÜLER	UYMLU MODELLER
B-68454	3/8-1/4	6953, TW0200
B-68448	1/2-1/4	
134873-0	1/2-O ring + pin	

IMPACT BLACK UÇ TUTUCULAR

KOD	MODEL	AÇIKLAMA	UZUNLUK (mm)
B-66793		Manyetik uç tutucu	60
B-66802		Hızlı uç değiştirme mandrenli tutucu	60

IMPACT BLACK MIKNATISLI SOMUN SIKMA UÇLARI



KOD	ÖLÇÜLER	UZUNLUK (mm)
B-66824	6	50
B-66830	8	50
B-66846	10	50
B-66852	13	50

B-57548 SDS PLUS'dan BITS UÇ MANDREN ADAPTÖRÜ



Miknatıslı
Uzunluk: 90mm

LOKMA ADAPTÖRLERİ



B-66868



B-66874

KOD	ÖLÇÜLER	UZUNLUK (mm)
B-66868	3/8"	50
B-66874	1/2"	50

Tek çeşit - 100'lü kutu



KOD	Ölçü	Uzunluk (mm)	Tip	Kutu içi (ad.)
B-24876	+	Ph2	25	100
B-24882	+	Pz2	25	100

Tek çeşit - 50'li kutu



KOD	Ölçü	Uzunluk (mm)	Tip	Kutu içi (ad.)
B-26509	+	Pz2	50	50

Akülü Somun Sıkma İçin



KOD	Özellik
191G67-2	Uzatma Kolu

12 parçalı Vidalama + Manyetik Uç Seti



Minimum sipariş miktarı 12 adettir.

KOD	Ölçüler
D-31011-12	Ph1, Ph2, Ph3 x 25mm Pz1, Pz2, Pz3 x 25mm T10, T15, T20, T25, T30 x 25mm

11 parçalı Vidalama + Manyetik Uç Seti



Minimum sipariş miktarı 12 adettir.

KOD	Ölçüler
D-30651-12	Ph1, Ph2, Ph3 x 25mm Pz1, Pz2, Pz3 x 25mm T15, T20, T25, T30 x 25mm

31 parçalı Vidalama + Manyetik Uç Seti



Minimum sipariş miktarı 12 adettir.

KOD	Ölçüler
D-30667-12	2xPh1, 4xPh2, Ph3 x 25mm 2xPz1, 5xPz2, Pz3 x 25mm Sl4.0, Sl5.5, Sl6.5 x 25mm 2xT10, 2xT15, 2xT20, 3xT25, 2xT30, T40 x 25mm

ESNEK SERT UÇ TUTUCU



Duvara veya köşeye yakın olan küçük alanlarda çalışma imkanı sağlar. Marangoz, iç dekorasyon, klima, tesisatçı, elektrikçi, otomotiv vb. sektörün kullanımında kolaylık imkanı sağlar.

KOD	AÇI	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA DEVRİ
B-51867	Maks. 90°	300	Maks. 3.600

VİDA TUTUCU KILAVUZU



Plastik vida kılavuzu zor erişilebilir yerlerde düz vidalama yapmak için kullanılır. Vidanın kaymasını engeller. Darbeli vidalamalarda kullanılması uygun değildir.

KOD	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA DEVRİ
B-52934	120	Maks. 3.600

VİDALAMA UÇLARI



25 mm Uç



45 mm Uç

KOD	ÖLÇÜLER	UZUNLUK (mm)	PAKET İÇİ
798398-4	Ph2	25	3 adet
798314-6	Ph3	25	3 adet
784229-3	Ph2	45	1 adet
798308-1	Ph2	45	3 adet

MANYETİK UÇ TUTUCU



KOD	UZUNLUK (mm)
784811-8	60
784801-1	76


Bİ METAL DELİK TESTERELER

4 büyük ve 6 küçük değişken diş sıralı dizayn ile yumuşak çelik levhalar, alüminyum, bakır, pirinç, ahşap ve plastik malzemelerde delik açmak için kullanılır.

KOD	ÇAP (mm)	Çalışma Uzunluğu: 38mm
D-35368	14	
D-16994	16	
D-35374	17	
D-17005	19	
D-17251	20	
D-35380	21	
D-17011	22	
D-17027	24	
D-17033	25	
D-35396	27	
D-17267	29	
D-35405	30	
D-17049	32	
D-35411	33	
D-17055	35	
D-35427	37	
D-17061	38	
D-17273	40	
D-35433	41	
D-35449	43	
D-17077	44	
D-35455	46	
D-35461	48	
D-17083	51	
D-35477	52	
D-24876	54	
D-35483	56	
D-17099	57	
D-35499	59	
D-25688	60	
D-24882	65	
D-35508	67	
D-17108	68	
D-25694	70	
D-35514	73	
D-17114	76	
D-35520	79	
D-17120	83	
D-35536	86	
D-35542	89	
D-17136	92	
D-35558	95	
D-35564	98	
D-35570	102	
D-17142	105	
D-35586	108	
D-35592	111	
D-35601	114	
D-35617	121	
D-17158	127	
D-35623	140	
D-17164	152	



Bİ METAL DELİK TESTERELER SETLERİ



KOD	ÇAP (mm)
D-47123	Elektrikçi seti: 16-20-25-32-40-51
D-16938	Tesisatçı seti: 19-22-29-38-44-57
D-47139	Elektrikçi seti: 20-25-32-40-51-65



KOD	ÇAP (mm)
D-34855	20, 25, 32, 35 + Adaptör



KOD	ÇAP (mm)
D-47307	16-19-22-25-32-35-37-44-51-57-64 68-76, Adaptör A, Adaptör B, Çıkartma yayı

Bİ METAL DELİK TESTERE UÇLARI İÇİN AKSESUARLAR



KOD	MANDREN TİPİ	TESTERE UÇ UYGUNLUĞU (mm)
D-17192	Kılavuz uc	71
D-17170	10 mm	14 - 29
D-17186	13 mm	32 - 152
D-17603	SDS Plus	14 - 29
D-17619	SDS Plus	32 - 76

SHEET METAL DELİK AÇMA TESTERELERİ

Metal kesme kapasitesi 0,8-5mm, paslanmaz malzeme kesiminde 0,8-2mm'dir. Uzun ömürlü Bi-Metal %8 Kobalt alaşımıdır. Delik açma testeresi materyal boyunca delim yaparken stoper sayesinde makinaya gelen darbe emilir. Fırlatma yayı sayesinde kesim yapılan sac parça testere içerisinden çok kolay şekilde çıkarılır.



Tavsiye Edilen		Uygulanabilir	
----------------	--	---------------	--

KOD	ÇAP (mm)	Çalışma Uzunluğu : 38mm
B-29670	16	
B-29686	17	
B-29692	19	
B-29701	20	
B-29717	21	
B-29723	22	
B-29739	25	
B-29745	27	
B-29751	29	
B-29767	30	
B-29773	32	
B-29789	33	
B-29795	35	
B-29804	38	
B-29810	40	
B-29826	41	
B-29832	44	
B-29848	48	
B-29854	51	
B-29860	54	
B-29876	57	
B-29882	60	
B-29898	64	
B-35994	65	
B-36005	67	
B-36011	68	
B-36033	73	
B-36049	76	
B-36077	86	
B-36083	89	
B-36114	152	



SHEET METAL DELİK TESTERE İÇİN AKSESUARLAR



KOD	MANDREN TİPİ	TESTERE UÇ UYGUNLUĞU (mm)
B-36120	10 mm	16-35
B-36136	13 mm	38-152
B-36142	Kılavuz Uç	60


EZYCHANGE Bİ-METAL DELİK AÇMA TESTERELERİ

HSS Bi-Metal Ezychange delik açma testeresi %8 kobalt alaşımıdır. %8 kobalt ve ilerleyici diş geometrisi ile HSS Bi-Metal delik açma testeresi daha hızlı kesim ve daha uzun ömürlü kullanılmasını sağlar. Tak-çıkart click sistemli mandren sayesinde kolay değiştirilebilir olması kullanıcıya pratik yöntem ve rahatlık imkanı tanır.




Tavsiye Edilen		Uygulanabilir	
----------------	--	---------------	--

KOD	ÇAP (mm)
B-11265	16
B-31706	17
B-11271	19
B-11287	20
B-11293	22
B-11302	24
B-11318	25
B-31712	27
B-11324	29
B-11330	30
B-11346	32
B-11352	35
B-31728	37
B-11368	38
B-16754	40
B-11374	41
B-11380	44
B-31734	46
B-11396	48
B-11405	51
B-31740	52
B-18194	54
B-31756	56
B-11411	57
B-11427	60
B-11433	64
B-16760	65
B-11449	68
B-11455	70
B-31762	73
B-11461	76
B-31778	79
B-11477	83
B-31784	86
B-11483	92
B-31790	95
B-11499	102
B-11508	105
B-31809	111
B-31815	114
B-31821	121
B-11514	127
B-31837	140
B-11520	152



EZYCHANGE Bİ-METAL DELİK TESTERE AKSESUARLARI



KOD	MANDREN TİPİ	TESTERE UÇ UYGUNLUĞU (mm)
B-11536	Ezychange Adaptör + HSS-G Uç	16-152
B-31902	Ezychange SDS plus Adaptör	16-152
B-11542	HSS-G Kılavuz Uç	

UNICUT SERİSİ DELİK TESTERELER

Uygulama Alanları: Seramik, ahşap, plastik, kireç taşı, sıva, gaz beton, FRP ve tuğlanın darbesiz delinmesi işleri için kullanılır.



Adaptör ile birlikte
set görünümü

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	
P-64462	25	75	
P-64478	30	75	
P-64484	35	75	
P-64490	40	75	
P-64509	45	75	
P-64515	50	75	
P-64521	55	75	
P-64537	58	75	
P-64543	60	75	
P-64559	63	75	
P-64565	65	75	
P-64571	68	75	
P-64587	70	75	
P-64593	71	75	
P-64602	74	75	
P-64618	76	75	
P-64624	78	75	
P-64646	85	75	
P-64652	90	75	
P-64668	105	75	

GRANİT, MERMER, PORSELEN DELME UÇLARI

115mm-230mm arası taşlama motorları ile granit, mermer ve porselen yüzeyler üzerinde delik açmak için uygundur. Islak kullanım gerektirir.




(A)



Mermer, Granit, Porselen delme

KOD	ÇAP (mm)	BAĞLANTI	
D-61064	5	M14 x 2	
D-61070	6	M14 x 2	
D-61086	8	M14 x 2	
D-61092	10	M14 x 2	
D-61101	12	M14 x 2	
D-44432	14	M14 x 2	
D-44448	16	M14 x 2	
D-44454	20	M14 x 2	
D-44460	22	M14 x 2	
D-44476	25	M14 x 2	
D-44482	27	M14 x 2	
D-44498	30	M14 x 2	
D-44507	32	M14 x 2	
D-44513	35	M14 x 2	
D-44529	38	M14 x 2	
D-44535	40	M14 x 2	
D-44541	45	M14 x 2	
D-44557	51	M14 x 2	
D-44563	55	M14 x 2	
D-44579	57	M14 x 2	
D-44585	60	M14 x 2	
D-44591	65	M14 x 2	
D-44600	67	M14 x 2	
D-44616	68	M14 x 2	
D-44622	70	M14 x 2	
D-44638	75	M14 x 2	
D-44644	80	M14 x 2	
D-44650	83	M14 x 2	

UNICUT DELİK TESTERE AKSESUARLARI



A

KOD	ÖZELLİKLER	
1	P-64353	SDS-Plus merkezleme HSS 7.4x120mm
2	P-64347	SDS-Plus merkezleme sert metal 8x120mm
A	P-64319	SDS-Plus PROtect adaptör 118mm
A	P-64325	SDS-Plus PROtect adaptör 220mm

MERMER DELME UÇLARI

115mm-230mm arası taşlama motorları ile mermer yüzeyler üzerinde delik açmak için uygundur. Islak kullanım gerektirir.



(B)



Mermer delme

KOD	ÇAP (mm)	BAĞLANTI	
D-35025	25mm	M14x2	
D-35019	30mm	M14x2	
D-35003	35mm	M14x2	
D-37007	40mm	M14x2	
D-37013	45mm	M14x2	

ELMAS BİÇAKLI DELİK TESTERE UÇLARI

Kesici kenarlar üzerindeki yüksek kaliteli karbit uçlar vasıtasıyla yüksek hızda soğutma yapmaksızın 4 mm kalınlığa kadar metal plakalarda kesim imkanı sağlar. Elmas parçacıkları gürültü seviyesini azaltmak için uçlar üzerine rastgele yerleştirilmiştir. Darbeli işlemler ve kırma işlemleri için kesinlikle uygun değildir. Metal, alüminyum, paslanmaz çelik, demir dışı metal, pvc ve fibreglas kesimi için uygundur.



KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	MİL ÇAPI (mm)
B-00907	18	6
B-00963	28	10
B-00985	32	10
B-00991	35	10
B-01002	38	10
B-01018	40	10
B-01024	45	10
B-01030	48	10
B-01068	60	10
B-01074	65	10
B-01080	70	10
B-01096	75	10
B-01105	80	10

BÜYÜK ELMAS BİÇAKLI METAL DELİCİLER

Kesici kenarlar üzerindeki yüksek kaliteli elmas uçlar vasıtasıyla yüksek hızda soğutma yapmaksızın 12 mm kalınlığa kadar kesim imkanı sağlar. Elmas parçaları gürültü seviyesini azaltmak için uçlar üzerine rastgele yerleştirilmiştir. Darbeli işlemler ve kırma işlemleri için kesinlikle uygun değildir.



(Bağlantı kolu ile satılmaz)

KOD	UÇ ÇAPI (mm)
B-02266	14
B-02288	15
B-02294	16
B-02319	18
B-02325	19
B-02331	20
B-02347	21
B-02353	22
B-02369	23
B-02375	24
B-02381	25

MERKEZLEME UÇLARI

KOD	UÇ ÇAPI (mm)
B-02490	Merkezleme ucu 10mm
B-02509	Merkezleme ucu 13mm

DELME VE TAŞLAMA ALETLERİ İÇİN TUTAMAKLAR

	KOD	AÇIKLAMA
1	122464-9	6906 Modeli için Yan sap
2	122575-0	BDF/BHP460 Modelleri için Yan sap
2	122711-8	8414/8434/8444 Modelleri için Yan sap
2	122749-3	BDF/DDF441-451 Modelleri için Yan sap
2	122750-8	BHP/DHP441-451 Modelleri için Yan sap
3	134890-0	SDS Max serileri için D Yan sap
2	135209-6	SDS Max serileri için Yan sap
2	135302-6	HR2432 Modeli için Yan sap
3	134909-5	HM0870C Modeli için D Yan sap
2	135380-6	HR5201C/HR5211C Modelleri için Yan sap
3	135269-8	5201C/5202C/5211C/5212C Kırıcı Modelleri için D Yan sap
2	135413-7	HM1101C Modeli için Yan sap
5	194581-5	HR1830 Toz kabı için Yan sap (sayfa 133 deki 194580-7 ile birlikte kullanılır.)
5	194582-3	BHR262-263/DHR241/HR2470Toz kabı için Yan sap (sayfa 133 deki 194580-7 ile birlikte kullanılır.)
5	194583-1	HR2470/HR2230/HR2460 Toz kabı için Yan sap (sayfa 133 deki 194580-7 ile birlikte kullanılır.)
4	421755-8	BHR261/HR2470-2300-2610-2630 Modelleri için su geçirmez kapak
5	152490-4	115,125,150 mm Taşlama için Yan sap
5	152539-0	180,230 mm Taşlama için Yan sap
5	152491-2	GV7000C, GV5010, GV6010 için Yan sap
6	194514-0	115,125,150 mm Taşlama için Antivibrasyonlu Yan sap
6	194543-3	180,230 mm Taşlama için Antivibrasyonlu Yan sap
7	194684-5	180,230 mm Taşlama için Yan sap adaptörü



ANAHTARLI ve ANAHTARSIZ MANDRENLER

KOD	ÜRÜN GÖRSELİ	KUTU ŞEKLİ	KAPLAMA	MİL ÇAPI	KAPASİTE (mm)	KİLİTLEME	TİP	KULLANILDIĞI MODELLER
763067-6		KUTUSUZ	METAL	3/8" - 24 DIŞ	1,5 - 10	YOK	ANAHTARLI	HP1230
763047-2		GRİ KARTON	METAL	1/2" - 20 DIŞ	2,0 - 13	YOK	ANAHTARLI	6013BR,8406C,H-P2070,DS4011,HP2050
763082-0		GRİ KARTON	METAL	3/8"	1,5 - 10	YOK	ANAHTARLI	DA301D, DA3010F
763056-1		RENKLİ ASKILI	METAL	3/8" - 24 DIŞ	1,5 - 10	YOK	ANAHTARLI	6401,NHP1010/30
763228-8		RENKLİ ASKILI	PLASTİK TEK PARÇA	3/8" - 24 DIŞ	0,8 - 10	VAR	ANAHTARSIZ	DF330,DF331

MANDREN ANAHTARLARI



KOD	AÇIKLAMA
763447-6	6411,6412
763418-3	6501,DP2010
763441-8	HP1630/40
763432-9	6013BR,8406C,DA4031, DS4011

ELEKTRONÖMATİK DELİCİ MANDRENLER



KOD	AÇIKLAMA
194079-2	Anahtarsız (Otomatik mandren) HR2470T, HR2811FT, HR2630, HR2810 için



KOD	AÇIKLAMA
194080-7	SDS Plus uç tutucu



KOD	AÇIKLAMA
122829-5	SDS Max anahtarsız mandren adaptör seti (13mm)
122823-7	SDS Plus anahtarsız mandren seti (13mm)

DTR180 İÇİN TEL

Üst düzey güvenlik için galvaniz kaplı inşaat bağlama çelik teli ile maksimum üretkenlik sayesinde makara başına 120 adet demir bağı atılır.



	Bağlama Kapasitesi (2 inşaat demir ile)		
	Ø10 (3mm)	Ø13 (4mm)	Ø16 (5mm)
Ø10 (3mm)	✓	✓	✓
Ø13 (4mm)	✓	✓	✓
Ø16 (5mm)	✓	✓	✓


	Bağlama Kapasitesi (3 inşaat demir ile)		
	Ø10 (3mm)	Ø10 (3mm)	Ø13 (4mm)
Ø10 (3mm)	✓	✓	✓
Ø13 (4mm)	✓	✓	✓
Ø16 (5mm)	✓	✓	—

	Bağlama Kapasitesi (4 inşaat demir ile)		
	Ø10 (3mm)	Ø10 (3mm)	Ø13 (4mm)
Ø10 (3mm)	✓	✓	✓
Ø13 (4mm)	✓	✓	✓
Ø16 (5mm)	✓	✓	✓

KOD	SET (ADET)
199137-9	50


AKÜLÜ SİLİKON TABANCASI DOLDURMA SETLERİ
(DCG180RYE için)

	KOD	ÖZELLİKLER(mm)
1	196351-8	300
2	1911T4-0	600
3	197195-9	800
4	454226-0	Nozul

ALÇIPAN ve AHŞAP PANO KESİM BİÇAĞI
(SD100 için)

Bıçak kalınlığı 0.55 mm'dir. 30 mm ve daha az malzeme kalınlığına kadar kesim yapılır.

KOD	UZUNLUK (mm)	GENİŞLİK (mm)	KULLANIM ALANI	BİÇAK MATERYALİ	PAKET İÇİ
B-49703	55	18	ALÇIPAN	HCS	2
B-49719	55	18	AHŞAP	HCS	2

SOKET ADAPTÖRÜ
(WR100 için)

KOD	ÖLÇÜ (mm)
191A50-3	9.5 (3/8")
191A51-1	6.35 (1/4")

ŞERİTLİ VİDALAMA ALETİ AKSESUARLARI



Model: 6843,6844,BFR440RFE

KOD	ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA
A-12697	117mm PH2 - 6,35mm	Tornavida ucu Ph2 (5 adet)
A-45858	122mm PH2 - 6,35mm	Tornavida ucu Ph2 (5 adet) BFR440 için
A-16536	132mm PH2 - 6,35mm	Tornavida ucu Ph2 (5 adet) 6833-35 için
A-19825	146mm PH2 - 6,35mm	Tornavida ucu Ph2 (5 adet) 6834 için
B-10481	162mm PH2 - 6,35mm	Tornavida ucu Ph2 (5 adet) 6843 için
B-10475	162mm PH2 - 6,35mm	Tornavida ucu Ph2 (5 adet) 6844 için



TESTERELER


Elmas Daire Testere Diş Şekilleri



Çivili ahşaplar için ideal diş




Metal kesimler için diş




Genel ve kaba kesimler için diş




Hassas kesimler için diş




Laminat ve Melamin Kesim için



Hızlı Kesim için



Sandviç panel kesim için diş



Hızlı pürüzsüz kesim için diş

ÇOK AMAÇLI (MULTİ DAİRE TESTERLER)

TCG
Triple Chip

ALU



MDF



PVC



LAMİNAT

- Tüm daire ve gönye testere makinalarına uyacak şekilde üretilmiştir.
- Tüm göbek çapları için paket içinde halkalar mevcuttur.
- Daha hassas kesim ve bitirme işlemi için üçlü düz diş elmas tasarımına sahiptir.



D-63616

165mm

165mmx30x60 Diş
2.2mm Elmas kalınlığı
1.4mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 9250 RPM
15.88/16/19/20mm Göbek yüzüğü



D-63638

190mm

190mmx30x60 Diş
2.2mm Elmas kalınlığı
1.4mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 8040 RPM
15.88/16/19/20mm Göbek yüzüğü



D-63644

210mm

210mmx30x60 Diş
2.4mm Elmas kalınlığı
1.6mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 7170 RPM
16/20/25/25.4mm Göbek yüzüğü



D-63557

235mm

235mmx30x60 Diş
2.4mm Elmas kalınlığı
1.6mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 6500 RPM
16/20/25/25.4mm Göbek yüz



D-63563

260mm

260mmx30x80 Diş
2.6mm Elmas kalınlığı
1.8mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 5870 RPM
16/20/25/25.4mm Göbek yüzüğü



D-62240

260mm

260mmx30x120 Diş
2.6mm Elmas kalınlığı
1.8mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 5870 RPM
16/20/25/25.4mm Göbek yüzüğü



D-63579

305mm

305mmx30x80 Diş
2.8mm Elmas kalınlığı
2.0mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 5000 RPM
16/20/25/25.4mm Göbek yüzüğü



D-63591

305mm

305mmx30x120 Diş
2.8mm Elmas kalınlığı
2.0mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 5000 RPM
16/20/25/25.4mm Göbek yüzüğü

ELMAS DAİRE TESTERELER (PROFESYONEL SERİ)

Uygun Modeller: HS300DWE, HS301DWE




KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
792259-0	85	15	0.5	-	50	-	Eğik-ATB	AHŞAP
792299-8	85	15	0.5	-	50	-	Dalgalı-ATB	AHŞAP
792623-5	85	15	1.0	0.7	20	10°	ATB	AHŞAP


Uygun Modeller: Testere çapı uyumlu olan tüm modellerde ahşap kesim için kullanılır.

792010-8 kodlu ürün kombinasyon bıçağı olup çapraz kesim için kullanılır. Daha hızlı kesim yapmak için çapraz kesim bıçağına göre daha az diş sayısına sahiptir.

792012-4 kodlu ürün kombinasyon bıçağı olup çapraz kesim için kullanılır. Ahşapta pürüzsüz kesim yapmak için kullanılır.



KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
792010-8	110	20	-	-	50	-	Çapraz	AHŞAP
A-88864	110	20	1.8	1.2	24	10°	ATAF	AHŞAP
792012-4	110	20	-	-	60	-	Çapraz	AHŞAP
792015-8	110	20	-	-	4	-	Çapraz	AHŞAP




Uygun Modeller: BSS501RFE

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
B-09949	136	20	1.5	1.0	16	20°	ATB	AHŞAP

Uygun Modeller:

5604R, HS6601

DSS611RFE, DSS610RFE



KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
B-08159	165	20	2.0	1.4	10	20°	FTG	AHŞAP
A-80612	160	20	1.6	1.0	40	18°	ATAF	AHŞAP
B-08296	160	20/15.88	2.4	1.5	24	20°	ATB	AHŞAP
A-86038	165	20	2.0	1.3	24	23°	ATB	AHŞAP
B-22997	165	20	2.3	1.6	4	12°	FTG	FIBERCEMENT
A-89626	165	20	2.0	1.2	16	15°	MFORCE	AHŞAP
A-89632	165	20	2.0	1.2	24	15°	MFORCE	AHŞAP
A-85101	165	20	1.5	1.0	24	20°	ATAF	AHŞAP
B-63018	165	20	1.4	1.0	25	23°	ATAFR-EFFICUT	AHŞAP

Uygun Modeller:

SP6000K/J, DSP600



KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
B-07353	165	20	2.2	1.6	48	8°	ATB	AHŞAP
B-10344	165	20	2.4	1.7	48	5°	TCG	CORIAN
B-07440	165	20	2.4	1.7	56	-3°	TCG	ALÜMİNYUM
B-09307	165	20	2.4	1.7	56	-3°	TCG	ALÜMİNYUM
B-57364	165	20	1.45	1.0	56	23°	ATAFR-EFFICUT	LAMİNAT


Uygun Modeller:

5704R, HS7601, M5802M, MT582, DHS710RM2J



KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
A-81402	180	20	2.2	1.4	24	25°	ATB	AHŞAP
A-82476	185	20	1.6	1.0	40	18°	ATAF	AHŞAP
A-81913	180	20	2.2	1.4	30	20°	ATAF	AHŞAP
A-86050	185	30/20	2.0	1.25	16	25°	ATB	AHŞAP
A-86066	185	30/20	2.0	1.25	24	25°	ATB	AHŞAP
A-81418	180	20	2.2	1.4	40	20°	ATAF	AHŞAP
A-86072	185	30/20	2.0	1.25	40	25°	ATB	AHŞAP
B-02939	190	30	2.0	1.4	12	20°	FTG	AHŞAP
B-13683	190	30	2.6	1.6	12	20°	FTG	ÇİVİLİ AHŞAP
B-23008	190	30	2.3	1.6	4	12°	FTG	FIBERCEMENT
B-20650	185	20	2.3	1.6	4	12°	FTG	FIBERCEMENT
A-89648	185	20	2.0	1.2	16	15°	MFORCE	AHŞAP
A-89654	185	30	2.0	1.2	24	15°	MFORCE	AHŞAP

ELMAS DAİRE TESTERELER (PROFESYONEL SERİ)




Uygun Modeller: DHS710RM2J

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
B-64200	190	20	-	1.45	1.0	24	23°	EFICUT	AHŞAP



Uygun Modeller: LS0714, DLS714RT2

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
B-03850	190	20	-	2.2	1.6	24	5°	ATB	AHŞAP




Uygun Modeller: 5008MG

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
A-81767	210	30	25	1.9	1.4	18	25°	ATB	AHŞAP
B-27246	210	30	-	2.8	1.8	14	20°	FTG	ÇİVİLİ AHŞAP
B-08501	210	30	-	2.4	1.6	40	20°	ATB	AHŞAP




Uygun Modeller: LS0815FL

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
B-08903	216	30	-	2.4	1.6	24	5°	ATB	AHŞAP
B-09058	216	30	-	2.0	1.4	60	5°	ATB	AHŞAP
B-08872	216	30	-	2.1	1.6	40	10°	ATB	AHŞAP
B-09628	216	30	-	2.2	1.6	64	-5°	TCG	ALÜMİNYUM
B-29474	216	30	-	2.5	1.8	72	5°	TCG	LAMİNANT



Uygun Modeller: N5900B, 5903R

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
A-89947	235	25	-	2.3	1.6	20	20°	ATB	AHŞAP
A-89866	235	30	25	2.3	1.6	20	20°	ATB	AHŞAP
A-80678	235	30	25	2.3	1.6	20	25°	ATB	AHŞAP
A-81991	235	25.4	25	2.6	1.8	30	25°	ATB	AHŞAP
B-13699	235	30	-	2.8	1.8	16	20°	FTG	ÇİVİLİ AHŞAP
B-08523	235	30	-	2.6	1.6	40	20°	ATB	AHŞAP
B-12865	235	30	25	2.3	1.6	60	20°	ATB	AHŞAP
A-81795	235	30	25	2.3	1.6	48	20°	ATB	AHŞAP
B-17675	235	30	-	2.2	1.8	50	0°	SMTTCG	SANDVIÇ PANEL
B-04117	235	20	-	2.3	1.6	20	15°	MFORCE	AHŞAP
B-04123	235	20	-	2.3	1.6	40	15°	MFORCE	AHŞAP
B-01258	235	25	-	2.1	1.5	40	20°	ATB	AHŞAP



Uygun Modeller: MLT100, LH1040


KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
B-33679	260	30	-	2.8	1.8	24	20°	ATB	AHŞAP
B-33495	260	30	-	2.8	1.8	48	20°	ATB	AHŞAP
B-32655	260	30	-	2.8	1.8	80	15°	ATAFR	AHŞAP
B-33386	260	30	-	2.8	2.2	80	0°	TCG	ALÜMİNYUM
A-81496	255	25.4	25	2.8	2.2	40	25°	ATB	AHŞAP

ELMAS DAİRE TESTERELER (PROFESYONEL SERİ)



Uygun Modeller: MLS100, LS1040, LH1040, LF1000, LS1016/L, LS1018L

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
A-80961	255	30	15.88	2.3	1.8	32	5°	ATB	AHŞAP
B-04204	255	25.4	25	2.3	1.8	100	-5°	TCG	ALÜMİNYUM
B-09020	260	30	-	2.3	1.8	60	5°	ATB	AHŞAP
B-09070	260	30	-	2.3	1.8	80	5°	ATB	AHŞAP
B-09117	260	30	-	2.3	1.8	100	5°	ATB	AHŞAP
B-04597	260	30	15.88	2.3	1.8	70	5°	ATAF	AHŞAP
A-85014	260	30	15.88	2.3	1.8	60	5°	ATAF	AHŞAP
A-80983	260	30	-	2.3	1.8	64	5°	ATAF	AHŞAP
B-04167	260	30	15.88	2.3	1.8	100	-5°	TCG	ALÜMİNYUM
B-29496	260	30	-	2.5	1.8	84	5°	TCG	LAMİNANT
B-23014	260	30	-	2.5	1.8	6	8°	FTG	FIBERCEMENT




Uygun Modeller: 5103R, HS0600

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
B-12859	270	30	-	2.6	1.8	18	20°	ATB	AHŞAP
B-08268	270	30	-	2.6	1.8	24	20°	ATB	AHŞAP
A-81816	270	30	25	2.6	1.8	40	18°	ATB	AHŞAP
B-17681	270	30	-	2.4	2.0	60	0°	SMTG	SANDVIÇ PANEL



Uygun Modeller: LH1200F, LH1201FL, LS1216/L, LS1219

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
B-08997	305	30	15.88	2.3	1.8	40	5°	ATB	AHŞAP
B-03589	305	30	15.88	2.3	1.8	60	5°	ATB	AHŞAP
B-03604	305	30	15.88	2.3	1.8	100	5°	ATB	AHŞAP
B-02814	305	25.4	-	2.3	1.8	96	5°	ATAF	AHŞAP
A-82323	305	25.4	25	3.0	2.2	100	15°	ATAF	AHŞAP
B-04173	305	30	15.88	2.3	1.8	80	-5°	TCG	ALÜMİNYUM
B-04189	305	30	15.88	2.3	1.8	100	-5°	TCG	ALÜMİNYUM
B-29505	305	30	-	2.5	1.8	96	5°	TCG	LAMİNANT
B-23020	305	30	-	2.5	1.8	8	8°	FTG	FIBERCEMENT
A-83179	305	25.4	-	2.4	2.4	40	25°	ATB	AHŞAP
A-82105	305	25.4	25	3.0	2.0	60	20°	ATAF	AHŞAP
A-83303	305	25.4	-	3.2	2.2	80	15°	ATAF	AHŞAP
A-82317	305	25.4	25	3.0	2.2	80	15°	ATAF	AHŞAP
A-83319	305	25.4	25	3.0	2.2	100	15°	ATAF	AHŞAP



Uygun Modeller: 5143R

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
B-04254	355	30	-	3.0	2.2	24	20°	ATB	AHŞAP
B-04260	355	30	-	3.0	2.2	40	20°	ATB	AHŞAP
B-04276	355	30	-	3.0	2.2	60	20°	ATB	AHŞAP
B-04282	355	30	-	3.0	2.2	80	5°	ATB	AHŞAP
A-82149	355	25.4	25	3.4	2.4	60	20°	ATAF	AHŞAP
B-01585	355	30	25	3.4	2.6	60	15°	ATB	AHŞAP
A-80014	355	30	-	3.0	2.2	20	20°	ATP	AHŞAP

ELMAS DAİRE TESTERELER (STANDART SERİ)



Uygun Modeller: 5604R, HS6601, DSS610RFE

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
D-09628	165	20	-	2.0	1.3	16	20°	ATB	AHŞAP
D-03333	165	20	-	2.0	1.3	24	20°	ATB	AHŞAP
D-03349	165	20	-	2.0	1.3	40	18°	ATB	AHŞAP




Uygun Modeller: 5704R, HS7601, M5802M, MT582, DHS710RM2J

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
D-03903	185	30	20/15.88	2.0	1.3	16	20°	ATB	AHŞAP
D-09634	185	30	20/15.88	2.0	1.3	20	20°	ATB	AHŞAP
D-03919	185	30	20/15.88	2.0	1.3	40	18°	ATB	AHŞAP
D-17902	185	30	20/15.88	2.4	1.5	60	12°	TCG	AHŞAP/MDF
D-38934	185	30	20/15.88	2.4	1.5	60	12°	ATB	AHŞAP/MDF




Uygun Modeller: 5008MG

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
D-29050	210	30	-	2.0	1.3	24	20°	ATB	AHŞAP




Uygun Modeller: N5900B, 5903R

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
D-03925	235	30	25.4/25	2.4	1.6	20	20°	ATB	AHŞAP
D-03931	235	30	25	2.4	1.6	48	18°	ATB	AHŞAP
D-09640	235	30	25	2.4	1.6	60	15°	ATB	AHŞAP
D-17918	235	30	25	2.8	1.8	80	12°	TCG	AHŞAP/MDF



Uygun Modeller: MLS100, LS1040, LH1040, LF1000, LS1016/L, LS1018L

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
D-38940	255	30	15.88	3.0	2.0	100	12°	ATB	AHŞAP/MDF
D-19071	255	30	15.88	3.2	2.4	100	10°	TCG	AHŞAP/MDF
D-03975	260	30	15.88	3.0	2.0	10	5°	TCG	ALÜMİNYUM



Uygun Modeller: LH1200F, LH1201FL, LS1216/L, LS1219

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
D-16520	305	30	15.88	3.0	2.2	80	5°	TCG	ALÜMİNYUM
D-38956	305	30	15.88	3.2	2.2	120	12°	ATB	AHŞAP/MDF
D-19087	305	30	15.88	3.2	2.4	120	10°	TCG	AHŞAP/MDF

DÜBEL FREZE BİÇAĞI




Uygun Modeller: PJ7000, 3901



KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
B-20644	100	22	4	6	KARPID UÇLU	AHŞAP

AHŞAP KAVELA



KOD	MODEL	PAKET İÇİ
A-16944	No 20	100

ELMAS DAİRE TESTERLER (EKONOMİK SERİ)



Uygun Modeller: 5604R, HS6601, DSS610RFE

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
D-52554	165	20	-	2.0	1.2	16	12°	ATB	AHŞAP
D-52560	165	20	-	2.0	1.2	24	12°	ATB	AHŞAP
D-52576	165	20	-	2.0	1.2	40	12°	ATB	AHŞAP



Uygun Modeller: 5704R, HS7601, M5802M, MT582, DHS710RM2J

* 52607-10 (1 Paket / 10 Adet)
Modellerinin kutu görselidir.



KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
D-52582	185	30	-	2.2	1.4	16	18°	ATB	AHŞAP
D-52598	185	30	-	2.2	1.4	24	15°	ATB	AHŞAP
D-52607	185	30	-	2.2	1.4	40	14°	ATB	AHŞAP
D-52607-10*	185	30	-	2.2	1.4	40	14°	ATB	AHŞAP
D-62103	185	30	-	2.2	1.4	40	5°	TCG	ALÜMİNYUM



Uygun Modeller: 5704R, HS7601, M5802M, MT582

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
D-64951	190	30	-	2.2	1.4	24	15°	ATB	AHŞAP
D-64967	190	30	-	2.2	1.4	40	15°	ATB	AHŞAP
D-64973	190	30	-	2.0	1.3	40	18°	ATB	AHŞAP
D-72970	190	30	20	2.2	1.4	60	5°	TCG	ALÜMİNYUM



Uygun Modeller: 5704R, HS7601, M5802M, MT582

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
D-72986	210	30	-	2.4	1.6	60	5°	TCG	ALÜMİNYUM



Uygun Modeller: N5900B, 5903R

* 52613-10 (1 Paket / 10 Adet)
Modellerinin kutu görselidir.



KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
D-52613-10	235	30	-	2.5	1.6	20	14°	ATB	AHŞAP
D-52629	235	30	-	2.5	1.6	40	12°	ATB	AHŞAP
D-59140	235	30	-	2.5	1.6	48	12°	ATB	AHŞAP
D-52635	235	30	-	2.5	1.6	60	12°	ATB	AHŞAP
D-72992	235	30	-	2.4	1.6	80	5°	TCG	ALÜMİNYUM



Uygun Modeller: MLS100, LS1040, LH1040, LF1000, LS1016/L, LS1018L

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
D-73003	260	30	-	2.8	1.8	70	5°	TCG	ALÜMİNYUM
D-61874	260	30	-	2.6	1.8	100	5°	TCG	ALÜMİNYUM
D-61880	260	30	-	2.6	1.8	120	5°	TCG	ALÜMİNYUM



Uygun Modeller: MLS100, LS1040, LH1040, LF1000, LS1016/L, LS1018L

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	YÜZÜK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
D-73019	305	30	-	2.8	2.0	80	5°	TCG	ALÜMİNYUM
D-73025	305	30	-	2.8	2.0	100	5°	TCG	ALÜMİNYUM

ÜRÜN KODU	TESTERE ÖLÇÜSÜ	FİYAT YAPISI	KESME HIZI	KESİM ORANI	KESİM YÜZEYİ
★ Ekonomik Seri	185mm x 40 Diş	%40	4.30(s)	%58	
★★ Standart Seri	185mm x 40 Diş	%67	3.50(s)	%71	
★★★ Profesyonel Seri	185mm x 40 Diş	%100	2.50(s)	%100	

METAL KESME DAİRE TESTERELER



Uygun Modeller: 136mm çap BCSS550RFE, 150mm çap DCS551RMJ

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
B-07319	136	20	1.5	1.2	30	0°	MTCG	YUMUŞAK ÇELİK
B-07325	136	20	1.4	1.1	50	-15°	ATB	İNCE SAC LEVHA
B-23086	136	20	1.1	0.95	56	0°	SMTCG	PASLANMAZ ÇELİK
B-46296	150	20	1.5	1.2	32	0°	MTCG	YUMUŞAK ÇELİK
B-47008	150	20	1.4	1.1	52	-15°	ATB	İNCE SAC LEVHA
B-47014	150	20	1.1	0.95	60	0°	SMTCG	PASLANMAZ ÇELİK
B-47020	150	20	1.6	1.0	52	0°	ATB	ALÜMİNYUM



Uygun Modeller: 4131

*SERAMİK TAKVİYELİDİR. ISINMA YAPMAZ.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
B-09759	185	30	2.0	1.6	38	0°	MTCG	YUMUŞAK ÇELİK
B-09787	185	30	2.0	1.6	48	0°	MTCG	İNCE YUMUŞAK ÇELİK
A-86446	185	20	1.7	1.3	70	-10°	FTG	DALGALI SAC PLAKA
*B-03931	185	30	1.9	1.6	36	0°	MTCG	YUMUŞAK ÇELİK
B-03953	185	30	2.0	1.6	38	0°	MTCG	YUMUŞAK ÇELİK
B-03975	185	30	1.7	1.3	70	-10°	FTG	DALGALI SAC PLAKA
B-07870	185	30	1.8	1.5	40	0°	SMTCG	PASLANMAZ ÇELİK
B-31669	185	30	1.6	1.3	64	0°	SMTCG	PASLANMAZ/YUMUŞAK ÇELİK

Ürün Kodu	4131 MODELİNE AİT TESTERELERİN UYGULAMA TABLOSU													
	Levha		Kanallı		Köşebent		Profil		Saplama	Boru			Dalgalı	
	mm=1.5	mm=3.0	50x100 mm=1.6	45x90 mm=3.2	50x50 mm=4	50x50 mm=6	mm=0.56 25Ga	mm=1.6 16Ga	ø20	Köşeli 50x100 mm=3.2	Oluklu ø25 mm=1.2	Oluklu ø6 mm=1.2	mm=0 ~0.9	mm=1.0 ~2.0
B-03931	×	○	×	○	○	○	○	×	○	○	△	○	×	×
B-03953 B-09759	△	○	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	×	×
B-03969 B-09787	○	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	△	×	△
B-03975 A-86446	○	△	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	○	△



Uygun Modeller: LC1210, LC1230


KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	GÖVDE KALINLIĞI (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	DİŞ TİPİ	KULLANIM ALANI
A-87242	305	25.4	2.1	1.7	60	0°	TCG	YUMUŞAK ÇELİK
A-81860	305	25.4	2.5	2.2	60	0°	TCG	YUMUŞAK ÇELİK
A-12974	305	25.4	2.5	2.2	60	0°	TCG	YUMUŞAK ÇELİK
A-86723	305	25.4	2.4	2.0	60	0°	TCG	YUMUŞAK ÇELİK
A-87127	305	25.4	2.3	2.0	78	0°	MTCG	İNCE YUMUŞAK ÇELİK
A-12980	305	25.4	2.3	2.0	78	0°	MTCG	İNCE YUMUŞAK ÇELİK
A-87579	305	25.4	2.3	2.0	76	0°	SMTCG	PASLANMAZ ÇELİK
B-23123	305	25.4	1.95	1.65	100	-3°	SMTCG	PASLANMAZ ÇELİK

Ürün Kodu	Kalınlık	Köşebent		Kutu Profil		C profil		Boru	Paslanmaz Köşebent	Paslanmaz Profil
		5mm	4mm	3mm	4.5mm	2.3mm	3.2mm	3.8mm	4mm	1.5mm
A-87242	2.1mm	○	○	○	△	×	○	○	×	×
A-81860	2.5mm	○	○	○	○	×	○	○	×	×
*A-86723	2.4mm	○	○	○	○	×	○	○	×	×
A-87127	2.3mm	△	△	△	×	○	△	△	×	×
A-87579	1.95mm	○	○	△	×	○	△	○	○	○

LB1200F TESTERE TEZGAHI ŞERİTLERİ



Uzunluk: 2240mm
Kalınlık: 0.5mm
Paket içeriği: 3 adet



KOD	GENİŞLİK (mm)	İnch Başı Diş Sayısı	MALZEME
B-16667	16	4	Kaba kesim
B-16673	13	4	Genel kesim
B-16689	6	6	Kavisli kesim
B-16695	16	14	Demir dışı metal kesimi

DPB182 Bi-METAL ŞERİT TESTERELERİ

Uzunluk: 835mm Kalınlık: 0.5mm Genişlik: 13mm
Paket içeriği: 5 Adettir.



KOD	KESİM ARALIĞI (mm)	İnch Başı Diş Sayısı	MALZEME
B-40543	3-6	14	Sert Çelik, Paslanmaz,
B-40559	2-3	18	Plastik, Demir Dışı Metal
B-40565	0,5-2	24	

KILAVUZ RAYLARI ve AKSESUARLARI



KOD	ÖZELLİKLER
199140-0	Kılavuz rayı 1.0 metre
194368-5	Kılavuz rayı 1.4 metre
194925-9	Kılavuz rayı 1.9 metre
194367-7	Kılavuz rayı 3.0 metre
198885-7	Kılavuz rayı bağlantısı 2'li
196664-7	Açı ayar aparatı
194385-5	Sabitlenme seti - ikili

CA5000X OLUK AÇMA TESTERESİ



Alüminyum kompozit malzemelerde V oluk açmak için tasarlanmıştır.

KOD	ÖZELLİKLER (mm)	DİŞ SAYISI	ELMAS AÇISI	ŞEKİL
B-48832	118x14x20	6	5°	90°
B-48860	118x18x20	6	5°	135°

DSC250-DSC251 DEMİR ÇUBUK KESME AKSESUARLARI

KOD	ÖZELLİKLER (mm)
SC09030550	Bıçak flanş adaptörü
E-11097	110 (DSC251 için)



2107FK PORTATİF TESTERE ŞERİTLERİ

Uzunluk: 1140mm Kalınlık: 0.5mm Genişlik: 13mm

KOD	KULLANIM AMACI	İNCH BAŞI DİŞ	BİÇAK MATERYALİ
194692-6	Plastik, metal, yumuşak çelik, demir, sert metal, paslanmaz çelik (4mm'den ince) Diş yapısı: Dalgalı diş	24	Bi-Metal
792556-4	Plastik, metal, yumuşak çelik, demir, sert metal, paslanmaz çelik (4-5mm arası için)	18	Bi-Metal
194691-8	Plastik, metal, yumuşak çelik, demir, sert metal, paslanmaz çelik (5mm'den kalın) Diş yapısı: Dalgalı diş	14	Bi-Metal
792557-2	Plastik, metal, yumuşak çelik, demir, sert metal, paslanmaz çelik (5mm'den kalın)	14	Bi-Metal
792558-0	Plastik, metal, yumuşak çelik, demir (4 mm'den ince) Paket içeriği : 3 adet	24	Karbon çelik
792559-8	Plastik, metal, yumuşak çelik, demir (4-5mm arası için) Paket içeriği : 3 adet	18	Karbon çelik
792560-3	Plastik, metal, yumuşak çelik, demir (5 mm'den kalın) Paket içeriği : 3 adet	14	Karbon çelik

2107FK AKSESUARLARI



KOD	TANIM
194069-5	Destek ayağı + koruyucu kapak

DSC162-191RFE METAL KESİM BİÇAKLARI



KOD	MODEL	AMBALAJ
SC09002450	DSC162RFE	ikili set
SC00000580	DSC191RFE	ikili set

CP100 MULTI KESİM BİÇAĞI



Materyal: Çelik

KOD	ÇAP	KALINLIK
198604-1	41mm	19mm

TESTERE GÖBEK YÜZÜĞÜ



KOD	ÖZELLİKLER	AMBALAJ
A-85248	22.23mm → 20mm	10'lu paket

ELMAS TESTERELER



SEGMANLI TİP ; En çok tercih edilen testere tipidir. Elmaslar arasında boşluklara sahiptir. Elmas tabakaları kenarlara doğru sinterlenmiştir. Sürekli elmas tipinden daha hızlı kesim yapar.



LAZER KAYNAKLI SEGMANLI TİP ; Elmas tabakaları 1000°C lazer ışını ile kaynak yapılır. Elmas ve plakanın alışımlı ile güçlü birleşim oluşur. Bu sayede güçlü makinalar için idealdir.



SEGMANLI DALGALI TİP ; Her elmas segmentinin üzerinde dalga şeklinde bir çok derin çentikler bulunmaktadır. Bu çentikler daha az dirençle hızlı ve pürüzsüz kesim yapmayı sağlar. Aynı zamanda testereye daha az yük biner.



TURBO TİP ; Elmas tabakaları ve gövdesi üzerinde çentikler vardır. Sürekli ve segmanlı tip testere arasında bir yere sahiptir. Segmanlı tip gibi hızlı kesim yapar. Aynı zamanda kesilen malzemede pürüzsüz yüzey elde edilir.




SÜREKLİ TİP ; Testere gövdesi etrafında aynı kalınlıkta elmas tabakası vardır. En sert malzeme kesiminde bile temiz yüzey elde edilir. Segmanlı tip testere kadar hızlı değildir.



ELMAS TESTERE KULLANIM GRUPLARI

AA: Tavsiye edilen A: Önerilen -: Tavsiye edilmez


1. GRUP

Sert Beton	Granit	Döşeme Taşı	İnşaat Tuğlası	İri kristalli kayaç	Karbonlu şist	Arduvaz taşı
						

2. GRUP

Beton	Çimento Kremit	Çimento blok	Çimento oluk	Döşeme taşı
				


3. GRUP

Mermer	Sırlı Kiremit
	

4. GRUP

Fransız Kiremiti	Tuğla	Briket
		

5. GRUP

Asfalt


6. GRUP

Seramik porselen


7. GRUP

Cam


ELMAS TESTERELER

Segmanlı Tip



Kalite ★★★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
B-53780	115	1.6	7.0	22.23	Mavi	AA	AA	AA	A	-	-	-



Kalite ★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
A-07381	125	2.0	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	A	-	-
A-02820	230	2.2	7.5	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	A	-	-



Kalite ★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
D-44389	115	2.2	7.0	22.23	Gold	AA	AA	A	A	A	-	-
D-44395	125	2.2	7.0	22.23	Gold	AA	AA	A	A	A	-	-
D-44404	180	2.2	7.0	22.23	Gold	AA	AA	A	A	A	-	-
B-02060	180	2.2	8.0	22.23	Gold	AA	AA	AA	A	A	-	-
D-44410	230	2.4	7.0	22.23	Gold	AA	AA	A	A	A	-	-
D-37580	230	2.6	7.0	22.23	Gold	AA	AA	A	A	A	-	-



Kalite ★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
A-87149	105	1.8	7.5	20	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-
A-84109	115	1.9	7.0	22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-
A-84115	125	1.9	7.0	22.23 / 20	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-
A-84121	180	2.3	7.0	25.4 / 22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-
A-84137	230	2.5	7.0	22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-



Kalite ★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
D-41589	115	2.0	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-
D-41595	125	2.2	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-
D-41604	180	2.4	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-
D-41610	230	2.6	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-



Kalite ★★★

4105KB modeline uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
792282-5	125	2.0	7.5	20	Gold	AA	AA	AA	AA	A	-	-



Kalite ★

DIAMAK Serisi

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
D-61123	115	2.0	7.0	22.23	Yeşil	-	AA	AA	A	-	-	-
D-61139	125	2.2	7.0	22.23	Yeşil	-	AA	AA	A	-	-	-
D-61145	230	2.6	7.0	22.23	Yeşil	-	AA	AA	A	-	-	-

ELMAS TESTERELER



Kalite ★★★

Belirtilen gruplarda çatlak onarmak içindir.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-16477	125	9.5	12.5	22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-	



Kalite ★★

Lazer kaynaklıdır. Yakıtlı kesim motorları için uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-56982	300	2.8	7.0	25.4 / 20	Gold	A	AA	A	AA	-	-	-	
D-56998	350	2.8	6.5	/ 20	Gold	A	AA	A	AA	-	-	-	
D-57009	400	3.5	5.5	25.4 / 20	Gold	A	AA	A	AA	-	-	-	



Kalite ★★★★★

Akülü beton kesim makinaları için uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
E-12996	355	2.8	8.0	25.4	Mavi	A	AA	A	AA	-	-	-	



Arama kurtarma çalışmaları için uygundur. Tüm malzemelerde kullanılabilir.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
B-55310	125	2.8	4.0	22.23	Kırmızı	A	A	A	A	A	A	A	
B-55326	230	3.1	4.0	22.23	Kırmızı	A	A	A	A	A	A	A	
B-55332	305	3.4	4.0	25.4	Kırmızı	A	A	A	A	A	A	A	
B-55348	355	3.4	4.0	25.4	Kırmızı	A	A	A	A	A	A	A	

Turbo Tip



Kalite ★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
B-02967	115	2.0	7.0	22.23	Gümüş	-	AA	AA	AA	A	-	-	
B-02973	125	2.0	7.0	22.23 / 20	Gümüş	-	AA	AA	AA	A	-	-	
B-02989	180	2.0	7.0	22.23	Gümüş	-	AA	AA	AA	A	-	-	
B-01806	230	2.3	7.0	22.23	Gümüş	-	AA	AA	AA	A	-	-	



Kalite ★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-44301	115	2.0	7.0	22.23	Gümüş	AA	A	AA	A	-	-	-	
D-44317	180	2.6	7.0	22.23	Gümüş	AA	A	AA	A	-	-	-	
D-44323	230	3.0	7.0	22.23	Gümüş	AA	A	AA	A	-	-	-	



Kalite ★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
A-84143	115	2.0	7.0	22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-	
A-84159	125	2.1	7.0	22.23 / 20	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-	
A-84165	180	2.3	7.0	25.4 / 22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-	
A-84171	230	2.6	7.0	22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-	

ELMAS TESTERELER



Kalite ★★

Sulu kullanıma uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-41626	115	2.3	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-	
D-41632	125	2.5	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-	
D-41648	180	2.9	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-	
D-41654	230	3.1	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-	



Kalite ★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
B-22034	110	2.0	5.0	20	Gold	AA	AA	AA	A	A	AA	-	



Kalite ★★

CC300DWE ve CC301DWE modeli için ve sulu kullanıma uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
A-07353	85	1.1	5.0	15	Mavi	-	AA	AA	A	A	AA	AA	
B-22028	110	1.9	6.0	20	Mavi	-	-	AA	A	A	AA	AA	



Kalite ★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-61151	115	2.0	7.0	22.23	Turuncu	-	AA	AA	A	-	-	-	
D-61167	125	2.1	7.0	22.23	Turuncu	-	AA	AA	A	-	-	-	
D-61173	230	2.6	7.0	22.23	Turuncu	-	AA	AA	A	-	-	-	



Kalite ★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-50893	115	1.3	8.0	22.23	Mor	-	A	A	A	-	AA	-	

Segmanlı Dalgalı Tip



Kalite ★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
A-80422	115	2.0	7.5	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	A	-	-	
A-80438	125	2.0	7.5	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	A	-	-	
A-80173	230	2.5	7.5	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-	



Kalite ★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-41420	115	2.0	7.0	22.23	Mavi	AA	AA	A	A	-	-	-	
D-44339	180	2.6	7.0	22.23	Mavi	AA	AA	A	A	-	-	-	
D-44345	230	2.8	7.0	22.23	Mavi	AA	AA	A	A	-	-	-	

ELMAS TESTERLER

Sürekli Tip

**Kalite ★★ ★**

85mm çap olan modeller CC300DWE ve CC301DWE modeli için ve sulu kullanıma uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
B-21082	85	0.9	4.0	15	Gümüş	-	-	-	-	-	AA	AA	
B-21098	85	1.8	5.0	15	Gümüş	-	-	-	-	-	AA	AA	
792260-5	110	1.5	7.0	20	Gold	A	A	A	A	-	-	-	
B-21951	125	1.9	5.5	20	Gümüş	A	AA	A	AA	-	A	-	

**Kalite ★**

D-61195 ve D-61204 kodlu modeller sulu kullanıma uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-61189	110	1.6	5.0	22.23	Beyaz	-	-	-	-	-	AA	-	
D-61195	200	1.9	5.0	25.4	Beyaz	-	-	-	-	-	AA	-	
D-61204	250	2.5	7.0	30 / 25.4	Beyaz	-	-	-	-	-	AA	-	

**Kalite ★★ ★**

Sulu kullanıma uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-05212	110	1.6	5.0	20	Gold	-	AA	AA	A	-	A	-	

Vakum Bağlantılı Tip (Acil Müdahale)

**Kalite ★★ ★**

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
A-88808	305	3.3	8.0	20	Gold	A	A	A	A	A	A	A	

Elmas Çanak Diskler

**Kalite ★**

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-60676	115	8.0	5.0	22.23	Gümüş	A	AA	A	A	A	-	-	

**Kalite ★**

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-62315	115	8.7	5.0	22.23	Gümüş	A	AA	A	A	A	-	-	
D-62321	180	8.4	4.8	22.23	Gümüş	A	AA	A	A	A	-	-	

**Kalite ★**

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-62343	115	20.0	2.0	22.23	Gümüş	A	AA	A	A	A	-	-	
D-62359	180	20.0	2.0	22.23	Gümüş	A	AA	A	A	A	-	-	

Çok Amaçlı Kesme Diskleri

**Kalite ★★ ★**

Lazer Kaynaklı

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM ALANLARI
B-57716	115	2.0	1.0	22.23	Mavi	Alçıpan, Betonpan, PVC ve Fiber malzemeler
B-57722	125	2.0	1.0	22.23	Mavi	Alçıpan, Betonpan, PVC ve Fiber malzemeler

PLANYA BİÇAKLARI ve AKSESUARLARI

D-70823 / D-07951



D-07967 / D-16346




123004-6



794061-7




123062-2



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	BİÇAK TIPI	ÖZELLİKLER	KULLANILDIĞI MODELLER
D-70823	82 mm	ince	2'li Elmas Bıçak	KP0800-KP0810C-N1900B-N1923B-1902-1100-DKP180
D-07951	82 mm	ince	2'li Elmas Bıçak+ Bıçak tutucu	KP0800-KP0810C-N1900B-N1923B-1902-1100-DKP180
D-07967	82 mm	geniş	2'li Elmas Bıçak (Sert ahşap için)	KP0800-KP0810C-N1900B-N1923B-1902-1100-DKP180
D-16346	82 mm	geniş	2'li HSS Bıçak (ince işçilik için)	KP0800-KP0810C-N1900B-N1923B-1902-1100-DKP180
793012-7	136mm	geniş	2'li Elmas Bıçak	1804N
794061-7	Bıçak bileme taşı (150x70x20mm-1200 kum)			HSS Bıçak
123004-6	Bıçak bileme aparatı			82 mm elmas Bıçak
123062-2	Bıçak yerleştirme mastarı			82mm'lik planya Bıçakları için

SAC KESME ve AKSESUARLARI

KOD	ÜRÜN TANIMI	KULLANILDIĞI MODELLER
1 792265-5	Nibler zımbası (biye)	JN1600
2 A-83951	Nibler zımbası (biye)	JN1601, DJN160, DJN161
3 A-15051	Nibler kalıbı	JN1601, DJ161
4 792728-1	Nibler zımbası (biye)	JN3200, JN 3201J
5 792292-2	Nibler kalıbı	JN3200, JN 3201J
- 781028-4	Anahtar No.32	JN1601, DJN160, DJN161
- 781019-5	Anahtar No.50	JN3200, JN3201J
6 191383-0	Makas yaprağı (ikili)	JS1600, JS1602
6 792287-5	Makas yaprağı (ikili)	JS3200, JS3201J
7 792533-6	Makas yaprağı (ikili)	JS1660, JS1601, DJS161
7 792536-0	Makas yaprağı (ikili)	JS1670
8 792534-4	Hareketli orta Bıçak	JS1660, JS1601, DJS161
8 792537-8	Hareketli orta Bıçak	JS1670
9 125112-9	Komple Kate	JS1300



GD0800C ve GD0801C için PİMLİ ELMAS TAŞLAMA DİSKLERİ


Reçineli plakalar, fiberglas, boru ve bunun gibi yumuşak malzemelerin taşlanması için kullanılır. Mermer, kum taşı ve kalkerin taşlanmasını kolaylaştırıcı özelliklere sahiptir. Adı geçen malzemelerin ısıtmadan daha hızlı ve daha kolay bir şekilde taşlanmasını sağlar. Yüksek kum değerleri sayesinde taşlama işlerinin daha yüksek hassasiyetle gerçekleştirilmesini sağlar.

DİSK TIPI

KOD	ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	MİL ÇAP (mm)	MİL BOYU (mm)
D-25046	22	2	6.35	45
D-25052	25	2	6.35	45
D-25068	45	2.5	6.35	45

YUVARLAK TIPI

KOD	MİL ÇAP (mm)	MİL BOYU (mm)
D-25074	6.35	45
D-25080	6.35	45
D-25096	6.35	45
D-25105	6.35	45











DEKUPAJ TESTERE BİÇAKLARI

Diş Tipleri



B TİPİ DEKUPAJ TESTERE BİÇAK ÇEŞİTLERİ AHŞAP SERİSİ

KOD	NO	BİÇAK TİPİ VE KESİM ŞEKLİ	AHŞAP	PLASTİK	ALÜMİNYUM	PASLANMAZ ÇELİK	YUMUŞAK ÇELİK	KULLANIM ALANI	UZUNDA ÇAUŞMA (mm)	İNCH BAŞI DİŞ	BİÇAK MATERYALI	DİŞ TİPİ	PAKET İÇİ
A-86577	58		4-65	4-65	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	75	8	HCS	C	5
A-85232	*B-8		4-65	4-65	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için (Diş Açısı 2°'dir)	75	8	HCS	C	5
A-85634	B-11		3-60	3-60	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	75	9	HCS	D	5
A-85640	B-12		5-65	5-65	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	75	6	HCS	D	5
A-85656	B-13		4-65	4-65	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	80	8	HCS	A	5
A-85662	B-14		2-35	2-35	-	-	-	İnce malzemelerin genel kesimi için	50	18	HCS	B	5
A-85678	B-15		3-35	3-35	-	-	-	İnce malzemelerin genel kesimi için	50	12	HCS	B	5
A-85684	B-16		5-65	5-65	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	75	6	HCS	C	5
A-85690	B-17		5-60	5-60	-	-	-	Ahşabın ve plastiğin kavisli ve hızlı kesimi için	70	6	HCS	C	5
A-85709	B-18		2-35	2-35	-	-	-	Ahşabın ve plastiğin kavisli kesimi için	45	14	HCS	A	5
A-85715	*B-19		3-50	3-50	-	-	-	Sert plastik, sert ahşap dekoratif kaplama malzemelerinin kesimi için (Dağılmayı önleyici aşağı doğru kesen diş)	65	12	HCS	D	5
B-04933	*B-19S		3-25	3-25	-	-	-	Sert plastik, sert ahşap dekoratif kaplama malzemelerinin kesimi için (Dağılmayı önleyici aşağı doğru kesen diş)	43	12	HCS	D	5
A-80400	B-29		2-35	2-35	-	-	-	Ahşap ve plastiklerin kavisli kesimi için	42	16	HCS	D	5
A-85793	BR-13		5-65	-	-	-	-	Ahşapta zımparalama gerektirmeyen ve dağıtmayan hassas kesimler için	64	9	HCS	A	5
792726-5	B-16L		5-135	5-135	-	-	-	Kalın ahşap ve plastiklerin kaba ve hızlı kesimi için	150	6	HCS	C	5
A-86290	L-1		5-90	5-90	-	-	-	Kalın ahşap ve plastiklerin hassas kesimi için	100	6	HCS	D	5
A-86309	L-2		5-90	5-90	-	-	-	Kalın ahşap ve plastiklerin kaba ve hızlı kesimi için	100	6	HCS	C	5
A-86583	59		4-65	4-65	-	-	-	Hızlı ve temiz kesim için	75	8	HCS	D	5
A-85628	B-10		3-65	3-65	-	-	-	Özellikle kontrplakta hızlı ve temiz kesim için	75	9	HCS	D	5
792691-8	B-10S		3-50	-	-	-	-	Kıymık yapmayan temiz kesimler için Zımparalamaya gerek yoktur.	65	13	HCS	D	5
D-44214	*		4-50	-	-	-	-	Ahşap ve Plywood malzemelerin kesimi için	74	9	HCS	D	5
D-72718	*		4-50	-	-	-	-	Ahşap ve Plywood malzemelerin kesimi için	74	9	HCS	D	5
D-34877	*		4-50	-	-	-	-	Ahşap ve Plywood kaba kesimi için	74	8	HCS	A	5
D-34883	*		4-50	-	-	-	-	Ahşap ve Plywood hızlı kesimi için	74	6	HCS	C	5
D-34899	*		4-50	-	-	-	-	Ahşap ve Plywood kavisli kesimi için	74	6	HCS	C	5


KOD	NO	BIÇAK TİPİ VE KESİM ŞEKLİ	AHŞAP	PLASTİK	ALÜMİNYUM	PASLANMAZ ÇELİK	YUMUŞAK ÇELİK	KULLANIM ALANI	UZUNDA ÇALIŞMA (mm)	İNCH BAŞI DIŞ	BIÇAK MATERYALI	DIŞ TİPİ	PAKET İÇİ
A-86561	51		-	1.5-6	1.5-6	1-3	1-3	Yumuşak çeliklerin genel kesimi için	65	24	HSS	B	5
A-85721	B-21		-	3-60	1-10	-	-	Sert plastik ve alüminyumun hassas kesimi için	75	12	HSS	E	5
A-85737	B-22		-	1-6	1-3	1-3	1-3	Yumuşak çelik, paslanmaz çelik ve sert plastiklerin genel kesimi için. (Özellikle ince metal plakalar için)	50	24	HSS	B	5
B-01323	B-22		-	1-6	1-3	1-3	1-3	Yumuşak çelik, paslanmaz çelik ve sert plastiklerin genel kesimi için. (Özellikle ince metal plakalar için)	50	24	HSS	B	2
D-34908	*		-	-	-	-	1-3	Yumuşak çelik ve özellikle ince metal plakalar için.	51	21	HSS	B	5
A-85743	B-23		3-35	3-35	2-6	-	2-6	Dekoratif kaplama tahtaları ve orta kalınlıktaki metallerin genel kesimi için	50	14	HSS	B	5
A-85759	*B-24		-	1-3	1-2	0.5-2	0.5-2	Çok ince çok ince metallerin genel kesimi için	50	32	HSS	B	5
B-04955	*B-24S		-	1-3	1-2	0.5-2	0.5-2	Çok ince çok ince metallerin genel kesimi için A-85759'un kısa tipidir.	32	32	HSS	B	5
A-85765	B-25		3-60	3-60	3-6	-	3-6	Sert ahşap, dekoratif kaplamalar, kalın yumuşak çelik plaka ve sert plastikler için	75	9	HSS	A	5
A-85771	B-26		3-60	3-60	3-10	-	3-10	Sert ahşap, dekoratif kaplamalar, kalın yumuşak çelik plaka ve sert plastiklerin kavisi kesimi için	70	9	HSS	A	5
A-85787	B-27		-	1-6	1-3	1-3	1-3	Yumuşak çeliğin kavisi kesimi için	50	24	HSS	B	5
B-04961	*B-30		-	1-6	1-3	1-3	1-3	Yumuşak çelik, paslanmaz çelik ve sert plastiklerin genel kesimi için (Diş açısı 2°'dir).	50	24	HSS	B	5
B-10431	B-32		-	- Ø65	- Ø65	-	1-5.3	İnce metal plaka, boru ve profiller için. Alüminyum ve plastik kesimine de uygundur.	107	18	HSS	B	5
B-10447	B-33		-	- Ø65	- Ø65	-	2-3	Orta kalınlıkta metal plaka, boru ve profiller için. Alüminyum ve plastik kesimine de uygundur.	107	14	HSS	B	5
B-10453	B-34		-	1.5-6	1.5-3	1.5-3	1.5-3	Yumuşak çelik, sert plastik ve ince metal plakalar için	50	18	HSS	B	5
A-80391	B-28		2-50	2-50	-	-	-	Dekoratif kaplamaların kesimi için	63	16	HSS	D	5

B TİPİ DEKUPAJ TESTERE BIÇAK ÇEŞİTLERİ ÖZEL SERİ

KOD	NO	BIÇAK TİPİ VE KESİM ŞEKLİ	AHŞAP	PLASTİK	ALÜMİNYUM	PASLANMAZ ÇELİK	YUMUŞAK ÇELİK	KULLANIM ALANI	UZUNDA ÇALIŞMA (mm)	İNCH BAŞI DIŞ	BIÇAK MATERYALI	DIŞ TİPİ	PAKET İÇİ
B-10469	B-35		*	- Ø114	2-6	-	-	Şandviç panel kesimi için. * Çivili ahşap: - Ø120	154	14	BiM	B	5
A-80416	*B-K		-	-	-	-	-	Kağıt, mantar, kauçuk, deri kesmek için	75	-	HCS	-	5

* Dekupaj makinanın haricinde JR1000FT modeli ile de kullanılır.

SÜPER EKSPRES DEKUPAJ TESTERE BIÇAKLARI

KOD	NO	BIÇAK TİPİ VE KESİM ŞEKLİ	AHŞAP	PLASTİK	ALÜMİNYUM	PASLANMAZ ÇELİK	YUMUŞAK ÇELİK	KULLANIM ALANI	UZUNDA ÇALIŞMA (mm)	İNCH BAŞI DIŞ	BIÇAK MATERYALI	DIŞ TİPİ	PAKET İÇİ
B-06460	B-50		5-50	5-50	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	77	8,5-10,6	HCS	C	5
B-06476	B-51		-	-	-	1-3	1-8	Paslanmaz ve yumuşak çeliğin hızlı kesimi için	77	9,8-18,1	HSS	B	5
B-06482	B-52		5-50	5-50	3-35	3-5	3-8	Ahşap, Plastik, Alüminyum, Yumuşak ve Paslanmaz çeliğin hızlı kesimi için	77	5,5-9,8	HSS	B	5
B-06890	B-60		-	-	-	-	-	Betopan, Fibercement, Alçıpan 5-80mm, Plastik, FRP 5-50mm	75	6	Elmas	-	2
B-06909	B-61		-	-	-	-	-	Betopan, Fibercement, Alçıpan 5-80mm, Plastik, FRP 5-50mm	105	6	Elmas	-	2

B TİPİ DEKUPAJ TESTERE BIÇAK SETLERİ

KOD	PAKET İÇERİĞİ
A-86898	B10S - B13 - B16 - B22 - B23
B-06292	B50 - B51 - B52 (Süper Ekspres Biçakları)
B-48527	2 adet B-50, 1 adet B-51, B-52, B-53






M TİPİ DEKUPAJ TESTERE BIÇAK SETLERİ

KOD	PAKET İÇERİĞİ
A-86882	No.1 - No.2 - No.3 - No.8 - No.105



M TİPİ DEKUPAJ TESTERE BİÇAK ÇEŞİTLERİ

KOD	NO	BİÇAK TİPİ VE KESİM ŞEKLİ	AHŞAP	PLASTİK	ALÜMİNYUM	PASLANMAZ ÇELİK	YUMUŞAK ÇELİK	KULLANIM ALANI	UZUNDA ÇALIŞMA (mm)	İNCH BAŞI DİŞ	BİÇAK MATERYALI	DİŞ TİPİ	PAKET İÇİ
A-85802	1		-	1-6	1-3	0.5-3	1-3	Alüminyum, yumuşak çelik, paslanmaz çelik, kıvrımlı plastikler ve sert plastikler için.	60	24	HSS	B	5
A-85852	2		3-50	3-50	2-6	-	2-6	Sert ahşap ve dekoratif kaplamaların kesimi için	60	14	HCS	E	5
A-85868	3		3-50	3-50	-	-	-	Ahşap ve plastikin genel kesimi için	60	9	HCS	E	5
A-85874	4		3-50	3-50	3-6	-	3-6	Sert ahşap, dekoratif kaplamalar, yumuşak çelik ve sert plastikler için	60	9	HCS	E	5
A-85905	5		-	1-5	1-6	-	1-3	Plastik, Alüminyum, yumuşak çeliğin kesimi için	42	24	HCS	B	5
792132-4	5		-	1-5	1-6	-	1-3	Plastik, Alüminyum, yumuşak çeliğin kesimi için	42	24	HCS	B	5
A-85911	8		4-50	4-50	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	60	8	HCS	B	5
A-85927	9		4-50	4-50	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hassas kesimi için	60	8	HCS	D	5
A-85818	10		4-50	4-50	-	-	-	Ahşap, plastik ve kontraplakta hassas kesim için	60	9	HCS	D	5
A-85824	10S		3-50	-	-	-	-	Ahşapta zımpara gerektirmeyen ve dağıtmayan hassas kesimler için	62	13	HCS	D	5
A-85830	16		3-50	3-50	-	-	-	Tahtanın ve plastiğin şerit şeklinde kesimi için idealdir	60	9	HCS	E	5
792213-4	16		3-50	3-50	-	-	-	Tahtanın ve plastiğin şerit şeklinde kesimi için idealdir	60	9	HCS	E	5
A-85846	17		2-50	2-50	2-6	-	2-6	Sadece dekoratif kaplama tahtasının şerit şeklinde kesimi	63	14	HCS	C	5
792216-8	17		2-50	2-50	2-6	-	2-6	Sadece dekoratif kaplama tahtasının şerit şeklinde kesimi	63	14	HCS	C	5
A-85880	41		3-50	3-50	-	-	-	Sert plastikler ve dekoratif kaplama tahtalarının doğranması için (Dağılmayı önleyici aşağı doğru kesen diş)	60	12	HCS	D	5
792402-1	41		3-50	3-50	-	-	-	Sert plastikler ve dekoratif kaplama tahtalarının doğranması için (Dağılmayı önleyici aşağı doğru kesen diş)	60	12	HCS	D	5
A-85896	42		2-50	2-50	-	-	-	Dekoratif kaplama tahtası için	60	16	HSS	D	5
A-85933	BR-3		4-50	-	-	-	-	Ahşapta kıymık yapmayan temiz kesim işleri için, zımparalamaya gerek duyulmaz.	60	9	HCS	E	5

JR1000FT İÇİN ZIMPARA TUTUCU ve EĞELEME UÇLARI



KOD	ÜRÜN MODELİ	ÜRÜN TANIM	KULLANIM ALANI	TÜM UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)	PAKET İÇİ
A-40967		Cırtlı zımpara tutucu uç	Ahşap zımparalama işleri için	153	90	1
A-40954		Yuvarlak eğeleme ucu	Metal eğeleme işleri için	153	60	3
A-40951		Düz eğeleme ucu	Metal eğeleme işleri için	153	60	3

JR100DWE - JR102DWE ve JR103DWE İÇİN MİNİ KILIÇ TESTERE BİÇAKLARI

KOD	BİÇAK TİPİ	KULLANIM ALANI	TÜM UZUNLUK (mm)	İNCH BAŞI DİŞ	BİÇAK MATERYALI	PAKET İÇİ
B-20395		0.7-3.0mm arası ince metal kesimi için	100	24	Bi-metal	5
B-20404		1.5-4.0mm arası ince metal kesimi için	100	18	Bi-metal	5
B-20410		3.0-8.0mm arası kalın metal kesimi için	100	14	Bi-metal	5
B-20426		3.0-12.0mm arası metal levha, 10.0-50.0mm arası ahşap kesimi için	100	10	Bi-metal	5
B-20454		3.0-8.0mm arası kalın metal, 10.0-50.0mm arası ahşap kesimi için	100	14-18	Bi-metal	5
B-20432		10.0-50.0mm arası çivili ahşap kesimi için	100	6	Bi-metal	5
B-20448		5.0-50.0mm arası alçıpan kesimi için	100	6	Bi-metal	5

KILIÇ TESTERE BİÇAKLARI

STANDART KILIÇ TESTERE BİÇAKLARI







KOD	NO	BİÇAK TİPİ	KULLANIM ALANI	TÜM UZUNLUK (mm)	İNÇ BAŞI DIŞ	BİÇAK MATERYALI	PAKET İÇİ
B-00804	No.21		1.5-3 mm kalınlığa sahip çelik levha için 50 mm ya da daha az çaplı demir boru için	125	24	HSS	2
B-00810	No.22		3-5 mm kalınlığa sahip çelik levha için 90 mm ya da daha az çaplı demir boru için	165	18	HSS	2
B-00826	No.23		5-90 mm ince ahşapların kesimi için	165	9	HCS	2
792707-9	No.23B		10-90 mm ince ahşapları kesimi için	150	6	HCS	5
B-00832	No.24		1.5-3 mm kalınlığa sahip çelik levha için 90 mm ya da daha az çaplı demir boru için	165	24	HSS	2
B-00022	No.73		Nemli ahşap kesimi için	120	6	HCS	5
A-02303	No.3019		20-90 mm ahşapların hızlı kesimi için	150	4	HCS	5
A-02319	No.3020		5-90 mm ahşap ve kontraplak kesimi için	150	10	HCS	5
A-02331	No.3022		Kontra plak ve laminatların kavisli kesimi için	150	6	HCS	5
B-00767	No.3023		5-190 mm ahşap ve kontra plak için	250	10	HCS	5
B-03030	No.3030		10-250 mm ahşapların hızlı kesimi için	300	6	HCS	5

Bİ-METAL KILIÇ TESTERE SETLERİ




Ürün Kodu	D-51627-25	D-51655-25	D-51633-25	D-51661-25	D-51649-25	D-51677-25
Kullanım Alanı	Metal plaka 3-8mm Boru 2-50mm	Metal plaka 3-8mm Boru 2-50mm	Metal plaka 1.5-4mm Boru 1.5-50mm	Metal plaka 1.5-4mm Boru 1.5-50mm	Metal plaka 0.7-3mm Boru 1.5-50mm	Metal plaka 0.7-3mm Boru 1.5-50mm
İnç Başına Diş	14 Diş	14 Diş	18 Diş	18 Diş	24 Diş	24 Diş
Tüm Uzunluk	150mm	228mm	150mm	228mm	150mm	228mm
Bıçak Yüksekliği	19mm	19mm	19mm	19mm	19mm	19mm
Kalınlık	0.9mm	0.9mm	0.9mm	0.9mm	0.9mm	0.9mm
Bıçak Mazlemesi	Bi-Metal	Bi-Metal	Bi-Metal	Bi-Metal	Bi-Metal	Bi-Metal
Paket İçeriği	1 Kutu / 25 Adet	1 Kutu / 25 Adet	1 Kutu / 25 Adet	1 Kutu / 25 Adet	1 Kutu / 25 Adet	1 Kutu / 25 Adet

ÖZEL KILIÇ TESTERE BİÇAKLARI

KOD	BİÇAK TIPI	KULLANIM ALANI	TÜM UZUNLUK (mm)	İNCH BAŞI DIŞ	BİÇAK MATERYALI	PAKET İÇİ	
B-05038		Metallerin hızlı kesimi için (Demir/çelik:1.5-8mm,plastik: 5-77mm)	152	7-18	Bi-metal	5	
B-16841		Metal plaka için 3-8mm Boru ve profiller için 10-100mm, hızlı kesim	152	12	Bi-metal	5	
B-16776		Metal plaka için 3-8mm Boru ve profiller için 10-175mm, hızlı kesim	225	14	Bi-metal	5	
B-05044		Demir dışı metaller, alüminyum, plastik, Çivili Ahşabın hızlı kesimi için Çelik(demir/çelik:5-8mm, plastik,ahşap:5-77mm)	152	6-11	Bi-metal	5	
B-05169		İnce metal için: 1.5-4mm Demir boru için: 100mm ve daha küçük çaplar için	152	18	Bi-metal	5	
B-16782		Metal plaka için 1.5-4mm Boru ve profiller için 5-175mm, hızlı kesim	225	18	Bi-metal	5	
B-16835		Metal plaka için 0.7-3mm Boru ve profiller için 5-100mm, hassas kesim	152	24	Bi-metal	5	
B-43169		Metal plaka için 0.7-3mm Boru ve profiller için 5-175mm, hassas kesim	225	24	Bi-metal	5	
B-43131		Ağır hizmet metal işlerinde sert metal plaka için 3-8mm Sert, kalın kapalı boru ve profiller için 100mm ve daha küçük çaplar	152	14+18	Bi-metal	5	
B-43175		Ağır hizmet metal işlerinde sert metal plaka için 3-8mm Sert, kalın kapalı boru ve profiller için 175mm ve daha küçük çaplar	228	14+18	Bi-metal	5	
B-43206		Ağır hizmet metal işlerinde sert metal plaka için 3-8mm Sert, kalın kapalı boru ve profiller için 250mm ve daha küçük çaplar	305	14+18	Bi-metal	5	
B-43153		Ağır hizmet metal işlerinde sert metal plaka için 2-10mm Sert, kalın kapalı boru ve profiller için 100mm ve daha küçük çaplar	152	10-14	Bi-metal	5	
B-43197		Ağır hizmet metal işlerinde sert metal plaka için 2-10mm Sert, kalın kapalı boru ve profiller için 175mm ve daha küçük çaplar	225	10-14	Bi-metal	5	
B-43228		Ağır hizmet metal işlerinde sert metal plaka için 2-10mm Sert, kalın kapalı boru ve profiller için 250mm ve daha küçük çaplar	305	10-14	Bi-metal	5	
B-31865		Orta ve kalın metal plakalar için: 3-8mm Demir boru ve profil için: 5-175mm	228	14-18	Bi-metal	5	
B-05153		Ahşabın hızlı kesimi için	203	6-10	HCS	5	
B-05175		Çivili Ahşap için: 10-100mm Fiberglass: 8-50 mm	152	6	Bi-metal	5	
B-54259		Palet tamiri, çivi ahşap için 5-150mm Sac, boru ve alüminyum profiller için 3-12mm (vernikli - ıslak ve yüksek nemli ortamlarda)	200	10	Bi-metal	200	
B-54265		Palet tamiri, çivi ahşap için 5-150mm Sac, boru ve alüminyum profiller için 3-12mm (verniksiz - kuru ve nemsiz ortamlarda)	200	10	Bi-metal	200	
B-54271		Palet tamiri, çivi ahşap için 5-175mm Sac, boru ve alüminyum profiller için 3-12mm (vernikli - ıslak ve yüksek nemli ortamlarda)	225	10	Bi-metal	200	
B-54287		Palet tamiri, çivi ahşap için 5-175mm Sac, boru ve alüminyum profiller için 3-12mm (verniksiz - kuru ve nemsiz ortamlarda)	225	10	Bi-metal	200	
B-31843		Palet tamiri, çivi ahşap için 5-100mm Sac, boru ve alüminyum profiller için 3-12mm	152	10	Bi-metal	5	
B-31859		Ağaç, çivili ahşap ve paletler için 5 - 75 mm Metal boru alüminyum profiller 3-12 mm	228	10	Bi-metal	5	
B-10637		Gazbeton, Metal / Çivili ahşap, sunta kesimi için (10-250mm arası), Plastik/Güçlendirilmiş cam elyafı, polyester, Metal profil kesimi için (5-60mm)	305	5-8	Bi-metal	3	
B-43240		Metal ve Çivili ahşap için 5-100mm Alüminyum, profil için 3-10mm Plastik için 3-100mm. Esnek testere	152	10-14	Bi-metal	5	
B-43262		Metal ve Çivili ahşap için 5-175mm Alüminyum, profil için 3-10mm Plastik için 3-175mm. Esnek testere	225	10-14	Bi-metal	5	
B-43234		Metal, Çivili Ahşap, Sunta, Masif, Plastik 10-100mm Yıkım işleri için idealdir.	152	5-8	Bi-metal	5	
B-43256		Metal, Çivili Ahşap, Sunta, Masif, Plastik 10-175mm Yıkım işleri için idealdir.	225	5-8	Bi-metal	5	
B-43278		Metal, Çivili Ahşap, Sunta, Masif, Plastik 10-235mm Yıkım işleri için idealdir.	305	5-8	Bi-metal	5	

ÖZEL KILIÇ TESTERE BİÇAKLARI

KOD	BİÇAK TIPI	KULLANIM ALANI	TÜM UZUNLUK (mm)	İNÇ BAŞI DIŞ	BİÇAK MATERYALI	PAKET İÇİ
B-49834		Metal, Çivili Ahşap, Sunta, Masif, Takviyeli Plastik, Cam Elyaf, Sandviç Panel 10-100mm Yıkım işleri için kullanılır.	152	6-8	TC/HM	1
B-49840		Metal, Çivili Ahşap, Sunta, Masif, Takviyeli Plastik, Cam Elyaf, Sandviç Panel 10-175mm Yıkım işleri için kullanılır.	228	6-8	TC/HM	1
B-49856		Metal, Çivili Ahşap, Sunta, Masif, Takviyeli Plastik, Cam Elyaf, Sandviç Panel 10-250mm Yıkım işleri için kullanılır.	305	6-8	TC/HM	1
B-51312		Paslanmaz çelik plakalar için: 2-4mm Paslanmaz çelik boru için: 125mm ve daha küçük çaplar Cam Elyaf	200	18	TC/HM	2
B-07250		Paslanmaz çelik plakalar için: 2-4mm Paslanmaz çelik boru için: 80mm ve daha küçük çaplar Cam Elyaf	152	18	TC/HM	2
B-31871		Döküm çelik boru 150mm ve daha küçük çaplar, Kiremit 10-175mm, FRP/Epoksi 3-175mm	228	-	Elmas	2
B-52118		Elyaf yalıtım malzemesi, cam yünü, taş yünü için 175mm ve daha küçük çaplar.	225	-	HCS	2
B-52124		Elyaf yalıtım malzemesi, cam yünü, taş yünü için 250mm ve daha küçük çaplar.	300	-	HCS	2
B-52130		Elyaf yalıtım malzemesi, cam yünü, taş yünü için 300mm ve daha küçük çaplar.	400	-	HCS	1
B-10609		10-250mm arası kalınlıktaki buz ve donmuş malzeme kesimi için	305	3	Paslanmaz Çelik	1
B-30564		10-175mm arası kalınlıktaki buz ve donmuş malzeme kesimi için	228	6	Paslanmaz Çelik	1
B-10394		Ytong, Gazbeton, Tuğla ve kiremit gibi yapı malzemeleri kesimi için	305	2	-	1

DWT310PT2 SOMUN KESME İÇİN BİÇAKLAR

KOD	CIVATA ÖLÇÜSÜ	UZUNLUK (mm)	BİÇAKTÜRÜ
764362-7	M16	35	Somun Tutucu
764416-0	M16	36	Civata Kesici
764367-7	M16	81	Somun Tutucu
764356-2	M16	82	Civata Kesici
764406-3	M16	100	Somun Tutucu
764400-5	M16	100	Civata Kesici
764361-9	M20	37	Somun Tutucu
764417-8	M20	38	Civata Kesici
764363-5	M20	83	Somun Tutucu
764357-0	M20	84	Civata Kesici
764408-9	M20	100	Somun Tutucu
764402-1	M20	100	Civata Kesici
153909-6	M22	39	Somun Tutucu
764418-6	M22	39	Civata Kesici
764364-3	M22	85	Somun Tutucu
764352-0	M22	85	Civata Kesici
764410-2	M22	100	Somun Tutucu
764404-7	M22	100	Civata Kesici




Somun Tutucu



Civata Kesici


FREZE BİÇAKLARI

Düz Kanal Bıçağı



KOD	D	A1	L1	L2
D-09260	6	8	50	18
D-09167	6	6	50	18
D-09313	6	20	50	15
D-07892	12	12	60	30
D-10182	12	10	60	25

"U" Kanal Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-09329	6	6	50	8	3

Tek Kenar Alma Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2	L3
D-10578	8	8	60	20	35
D-09335	6	6	60	18	28
D-10584	12	12	60	20	35

Çift Kenar Alma Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2	L3	L4
D-09341	6	6	70	40	12	14

Lambiri Açma Bıçağı




KOD	D	A1	A2	L1	L2	L3
D-12011	8	41	22	61	4	19
D-12027	12	38	27	61	4	20

Köşe Yuvarlama Bıçağı




KOD	D	A1	A2	L1	L2	L3	R1
D-09357	6	20	8	45	10	4	4
D-09363	6	25	9	48	13	5	8

Kenar alma ucu



KOD	D	A1	L1	L2	L3	B
D-09385	6	20	50	13	5	45dg

Kordon Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-09400	6	20	43	8	4
D-09416	6	25	48	13	8

Kordon Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2
D-09472	6	10	50	20

Rulmanlı Kordon Bıçağı




KOD	D	A1	A2	L1	L2	L3	R1
D-09444	6	21	8	40	10	3.5	6

Rulmanlı Kenar Alma Bıçağı



KOD	D	A1	A2	L1	L2	B
D-09488	6	26	8	42	12	45dg
D-09494	6	20	8	41	11	60dg
793072-9	12	30	20	55	20	12dg

Rulmanlı Kordon Bıçağı (Dış Bükey)



KOD	D	A1	A2	L1	L2	L3	R1
D-09525	6	20	12	40	10	5.5	4
D-09547	6	26	12	42	12	4.5	7

Rulmanlı Kordon Bıçağı (İç Bükü)




KOD	D	A1	A2	L1	L2	L3	R1
D-09553	6	20	18	40	10	5.5	3
D-09569	6	26	22	42	12	5	5

Rulmanlı Kordon Bıçağı (Çift Kavisli)




KOD	D	A1	A2	L1	L2	R1	R2
D-09575	6	20	8	40	10	2.5	4.5
D-09581	6	26	8	42	12	3	6

Çift Rulmanlı Kordon Bıçağı




KOD	D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R1
793073-7	12	35	27	19	70	11	3.5	3

Konik Kenar Alma Bıçağı




KOD	C	A	B	D
D-12326	6	14.5	9.5	32

Alüminyum




KOD	D	A1	L1	L2
D-19009	6	6.5	60	15

Yiv Açma Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2
793068-0	12	20	55	6

Dalma Düz Kanal Bıçağı (Tek Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2
D-47379	8	3	51	13
D-47385	8	4	51	13
D-47391	8	5	48	13
D-47400	8	6	50.8	19
D-47416	6	6	50.8	19

Rulmanlı Kenar Alma Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2
D-47690	6	9.5	66.9	26
D-47709	6	12.7	56	13
D-47715	6	12.7	68.5	26
D-47721	8	9.5	67	26
D-47737	8	12.7	55.7	13
D-47743	8	12.7	68.5	26

Dalma Düz Kanal Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2
D-47422	6	6	48	16
D-47438	6	6	57	25
D-47444	6	8	51	19
D-47450	6	8	57.4	25.4
D-47466	6	10	57.4	25.4
D-47472	6	12	64	32
D-47488	6	14	51	19
D-47494	6	20	51	19
D-47503	8	6	48	16
D-47519	8	6	51	19
D-47525	8	8	51	19
D-47531	8	10	51	19
D-47547	8	12	51	19
D-47553	8	14	51	19
D-47569	8	16	51	19
D-47575	8	18	51	19
D-47581	8	20	51	19
D-47597	8	22	57.2	25.4
D-47606	8	24	57	25.4
D-47612	12	8	70	25
D-47628	12	10	70	25.4
D-47634	12	12	73	32
D-47640	12	14	73	32
D-47656	12	16	73	32
D-47662	12	19	73	32
D-47678	12	22	73	32
D-47684	12	25	73	32

Rulmanlı Kenar Alma Bıçağı (Üç Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2
D-47765	12	12.7	91.4	38

Panel Kenar Alma Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2
D-47771	6	6.35	65	19
D-47787	8	6.35	65	19
D-47793	12	9.5	75	26

Silindirik Kanal Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48119	8	9.5	41.3	8.3	4.8
D-48125	8	12.7	44.5	11.4	6.4
D-48131	8	15.9	47.6	14.8	7.9
D-48147	8	19	50.8	18.2	9.5

Klasik Dalma Kesme Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48206	8	12.7	42	10	2.4
D-48212	8	19	44.7	12.7	4
D-48228	12	25.4	54	16	5.6
D-48234	12	31.8	57	19	8.7

Rulmanlı Yuvarlak Profil Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48290	6	19	53.4	9.5	3.2
D-48309	6	20.6	58.6	10	4
D-48315	6	25.4	56.5	13.5	6.35
D-48321	6	28.6	57.3	14.5	7.9
D-48337	6	31.8	59.7	16.7	9.5
D-48343	8	17.3	51	8	2.3
D-48359	8	19	53.4	9.5	3.2
D-48365	8	20.7	52.3	10	4
D-48371	8	22.2	55	12.7	4.8
D-48387	8	25.4	56.5	13.5	6.35
D-48393	8	28.6	57.3	14.5	7.9
D-48402	8	31.8	59.7	16.7	9.5
D-48418	8	38.1	62	19	12.7
D-48424	12	50.8	76.2	25.4	19

Dalma "U" Kanal Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-47802	6	6.35	44.5	12.7	3.2
D-47818	6	9.5	44.5	12.7	4.8
D-47824	6	12.7	51	19	6.35
D-47830	8	6.35	44.5	12.7	3.2
D-47846	8	9.5	44.5	12.7	4.8
D-47852	8	12.7	51	19	6.35

Kırlangıç Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	B
D-48050	8	6.35	63.5	8	7.5 dg
D-48066	8	9.5	40	9.5	9 dg
D-48072	8	12.7	45	13	14 dg
D-48088	8	15	52	14.3	15 dg
D-48094	12	19	63.4	22.2	7 dg
D-48103	12	25.4	64	22.2	14 dg

Dalma "V" Kanal Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	B
D-47868	6	12.7	44.7	12.7	90dg
D-47874	6	12.7	48	16	60dg
D-47880	6	19	47.6	16	90dg
D-47896	8	12.7	44.7	12.7	90dg
D-47905	8	15.9	44	12.7	90dg
D-47911	12	12.7	54	12.7	90dg
D-47927	12	15.9	50.8	12.7	90dg
D-47933	8	19	47.6	16	90dg
D-47949	12	19	57.3	16	90dg
D-47955	12	28.6	60.3	22.2	90dg
D-47961	8	12.7	48	16	60dg

Dalma Yarım Ay Kanal Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-47977	8	6.35	38.3	6.35	3.2
D-47983	8	7.9	40	8	4
D-47999	8	9.5	41.3	9.5	4.8
D-48000	8	12.7	41.5	10	6.35
D-48016	8	15.8	44.5	12.7	7.9
D-48022	12	15.8	54	12.7	7.9
D-48038	12	19	50.8	12.7	9.5
D-48044	12	25.4	57	16	12.7

Klasik Dalma Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48240	8	12.7	41.5	9.5	2
D-48256	8	19	43.1	11	3.2

"S" Dalma Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48181	8	19	42.4	11	3.2
D-48197	8	31.3	47.9	16	6.35

Yuvarlak Dalma Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48153	8	19	44.7	12.7	6.35
D-48169	8	25.4	47.6	16	9.5
D-48175	8	38.1	60.3	28.6	12.7

Rulmanlı Klasik Dalma Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48262	8	22	54	13	3.2

Çift Yuvarlak Profil Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48577	8	28,6	50,8	12,7	4

Rulmanlı Lamba Açma Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	A2	L1	L2
D-48739	8	31,8	9,5	54,6	12,2
D-48745	12	31,8	9,5	60,8	12,2

Rulmanlı Profil Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48804	6	25,4	52,5	9,5	3,2
D-48810	6	28,6	55,3	13	4
D-48751	8	28,6	55,3	13	4
D-48767	8	38,1	60	17,5	6,35

Korniş Profil Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48278	6	19	42,5	9,5	3,2
D-48284	6	25,4	45,5	13,5	6,35

Çift Rulmanlı Kenar Süsü Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48826	8	25,4	61,2	13	4,8

Balık Küpeşte Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48832	8	19	4,7	67,1	26
D-48848	12	28,6	7,9	90,2	41

Rulmanlı Profil Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48430	6	17	49,1	8	2,3
D-48446	6	19	51,6	9,5	3,2
D-48452	6	20,3	50,5	10	4
D-48468	6	22,2	53,2	12,7	4,8
D-48474	6	28,6	55,5	14,5	7,9
D-48480	8	17,3	49,1	8	2,3
D-48496	8	19	51,6	9,5	3,2
D-48505	8	20,7	50,5	10	4
D-48511	8	22,2	53,2	13	4,8
D-48527	8	25,4	54,7	13,5	6,35
D-48533	8	28,6	55,5	14,5	7,9
D-48549	8	31,8	57,9	17	9,5
D-48555	8	38,1	60,2	19	12,7
D-48561	12	50,8	74,5	25,4	19

Rulmanlı Konik Kenar Alma Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	B
D-48658	6	25,4	51	11	45dg
D-48664	6	22,2	56,1	12,7	25dg
D-48670	8	30,2	54,5	12,7	45dg
D-48686	8	31,8	55,1	13,5	45dg
D-48692	8	34,9	58,8	16	45dg
D-48701	8	41,3	58,9	20	45dg
D-48717	12	44,5	68,6	22,6	45dg
D-48723	12	50,8	70,9	27	45dg

Rulmanlı Kenar Yuvarlama Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	A2	L1	L2
D-48773	8	31,8	55,6	12,7	4,8
D-48789	8	38,1	58,9	16	6,35

Rulmanlı Profil Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	A2	L1	L2
D-48795	6	25,4	53,7	12,7	4,8

Rulmanlı Kenar Kalıp Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48854	12	44,5	15,9	79,2	28,6

Rulmanlı Multi Profil Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48860	8	34,9	11,1	69,4	26
D-48876	12	57,2	22,2	102,6	47,5

Rulmanlı Rustik Çerçeve Kapak Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2
D-48882	12	41	78,5	23,4
D-48898	12	41	78,5	23,4

Ters Çevrilebilir Eklem Bıçağı Düz Profil (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	A2	L1	L2
D-48913	8	30,1	6,35	57,2	25,4
D-48929	12	41,3	7,9	76,2	25,4

Yiv Açma Bıçağı - Üç Kanatlı (Üç Bıçak)




KOD	D	A1	A2	L1	L2
D-48941	8	47,6	12,7	59	2
D-48957	8	47,6	12,7	59	2,5
D-48963	8	47,6	12,7	59	3
D-48979	8	47,6	12,7	59	4
D-48985	8	47,6	12,7	59	5
D-48991	8	47,6	12,7	59	5,5

Oluk Açma Bıçağı (Dört Bıçak)




KOD	D	A1	A2	L1	L2
D-48935	12	41	8,5	71	19

Fital Bıçağı (Çift Bıçak)



KOD	D	A1	L1	L2
D-48907	8	9,5	48	10,5



AŞINDIRICI ve KESİCİ TAŞLAR

FLEX TAŞLAR



KOD	ÖLÇÜLER(mm)	KALİTE	MALZEME	TİP	KUTU
D-75524-50	115x1.0	WA46R	İnox Kesme	Düz	50
D-18661	115x2.5	A30S	Metal Kesme	Düz	50
D-75530-50	125x1.0	WA46R	İnox Kesme	Düz	50
D-18677	125x2.5	A30S	Metal Kesme	Düz	50
D-18683	180x2.5	A30S	Metal Kesme	Düz	50
D-18568	115x3	A30S	Metal Kesme	Bombeli	25
D-18574	125x3	A30S	Metal Kesme	Bombeli	25
D-18580	180x3	A30S	Metal Kesme	Bombeli	25
D-18596	230x3	A30S	Metal Kesme	Bombeli	25
D-18714	115x3	C30S	Taş Kesme	Düz	50
D-18720	125x3	C30S	Taş Kesme	Düz	50
D-18611	115x3	C30S	Taş Kesme	Bombeli	25
D-18627	125x3	C30S	Taş Kesme	Bombeli	25
D-18633	180x3	C30S	Taş Kesme	Bombeli	25
D-18649	230x3	C30S	Taş Kesme	Bombeli	25
D-18764	115x1.2	WA60T	İnox Kesme	Düz	100
D-18770	125x1.2	WA60T	İnox Kesme	Düz	100
D-18786	180x2	WA36R	İnox Kesme	Düz	50
D-18792	230x2	WA36R	İnox Kesme	Düz	50
D-18817	115x1.2	WA60T	İnox Kesme	Bombeli	10
D-18823	125x1.6	WA46S	İnox Kesme	Bombeli	25
D-18839	180x2	WA36R	İnox Kesme	Bombeli	25
D-18845	230x2	WA36R	İnox Kesme	Bombeli	25
10'lu İNOX KESME SETLERİ					
D-18764-10	115x1.2	WA60T	İnox Kesme	Düz	10
D-18770-10	125x1.2	WA60T	İnox Kesme	Düz	10

METAL KESME TAŞLARI



A-05044 / A-01367



B-64565-25



B-20775-25
D-41551-5

KOD	ÖLÇÜLER(mm)	KALİTE	MALZEME	TİP	KUTU
D-41551-5	305x3.0x25.4	A30R	Metal Kesme	Düz	5
B-20775-25	355x3.0x25.4	A30Q	Metal Kesme	Düz	25
A-05044	355x3.0x25.4	A36P	Metal Kesme	Düz	25
B-64565-25	355x2.8x25.4	A30P	İnox Kesme	Düz	25
A-01367	405x3.0x25.4	A36P	Metal Kesme	Düz	5

XLOCK



Tuğla, beton, granit ve mermer kesimi için uygundur.

Kalite ★★★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ
E-02060	115	1.6	7.0	22.23	Mavi
E-02076	125	1.6	7.0	22.23	Mavi



Herhangi bir alet kullanmadan basitçe flex taş takma ve çıkarma işlemi yapılarak iş verimliliğini artırır. Taşlama makinasına normal göbeğe flex taş takılması ile karşılaştırıldığında takma, sökme süresinde önemli ölçüde tasarruf sağlanır. Somun, Flanş ve Anahtar gerekmez.

KOD	ÖLÇÜLER(mm)	KALİTE	MALZEME	TİP	KUTU
E-00365	115x6.0	A36P	Metal Taşlama	Düz	25
E-00371	115x6.0	WA36N	Inox Taşlama	Düz	25
E-00387	115x1.2	A60T	Inox Kesme	Düz	50
E-00393	125x6.0	A36P	Metal Taşlama	Düz	25
E-00402	125x6.0	WA36N	Inox Taşlama	Düz	25
E-00418	125x1.2	A60T	Inox Kesme	Düz	50

ZIMPARA MOTORU TAŞLARI



B-51904
B-51910
B-51895



B-51926
B-51960



B-51932
B-51976



B-51948
B-51954

KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KUM	MODEL
B-51904	150x16x12.7	A36M	GB602W
B-51910	150x16x12.7	A60M	GB602W
B-51932	150x16x12.7	GC120H	GB602W
B-51895	150x6.4x12.7	A60M	GB602W
B-51926	150x16x12.7	WA60K	GB602W
B-51948	205x19x15.88	A36P	GB801
B-51954	205x19x15.88	A60P	GB801
B-51976	205x19x15.88	GC120H	GB801
B-51960	205x19x15.88	WA60K	GB801

FLAP DİSKLER

Zirkonyum Oksit Taneli Flap Diskler: Paslanmaz çelik, inoks, metal ve demir içermeyen metaller gibi malzemelerin zımparalanması ve polisaj işlemlerinde idealdir.

KOD	ÖLÇÜLER(mm)	MALZEME	KUM
D-63747	115x22.23	İnox / Metal	Z40
D-63753	115x22.23	İnox / Metal	Z60
D-63769	115x22.23	İnox / Metal	Z80
D-63775	115x22.23	İnox / Metal	Z120

NAYLON FIRÇALAR

NAYLON ÇANAK FIRÇA

(Ahşap, Metal, PVC için)



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	MİL ÇAPI (mm)	KUM
D-45509	50	6	80
D-45537	50	6	240

NAYLON DAR FIRÇA


(Ahşap, Metal, PVC için)



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	MİL ÇAPI (mm)	KUM
D-45674	19	6	80
D-45711	19	6	240

NAYLON DAİRE FIRÇA


(Ahşap, Metal, PVC için)



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	MİL ÇAPI (mm)	KUM
D-45571	50	6	80
D-45624	50	6	240

NAYLON FLAP FIRÇA

(Ahşap, Metal, PVC için)



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	MİL ÇAPI (mm)	KUM
D-45749	100	6	80
D-45755	100	6	240

TEL FIRÇALAR

Metal için
Tel kalınlığı 0.3mm



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	MİL ÇAPI (mm)
D-39914	50	6
D-39964	50	6
D-40010	19	6

4'lü TEL FIRÇA SETİ

Metal için
Tel kalınlığı 0.3mm



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	MİL ÇAPI (mm)	MODEL
D-65729	63	6	ÇANAK
	75	6	ÇANAK
	75	6	DAİRE
	100	6	DAİRE

ÇANAK FIRÇALAR



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KULLANIM	TİP
D-29561	115xM14x2	Boru İçi Temizleme	Daire
D-29577	125xM14x2	Boru İçi Temizleme	Daire
D-24072	60xM14x2	Pas Kazma	Dalgali Telli
D-24094	75xM14x2	Pas Kazma	Dalgali Telli
D-29284	100xM14x2	Pas Kazma	Dalgali Telli
D-24119	60xM14x2	Kaynak Temizlik	Burma Telli Konik
D-24131	75xM14x2	Kaynak Temizlik	Burma Telli Konik
D-24153	60xM14x2	Kaynak Temizlik	Burma Telli Dik
D-29290	100xM14x2	Kaynak Temizlik	Burma Telli Dik
D-39746	60xM14x2	Ahşap İşleri	Dalgali Telli-Sarı
D-39768	75xM14x2	Ahşap İşleri	Dalgali Telli-Sarı
D-39805	100xM14x2	Ahşap İşleri	Dalgali Telli-Sarı
D-39861	100xM14x2	Kaynak Temizlik	Burma Telli -Geniş
D-39849	115xM14x2	Kaynak Temizlik	Dalgali Telli-Geniş
D-39883	115xM14x2	Kaynak Temizlik	Burma Telli -Geniş

AŞINDIRICI AKSESUARLARI

BANT ZIMPARALAR

Model: 9902, 9903 için

KOD	ÖLÇÜLER(mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794119-2	76 x 533	WA40	10 Adet
794120-7	76 x 533	WA60	10 Adet
794121-5	76 x 533	WA80	10 Adet
794122-3	76 x 533	WA100	10 Adet
794123-1	76 x 533	WA120	10 Adet
794124-9	76 x 533	WA150	10 Adet
794125-7	76 x 533	WA240	10 Adet

Model: 9920 için

KOD	ÖLÇÜLER(mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794237-6	76 x 610	WA40	10 Adet
794238-4	76 x 610	WA60	10 Adet
794239-2	76 x 610	WA80	10 Adet
794240-7	76 x 610	WA100	10 Adet
794241-5	76 x 610	WA120	10 Adet
794242-3	76 x 610	WA150	10 Adet
794243-1	76 x 610	WA180	10 Adet
794244-9	76 x 610	WA240	10 Adet

Model: 9910, 9911 için

KOD	ÖLÇÜLER(mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794552-8	76 x 457	WA40	10 Adet
794555-2	76 x 457	WA150	10 Adet
794556-0	76 x 457	WA180	10 Adet
794557-8	76 x 457	WA240	10 Adet



Model: GV7000C, SA7000C için

KOD	ÇAP (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
B-14526	125	C24	10 Adet
794095-0	180	C80	10 Adet
794220-3	180	C100	10 Adet
794221-1	180	C120	10 Adet

BANT ZIMPARALAR



Model: DSL800 için

KOD	ÇAP (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
B-68389	225	40	25 Adet
B-68395	225	80	25 Adet
B-68404	225	120	25 Adet
B-68410	225	180	25 Adet
B-68426	225	320	25 Adet

Köşe ve düz yüzeylerde raspalama işlemlerinde idealdir.

DISK ZIMPARALAR



Model: BO5010, BO5030, BO5021, BO5030, BO5041 için (Hazır delikli ve cırtlı modeller)

KOD	ÇAP(mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794542-1	125	60	10 Adet
794543-9	125	80	10 Adet
794544-7	125	120	10 Adet
794545-5	125	180	10 Adet
794546-3	125	240	10 Adet

Model: BO6030, BO6040 için (Hazır delikli ve cırtlı modeller)

KOD	ÇAP (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794607-9	150	40	10 Adet
794608-7	150	60	10 Adet
794609-5	150	80	10 Adet
794610-0	150	120	10 Adet
794611-8	150	180	10 Adet
794612-6	150	240	10 Adet
794613-4	150	400	10 Adet

15 delikli Çok Amaçlı Zımpara

Model: BO6030, BO6040, BO6050 için (Hazır delikli ve cırtlı modeller)

Ahşap, Boya, Vernik, Otomotiv, Plastik ve dolgu malzemesi sıyırma işlerinde kullanılır.

KOD	ÇAP (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
B-39300	150	40	50 Adet
B-39316	150	60	50 Adet
B-39322	150	80	100 Adet
B-39338	150	100	100 Adet
B-39344	150	120	100 Adet

Model: 9032 için

KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
A-34453	9x533	A60	10 Adet
A-34469	9x533	A80	10 Adet
A-34475	9x533	A100	10 Adet
A-34481	9x533	A120	10 Adet
A-34528	6x533	A60	10 Adet
A-34534	6x533	A80	10 Adet
A-34540	6x533	A100	10 Adet
A-34556	6x533	A120	10 Adet
A-34578	13x533	A60	10 Adet
A-34584	13x533	A80	10 Adet
A-34590	13x533	A100	10 Adet
A-34609	13x533	A120	10 Adet

Model: 9403, 9404 için

KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794133-8	100 x 610	WA40	5 Adet
794134-6	100 x 610	WA60	5 Adet
794135-4	100 x 610	WA80	5 Adet
794137-0	100 x 610	WA120	5 Adet
794138-8	100 x 610	WA150	5 Adet
794222-9	100 x 610	WA180	5 Adet
794139-6	100 x 610	WA240	5 Adet

Model: 9031 için

KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
A-23852	30x533	40	10 Adet
A-23868	30x533	60	10 Adet
A-23874	30x533	80	10 Adet
A-23896	30x533	120	10 Adet

KAĞIT ZIMPARALAR



Model: BO4901, 9046 için Hazır delikli modeller

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
A-14065	115 x 280	60	10 Adet
A-14071	115 x 280	80	10 Adet
A-14087	115 x 280	100	10 Adet
A-14093	115 x 280	120	10 Adet
A-14102	115 x 280	150	10 Adet
A-14118	115 x 280	180	10 Adet
A-14124	115 x 280	240	10 Adet

Model: BO4901, 9046 için - Hazır delikli ve cırtlı modeller

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
A-14130	115 x 232	60	5 Adet
A-14152	115 x 232	100	5 Adet
A-14168	115 x 232	120	5 Adet
A-14174	115 x 232	150	5 Adet
A-14180	115 x 232	180	5 Adet
A-14196	115 x 232	240	5 Adet

Model: BO4555, BO4556, BO4557 için - Hazır delikli modeller

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794469-5	114 x 140	80	10 Adet
794215-660	114 x 140	100	10 Adet
794214-8	114 x 140	150	10 Adet

Model: BO3710 için - Hazır delikli modeller

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
A-31245 (794561-7)	93 x 228	60	10 Adet
A-31251 (794562-5)	93 x 228	80	10 Adet
A-31267	93 x 228	120	10 Adet
A-31273 (794564-1)	93 x 228	180	10 Adet
A-31289 (794565-9)	93 x 228	240	10 Adet

Model:
A: BO4555, 4556, 4557 için
B: BO4552, 4553 için
C: 4901, 9046 için
D: BO3710



KOD	ÖZELLİK
450066-4	A Kağıt zımpara delik açma plakası
163355-5	B Kağıt zımpara delik açma plakası
192523-3	C Kağıt zımpara delik açma plakası
194947-9	D Kağıt zımpara delik açma plakası

Model: Kalıp Taşlamalar için

KOD	ÖLÇÜLER (mm)	ÖZELLİKLER
741614-3	6x19	 Silindir

CİRTLİ ZIMPARALAR

Model: Avuç İçİ Titreşim Aletler için

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
P-33087	102x115	40	10 Adet
P-33093 (P-01482)	102x115	60	10 Adet
P-33102	102x115	80	10 Adet
P-33118	102x115	100	10 Adet
P-33124 (P-01513)	102x115	120	10 Adet
P-33130 (P01529)	102x115	150	10 Adet
P-33146	102x115	180	10 Adet
P-01541	102x115	240	10 Adet
P-35885 (P-01557)	102x115	320	10 Adet

Model: BO3710 için

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
A-31295	93x185	60	5 Adet
A-31304	93x185	80	5 Adet
A-31310	93x185	120	5 Adet
A-31326	93x185	180	5 Adet
794569-1	93x185	180	5 Adet
A-31332	93x185	240	5 Adet
794570-6	93x185	240	5 Adet

Model: BO4565 için

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
P-33255	Üçgen - 94	40	10 Adet
P-33261 (P-01579)	Üçgen - 94	60	10 Adet
P-33277	Üçgen - 94	80	10 Adet
P-33283	Üçgen - 94	100	10 Adet
P-33299 (P-01600)	Üçgen - 94	120	10 Adet
P-33308	Üçgen - 94	150	10 Adet
P-33314	Üçgen - 94	180	10 Adet
P-42759	Üçgen - 94	240	10 Adet
P-42765	Üçgen - 94	320	10 Adet

ZIMPARA BANT KOLLARI

Model: 9032 için



KOD	ÖLÇÜLER (mm)
125157-7	6
125158-5	9
125159-3	13



AHŞAP KAĞIT ZIMPARA


KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
D-51683	230x280	40	50 Adet
D-51699	230x280	60	50 Adet
D-51708	230x280	80	50 Adet
D-51714	230x280	100	50 Adet
D-51720	230x280	120	50 Adet
D-51736	230x280	150	50 Adet
D-51742	230x280	180	50 Adet
D-51758	230x280	240	50 Adet
D-56873	230x280	320	50 Adet
D-56889	230x280	400	50 Adet

Zımpara kağıtlarını kullanım amacına göre belirleyerek, el ile zımparalama veya altta belirtilen kullanım tablosundaki koşulları uygulayarak titreşimli makinalarda kullanabilirsiniz.

Ahşap, Sunta ve inşaat panolarında çapak alma, yüzey zımparalama ve parlatma işlemlerinde kullanıma uygundur. İhtiyaç duyduğunuzda zımpara delme plakası ile delme işlemi yapabilirsiniz.



TİTREŞİMLİ MAKİNALARDA KULLANIM TABLOSU



BEZ ve KAĞIT TOZ TORBALARI ve TUTUCULARI

KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
126738-0	Bez Toz Torbası	4100KB
122321-1	Bez Toz Torbası	UB1101, UB1103
151780-2	Bez Toz Torbası	BO3700
140115-2	Bez Toz Torbası	BO3710
166078-4	Bez Toz Torbası	BO5010, 30,41, DBO140,180, 4555, 56, 57, 65, 66
122852-0	Bez Toz Torbası	LF1000, LH1040, LS0714, LS1013, LS1040, LS1214
135222-4	Bez Toz Torbası	BO4555, 56, 57, 65, 66, BO5030
122474-6	Bez Toz Torbası	3901
123150-5	Bez Toz Torbası	PJ7000
122591-2	Bez Toz Torbası	9902, 9903, 9404, 9920
122297-2	Bez Toz Torbası	9401, 9402
122193-4	Bez Toz Torbası	PC 1100
122562-9	Bez Toz Torbası	9403
122793-0	Bez Toz Torbası	KP0800/KP0810
122230-4	Bez Toz Torbası	N1923B
193293-7	Kağıt Toz Torbası (Paket içi 5 adet)	BO5021, BO4901, BO6030, 9046, BO3710
193294-5	Kağıt Toz Torba Tutucusu	BO5021, BO4901, BO6030, 9046



ZIMPARA TABANI ve AKSESUARLARI



KOD	ÖZELLİKLER	ÖLÇÜLER (mm)	KULLANILAN MODELLER
193752-1	Cırtlı lastik zımparalama altlığı	123	BO5001
743081-8	Cırtlı kauçuk zımparalama altlığı	123	BO5010, BO5021, BO5030, BO5033, BO5041, DBO180
743060-6	Lastik taban, Cırtlı model	125	9565CV
743053-3	Lastik polisaj tabanı, Cırtlı, M14	180	9227CB, 9237CB, SA7000C
194929-1	Lastik taban, standart model	93x185	BO3700, BO3710
194930-6	Lastik taban, Cırtlı model	93x185	BO3700, BO3710
193523-6	Lastik taban, standart model	115x229	BO4901
193521-0	Lastik taban, Cırtlı model	115x229	BO4901
196685-9	Lastik taban, sert (kaba işler için)	150	BO6030, BO6040
196684-1	Lastik taban, orta (ince işler için)	150	BO6030, BO6040
196686-7	Lastik taban, yumuşak (hassas işler için)	150	BO6030, BO6040
197314-7	Lastik taban, orta (ince işler için)	150	BO6050J
197315-5	Lastik taban, sert (kaba işler için)	150	BO6050J
197316-3	Lastik taban, yumuşak (hassas işler için)	150	BO6050J
197317-1	Lastik taban polisajlama için	130	BO6050J
197928-2	Lastik taban	150	PO6000C, DPO600
199939-3	Lastik taban, yumuşak (hassas işler için)	210	DSL800
199940-8	Lastik taban, orta (ince işler için)	210	DSL800
199938-5	Lastik taban, sert (kaba işler için)	210	DSL800
743013-5	Lastik zımparalama altlığı	100	115mm
743025-8	Lastik zımparalama altlığı	120	GV5010, 6010
743015-1	Lastik zımparalama altlığı	115	125mm
794187-5	Lastik zımparalama altlığı, M14	100	115mm
743036-3	Lastik zımparalama altlığı, M16	100	115mm
743012-7	Lastik zımparalama altlığı	170	180mm

POLİSAJ AKSESUARLARI



KOD	ÖZELLİKLER	ÖLÇÜLER (mm)	KULLANILAN MODELLER
A-23282	Yün polisaj bonesi	100	Avuç taşlamalar
794173-6	Yün polisaj bonesi	100	Avuç taşlamalar
794176-0	Yün polisaj bonesi, ipli	180	9227CB, 9237CB, SA7000C
794172-8	Cırtlı yün polisaj bonesi	100	Avuç taşlamalar
192629-7	Cırtlı yün polisaj bonesi	180	9227CB, 9237CB, SA7000C
794619-2	Yün polisaj bonesi, Cırtlı	150	BO6030, BO6040, BO6050, PO6000C
794159-0	Cırlama ve parlatma süngeri, pimli	40x125	Matkaplar
794558-6	Polisaj süngeri	125	BO5021, BO5030, BO5031, BO5041
794618-4	Cıla temizleme keçesi, Cırtlı	150	BO6030, BO6040, BO6050
193470-1	Polisaj Süngeri (743053-3 Ped ile kullanılır.)	190	9227CB, 9237CB, PV 7000C, SA7000C
794614-2	Cırtlı yüzey temizleme keçesi 100 Kum (1 paket / 5 adet)	150	BO6030, BO6040
794615-0	Cırtlı yüzey temizleme keçesi 240 Kum (1 paket / 5 adet)	150	BO6030, BO6040
794616-8	Cırtlı yüzey temizleme keçesi 800 Kum (1 paket / 5 adet)	150	BO6030, BO6040


AHŞAP KAĞIT ZIMPARA

No	KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
1	193449-2	Toz Toplama Kapağı	3706
2	417853-4	Toz Toplama Aparatı	4350, 4351, DJV180
3	192419-8	Hortum Bağlantısı	5103R, 5903R
3	192420-3	Hortum Bağlantısı	5704R
3	193068-4	Hortum Bağlantısı	N5900B
4	198981-1	Toz Kabı	HR2651
4	196163-9	Toz Kabı	BHR,DHR242
5	196165-5	Toz Filtre	BHR,DHR242
6	195173-3	Amortisörlü Toz Kabı	DHR242,HR2600,2610,2300,2630
7	195896-3	Toz Emme Sistemi (Toz Kabı + Filtre)	DHR242
8	194415-2	Hortum Bağlantısı	DSS501,DSS500
8	452237-9	Hortum Bağlantısı	HS300D,HS301D
10	416368-8	Hortum Dirseği	KP0810C, KP0800,DKP180
10	JPA122194	Hortum Dirseği	N1900B,N1923B
11	JM27000090	Hortum Ağzı	MLT100
12	181572-5	Hortum Ağzı	N1900B, N1923B
13	JPA122275	Ara Bağlantı	N1900B,N1923B
14	194733-8	Şeffaf Hortum Ağzı	RP0900,RT0700C
14	193379-7	Şeffaf Hortum Ağzı	1110C
14	194934-8	Şeffaf Hortum Ağzı	RP1800,RP2301FC
15	191750-9	Flexible Hortum Seti 95 cm	UB1101
15	196643-5	Flexible Hortum Seti 95 cm	UB1103
16	410872-9	Düz Boru Bağlantı Aparatı	UB1101,UB1103
16	192349-3	Bağlantı Aparatı	DBS180
18	412040-0	Düz Boru (16 numara ile kullanılır)	UB1101,UB1103
19	132025-7	Standart Hortum 220 mm	UB1101
19	134182-7	Uzun Hortum 430 mm	UB1101
19	123245-4	Standart Hortum 220 mm	UB1103
19	123246-2	Uzun Hortum 430 mm	UB1103
19	421905-5	Standart Hortum 220 mm	M4000 ve MT401
20	195433-3	Hortum Seti 28 mm-3.5 m	Genel Elektrikli Aletler
20	195436-7	Hortum Seti 28 mm-5 m	Genel Elektrikli Aletler
20	195437-5	Hortum Seti 28 mm-2.5 m	Genel Elektrikli Aletler
20	A-34235	Hortum Seti 28 mm-1.5 m	Genel Elektrikli Aletler
20	192278-0	Hortum Seti 28mm - 1.5m	DBS180
20	192279-8	Hortum Seti 28mm - 3m	DBS180
21	195545-2	Ön Bağlantı Parçası 38 mm	Genel
21	195546-0	Ön Bağlantı Parçası 24 mm	Genel
21	195547-8	Ön Bağlantı Parçası 22 mm	Genel
21	122652-8	Ön Bağlantı Parçası 28mm	DBS180
22	195548-6	Ara bağlantı Parçası 22-38 mm	Genel
23	194580-7	Amortisörlü Toz Kabı	DHR241,BHR262,263,HR1830
23	195180-6	Toz Toplama Kabı	DHR243,HR2610T,HR2630T
24	195866-2	Toz Emme Bağlantı Seti	SDS MAX 40,45mm sınıfı
25	192236-6	Dar Ağızlı Hortum	UB1101, UB1103
26	193472-7	Toz Emme Aparatı	SDS Plus makinalar için
27	195559-1	Sabit tabanlı toz giderme nozulu	RT0700C
28	411891-8	Köşe ağız	UB1101



AYDINLATMA AKSESUARLARI

KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
A-30673	Ampul (2'li paket)	ML121
A-83973	Ampul (2'li paket)	ML120, ML122
A-90233	Ampul (2'li paket)	BML145, DML145
A-87373	Ampul (2'li paket)	BML240
B-07303	Ampul (2'li paket)	BML184, DML184
A-30542	Ampul (2'li paket)	DML185
A-87367	Floresan tüp	ML122, BML184, DML 184
A-89333	Ultraviole tüp	ML122



Floresan tüp (ML122, BML184)



Ultraviole tüp (ML122)



Floresan tüp (2107F)



Ampul

TAŞLAMA AKSESUARLARI

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER (mm)	KULLANILAN MODEL
782423-1	Kilit somunu anahtarı	35	115,125mm
782034-2	Kilit somunu anahtarı	35	180,230mm
197610-3	Kilit somunu anahtarı	35	180,230mm
224257-1	İç emniyet flanşı (kesici taşlar için)	78	180,230mm
192227-7	Süper flanş, M14	47	Tüm Avuç Taşlamalar
195354-9	Anahtarsız kilit somunu	-	GA4540,5040,6040,4541,5041
763627-4	Konik pens	3	906, GD0601, GD0603
763620-8	Konik pens	6	906, GD0601, GD0603
193011-3	Konik pens + somun	3	GD0800C, GD0810C
193012-1	Konik pens + somun	6	GD0800C, GD0810C
193143-6	Konik pens + somun	6,35 (1/4")	GD0800C, GD0810C
192988-9	Konik pens + somun	8	GD0800C, GD0810C
763669-8	Konik pens	3	GD0602, DGD180
763670-3	Konik pens	6	GD0602, DGD180
763671-1	Konik pens	8	GD0602, DGD180
195239-9	Toz toplama diskisi		115,125mm
196845-3	Toz toplam ve kesme kalkanı		115/125 mm
193794-5	Toz toplama kalkanı + hortum adaptörü		115,125mm
194303-3	Toz toplama kalkanı + hortum adaptörü		180 mm
194044-1	Toz toplama kalkanı + hortum adaptörü		230mm
195250-1	Toz toplama diskisi		115,125mm
195385-8	Toz toplama diskisi		180,230mm
198719-4	Taşlamalar için toz bariyeri-2'li		GA Serisi Taşlamalar
193956-5	Taşlamalar için toz bariyeri-2'li		GA7010C, 12C-GA9010C, 12C
194289-1	Taşlamalar için toz bariyeri 2'li		GA7020, 30, 40-GA9020, 30, 40
193903-6	Taşlamalar için toz bariyeri 3'li		9564HR, 9565CV, PCV
194482-7	Taşlamalar için toz bariyeri 2'li		GA5010, GA6010
123144-0	Anahtarsız taşlama siperi		115mm
123145-8	Anahtarsız taşlama siperi		125mm
123146-6	Anahtarsız taşlama siperi		150mm
122846-5	Anahtarsız taşlama siperi		180mm
122847-3	Anahtarsız taşlama siperi		230mm
412010-9	Şeffaf vinil hortum		4101RH
165431-1	Derinlik ayarlı taban		4114S
147671-0	Dişli kutusu kılıfı		9227CB
418529-6	Dişli kutusu kılıfı		SA7000C



Kilit somun anahtarı



İç emniyet flanşı



Süper flanş



Anahtarsız kilit somunu

763627-4
763620-8763669-8
763670-3
763671-1

Anahtarsız kilit somunu

193011-3
193012-1
193143-6
192988-9

196845-3



Dişli kutusu kılıfı



Toz toplama diskisi

798719-4
194289-1
194482-7

193903-6



193956-5



Anahtarsız Siper

Toz toplama kalkanı
+ hortum adaptörü

Derinlik ayarlı taban

DRV 150 için AKSESUARLAR

KOD	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖLÇÜ
191C04-2		4.0 mm
199728-6		3.2 mm
199729-4		2.4 mm
199731-7		4.8 mm

DRV 250 için AKSESUARLAR

KOD	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖLÇÜ
191C03-4		4.8 mm
199725-2		6.0 mm
191F78-1		6.4 mm

MP100 için AKSESUARLAR

KOD	TE00000346	TE00000334	TE00000335	TE00000333
	Bisiklet	Yarış-Yol Bisikleti	Top v.b.	Yüzme malzemeleri
Vana Tipi				
Adaptör Tipi				
Max. Hava Basıncı	300	700	100 ve altı	50 ve altı

FREZE - DEKUPAJ - FORMİKA TIRAŞLAMA - GÖNYE TEZGAHI AKSESUARLARI

No	KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
1	193447-6	Alçıpan delici uç 6.35mm	3706
1	193445-0	Alçıpan delici uç 3.18mm	DCO180
2	763608-8	Konik pens 6.35mm	3706,3707
2	763628-2	Konik pens 12mm	RP1800, RP2301FC
2	763601-2	Konik pens 12mm	3601B
2	763618-5	Konik pens 8mm	RP0900, RT0700C
2	193178-7	Konik pens + somun 8mm	RP1110C, RP0910
2	193180-0	Konik pens + somun 6mm	RP1110C, RP0910
2	763636-3	Konik pens 6mm	RP0900, RT0700C
2	763607-0	Konik pens 6mm	3707
2	763662-2	Konik pens 6mm	3709
2	763663-0	Konik pens 6.35mm	3709
2	763677-9	Konik pens 3.18mm	DCO180
2	197038-5	Konik pens+somun 6.35mm	DCO180
3	763606-2	İç pens halkası 6mm	3706, 3707, 3709
3	763801-4	İç pens halkası 6mm	3601B, 3612, 3612C, RP1800, RP2301FC
3	763804-8	İç pens halkası 8mm	3601B, 3612, 3612C, RP1800, RP2301FC
4	122343-1	Rulmanlı kenar dayama gönyesi	3601B
4	122703-7	Rulmanlı kenar dayama gönyesi (Açı ayarlı)	3707, 3709, RT0700C
4	123022-4	Rulmanlı kenar dayama gönyesi	RP1800, RP2301FC
4	STEX122385	Rulmanlı kenar dayama gönyesi	RP0900/ *RT0700C (*195563-0 ile birlikte kullanılır.)
5	164834-6	Kenar dayama gönyesi	RP0900, RP0910, RT0700C, RP1110C
5	122391-0	Kenar dayama gönyesi	3707, RT0700C
5	123029-0	Kenar dayama gönyesi	3601B
5	123058-3	Kenar dayama gönyesi	3606
5	342428-9	Kenar dayama gönyesi	3612BR, RP1800, RP2301FC
5	122704-5	Kenar dayama gönyesi	3709
5A	122700-3	Kenar dayama gönye tutucu	RP1800, RP2301FC
6	195333-7	Kenar dayama gönyesi	HS301
6	164367-1	Kenar dayama gönyesi	N5900B
6	165084-6	Kenar dayama gönyesi	5903R, 5103R
6	165447-6	Kenar dayama gönyesi	SP6000
6	164095-8	Kenar dayama gönyesi	4105KB, 4131, 4101RH, HS300, HS6100, 7601, 5704R
7	164113-2	Kenar dayama gönyesi	4300BA ve BV
7A	195136-9	Mikro ayarlı kenar gönye kılavuzu	RP1800, RP2301FC, RP0900, RP0910, RP1110C, *RT0700C (*195563-0 ile birlikte kullanılır.)
8	193516-3	Kenar dayama gönyesi ve daire kesim seti	4350T ile 4351CT arası, DJV180
8	192732-4	Daire Kılavuz seti	Dekupaj makinaları için
9	193448-4	Daire Kılavuz seti	3706
10	194579-2	Freze ray bağlantı adaptörü	RP0900, 1110C, 1800, 2301FC, RT0700C
10	193517-1	Kılavuz ray bağlantı adaptörü	4350, 4351, DJV180
10	198673-2	Kılavuz ray bağlantı adaptörü	4100KB
10	197462-2	Kılavuz ray bağlantı adaptörü	HS6601
10	197005-0	Kılavuz ray bağlantı adaptörü	HS7601
11	123544-4	Formika tıraşlama ayarlı (Şeffaf)	3707
11	194268-9	Formika tıraşlama ayarlı (Şeffaf)	3709
11	198985-3	Formika tıraşlama ayarlı (Şeffaf)	DRT50
12	193904-4	Yiv açma taban seti	3707
13	196613-4	Tek el kenar alma ayarlı	RT0700C, DRT50
13	413149-1	Tek el kenar alma tabla kılıfı	RT0700C
14	195563-0	Çift el kenar alma ayarlı	RT0700C
14	450819-1	Çift el kenar alma tabla kılıfı	RT0700C
15	198987-9	Açılı kenar alma ayarlı	RT0700C
15	413150-6	Açılı kenar alma tabla kılıfı	RT0700C
16	195562-2	Dar köşe alma ayarlı	RT0700C
16	413148-3	Dar köşe alma tabla kılıfı	RT0700C
17	122538-6	Dikey sabitleme aparatı	LS1013/L
17	122536-0	Dikey sabitleme aparatı	LS1040
17	122571-8	Dikey sabitleme aparatı	LS0714, DLS714
17	122854-6	Dikey sabitleme aparatı	LS1016, LS1216, LS1219
17	192625-5	Dikey sabitleme aparatı	LH1040
18	122563-7	Yatay sabitleme aparatı	LS1040, LH1040
18	122567-9	Yatay sabitleme aparatı	LS0714, DLS714
18	122930-6	Yatay sabitleme aparatı	LS1216, LS1219
18	122470-4	Yatay sabitleme aparatı	LS1016, LS1013
19	192622-1	Kartonpiyer dayama seti (ikili)	LS1040, LH1040
19	192669-5	Kartonpiyer dayama seti (ikili)	LS1016
19	195253-5	Kartonpiyer dayama seti (ikili)	LS1216, LS1219
20	198688-9	Tekerleksiz tezgah	LS1016, LS0815, LS1019, LS1216, LS1219, LS1040, DLS714, DLS111, LH1040, MLS100
21	194943-7	Uzatma destekli tezgah seti (Tekerlekli)	LS0714, LS1040, LS1018L
22	198687-1	Uzatma destekli tezgah seti (Tekerlekli)	DLS111, DLS714, LS0714, LS0815FL, LS1018L, LS1019, LS1040, LS1219



ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ

LİTYUM - İYON
AKÜLÜ ALETLER

BAHÇE GRUBU

ENDÜSTRİYEL
TEMİZLİK MAKİNALARI

ÖLÇÜ ALETLERİ

MAKİTA
AKSESUARLAR

FREZE - DEKUPAJ - FORMİKA TIRAŞLAMA - GÖNYE TEZGAHI AKSESUARLARI

No	KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
22	JM21000300	Uzatma sehpa	LB1200F
23	JM27000300	Tekerlekli tezgah (Model no: WST03)	MLT100
24	122730-4	Açılı destek kolu	LF1000
24	122735-4	Açılı destek kolu	2704
25	122729-9	Ayarlı kenar desteği	LF1000
25	122740-1	Ayarlı kenar desteği	2704
26	417852-6	Taban koruyucu	Tüm dekupaj modelleri için
27	782401-1	Anahtar 20mm	3901
28	JM21000320	Daire kesme Bağlantısı	LB1200F
29	122785-9	Kenan gönye	KP0810C
-	343577-5	Şablon kılavuzu 8x10x9.5	3707/3709/RT0700C
30	164775-6	Şablon kılavuzu 9x11x13	RP0900/RP1800 RP2301FC/RT0700C
30	165366-6	Şablon kılavuzu 14x17x20	RP0900/RP1800 RP2301FC/RT0700C
31	165365-8	Şablon kılavuzu 14x17x20	RP0910/RP1110C
31	193331-5	Şablon kılavuzu 9x11x11.5	RP910/RP1110C
32	191455-1	Kenan gönye	N1923B
33	192557-6	Bıçak koruyucu	4326 VE 4327 Hariç Dekupajlar
33	192733-2	Bıçak koruyucu	4326,4327,4328
34	195055-9	Kenar gönye	N1923B,KP0800,DKP180
35	JM21000330	Zımparalama aparatı	LB1200F
36	782209-3	Somun anahtarı	1100,KP0800,0810C,N1923B, DKP180
37	342332-2	Tezgah desteği	9401
38	782212-4	Somun Anahtarı	LH1040, LS1040
38	782232-8	Somun Anahtarı	LS1216
38	JM23100197	Somun Anahtarı	LS1018L, LH1200FL



DGP180 GRES TABANCASI AKSESUARİ



KOD	AÇIKLAMA
191A76-5	Kilitleme adaptörü




ELEKTRİKLİ VİDALAMA AKSESUARLARI

KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
197025-4	Kısa ön kafa (784811-8 ile kullanılır)	FS6300,FS4300,FS2300,DFS452
197024-6	Uzun ön kafa (784801-1 ile kullanılır)	FS6300,FS4300,FS2300,DFS452
158875-2	Kısa ön kafa	FS2300,FS4000,FS4300,FS6300,DFS452



SOMUN SIKMA AKSESUARLARI

KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
134874-8	Uzatma kolu (100mm) 1/2"	6953,6905B,6905H,TW0200,TW0350
134997-2	Uzatma kolu (150mm) 3/4"	6953,6905B,6905H,TW0200,TW0350
134870-6	Uzatma kolu (200mm) 1"	TW1000
134877-2	Kardan mafsalsal (84mm) 1/2"	6953,6905B,6905H,TW0200,TW0350
134998-0	Kardan mafsalsal (105.5mm) 3/4"	6906
134864-1	35x80mm Lokma ucu	TW1000
134865-9	36x80mm Lokma ucu	TW1000
134855-2	27x52mm Lokma ucu	6906
134857-8	30x52mm Lokma ucu	6906
134871-4	32x52mm Lokma ucu	6906
134860-9	35x56mm Lokma ucu	6906



BETON VİBRATÖRÜ AKSESUARLARI

KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
126207-1	Beton vibratörü yedek Şaftı - 800mm	DVR350
192954-6	Beton vibratörü yedek Şaftı - 1200mm	DVR450
126208-9	Beton vibratörü yedek Şaftı - 2400mm	DVR850



KARIŞTIRICI AKSESUARLARI

No	KOD	TEKNİK ÖZELLİKLER	KULLANILAN MODEL	KARIŞTIRMA YÖNÜ	BOY	ÇAP	ÇİFT BİÇAK KULLANIMI	KAPASİTE
1	A-33065	12mm mil çapı,	UT2204	↑	-	190mm	Var	16 kg'a kadar
2	A-33071	12mm mil çapı,	UT2204	↑	-	201mm	Var	16 kg'a kadar
3	A-43701	12mm mil çapı,	UT2204	↑	-	175mm	Var	16 kg'a kadar
4	A-43739	12mm mil çapı,	UT2204	↑	-	183mm	Var	16 kg'a kadar
4	A-43723	12mm mil çapı,	UT2204	↑	-	135mm	Yok	16 kg'a kadar
5	A-43717	12mm mil çapı,	UT2204	↑	-	220mm	Yok	16 kg'a kadar
6	A-43773	Şaft,	UT2204	↑	590mm	-	Var	16 kg'a kadar
No	KOD	TEKNİK ÖZELLİKLER	KULLANILAN MODEL	KARIŞTIRMA YÖNÜ	BOY	ÇAP	ÇİFT BİÇAK KULLANIMI	KAPASİTE
7	P-22012	14mm mil çapı,	UT120	↓	590mm	120mm	Boya için	20-45kg
8	P-22028	14mm mil çapı,	UT1200	↓	590mm	120mm	Harç için	10-15kg
9	P-22040	14mm mil çapı,	UT1400	↓	590mm	135mm	Harç için	20-45kg
10	P-22056	14mm mil çapı,	UT1600	↓	590mm	120mm	Boya için	15-30kg



SICAK HAVA TABANCASI AKSESUARLARI

KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
1	P-71417	Cam koruma aparatı
2	P-71423	Geniş yassı aparat
3	P-71445	Yansıtıcı aparat
4	P-71439	Dönüştürücü aparat çap 20
5	P-71489	Kaplama eritme aparatı
6	P-71495	Yansıtıcı lehim aparatı
7	P-71451	Lehim aparatı
8	P-71504	Bastırma Makarası



ÇOK AMAÇLI ALET AKSESUARLARI



ZEMİN SETİ-1

TMA005 100mm,
TMA006 85mm,
TMA0019 52mm
B-30601



ZEMİN SETİ-2

TMA006 85mm,
TMA008 65mm,
TMA0012 32mm,
TMA0019 52mm
B-30617



ZEMİN SETİ-2

TMA045 85mm,
TMA048 65mm,
TMA051 32mm,
TMA066 52mm
B-67505



DALMA SETİ

TMA045 85mm,
TMA047 28mm,
TMA058 20mm,
TMA063 32mm
B-67480



MARANGOZ SETİ

TMA045 85mm,
TMA047 28mm,
TMA053 32mm,
TMA078 zımpara tabanı (2 adet)
B-67511



İNŞAAT SETİ

TMA058 20mm,
TMA065 52mm,
TMA069 85mm,
TMA073 78mm
B-67496



FAYANS SETİ

TMA016 20mm,
TMA023 85mm,
TMA025 78mm
B-30586

Bıçklama: Segman testere Bıçakları, bombeli

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÇAP (mm)	BIÇAK
TMA064	B-64973		Demir dışı metaller, FRP, PVC, bölme duvar, fiberglas, 1mm'den ince metal levha kesimi için	85	BiM-TiN
TMA003	B-21294		Demir dışı metaller, FRP, PVC, fiberglas, çivili ahşap 1mm'den ince metal levha kesimi için	85	BiM-TiN
TMA004	B-21303		Demir dışı metaller, FRP, PVC, fiberglas, 1mm'den ince metal levha kesimi için	65	BiM-TiN
TMA005	B-21319		Ahşap ve Metal Derin kesim için	100	Bi-Metal
TMA045	B-64799		Ahşap ve Metal Düz kesim için	85	Bi-Metal
TMA007	B-21331		Ahşap Düz kesim için	85	HCS
TMA029	B-34827		Kaucuk, halı ve muşamba kesimi için	100	Bi-Metal

Kesme: Kesim Bıçakları

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÖLÇÜ (GXY)	BIÇAK
TMA020	B-21462		Polistren, kauçuk izolasyon malzemeleri için	100	Bi-Metal
TMA021	B-21478		Silikon ve pencere macunu kesimi için	28 x 50	HCS
TMA042	B-46866		Yalıtım malzemeleri, pencere macunu, artık derzlerin kesimi için	32 x 50	HCS

Raspalama: Raspa Bıçakları

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÖLÇÜ (GXY)	BIÇAK
TMA018	B-21440		Fayans yapıştırıcısı ve harç artıklarını çıkartmak için	100	Bi-Metal
TMA019	B-21456		Boya, silikon, halı yapışkan artıklarını çıkartmak için	28 x 50	HCS



ÇOK AMAÇLI ALET AKSESUARLARI

RIFF Segman Testere Bıçakları

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÇAP(mm)	BIÇAK	
TMA069	B-65028		Duvar fayanslarındaki derzlerin frezelenmesi, betonda ince kanallar açılması için	85	HM 30 Kum	
TMA071	B-65040		Duvar fayanslarındaki çok ince derzlerin frezelenmesi için	70	RFF 50 Kum	
TMA026	B-21521		Yumuşak duvar fayansları ve FRP'de oyuk Açılması, duvar fayanslarındaki derzlerin frezelenmesi için	85	HM 40 Kum	

Daldırma: Daldırma Testere Bıçakları

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÖLÇÜ (GxY)	BIÇAK	
TMA048	B-64820		Çivili ahşap, kapı, laminant kesimi için	65 x 40	Bi-Metal	
TMA047	B-64814		Ahşap ve Metalde derin dalmalı kesim için	32 x 50	Bi-Metal	
TMA053	B-64870		Sert ahşapta kesim için	32 x 50	Bi-Metal	
TMA051	B-64858		Ahşapta kesim için	32 x 50	HCS	
TMA050	B-64842		Ahşapta kesim için	24 x 50	Bi-Metal	
TMA012	B-21381		Ahşapta kesim için	32 x 40	HCS	
TMA014	B-21406		Ahşapta kesim için	10 x 30	HCS	
TMA015	B-21412		Metal, Bakır boru veya çivinin düz kesimi için	32 x 30	Bi-Metal	
TMA016	B-21428		Metal, Bakır boru veya çivinin düz kesimi için	20 x 20	Bi-Metal	
TMA017	B-21434		Kartonpiyer veya çivinin düz kesimi için	10 x 20	Bi-Metal	
TMA075	B-65084		Köşelerde ve dar alanlarda derz kaldırma, fiberglass raspalama ve kesimi için	32x30	HM (Sert Metal) 50 Kum	
TMA027	B-34805		Köşelerde ve dar alanlarda derz kaldırma, fiberglass raspalama ve kesimi için	32 x 30	HM (Sert Metal) 50 Kum	
TMA028	B-34811		Köşelerde ve dar alanlarda derz kaldırma, fiberglass raspalama ve kesimi için	20x20	HM (Sert Metal) 50 Kum	
TMA061	B-64951		Fiber, paslanmaz, sertleştirilmiş vida, çivi v.b. malzemelerin kesimi için	32x40	HM/TC	
TMA031	B-39229		Fiber, paslanmaz, sertleştirilmiş vida, çivi v.b. malzemelerin kesimi için	20x30	HM/TC	
TMA035	B-40397		Lamine panel veya parke, ahşap malzemelerde oyuk veya kanal, ahşap dübel v.b. malzemelerinin kesimi için	65x40	Bi-Metal	
TMA052	B-64864		Ahşapta düz kesim için	65x40	HCS	
TMA054	B-64886		Sert ahşap ve epoksi malzemeleri kesimi için	32x50	HCS	
TMA056	B-64901		Ahşap, cam, plastik, bakır için uygun, metal ve aşındırıcı malzemeler için uygun, kanal açma, çerçeve ve süpürgelik kesimi için	65x40	HCS	

RIFF Zımpara tabanı

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÇAP (mm)	BIÇAK	
TMA025	B-21515		Fayans ve harç yapışkanlarının çıkarılması için	78	HM 30 Kum	

Harç çıkarma tabanı

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÇAP (mm)	BIÇAK	
TMA022	B-21484		Fayans ve harç yapışkanlarının çıkarılması için	70	HM 40 Kum	




ÜÇGEN ZIMPARA KAĞITLARI

AHŞAP - METAL/UZUN ÖMÜRLÜ




KOD	KAĞIT ÖLÇÜSÜ (mm)	KUM	AMBALAJ	
B-21565	93	60	10	
B-21571	93	80	10	
B-21587	93	100	10	
B-21593	93	120	10	
B-21602	93	180	10	
B-22931	93	240	10	
B-21559	93	60,80,100,120,180	10 (her ölçüden 2 adet)	

AHŞAP



KOD	KAĞIT ÖLÇÜSÜ (mm)	KUM	AMBALAJ	
B-21624	93	60	10	
B-21630	93	80	10	
B-22947	93	100	10	
B-21646	93	120	10	
B-22953	93	150	10	
B-21652	93	180	10	
B-21668	93	240	10	
B-21618	93	60,80,100,120,180	10 (her ölçüden 2 adet)	

BOYA



KOD	KAĞIT ÖLÇÜSÜ (mm)	KUM	AMBALAJ	
B-21680	93	60	10	
B-21696	93	80	10	
B-21705	93	100	10	
B-22969	93	120	10	
B-21711	93	240	10	
B-21727	93	320	10	
B-21674	93	60,80,100,240,320	10 (her ölçüden 2 adet)	

TAŞ-CAM



KOD	KAĞIT ÖLÇÜSÜ (mm)	KUM	AMBALAJ	
B-21749	93	120	10	
B-21755	93	240	10	
B-21761	93	400	10	
B-21777	93	600	10	
B-21783	93	1200	10	
B-21733	93	120,2400,400,600,1200	10 (her ölçüden 2 adet)	

KEÇE

Kirli ahşap ve paslı metal temizliği için kullanılır.



KOD	KAĞIT ÖLÇÜSÜ (mm)	KUM	AMBALAJ	
B-21799	93	Orta/280	1	
B-21808	93	Kaba/100	1	
B-21814	93	-	1	

POLİSAJ KEÇESİ

Çok kirli ve tozlu yüzeylerin polisaj öncesi temizliği için kullanılır.



KOD	KAĞIT ÖLÇÜSÜ (mm)	KUM	AMBALAJ	
B-21820	93	Orta/280	1	

APARATLAR



KOD	ÇAP (mm)	TANIM	
B-21537	94	Zımpara tabanı	
196022-7	-	Toz emme sistemi-TM3000C için	
195965-0	-	Toz emme sistemi-Aküler için	

AKÜLER ve ŞARJ CİHAZLARI

Ni-CD / Ni-MH / Li-ion Tip Aküler ve Şarj Cihazları

ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ

LİTYUM - İYON
AKÜLÜ ALETLER

BAHÇE GRUBU

ENDÜSTRİYEL
TEMİZLİK MAKİNALARI

ÖLÇÜ ALETLERİ

MAKİTA
AKSESUARLAR



İdeal Şarj Sistemi

22 dakika
3.0 Ah Akü ile

Hızlı Şarj İşlemi


Soğutucu Fan ile

Pratik uygulamadaki
şarj süresi

25°C derece ortam sıcaklığı şartlarında
şarj edilen bir akü 70°C derece'ye kadar
ısınır.



Geleneksel Aküler




Toplam **34 dakika**

Toplam **70 dakika**

İyi Dengelenmiş Soğutma

Pillerin tüm yüzeyine eşit dağılım sağlayan hava akışı tasarımı,
pillerin eşit olarak ve hızlı soğutulmasını sağlar.
İyi dengelenmiş soğutucu sistem pillerin kısmi soğutulmasını
engeller ve pil ömrünü uzatır.


MAKITA'nın
Optimum Hava Akışı



Pil

Geleneksel Aküler

Dengesiz Soğutma



Yüksek

Düşük Sıcaklık

Sıkı Kavrama

Çoklu terminal bağlantısı, elektrik
direncini düşürür ve temas yüzeyini
arttırarak titreşimin azaltılmasını, pillere
gönderilen elektrik akımının sabit
kalmasını sağlar.




%40 Hafif



MAKITA
18V / 14.4V
Ni-MH 2.8 Ah

MAKITA
18V Li-ion 5.0 Ah
14.4V Li-ion 5.0 Ah



LXT LITHIUM-ION

430%

Ekstra Uzun
Yaşam Ömrü


Her bir akü için öngörülen Çalışma Ömrü Süresi

	Li-ion 6.0 Ah	850
	Li-ion 5.0 Ah	710
	Li-ion 4.0 Ah	570
	Li-ion 3.0 Ah	430
	Ni-MH 2.8 Ah	130
	Ni-Cd 1.9 Ah	100

Tablodaki değerler, 1.9Ah Ni-Cd akünün değeri 100 kabul edildiğinde tespit edilen ortalama değerlerdir.



Akü kısımları ile iletişim kurar. Kod numarası ve tarihçesini tanıır, analiz eder; Akünün sıcaklığını aşırı deşarj ve yaşam süresini bildirir. Aktif üçlü kontrol özelliği sayesinde akünün optimum şartlarda şarj edilmesini sağlar. (Aktif Akım Kontrolü, Aktif Sıcaklık Kontrolü, Aktif Voltaj Kontrolü)



Hafıza Çipi Bağlantısı

Hafıza çipi kullanım tarihçesini kaydeder ve şarj cihazına aktarır.



Dijital İletişim




CPU Bağlantısı

Şarj cihazı üzerinde bulunan CPU (Veri İşlemcisi) bağlantısı aracılığı ile şarj cihazına aktarılan bilgiler analiz edilir. (Yüksek Sıcaklık, aşırı şarj-Deşarj)



Dengelenmiş Şarj Durumu



Dengesiz Şarj Durumu



Her Zaman Şarj Edilebilir

Hafıza Etkisi Yok
Deşarj Gerektirmez



Şok Emici

Ağır Hizmet Tipi Dış Kaplama




Uzun Raf Ömrü

Düşük Seviyeli Bekleme
Deşarjı



Optimum Şarj Sistemi İçin Akü ve Şarj Cihazı Uyumu



40Vmax 		18V 	Fast Charging DC40RA DC40RB 	Fast Charging DC40RA + ADP10 Şarj Adaptörü 18V & 14V için	Fast Charging DC18RC DC18RD 	DC18SF 	DC18SD
XGT 40Vmax Lithium-ion	 5.0Ah BL4050F	50dak.	-	-	-	-	-
	 4.0Ah BL4040	45dak.	-	-	-	-	-
	 2.5Ah BL4025	28dak.	-	-	-	-	-
	 2.0Ah BL4020	22dak.	-	-	-	-	-
LXT 18V Lithium-ion & 14V	 6.0Ah BL1860B BL1460B	-	40dak.	55dak.	130 dak.	260 dak.	130dak.
	 5.0Ah BL1850B BL1450	-	35dak.	45dak.	110 dak.	220 dak.	110dak.
	 4.0Ah BL1840B BL1440	-	29dak.	36dak.	90 dak.	180 dak.	90dak.
	 3.0Ah BL1830B BL1430B	-	22dak.	22dak.	60 dak.	120 dak.	60dak.
	 1.5Ah BL1815N BL1415N	-	15dak.	15dak.	30 dak.	60 dak.	30dak.
		Fast Charging DC10SB 	DC10WD 			DC10SA 	DC10WA
CXT 12Vmax Lithium-ion	 4.0Ah BL1041B	60dak.	130dak.	18V Lithium-ion 14.4V Lithium-ion	1.5Ah BL1415G BL1815G		70dak.
	 2.0Ah BL1021B	30dak.	70dak.				
		10.8V Lithium-ion	DC10SA 	7.2V Lithium-ion	1.5Ah BL0715	30dak.	DC10WA
 2.0Ah BL1020B	DC10SA 						
 1.3Ah BL1013	DC10WA 						

AKÜLER

Ni-CD SERİSİ AKÜLER

KOD	MODEL	GÜÇ KAPASİTE		GENEL GÖRÜNÜM	
191679-9	7000	7.2 Volt	1.3Ah		Uzun tip
192532-2	7002	7.2 Volt	1.9Ah		Uzun tip
193977-7	PA 09	9.6 Volt	1.3Ah	Mandallı	Kısa tip
192019-4	9100	9.6 Volt	1.3Ah		Kısa tip
192534-8	9102	9.6 Volt	1.9Ah		Kısa tip
192535-6	9102A	9.6 Volt	1.9Ah	Güç göstergeli	Kısa tip
192638-6	9120	9.6 Volt	1.3Ah	Mandallı	Kısa tip
192271-4	1200	12 Volt	1.3Ah	Mandallı	Kısa tip
192595-8	9122	9.6 Volt	1.9Ah	Mandallı	Kısa tip
192537-2	1202A	12 Volt	1.9Ah	Güç göstergeli	Kısa tip
193711-5	1250	12 Volt	1.3Ah	Mandallı	Maktec
193816-1	1450	14.4 Volt	1.3Ah	Mandallı	Maktec
343579-1	Akü Tutucu Klips				



Ni-MH SERİSİ AKÜLER (Makstar)

KOD	MODEL	GÜÇ KAPASİTE		GENEL GÖRÜNÜM	
193631-3	BH9020	9.6 Volt	1.8 Ah	Sürgülü	
193636-3	BH9033	9.6 Volt	3.1 Ah	Sürgülü	
193591-9	BH9033A	9.6 Volt	3.1 Ah	Sürgülü, Güç Göstergeli	
193345-4	BH1220	12 Volt	1.8 Ah	Sürgülü	
193100-4	1234	12 Volt	2.5 Ah	Mandallı	Kısa tip
193348-8	BH1233	12 Volt	3.1 Ah	Sürgülü	
193930-3	BH1233C	12 Volt	3.1 Ah	Sürgülü, İnce Tip	
193351-9	BH1420	14.4 Volt	1.8 Ah	Sürgülü	
193101-2	1434	14.4 Volt	2.5 Ah	Mandallı	Kısa tip
193354-3	BH1433	14.4 Volt	3.1 Ah	Sürgülü	
193102-0	1834	18 Volt	2.5 Ah	Mandallı	Kısa tip
193736-9	BH2420	24 Volt	1.8 Ah	Sürgülü	
193739-3	BH2433	24 Volt	3.1 Ah	Sürgülü	



Li-ION SERİSİ AKÜLER

KOD	MODEL	GÜÇ KAPASİTE		GENEL GÖRÜNÜM ve AÇIKLAMA
198000-3	BL0715	7.2 Volt	1.5Ah	Mandallı
196066-7	BL1013	10.8 Volt	1.3Ah	Mandallı
197402-0	BL1040B	10.8 Volt	4.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli, Yatay
632F30-5	BL1015	10.8 Volt	1.5Ah	Sürgülü, Yatay
197396-9	BL1021B	12 Volt	2.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli, Yatay
197406-2	BL1041B	12 Volt	4.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli, Yatay
198192-8	BL1415G	14.4 Volt	1.5Ah	Sürgülü,DF-HP-MAKTEC için
196877-0	BL1415N	14.4 Volt	1.5Ah	Sürgülü, Blister ambalaj
196875-4	BL1415N	14.4 Volt	1.5Ah	Sürgülü, Kutulu
197615-3	BL1430B	14.4 Volt	3.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli
196386-9	BL1440	14.4 Volt	4.0Ah	Sürgülü
196388-5	BL1440	14.4 Volt	4.0Ah	Sürgülü
197122-6	BL1450	14.4 Volt	5.0Ah	Sürgülü
197709-4	BL1460B	14.4 Volt	6.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli
198186-3	BL1815G	18 Volt	1.5 Ah	Sürgülü,DF-HP-MAKTEC için
191N69-0	BL1820G	18 Volt	2.0 Ah	Sürgülü,DF-HP-MAKTEC için
196235-0	BL1815N	18 Volt	1.5Ah	Sürgülü
632G12-3	BL1830B	18 Volt	3.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli,Kutusuz
197599-5	BL1830B	18 Volt	3.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli
197265-4	BL1840B	18 Volt	4.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli
632F15-1	BL1850B	18 Volt	5.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli,Kutusuz
197280-8	BL1850B	18 Volt	5.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli
632F69-8	BL1860B	18 Volt	6.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli,Kutusuz
197422-4	BL1860B	18 Volt	6.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli
194873-2	BL3626	36 Volt	2.6Ah	Sürgülü
191L29-0	BL4020	40 Volt	2.0 Ah	Sürgülü, Güç göstergeli
191B36-3	BL4025	40 Volt	2.5Ah	Sürgülü, Güç göstergeli
191B26-6	BL4040	40 Volt	4.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli
632R45-4	BL4050F	40 Volt	5.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli
191X65-8	BL4080F	40 Volt	8.0Ah	Sürgülü, Güç göstergeli

Eski akü tipi BL1411G ve BL1413G muadili sadece yeni model olan BL1415G'dir.
Eski akü tipi BL1811G ve BL1813G muadili sadece yeni model olan BL1815G'dir.



BL4020



BL4025



BL4040



BL1850B



BL1430B



BL1440



BL1815G



BL0715



BL1013



BL1415G



BL1020B



BL1840B



BL1021B



BL1815N



BL1830B

ŞARJ CİHAZLARI

KOD	MODEL	GÜÇ KAPASİTE		UYUMLU AKÜ TİPLERİ	SÜRE ARALIĞI
193864-0	DC 1414	Ni-CD 7.2V	14/4V	1.3 → 2.0Ah aküler için	30-70 dk
		Ni-MH 7.2V	14/4V	2.2 → 3.0Ah aküler için	
193827-6	DC1804	Ni-CD 7.2V	18V	1.3 → 2.0Ah aküler için	30-70 dk
		Ni-MH 7.2V	18V	2.2 → 3.0Ah aküler için	
194320-3	DC07SA	Li-ION	7.2V	BL7010 için	30 dk
194588-1	DC10WA	Li-ION 7.2V	10.8V	BL7010, BL1013 için	30-50 dk
197363-4	DC10SB	Li-ION 10.8V	12V	BL1021B,1041B, BL1020, BL1040 için	30-60 dk
194533-6	DC18SD	Li-ION 14.4V	18V	1.5 → 6.0Ah aküler için	30-110 dk
195423-6	DC18WA	Li-ION 14.4V	18V	1.3Ah Li-ION aküler için	60 dk
630718-5	DC18RC	Li-ION 14.4V	18V	1.5 → 6.0Ah aküler için (kutusuz)	15-55 dk
195584-2	DC18RC	Li-ION 14.4V	18V	1.5 → 6.0Ah aküler için	15-55 dk
194164-1	DC24SC	Ni-MH 9.6V	24V	Makstar aküler için	30-50 dk
194863-5	DC36RA	Li-ION	36V	2.6Ah Li-ION akü için	22 dk
196426-3	DC18SF	Li-ION 14.4V	18V	1.5 → 6.0Ah aküler için	30-130 dk
630868-6	DC18RD	Li-ION 14.4V	18V	1.5 → 6.0Ah aküler için	15-55 dk
196933-6	DC18RD	Li-ION 14.4V	18V	1.5 → 6.0Ah aküler için	15-55 dk
191E07-8	DC40RA	Li-ION	40V	2.5 → 5.0 Ah aküler için	15-55 dk
191N09-8	DC40RB	Li-ION (Çift İstasyonlu)	40V	2.5 → 2.0Ah aküler için	15-55 dk

Eski model şarj cihazı DC1851'in muadili sadece DC18WA kodlu üründür.



DC40RA



DC18SF



DC18SD



DC40RB

Standart şarj cihazı
4 İstasyonlu



DC18WA



DC18RC



DC36RA



DC1414/DC1804



DC07SA



DC10WA



DC10SA



DC24SC



DC18RD

Hızlı şarj cihazı
2 İstasyonlu USB girişi

AKÜ SETLERİ

MKP1RF182

- MAKITA 2 ADET BL1830B AKÜ
- DC18RC ŞARJ SETİ

Çanta ölçüsü: En:396mm Derinlik:296mm Yükseklik:105mm
Aküler şarj doluluk göstergesine sahiptir.
Hızlı şarj cihazı 3.0 Ah aküyü 22 dakikada doldurur.



MKP1RM182

- MAKITA 2 ADET BL1840B AKÜ
- DC18RC ŞARJ SETİ

Çanta ölçüsü: En:396mm Derinlik:296mm Yükseklik:105mm
Aküler şarj doluluk göstergesine sahiptir.
Hızlı şarj cihazı 4.0 Ah aküyü 36 dakikada doldurur.



MKP1RT182

- MAKITA 2 ADET BL1850B AKÜ
- DC18RC ŞARJ SETİ

Çanta ölçüsü: En:396mm Derinlik:296mm Yükseklik:105mm
Aküler şarj doluluk göstergesine sahiptir.
Hızlı şarj cihazı 5.0 Ah aküyü 45 dakikada doldurur.



MKP1RG182

- MAKITA 2 ADET BL1860B AKÜ
- DC18RC ŞARJ SETİ

Çanta ölçüsü: En:396mm Derinlik:296mm Yükseklik:105mm
Aküler şarj doluluk göstergesine sahiptir.
Hızlı şarj cihazı 6.0 Ah aküyü 55 dakikada doldurur.



MKP3PG184

- MAKITA 4 ADET BL1860B AKÜ
- DC18RD İKİLİ ŞARJ SETİ
- DMP180Z LASTİK ŞİŞİRME

Çanta ölçüsü: En:396mm Derinlik:296mm Yükseklik:157mm
Aküler şarj doluluk göstergesine sahiptir.
Hızlı şarj cihazı 6.0 Ah aküyü 55 dakikada doldurur.





TAŞIMA EKİPMANLARI

BEL KEMERLERİ, MATKAP KILIFLARI, ALET TAŞIMA ÇANTALARI



E-15481 (Eski Kod: E-05511)

Profesyonel Alet Sirt Çantası



Geleneksel sirt çantasına alternatif alet taşıma çantasıdır. 50'den fazla aleti güvenli bir şekilde taşır. Çok sayıda cep ve elastik tutucuya sahiptir. Özel taşıma sistemi sayesinde omuzlara baskıyı azaltarak yorgunluk hissini minimum seviyeye düşürür. Hızlı ayarlanabilir kilit sistemi mevcuttur. Suya dayanıklı taban ile aşınmaya dayanıklılık ve ıslanmaya karşı koruma sağlar. Elastik bantlar ile el aletine ayarlama yapmadan ürün yerleştirme sağlanır.

Yükseklik: 49 cm
Genişlik: 39 cm
Derinlik: 23 cm
Ağırlık : 2.56 kg
İç Hacim : 22.30 lt



İçindekiler dahil değildir.

E-05468

Çok Amaçlı Alet Taşıma Çantası



Gündelik işlerinizde 20'den fazla farklı boyutta iş aletlerini taşımak için kullanabileceğiniz çok amaçlı taşıma çantasıdır. Fermuar açıldığında geniş ağız, kapatıldığında ergonomik çanta halini alır. 9 adet iç cep, 9 adet dış cep, 4 adet elastik bant bulunmaktadır. Özel taşıma sistemi sayesinde omuzlara baskıyı azaltarak yorgunluk hissini minimum seviyeye düşürür. Hızlı ayarlanabilir kilit sistemi mevcuttur.

Yükseklik: 25 cm
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 24 cm
Ağırlık : 1.67 kg
İç Hacim : 25.80 lt



İçindekiler dahil değildir.

E-15430

Kapaksız Alet Çantası



Sert polyesterden imal edilmiş kumaşı sayesinde zorlu koşullarda kullanılabilir kapaksız alet çantasıdır. İster omuzda ister elde taşınmaya olanak sağlar. 9 dış cep, 2 yan cep, 1 ön cep, içte 8 adet elastik bant, arka kısımda 6 adet elastik bant bulunmaktadır. 30'dan fazla aleti taşıyabilirsiniz. Kumaşlar birbirine dayanıklı perçin ile tutturulmuştur. Özel taşıma sistemi sayesinde omuzlara baskıyı azaltarak yorgunluk hissini minimum seviyeye düşürür. Hızlı ayarlanabilir kilit sistemi mevcuttur. Suya dayanıklı taban ile aşınmaya dayanıklılık ve ıslanmaya karşı koruma sağlar. Elastik bantlar ile el aletine ayarlama yapmadan ürün yerleştirme sağlanır.

Yükseklik: 35.5 cm
Genişlik: 49 cm
Derinlik: 31 cm
Ağırlık : 2.44 kg
İç Hacim : 29.70 lt



İçindekiler dahil değildir.

E-05418

Endüstriyel Alet Taşıma Çantası



Sert polyesterden imal edilmiş kumaşı sayesinde zorlu koşullarda kullanılabilir kapaklı alet çantasıdır. İster omuzda ister elde taşınmaya olanak sağlar. İç kısımda bölmeleri ihtiyacınıza göre ayarlayabileceğiniz 4 adet organizör bulunmaktadır. Kumaşlar birbirine dayanıklı perçin ile tutturulmuştur. Özel taşıma sistemi sayesinde omuzlara baskıyı azaltarak yorgunluk hissini minimum seviyeye düşürür. Hızlı ayarlanabilir kilit sistemi mevcuttur. Suya dayanıklı taban ile aşınmaya dayanıklılık ve ıslanmaya karşı koruma sağlar. Elastik bantlar ile el aletine ayarlama yapmadan ürün yerleştirme sağlanır.

Yükseklik: 31 cm
Genişlik: 51 cm
Derinlik: 30 cm
Ağırlık : 3.38 kg
İç Hacim : 27 lt



İçindekiler dahil değildir.

E-15425

Çok Amaçlı Alet Taşıma Çantası



Gündelik işlerinizde 20'den fazla farklı boyutta iş aletlerini taşımak için kullanabileceğiniz çok amaçlı taşıma çantasıdır. Fermuar açıldığında geniş ağız, kapatıldığında ergonomik çanta halini alır. 9 adet iç cep, 9 adet dış cep, 4 adet elastik bant bulunmaktadır. Özel taşıma sistemi sayesinde omuzlara baskıyı azaltarak yorgunluk hissini minimum seviyeye düşürür. Hızlı ayarlanabilir kilit sistemi mevcuttur. Suya dayanıklı taban ile aşınmaya dayanıklılık ve ıslanmaya karşı koruma sağlar.

Yükseklik: 28 cm
Genişlik: 51 cm
Derinlik: 29.5 cm
Ağırlık : 2.18 kg
İç Hacim : 34.30 lt



İçindekiler dahil değildir.

E-15394

Profesyonel Endüstriyel Alet Taşıma Çantası



Sert polyesterden imal edilmiş kumaşı ve kenar kısımları monte edilmiş alüminyum korumalar sayesinde zorlu çalışma koşullarında kullanılabilir kapaklı alet çantasıdır. İster omuzda ister elde taşınmaya olanak sağlar. İç kısımda bölmeleri ihtiyacınıza göre ayarlayabileceğiniz 4 adet organizör bulunmaktadır. Kumaşlar birbirine dayanıklı perçin ile tutturulmuştur. Özel taşıma sistemi sayesinde omuzlara baskıyı azaltarak yorgunluk hissini minimum seviyeye düşürür. Hızlı ayarlanabilir kilit sistemi mevcuttur. Suya dayanıklı taban ile aşınmaya dayanıklılık ve ıslanmaya karşı koruma sağlar. Elastik bantlar ile el aletine ayarlama yapmadan ürün yerleştirme sağlanır.

Yükseklik : 26.5 cm
Genişlik: 50.5 cm
Derinlik: 29.5 cm
Ağırlık : 3.80 kg
İç Hacim : 32 lt



İçindekiler dahil değildir.

E-05474

Genel El Aletleri Taşıma Çantası



El aletlerinizi ergonomik şekilde yerleştirip kaydırmaz özelliği sayesinde kolay çalışmayı sağlayan çantadır. İster omuzda ister elde taşınmaya olanak sağlar. Merdiven üzerinde, çatılarda, iskele vb. iş ortamlarında güvenli bir şekilde çalışabilirsiniz.

Yükseklik: 22.5 cm
Genişlik: 35 cm
Derinlik: 17.5 cm
Ağırlık : 0.94 kg
İç Hacim : 7 lt



✂ İçindekiler dahil değildir.

E-05555

Rulo Tip Sirt Çantası



Geleneksel sırt çantasıdır. Çanta rulo şeklinde katlanarak fermuarsız kitleme sistemi ile kapatılır. Şantiye, kamp, spor etkinlikleri ve gündelik yaşamızda kullanılabilir.

Yükseklik: 40 cm
Genişlik: 33 cm
Derinlik: 20 cm
Ağırlık : 1.24 kg
İç Hacim : 14 lt



✂ İçindekiler dahil değildir.

E-15241 (Eski Kod: E-05181)

Elektrikli Kılıfı



Herhangi bir kemer üzerine rahatça takılabilir. Elektrikli aletlerini taşımak içindir. Zincir kanca sayesinde yalıtım bantları taşınabilir. Alet bölmeleri gerçek deriden imal edilmiştir. Ana bölümünde güvenli şekilde alet yerleştirilir.

Yükseklik: 31 cm
Genişlik: 25 cm
Derinlik: 12.5 cm
Ağırlık : 0.55 kg
İç Hacim : 1.70 lt



✂ İçindekiler dahil değildir.

E-05119

Matkap Kılıfı



Herhangi bir kemer üzerine rahatça takılabilir. Akülü matkap ve elektrikli matkaplar için üretilmiştir. Sağ ve Sol elini kullananlar için idealdir. Tornovida, bıçak, pense ve diğer el aletleri için iki adet uzun takım yuvası bulunmaktadır. Güvenlik kayışı deriden imal edilmiştir.

Yükseklik: 23.5 cm
Genişlik: 15.5 cm
Derinlik: 7.5 cm
Ağırlık : 0.13 kg



✂ İçindekiler dahil değildir.

E-05620

Sıcak/Soğuk Isı Yalıtımlı Yemek Çanta



İçerisinde bulunan yastıklı alüminyum folyo kaplama sayesinde ısı yalıtımı maksimum seviyede sağlanır. Aşınmaya dayanıklı ve su geçirmez tabana sahiptir. Elde ve omuzda rahatlıkla taşınabilir.

Yükseklik: 23 cm
Genişlik: 33 cm
Derinlik: 20 cm
Ağırlık : 0.87 kg
İç Hacim : 8.50 lt



✂ İçindekiler dahil değildir.



E-05505

Profesyonel Laptop ve Alet Çantası



Dizüstü bilgisayar ve küçük alet çantasıdır.
Diz üstü bilgisayar için ayrı bölüm bulunur.
Tüm amaçlarınız için gizli cep tasarımlara sahiptir.
5 kompakt disk kalem ve cep telefonu taşıma için yeterince büyük cepler mevcuttur.
Kavucuktan yapılmış el taşıma kolu
Ergonomik şekliyle daha rahat taşınabilir
Yükseklik: 35 cm - Genişlik: 42.5 cm - Derinlik: 17 cm
20 Lt iç hacime sahiptir.

İçindekiler dahil değildir.

P-81636

Kapaklı Alet Çantası



İki taraftan geniş kapak
Çanta içerisinde kolay erişim
Hava emişli 3L kumaş
Omuz pedli taşıma askısı
Dıştan sert plastik taban
El ergonomisine sahip tutamak
Sağ sola oynatabilen el tutamağı
El aletleri için lastik bant
Nizami yerleşim için özel bölmeler
Görünebilen işlemeli MAKITA logosu
Yükseklik: 40 cm - Genişlik: 51 cm - Derinlik: 29 cm
20.70 Lt iç hacime sahiptir.

İçindekiler dahil değildir.

E-15609 (Eski Kod: E-05636)

Çalışma Yeleği



İçten ekstra yumuşaklık sağlama amacıyla 3D örgü malzemeden imal edilmiştir.
Arka tarafında bulunan pencere hava akışını sağlar ve terlemeyi önler.
Hi-Vis yansıtıcı çizgilerle karanlıkta rahatlıkla görünür.
Maksimum güvenlik sağlar.
Küçük el aletleri kolayca taşınabilir.
Pratik kullanım sağlar
9 farklı boyutta tornavida ve diğer küçük aletler için bölme bulunmaktadır.
Yükseklik: 64 cm - Genişlik: 51 cm

İçindekiler dahil değildir.

P-81658

Tabureli Alet Çantası



Benzersiz çözüm tabureli alet çantası
Çanta içerisinde kolay erişim
Hava emişli 3L kumaş
Omuz pedli taşıma askısı
Yan kapaklı geniş iç hacim
Sağlam tabure profili
El aletleri için lastik bant
Nizami yerleşim için özel bölmeler
Bel kemeri olarak kullanılabilen omuz askısı
Görünebilen işlemeli MAKITA logosu
Yükseklik: 35 cm - Genişlik: 40 cm - Derinlik: 36 cm
34 Lt iç hacime sahiptir.

İçindekiler dahil değildir.

P-72001

Kapaksız Alet Çantası



Ergonomik tutuş sağlayan köpükten imal sap ile ağır çelikten imal tutma kolu güvenli ve rahat taşıma sağlar. Güçlendirilmiş kenarlarıyla maksimum güvende alet taşınabilir. Elastik bant ceplerinde küçük el aletleri ve bağlantı ekipmanları taşıma imkanı sunar. Alt dış tabakada bulunan plastik koruma su, çamur ve darbelerle karşı koruma sağlar. Güçlü ve ağır alet taşımaları karşı galvaniz pullar üst ve altta kritik noktalarda perçinlenmiştir. Hızlı hareket etmek için üst kısım açık dizayn edilmiştir. Aletlerin yerleştirilmesi için içte bulunan kullanışlı cepler bulunmaktadır.
Yükseklik: 33.5 cm - Genişlik: 45 cm - Derinlik: 28.5 cm
26.20 Lt iç hacime sahiptir.

İçindekiler dahil değildir.

P-81692

Ekonomik Alet Taşıma Çantası



Geniş fermuar açıklığı
Çanta içerisinde kolay erişim
Hava emişli 3L kumaş
Omuz pedli taşıma askısı
Ekstra güçlü dayanıklı dikiş
Elde kolay taşıma için kumaş tutamak
Tutamak kırılmaz güçlü perçinlenmiş
Nizami yerleşim için özel bölmeler
Görünebilen işlemeli MAKITA logosu

İçindekiler dahil değildir.

66-530

Sırt Çantası



Yüksek kaliteli, güçlü 600D polyester kumaştan imal
Özel kumaş yapısı sayesinde hava alabilme özelliğine sahip
İki ayrı fermuarlı bölme
Dış ile tutturulmuş içte bulunan katlanabilir alt taban
Uzun ömürlü fermuar
Kalın kenar ip özelliği
Özel nefes alabilen 3D örgü malzemesi
S şeklinli yoğun köpük kullanılmış omuz oturum
sağlayabilen ve ayarlanabilen askılar
Sırt konforu için tam yastıklı sırt bölmeleri
Büyük bölme içerisinde belgeler, tablet, laptop v.s gibi
malzemeleri taşıma amaçlı ek cep
Kauçuk el tutamağı
İki kenarında bulunan fileli suluk taşıma çapları
Özel MAKİTA ve omuz askısında bulunan REISSHOP logosu
48 x 32 x 13 ölçüsünde, 30lt. iç hacmi bulunmaktadır.
Seyahatte, okulda, piknikte, sporda ve tüm günlük
kullanım için uygundur.



 İçindekiler dahil değildir.

66-960

Matkap Kılıfı



Akülü matkap ve elektrikli matkaplar için üretilmiştir.
Sağ ve Sol elini kullananlar için idealdir.
Tornovida, bıçak, pense ve diğer el aletleri için
iki adet uzun takım yuvası bulunmaktadır.

 İçindekiler dahil değildir.

P-80927

Ağır Emniyet Kemer Seti



Ağır kullanım ve maksimum konfor için tasarlanmıştır.
32-48 gerekli bel boyutuna göre kolay ayarlanabilir.
80-120cm çapındadır.
Ağır kemer seti, cep çanta, alet tutucu, matkap alet tutucu
matkap kılıfı sağ - sol seçimli ve küçük cep telefon tutucu
parçalarından oluşur.
Hi-Vis yansıtıcı çizgiler Karanlıkta rahatlıkla görünür.
Karanlıkta kaybolma riskini ortadan kaldırır.
Yükseklik: 92 cm - Genişlik: 30 cm - Derinlik: 15 cm
Ölçülendirmede bel kemer yeri hariçtir.



 İçindekiler dahil değildir.

P-81686

Ağır Emniyet Kemer Seti



Ağır kullanım ve maksimum konfor için tasarlanmıştır.
Matkap kılıfı Sağ / Sol el kullanım sağlar, geniş ağızlı bel
çantası her türlü küçük el aletlerinin aynı sıra tornavida
ve çekici taşıma için özel bölmeleri bulunmaktadır.
Çalışma sırasında cep telefonunuzu koruma amaçlı
saklayabileceğiniz kılıf kemer üzerinde bulunmaktadır.
Emniyet bel kemerinizin tüm parçalarını kemer üzerinden
ayırarak da kullanabilirsiniz.
Yükseklik: 92 cm - Genişlik: 30 cm - Derinlik: 15 cm
Ölçülendirmede bel kemer yeri hariçtir.



 İçindekiler dahil değildir.

66-945

Ağır Emniyet Kemer Seti



Ağır kullanımı ve maksimum konfor için tasarlanmıştır
32-48 gerekli bel boyutuna göre kolay ayarlanabilir.
80-120 cm çapındadır.
Ağır kemer seti, cep çanta, alet tutucu, matkap alet tutucu
matkap kılıfı sağ - sol seçimli ve küçük cep telefon tutucu
parçalarından oluşur.
Hi-Vis yansıtıcı çizgiler Karanlıkta rahatlıkla görünür.
Karanlıkta kaybolma riskini ortadan kaldırır.
Yükseklik: 92 cm - Genişlik: 30 cm - Derinlik: 15 cm
Ölçülendirmede bel kemer yeri hariçtir.

66-945 kodlu model basic modelidir.
Basic modeli kumaş kalitesi, kemeri farklıdır.
Üzerine ekstra kılıf takılmaktadır.



MACPACK MAKİTA ÖZEL BAĞLANTI TAŞIMA ÇANTALARI

KOD	ÖZELLİKLER (GxDxY)	
821549-5	396 x 296 x 105 mm	
821550-0	396 x 296 x 157 mm	
821551-8	396 x 296 x 210 mm	
821552-6	396 x 296 x 315 mm	
166070-0	Çanta taşıma kayışı	



E-12712

Çekilebilir Büyük Çanta



3 katmanlı kompozit malzeme
Suya dayanıklı yapısı ile aşınmaya dayanıklılık ve ıslanmaya karşı koruma sağlar.
Çantada çekilebilir araba özelliği ve dönen tekerlekler bulunur.
İç ve dış kısmında el aletlerini ve aksesuarları saklamak için cepler bulunur.

Yükseklik: 30 cm
Genişlik: 68 cm
Derinlik: 33 cm
Ağırlık : 2.9 kg
İç Hacim : 53.5 lt

E-15540

Çekilebilir Büyük Çanta



Makita Kayış Kemer Sistemi
Geniş iç kısmı olan çok amaçlı büyük spor ve alet çantası
Hızlı açılabilen tokalara sahip merkezi kayışlı sistem
Torbanın boyutunu içeriğe göre uyarlamak için ayarlanabilir kapatma

Yükseklik: 25 cm
Genişlik: 61 cm
Derinlik: 30 cm
İç Hacim : 37.0 lt

E-15300

Çekiç Tutma Cebi



Çekiç, kurşun kalem ve tornavida için alan sunar
Kancaya yerleştirerek çekiç kolayca takılabilir
En zorlu çalışma koşullarına uygun hale getiren güçlü ve dayanıklı malzemeden yapılmıştır
Kemere takılabilir.

Yükseklik: 11 cm
Genişlik: 6.5 cm

E-15453

Dört taraflı alet kutusu



Çok fonksiyonlu 4 taraflı alet çantası
Farklı boyutlarda 6 dış cep
6 harici elastik alet tutucusu
8 dahili elastik alet tutucusu
14 matkap ucu tutucusu
Kaymayı önleyen lastikler
Daha fazla konfor için yastıklı omuz askısı

Yükseklik: 26 cm
Genişlik: 22 cm
Derinlik: 41 cm
Kapasite: 15kg

İçindekiler dahil değildir.

E-15176

Matkap Tutma Cebi



Matkap, kurşun kalem ve tornavida için alan sunar
Cebe yerleştirerek matkap kolayca takılabilir
En zorlu çalışma koşullarına uygun hale getiren güçlü ve dayanıklı malzemeden yapılmıştır
Kemere takılabilir.

Yükseklik: 23.5 cm
Genişlik: 15.5 cm

E-15453

Dört taraflı alet kutusu




El aletlerini, aksesuarları, montaj malzemelerini ve daha fazlasını saklamak için uygundur.
1 büyük kese ve el aletleri için çeşitli yan ceplerden oluşur ve ayrıca çekiç asmak için bir braket sahiptir.
Torbanın ön cebine vida veya civi yerleştirilebilir.
Güçlü ve dayanıklı malzemeden yapılmıştır ve bu nedenle en zorlu çalışma koşullarına uygundur.
Kemere takılabilir.

Yükseklik: 18 cm
Genişlik: 18 cm
Derinlik: 10 cm


İçindekiler dahil değildir.

SHOCK DRIVER TORNAVİDA



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	UZUNLUK (mm)
B-42444	PH3	150
B-42466	PZ3	150
B-42438	PH2	125
B-42450	PZ2	125

Çekiç darbesiyle, körelmiş vidaları her vuruşta 12° döndürerek kendiliğinden çıkartır.



B-57130

Metre 3.5 m



- Çift taraflı kullanım
- 5 katmanlı
- Parlama yapmaz
- Darbe emici özellikli
- 1.3m kadar bükülmeden kullanım

KF000020


Çelik Bardak



DCM501 Kahve Makinası ile uyumludur.
160mL



SERVİS LİSTESİ



reis/servis

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE
Hizmette Özen, Serviste Güven 

0216 561 63 50
www.reisservis.com

ADANA

ÖZİŞİKLAR ELEK-AÇK MEKANİK
KARASOKU MH.28010 SK.N:4/1 SEYHAN
0322 359 13 33

OMSER TEKNİK / MURAT YILMAZ

YEŞİLOBA MAH.46023 SOK.NO:11/A
SEYHAN-ADANA
0322 428 92 22-23-24

DEMİR ELEKTRİK

BEKTAŞ DEMİR
KARASOKU MAH. KIZILAY CAD. 28010
SOKAK NO:4-D-1 SEYHAN
0322 352 97 95

ADIYAMAN

EMEK TEKNİKMAKİNA / REİS SERVİS
ABDULMUSA AKASLAN BOBİNAJ
CUMHURİYET MAH. MÜFTÜLÜK CAD.
NO:43 MERKEZ
0545 402 02 21

AFYON

EMEK-İŞ BOBİNAJ / ERMAN MANAP
DUMLUPINAR MH. MENDERES CD.
KARAHİSAR APT. 0272 212 11 32

KATAR BOBİNAJ / MUSTAFA KATAR

SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:27
0272 214 48 64

AĞRI

MAK-TEK SERVİSCE EL ALETLERİ
YUSUF TOKA
KAĞIZMAN CADDESİ BÜLBÜL SOKAK
NO:52 MERKEZ-AĞRI
0554 006 98 97 - 0537 649 41 70

AKSARAY

MERT ELEKTRİK BOBİNAJ
ZEKİ GÜZYURDU
BAHÇESARAY MAH. 8637 NOLU SOK.
NO:5/L 1 0382 215 68 33

AMASYA

AKOTEK BOBİNAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GÜMÜŞLÜ MAH. SARAYDÜZÜ CAD. NO:13
0358 218 71 19

ANKARA

GELİŞİM EL ALETLERİ
MUSTAFA ÖVEZ
31.SK. BAŞI TİCARET HAN NO:5
YENİMAHALLE 0312 385 90 98
0312 354 80 21

TEZKON ELK.BOBİNAJ

İHSAN FURKAN KONCA
ÖNDER MH. ÇAMLITEPE CD. NO:101-A
ALTINDAĞ 0312 348 63 88

AYDEMİR BOBİNAJ ELEKTRİK SAN. VE TİC.

REİS SERVİS
HÜSEYİN AYDEMİR
1178. CAD. (2.SOK.) NO:89 OSTİM-ANKARA
0312 354 29 28

ANTALYA

GÖKLER MAKİNA / REİS SERVİS
GÖKHAN GÖKLER
CUMHURİYET MAH. ESKİ SAN. SİT. 682 SOK.
NO:37 MERKEZ 0242 343 21 29

ABALIOĞLU BOBİNAJ

MEHMET ABALI
CUMHURİYET MAH. AŞAĞI SAN. YOLU ÜZERİ
CAĞIRICI SİT. NO:9/A
ALANYA 0242 512 63 18

AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS

HÜSEYİN SARI
SANAYİ MAH. 2005 SOK. NO:25/201
MANAVGAT 0242 742 56 29

AYDIN

KILCIOĞLU BOBİNAJ
ERCÜMENT KILCIOĞLU
ATA MAH. ALT. SAN. SİT. 1 CAD.
NO:6 MERKEZ 0256 214 30 32

AKDENİZ TEKNİK BOBİNAJ

AŞKIN AKDENİZ
CUMHURİYET MH. ALBAYRAK CD.
N:134/ SÖKE 0256 512 63 44

ENERJİ TEKNİK BOBİNAJ

EKREM KARABULUT
YENİ MAHALLE 819 SOKAK
BİDAN APT. NO:2-B DİDİM / AYDIN
TEL:0256 811 43 70

BALIKESİR

TEZGER BOBİNAJ / REİS SERVİS
EREN TESGER
YENİ SANAYİ SİTESİ CUMHURİYET CAD.
NO:198/6 MERKEZ 0266 246 23 01

SUNAY BOBİNAJ / AHMET SUNAY

YENİ SAN.SİT.19-AĞUSTOS CAD. NO:28
0266 246 52 70

İLGİN BOBİNAJ / REİS SERVİS

HÜSEYİN İLGİN
17 EYLÜL MAH. HACI ALİ SOK.
NO:31/C BANDIRMA
0266 714 51 99

BATMAN

AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS
HİKMET YAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK. NO:8
0488 214 56 64

BİNGÖL

ÜMİT BOBİNAJ / ABDULMELİK SUNA
ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU MH.
BAYINDIRLIK CD. 55 ESNAF TÜCC. KOOP.
GALERİCİLER SİTESİ NO:38 MERKEZ

BOLU

GARANTİ BOBİNAJ
YUNUS ZAFER AKTAŞ
SANAYİ SİTESİ 28/2 MERKEZ
0374 215 51 23

BURDUR

ÇEVİKLER BOB. / ÜMİT ÇEVİK
AYDINLIK EVLER MH.KSS.2. SK.15
MERKEZ 0248 252 94 37

BURSA

CANTÜRKLER BOBİNAJ
REİS SERVİS
ADEM CANTÜRK
K.SANAYİ SİTESİ YEDEK PARÇ.SİT.İÇİ
48.CAD. NO:77 NİLÜFER
0224 253 15 50

TOKER MERT TEKNİK

İBRAHİM TOKER
SAKARYA MAH.1.GÜVEN SOK.NO:12/A
OSMANGAZİ 0224 273 54 18

ÇANAKKALE

KISACIK BOBİNAJ / SAMİ KISACIK
NAMİK KEMAL MAH. KAYNAK SOK.
NO:1-C MERKEZ 0286 217 96 71

ŞAHİN BOBİNAJ / HASAN SAHİN

İSTİKLAL CAD. NO:154 BİGA
0286 316 11 71

ÇANKIRI

GENÇLER ELEKTRİK&BOBİNAJ
AHMET ALABAY
BUĞDAY PAZARI MAH.TALAT ONAY
BULVARI A - BLOK NO:11/2 MERKEZ
0376 213 60 33

ÇORUM

ÖZKAN BOBİNAJ / ÖZKAN SÖYLEYEN
GÜLABİBEY MAH. KUBBELİ CAD. NO:77
0364 224 75 97

DENİZLİ

ÖRSLER BOBİNAJ / SAMİM ÖRSOĞLU
AHI SİNAN CAD. SEDEF ÇARŞISI NO:9-10
0258 261 42 74

DIYARBAKIR

İKRA BOBİNAJ / REİS SERVİS
SALİH SÜREN
1.SAN.SİT.B/5 BLOK NO.6
0412 237 60 21

DÜZCE

MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR ALTIN SOK NO:27
0380 523 87 03

BERKE MAKİNA / AYDIN ÇETİNKAYA

KÜLTÜR MAH. 793 SOKAK NO:10 MERKEZ
0380 524 83 83

EDİRNE

ERAY BOBİNAJ / M. ERAY TUĞRUL
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4.BLOK NO:14
MERKEZ 0284 225 26 92

ELAZIĞ

TEKSER TEKNİK / MUAMMER ATALAY
SANAYİ SİT. 10. SOK. NO:4
0424 224 83 14

ERZİNCAN / REİS SERVİS

BAKIRCIOĞLU ELEK.MAK.
HARUN SUDAŞ
KARAAĞAÇ MH. SÜMERBANK CD.N:18/4
0446 224 42 19

ERZURUM

TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ MÜKREMİN
SEVİNDİ / REİS SERVİS
SANAYİ DEMİRCİLER SİTESİ 1.BLOK NO.46
YAKUTİYE 0442 243 17 34

GAZİANTEP

YILDIZ BOBİNAJ / REİS SERVİS
MEHMET KOÇYİĞİT
İSMEHPAŞA MAH.1 NOLU CAD. NO:23/F
ŞAHİNBEY 0342 221 15 74

ÇALIKOĞLU BOBİNAJ

TOLGA ÇALIKOĞLU
KÜSGET SAN.MAH.SEMT 60031 NOLU CD.1
ŞEHİTKAMİL 0342 235 63 09

PARLADI ELK. BOBİNAJ

2.ORGANİZE SAN. BÖLG. SOSYAL TESİSLER
B BLOK NO:4 BAŞPINAR
0342 337 74 87

GİRESUN

ÖZCAN TEKNİK BOBİNAJ
DENİZ ÖZCAN
GEDİKKAYA MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ
6.SOKAK NO:5 MERKEZ
0454 212 17 35

HATAY

PAK İŞ ELEKTRİK / REİS SERVİS
MUZAFFER PAK
GÜZELBURÇ MAHALLESİ KÜÇÜK SANAYİ
SİTESİ 6.İNİŞ 4.CADDE ANTAKYA HATAY
0326 221 15 45

ULUSAL TEKNİK

ESREF EZBER
MURADIYE MH. 324/1 SOKAK NO:29
İSKENDERUN / HATAY
0326 616 09 31

KAR BOBİNAJ / REİS SERVİS

ABDULLAH KAR
GÜZELBURÇ MAH. 6. İNİS CAD.
NO: 12 C ANTAKYA/ HATAY
0535 080 01 07

ISPARTA

İZMİR BOBİNAJ / REİS SERVİS
EMİN ÖZSOY
YENİ SANAYİ SİTESİ
6.BLOK NO.28 0246 223 70 11

İSTANBUL-ANADOLU

AYKUT ELEKTRİK
REİS SERVİS
ERTAN KESKİNOĞLU
KARLIKTEPE MAH. SOĞANLIK CAD.
KESKİNOĞLU APT. NO:78/B KARTAL
0216 488 04 56/42-68

ERMAK GRUP TEK. SERVİS

REİS SERVİS
İSKENDER KÖSE
ALTINŞEHİR MAH. ALEMDAĞ CAD.
NO:626 ÜMRANİYE 0216 540 46 28

PRATİK ELEKTROMEKANİK

REİS SERVİS
S. ALİ TUĞANLI
ALEMDAĞ CAD. RÜZGARLI SOK. NO:9/2
ÜMRANİYE 0216 344 03 50

SÖNMEZ ELEKTROMEKANİK

REİS SERVİS
NİHAT ÇELİK
AYDINTEPE MAH. YAVUZ CAD. KÖŞE SOK. NO:5/3
TUZLA 0216 493 72 41

İSTANBUL-AVRUPA

DEMİRHAS MAKİNA / REİS SERVİS
SALİM DEMİRHAS
PERPA TİC.MERKEZİ B BLOK KAT:8
NO:995 ŞİŞLİ 0212 320 22 61

ERMAK MAKİNA / REİS SERVİS

DAVUT KÖSE
PERŞEMBE PAZARI CAD.ÖMER AĞA SOK.NO:11
KARAKÖY 0212 252 33 95

EVREN ELEKTRİK

MUSTAFA MERSİN
TERSANE CAD HOCA HANIM SOK NO:23/1
KARAKÖY 0212 254 56 77

YILMAZLAR ELEKTRİK

YILMAZ ÖMEROĞLU
TERSANE CAD ABDÜLSELLAH SOK NO:8
KARAKÖY 0212 297 15 02

KARDEŞLER BOBİNAJ / REİS SERVİS

MURAT DEMİRHAS
GÜRSEL MAHALLESİ KAĞITHANE CADDESİ
NO:34/A KAĞITHANE / İSTANBUL
0212 224 97 54

TEZCAN BOBİNAJ / REİS SERVİS

MEHMET TEZCAN
İKTİLLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ESKOOP SAN. SİTESİ B2 BLOK NO:116
BAŞAKŞEHİR 0212 671 20 93/94

NUR TEKNİK BOBİNAJ

ABDULLAH ERKAN
PİRİ MEHMETPAŞA MAH.
BURHAN SOYSALAN SK. NO:21 SİLİVRİ
0212 727 32 03

TORK MAKİNA

BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. BİRLİK SANAYİ SİTESİ
1. CAD.NO: 13 MERKEZ KÖYÜ/ MERKEZ BUCAĞI
0553 323 66 24

İZMİR

İRFAN BOBİNAJ / REİS SERVİS

İRFAN MAKİNACI
1310 SK. NO:41/B ÇANKAYA
0232 425 35 49

ÇATALSU ELEKTRİK
NURAY ŞAHBUDAK
HIRDAVAÇILAR ÇARŞISI
1145/11 SK. NO:9 YENİŞEHİR
0232 459 58 29

YILMAZ BOBİNAJ
2822 SOK.NO:2 1. SAN.SİT.
KONAK 0232 433 80 51

KENT BOBİNAJ
ÖMER KÖMÜRCÜ
8780/33 SOK.NO:50 ATA SAN.SİT.
ÇİĞLI 0232 328 10 33

MY TEKNİK SERVİS HİZM.
YENAL ÖZER
YEDİ EYLÜL MAH.5542 SOK. NO:39
İÇ KAPI NO:1 TORBALI
0232 856 35 34

K.MARAŞ
KAHRAMAN HIRDAVAT BOBİNAJ
MESUT KURU
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI NO:8
DULKADİROĞLU 0344 236 29 68

ONURSEL ELEKTRİK ELEKTRONİK
BOB.TA.İT.İH.SN.TİC.LTD.ŞTİ
YENİ SANAYİ SİTESİ 5.ÇARŞI NO:99
MERKEZ 0344 236 10 24

ÜSTÜN BOBİNAJ TUĞRUL ÜSTÜN
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14 ELBİSTAN
0344 413 64 93

KARAMAN
UZUN ELEKTRİK BOBİNAJ
RAMAZAN UZUN
HAMİDİYE MAH. YENİ SANAYİ SİT. 1866 SK.
NO:15 MERKEZ 0338 213 70 79

MECHANİC ELK. BOBİNAJ
DURMUŞ PANCAR
HAMİDİYE MAH. 735. SOK. NO:2
KARAMAN 0338 213 10 20

KASTAMONU
NUR BOBİNAJ / MUSTAFA SAKAR
SAN.SİT.CAMI CAD.NO.29/A MERKEZ
0366 214 61 18

TABAKOĞLU BOBİNAJ
ALAETTİN TİFTİK
METAL SANAYİ SİT. AZİZİYE SOK.
N:1/3 TOSYA 0366 313 04 31

KAYSERİ
AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS
AHMET VAROL
SANAYİ BÖLGESİ 5. CAD. NO:8
0352 311 41 74

AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS
MEHTAP AYBEY
SANAYİ MAH. 6005 CAD. 8 D KOCASINAN
0352 336 41 23

KIRKLARELİ
VATAN ELEKTRİK / ERTAN VATAN
KOCASINAN MAH. ÇAKMAK SK. ÇERİ APT.
NO:22/C LÜLEBURGAZ
0288 412 91 90

KOCAELİ
ÇETİNKAYA ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
NECMETTİN ÇETİNKAYA
SANAYİ MAH. İZMİT SAN. SİT. 12 CAD. 11.BLOK
NO:1 İZMİT 0262 335 13 20

İNCE MOTOR BOBİNAJ / REİS SERVİS
ERSİN İNCE
MUSTAFA PAŞA MAH. 712 SOK. NO:26
GEBZE 0262 646 46 15

KONYA
TEKYAMAN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ETHEM YAMAN
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 10563 SOK. NO:7
KARATAY 0332 342 68 50

YAVUZHAN BOBİNAJ
ADEM YAVUZ
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK. NO:20
SELÇUKLU 0332 233 29 60

UĞUR SONDAJ BOB. SAN. TİC.
ZİYA GÖKALP MAH. TÜRKMEN KÖYÜ CAD.
NO:36 EREĞLİ 0332 710 07 77

KÜTAHYA
KUDRET BOBİNAJ
YENİ SAN. SİT. 19. SK. NO: 28
MERKEZ 0274 230 00 14

MALATYA
KAPLAN BOBİNAJ
MEHMET KAPLAN
ÇAUŞOĞLU MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ
İMALAT SOK. NO:4 YEŞİLYURT
0422 336 92 67

MANİSA
İRFAN BOBİNAJ
HAKAN MAKİNACI
GÜZELYURT MAH. M. AKİF ERSOY CAD. 20. SK.
BLOK NO:86/A 0236 236 22 96

MARDİN
TENSEN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ERSEN-ERTEN ÇELİK
YENİŞEHİR MAH. RAVZA CD. 49. SK. NO:7/15
ARTUKLU 0482 213 37 62

TENSEN BOBİNAJ / REİS SERVİS (ŞUBE)
ERSEN-ERTEN ÇELİK TEPEBAŞI MAH. 624. SK
ZOZAN APT ALTI KIZILTEPE / MARDİN
0536 551 38 35

MERSİN
ÇOŞKUN BOBİNAJ / REİS SERVİS
SEDAT ÇOŞKUN
SİTELER MH. SANAYİ SİTESİ 5678 SK.
G31 BLOK N:4/K AKDENİZ
0536 940 08 93

MUĞLA
HIZIR BOBİNAJ
MURAT HIZIR
SANAYİ SİTESİ DEMİRÖZ SK. NO:20
BODRUM 0252 313 31 69

MERKEZ BOBİNAJ İNŞ. LTD. ŞTİ.
TUZLA MAH. İNÖNÜ (TSY) BLV. NO:71B
İÇ KAPI NO:1 FETHİYE
0252 612 10 51

EYÜP BOBİNAJ
EYÜP TİRİMOĞULLARI
ULUSAL EGEMENLİK CD. NO:67
MARMARİS 0252 412 14 50

NEVŞEHİR
ARICAN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ERHAN ARICAN
YENİ SANAYİ SİTESİ 36. DÜKKANLAR NO:28
MERKEZ 0384 213 53 11

NİĞDE
GÜL BOBİNAJ / REİS SERVİS
ÖMER ÜÇGÜL
ŞAHİNALI MAH. ŞEHİT BAYRAM AKSOY SOKAK
NO:18 MERKEZ
0534 386 40 09

ORDU
ERKA BOBİNAJ / REİS SERVİS
KAAN BASKIN
MUSTAFA KEMALPAŞA MAH. PARK
SK. NO:17 İÇ KAPI:1
0543 600 38 02

KAHVECİOĞLU ELEKTRİK
CUMHUR KAHVECİ
DURUGÖL MAHALLESİ
ATATÜRK BULVARI NO:487/A
0452 233 13 35

RİZE
KOYUNCULAR TEKNİK / REİS SERVİS
EYÜP KOYUNCU
TOPHANE MAH. KAÇKAR CAD NO:9
MERKEZ 0464 217 37 31

ÇEMBERCİ BOBİNAJ
MEHMET ÇEMBERCİ
ENGİNDERE MAH. SANAYİ SİTESİ
F BLOK NO:20 MERKEZ
0464 217 45 00

MERKEZ BOBİNAJ
MUHAMMET BİRİNCİ
TOPHANE MAH. PALANDÖKEN
CAD. NO:5/D 0464 212 20 05

SAKARYA
ENGİN ELEKTRİK / ENGİN DURMUŞ
MALTEPE MAH. ORHAN GAZİ CAD.
(TEK YOKUŞU) ŞEHİT METİN AKKUŞ SK. NO:19
0264 291 05 67

İR MAKİNA
FATİHİR
FEVZİ PAŞA CAD . ÇARK SANAYİ SİTESİ
NO:36 SERDİVAN
0264 279 01 81

2V MEKATRONİK / REİS SERVİS
VEDAT AMASYALI
GÜNEY MOB. SANAYİ SİTESİ
1288 SOKAK NO:11/A ERENLER
0264 666 18 19

SAMSUN
İŞILDAK BOBİNAJ
MELİH İŞILDAK
ALAÇAM CD. BELEDİYE DÜKKANLARI
NO:115 BAFRA
0362 543 10 49

METİN BOBİNAJ - ADEM METİN
REİS SERVİS
ESKİ SANAYİ SİTESİ KILIÇARSLAN
CADDESİ NO:49
0362 228 64 25

SİVAS
DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK MAKİNA
KEREM DOĞAN
PAŞABEY MAH. HAYRAT SK.
SURTAŞ APT. ALTI NO:2/C. MERKEZ
0507 707 57 58

ŞANLIURFA
AKSAN BOBİNAJ / HALİL ÇİMENÖĞLU
REİS SERVİS
SANAYİ SİT. CESUR CD. N:47 CAD. NO:48
HALİLİYE 0414 314 17 38

AKSAN BOBİNAJ / REİS SERVİS (ŞUBE)
HALİL ÇİMENÖĞLU
BATIKENT MAH EVREN SAN SİT 1 CAD 6 SOK
NO:34 EYYÜBİYE / ŞANLIURFA
0 542 830 98 50

TEKİRDAĞ
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ / REİS SERVİS
EROL ÇETİN
100.YIL MAH. MEHMET İLHAN SOK.
NO:12/1 C SÜLEYMANPAŞA
0282 263 86 60

TRAKYA BOBİNAJ ELEKTRİK
NECATİ AKMAN
ŞEYH SİNAN MH. EREĞLİ SK. KLAVUZ İŞ HANI
NO:2 ÇORLU 0282 653 27 77

ÖZYIL ELEKTRİK ENDÜSTRİYEL SERVİS
KURTULUŞ YILDIRIM
GAZİ OSMAN PAŞA MAH. ALİAĞA SK.
NO: 4 A ÇERKEZKÖY 0282 726 67 04

TOKAT
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
MUSTAFA ÇETİN
SANAYİ SİTESİ CAMİ ALTI NO: 13-18
0356 214 63 07

TRABZON
DİNÇ BOBİNAJ / REİS SERVİS
AYHAN DİNÇER
BÜYÜK SAN. SİT. SOS. HİZ. BİN. NO:3-B
DEĞİRMENDERE 0462 325 22 02

MAKİNA MARKET
AHMET SALİH ŞAHİNER
SANAYİ MAHALLESİ DOST SK. NO:69 ORTAHİSAR
0462 328 14 80

VAN
ÇAĞRI BOBİNAJ
MUHAMMED REŞİT COŞAR
CUMHURİYET CAD. ALÇEKİÇ PAŞAJI NO:10
MERKEZ 0531 514 64 51

YALOVA
UFUK ELEKTRİK BOBİNAJ
HÜSEYİN BALCIOĞLU
SÜLEYMAN BEY MAH. İSTİKLAL CAD.24/D
MERKEZ 0226 811 32 45

ZONGULDAK
AYTEKİN ELEKTRİK
MUSTAFA AYTEKİN
KIŞLA SANAYİ SİTESİ BLOK NO:24
K.EREĞLİ 0372 316 39 71



Elektropnömatik Kırıcı
HM001G



SDS-MAX



XGT

40V Li-ion
max

Darbe Enerjisi

9.4
Joule

HM001GM202

Elektropnömatik Kırıcı



Dakikada darbe sayısı 0-2.600 darbe/dak

Net ağırlık 6.8kg

Darbe enerjisi 9.4 J

Güç kapasite 40V/4.0Ah/Li-ion

Akü / Şarj cihazı BL4040 / DC40RA

Kompakt ve
Yüksek Güç





Akülü Beton Kesme CE002G 355 mm (14")



40V Li-ion max + 40V Li-ion max

XGT X2
80V max

Max. kesim kapasitesi

127 mm

Akülü Beton Kesme

CE002G 355 mm (14")



Elektronik frenleme



Toz toplama



Aydınlatma

Testere çapı	355 mm (14")
Göbek çapı	25.4 mm (1")
Maksimum Elmas kalınlığı	4.0 mm (5/32")
Minimum Elmas kalınlığı	2.0 mm (5/64")
Maksimum Kesim Kapasitesi	127 mm (5")
Boşta devir	4,200
Vibrasyon seviyesi	2.5 m/s
Ses seviyesi	106 dB(A)
Ölçüler (U x G x Y)	
BL4040/F, BL4050F:	825 x 272 x 487 mm
BL4080F:	825 x 283 x 487 mm
Net ağırlık	13.1 - 15.1 kg





Soğutucu/Isıtıcı Dolap DCW180Z

LXT

Soğuk yada Sıcak



Soğuk

-18°C ~ 10°C



Sıcak

55°C ~ 60°C



Geniş Kapasite
20 L

IPX4

18V
LITHIUM-ION



Darbeli Somun Sıkma
TW007G 1/2" (12.7 mm)



40V Li-ion
max

Maksimum
Sıkma Torku

760
N·m

Kompakt & Yüksek Güç




BL
MOTOR

XPT



2025 ÜRÜN KATALOĞU



reismakina

TÜRKİYE TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ

www.reismakina.com

+90 444 73 47 (REIS) | +90 850 222 73 47

www.reismakina.com
info@reismakina.com
[f](https://www.facebook.com/reismakina) [@reismakina](https://www.instagram.com/reismakina)



Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. Imamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Faks: +90 (216) 561 46 88

Bir



kuruluşudur.