



reismakina

# İSTİFLEME ve KALDIRMA EKİPMANLARI

# BIGLIFT



TRANSPALETLER

**RM-ACE25**

Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500	Yük Tekerleği (mm)	Ø 80x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

**RM-ACER (Kırmızı) :** / **RM-ACEW (Beyaz) :**

**RM-ACF20L**

Hızlı Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 74x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	75	Çatal Ölçüsü (mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	190	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 180x50	Çatal Boyu (mm)	1150

**RM-ACYG25**

Geniş Çatal Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500	Yük Tekerleği (mm)	Ø 80x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	685
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1220

**RM-ACER25K / RM-ACEW25K**

Yerli Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500	Yük Tekerleği (mm)	Ø 80x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

**RM-ACER25K (Kırmızı) :** / **RM-ACEW25K (Beyaz) :**

## RM-ACL20-15

Uzun Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 82x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1500

## RM-ACL10-20

Uzun Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	1000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 82x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	2000

## RM-ACL20-18

Uzun Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 82x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1800

## RM-L35

Ağır Hizmet Tipi Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	3500	Yük Tekerleği (mm)	Ø 74x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	75	Çatal Ölçüsü (mm)	177x45
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	185	Çatal Genişliği (mm)	520
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

### RM-AC-Low-51 mm

Alçak Şase Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	1500	Yük Tekerleği (mm)	Ø 50x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	51	Çatal Ölçüsü (mm)	160x37
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	165	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 180x50	Çatal Boyu (mm)	1150

### RM-AC-Süper Low

Alçak Şase Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	1000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 34x58
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	35	Çatal Ölçüsü (mm)	160x30
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	90	Çatal Genişliği (mm)	530
Yön Tekerleği (mm)	Ø 160x50	Çatal Boyu (mm)	1120

### RM-ACZ20H

Galvaniz- Polyamid Tekerli Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 80x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

### RM-ACS20H

Paslanmaz- Polyamid Tekerli Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 80x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

## RM-ESR20L

Terazili Transpalet



**Hassasiyet: ±2kg sapma**

Güç Kaynağı: DC 1.5V x 4 (Kalem pil)

Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 64x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	76	Çatal Ölçüsü (mm)	182x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	190	Çatal Genişliği (mm)	572
Yön Tekerleği (mm)	Ø 180x50	Çatal Boyu (mm)	1150

## RM-ESRP20

Terazili, Yazıcılu Transpalet



Opsiyonel dahili yazıcı özelliği ile tartmalarınızın kg ağırlıklarının dökümünü almanızı sağlar.



**Hassasiyet: ±2kg sapma**

Güç Kaynağı: DC 1.5V x 4 (Kalem pil)

Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 74x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	182x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	572
Yön Tekerleği (mm)	Ø 180x50	Çatal Boyu (mm)	1150

## RM-DF2080R

80 cm Kısa Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 74x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	75	Çatal Ölçüsü (mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	190	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 180x50	Çatal Boyu (mm)	800

## RM-HP50

Ağır Hizmet Tipi Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	5000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 80x68
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	90	Çatal Ölçüsü (mm)	Döküm Teker
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	580
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

## MAKASLI TRANSPALETLER

### RM-SLT10

Makaslı Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	1000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 78x60
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	800	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1170

### RM-HLTN10

Makaslı Yüksek Şase Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	1000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 75x50
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	162x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	800	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 180x50	Çatal Boyu (mm)	1150

## MANUEL İSTİF MAKİNALARI

### RM-SFH15

Sabit Çatal İstif Makinası



Kaldırma Kap. (kg)	1500	Makina Yük. (mm)	1980
Yük Merkezi (mm)	400	Makina Boyu (mm)	1500
Max. Çatal Yük. (mm)	1600	Makina Genişliği (mm)	865
Min. Çatal Yük. (mm)	85	Ön Tekerlekleri (mm)	Ø 74x70
Çatal Genişliği (mm)	550	Yön Tekerlekleri (mm)	Ø 180x50
Çatal Uzunluğu (mm)	1150	Ağırlık (kg)	260
Çatal Ölçüsü (mm)	160x60		

### RM-SFH10

Sabit Çatal İstif Makinası



Kaldırma Kap. (kg)	1000	Makina Yük. (mm)	1980
Yük Merkezi (mm)	400	Makina Boyu (mm)	1500
Max. Çatal Yük. (mm)	1600	Makina Genişliği (mm)	865
Min. Çatal Yük. (mm)	85	Ön Tekerlekleri (mm)	Ø 74x70
Çatal Genişliği (mm)	550	Yön Tekerlekleri (mm)	Ø 180x50
Çatal Uzunluğu (mm)	1150	Ağırlık (kg)	220
Çatal Ölçüsü (mm)	160x60		

## RM-SFHD1025

Sabit Çatal İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Makina Yük.	(mm)	1830
Yük Merkezi	(mm)	400	Makina Boyu	(mm)	1500
Max. Çatal Yük.	(mm)	2500	Makina Geniřliđi	(mm)	865
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	Ø 74x70
Çatal Geniřliđi	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	Ø 180x50
Çatal Uzunluđu	(mm)	1150	Ađırlık	(kg)	300
Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60			

## RM-EFS1030

Sabit Çatal İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Makina Yük.	(mm)	2060
Yük Merkezi	(mm)	600	Makina Boyu	(mm)	1668
Max. Çatal Yük.	(mm)	3000	Makina Geniřliđi	(mm)	740
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	Ø 74x70
Çatal Geniřliđi	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	Ø 180x50
Çatal Uzunluđu	(mm)	1150	Ađırlık	(kg)	310

## RM-NDA450

Varil Tařıma



Kapasite	(kg)	450	Makina Geniřliđi	(mm)	890
Kaldırma Yük.	(mm)	1425	Makina Yüksekliđi	(mm)	2020
Makina Boyu	(mm)	1190	Ađırlık	(kg)	155

## TAM AKÜLÜ TRANSPALET

### RM-WP-LPT20

Tam Akülü Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Akü	(V/Ah)	24/210
Kaldırma Yüksekliđi	(mm)	120	Akü Ađırlıđı	(kg)	185
Min. Yükseklik	(mm)	85	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 84x70
Yük Merkezi	(mm)	600	Denge Tekerleri	(mm)	Ø 2x100x40
Çatal Uzunluđu	(mm)	1150	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 230x75
Çatal Geniřliđi	(mm)	540	Eđim (Yüklü/Yüksüz)	(%)	10/16
Max. Geniřlik	(mm)	726	Fren		Elektromanyetik
Makina Uzunluđu	(mm)	1815	Sürüş Kontrol		MOSFET Kontrol
Gövde Uzunluđu	(mm)	665	Ađırlık Akü Dahil	(kg)	520
Gürültü Seviyesi	(dB)	70	Teker Türü		Poliüretan
Kullanım Şekli		Yaya			

**YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI**

**RM-BIGCDD1516B-E**

Yarı Akülü İstif Makinası

**YENİ**



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	2100
Kaldırma Yük.	(mm)	1600	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2100
Min. Yükseklik	(mm)	90	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	400	Akü	(V/Ah)	12/120
Çatal		Ayarlanabilir	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 80x70
Çatal Genişliği	(mm)	295-930	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 180x50
Max. Genişlik	(mm)	967	Fren		Mekanik
Makina Uzunluğu	(mm)	1725	Ağır Akü Dahil	(kg)	335
Gövde Uzunluğu	(mm)	1825			

**RM-BIGCDD1525B-E**

Yarı Akülü İstif Makinası

**YENİ**



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	3060
Kaldırma Yük.	(mm)	2500	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1850
Min. Yükseklik	(mm)	90	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	400	Akü	(V/Ah)	12/120
Çatal		Ayarlanabilir	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 80x70
Çatal Genişliği	(mm)	295-930	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 180x50
Max. Genişlik	(mm)	967	Fren		Mekanik
Makina Uzunluğu	(mm)	1725	Ağır Akü Dahil	(kg)	395
Gövde Uzunluğu	(mm)	1825			

**RM-BIGCDD1535B-E**

Yarı Akülü İstif Makinası

**YENİ**



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	4060
Kaldırma Yük.	(mm)	3500	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2350
Min. Yükseklik	(mm)	90	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	400	Akü	(V/Ah)	12/120
Çatal		Ayarlanabilir	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 80x70
Çatal Genişliği	(mm)	295-930	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 180x50
Max. Genişlik	(mm)	967	Fren		Mekanik
Makina Uzunluğu	(mm)	1725	Ağır Akü Dahil	(kg)	435
Gövde Uzunluğu	(mm)	1825			

**RM-SPM1016**

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Mast Açık Yük.	(mm)	1980
Kaldırma Yük.	(mm)	1600	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1980
Min. Yükseklik	(mm)	85	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	12/150
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 74x70
Max. Genişlik	(mm)	777	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 180x50
Makina Uzunluğu	(mm)	1720	Fren		Manuel
Gövde Uzunluğu	(mm)	610	Ağır Akü Dahil	(kg)	350



## RM-SPM1030

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Mast Açık Yük.	(mm)	3570
Kaldırma Yük.	(mm)	3000	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2080
Min. Yükseklik	(mm)	85	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	12/150
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 74x70
Max. Genişlik	(mm)	777	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 180x50
Makina Uzunluğu	(mm)	1720	Fren		Manuel
Gövde Uzunluğu	(mm)	610	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	430

## RM-SPM1516

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	1980
Kaldırma Yük.	(mm)	1600	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1980
Min. Yükseklik	(mm)	85	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	12/150
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 74x70
Max. Genişlik	(mm)	777	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 180x50
Makina Uzunluğu	(mm)	1720	Fren		Manuel
Gövde Uzunluğu	(mm)	610	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	436

## RM-SPM1535

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	4020
Kaldırma Yük.	(mm)	3500	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2280
Min. Yükseklik	(mm)	85	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	12/150
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 74x70
Max. Genişlik	(mm)	777	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 180x50
Makina Uzunluğu	(mm)	1720	Fren		Manuel
Gövde Uzunluğu	(mm)	610	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	570



## PLATFORMLAR

### RM-TF15

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	150	Teker Ölçüleri	mm	Ø100x25
Min. Çatal Yüksekliği	mm	220	Max. Yük. için Kal.		≤ 28
Max. Çatal Yüksekliği	mm	720	Ağırlık	kg	46
Tablo Ölçüleri	mm	700x450x36	Kol Yüksekliği	mm	950

### RM-TF100

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	1000	Teker Ölçüleri	mm	Ø125x50
Min. Çatal Yüksekliği	mm	380	Max. Yük. için Kal.		≤ 82
Max. Çatal Yüksekliği	mm	990	Ağırlık	kg	140
Tablo Ölçüleri	mm	1016x510x55	Kol Yüksekliği	mm	980

### RM-TFD35

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	350	Teker Ölçüleri	mm	Ø125x40
Min. Çatal Yüksekliği	mm	355	Max. Yük. için Kal.		≤ 53
Max. Çatal Yüksekliği	mm	1300	Ağırlık	kg	105
Tablo Ölçüleri	mm	910x500x53	Kol Yüksekliği	mm	975

### RM-TFD70

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	700	Teker Ölçüleri	mm	Ø125x40
Min. Çatal Yüksekliği	mm	445	Max. Yük. için Kal.		≤ 97
Max. Çatal Yüksekliği	mm	1500	Ağırlık	kg	195
Tablo Ölçüleri	mm	1220x610	Kol Yüksekliği	mm	1015

### RM-TF50

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	500	Teker Ölçüleri	mm	Ø125x40
Min. Çatal Yüksekliği	mm	285	Max. Yük. için Kal.		≤ 27
Max. Çatal Yüksekliği	mm	880	Ağırlık	kg	81
Tablo Ölçüleri	mm	815x500x50	Kol Yüksekliği	mm	990



## EL ARABALARI

### RM-TSL11

Paket Taşıma

Kapasite	250kg
Ölçüler	920x630x140



### RM-TSS11

Paket Taşıma

Kapasite	150kg
Ölçüler	760x495x120



### RM-LPS20

Merdiven Çıkabilen El Arabası

Kapasite (kg)	200
Yükseklik-Genişlik	1300x460
Tabla Ölçüleri	330x220
Teker Tipi	Dolgu Teker
Teker Ölçüleri	160x40



### RM-SSPN30

El Arabası

Kapasite (kg)	300
Yükseklik-Genişlik	1200x460
Tabla Ölçüleri	300x220
Teker Tipi	Havalı Teker
Teker Ölçüleri	260x85



### RM-TP700A

Vagon Tipi El Arabası

Kapasite	700kg
Ölçüler	1200x700x1100



**ELEKTRİKLİ VİNÇ - ŞARYO - BAĞLANTI APARATI - CARASKAL - HUBZUG**

**ELEKTRİKLİ VİNÇ**



Halat Boyu  
20 mt

220V

MODEL	MAXVINC100/200	MAXVINC125/250	MAXVINC250/500	MAXVINC300/600	MAXVINC400/800	MAXVINC500/1000	MAXVINC600/1200
Kapasite (kg)	100/200	125/250	250/500	300/600	400/800	500/1000	600/1200
Motor Gücü (W)	480	540	1020	1200	1300	1600	1800
Halat Boyu (mt)	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10
Boyutlar (mm)	470x370x160	470x370x160	520x450x170	520x450x170	520x450x170	560x250x350	560x250x350
Koruma Sınıfı	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54

**ELEKTRİKLİ ŞARYO**



KOD NO	ÖZELLİK
TD-0.5	Elektrikli Şaryo 500kg


**ELEKTRİKLİ ŞARYO**



500-1000 ve 600-1200 model elektrikli vince uyumlu değildir.

KOD NO	ÖZELLİK
TD-1	Elektrikli Şaryo 800kg

**VİNÇ BAĞLANTI APARATI**



KOD NO	ÖZELLİK
HST-250-1100	Bağlantı aparatı 250 kg

**VİNÇ BAĞLANTI APARATI**



KOD NO	ÖZELLİK
HST-600-750	Bağlantı aparatı 600 kg

**CARASKAL**



MODEL	BIGCAR0.5-3	BIGCAR0.5-5	BIGCAR1-3	BIGCAR1-5	BIGCAR2-3	BIGCAR2-5	BIGCAR3-3	BIGCAR3-5	BIGCAR5-5	BIGCAR10-5	BIGCAR20-5
Kapasite (kg)	500	500	1000	1000	2000	2000	3000	3000	5000	10000	20000
Zincir Boyu (mt)	3	5	3	5	3	5	3	5	5	5	5
Zincir Donam Sayısı	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	8
Yük Zincir Çapı (mm)	5	5	6	6	8	8	7.1	7.1	9	9	9
Boyutlar (cm)	22x15x19,5	22x15x19,5	23x18x19,5	23x18x19,5	28x21x24	28x21x24	32x21x26	32x21x26	40x21x21	64x21x21	64x38x64
Ağırlık (kg)	8	10	12	14	19	23	26	29	47	89	193

**HUBZUG**



MODEL	BIGHUB 0.75-1.5	BIGHUB 1.50-1.5	BIGHUB 3-1.5	BIGHUB 6-1.5
Kapasite (kg)	750	1500	3000	6000
Zincir Boyu (mt)	1.5	1.5	1.5	1.5
Zincir Donam Sayısı	1	1	1	2
Yük Zincir Çapı (mm)	6	8	10	10
Boyutlar (cm)	36x12.5x16	50x13.5x19	54x17x21.5	54x18x21.5
Ağırlık (kg)	7	11	21	31

**ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ**



MODEL	BIGVINC-1	BIGVINC-2
Kapasite (kg)	1000	2000
Zincir Boyu (mt)	6	6
Test Yüğü (kg)	1250	2500
Motor Gücü (kw)	1.6	1.6
Zincir Donam Sayısı	1	2
Yük Zincir Çapı (mm)	7.1	7.1
Kaldırma Hızı (m/min)	7	3.5
Enerji Kaynağı (v)	380/50hz	380/50hz
Ağırlık (kg)	59	67