



reismakina

DİJİTAL VE ANALOG ÖLÇÜ ALETLERİ

MASTECH



CM-804F

Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı



Otomobil kaporta boya kalınlık ölçümü için ideal.

Hassasiyet	<%5
Bataryalar	LR44x4
Çalışma süresi	30 saat
Ağırlık	75 g
Boyutlar	Uzunluk=143mm, Ø26mm

- Cep tipi ve kolay kullanım
- Yüksek parlaklıkta LED ekran
- Otomatik kapanma

Entegre edilmiş prob ile aracınızın kasasının durumunu kolay ve hızlı bir şekilde kontrol.
Otomatik güç açma, kapama, hiç bir hazırlık yapmadan hemen ölçüme hazır.
Kaplama yüzeyine zarar vermez.
Çuysa karşı dayanıklı yapıyla yağmur altında çalışabilir.
Tamatatların doğru yapıpı yapılmadığını veya sadece yama yapıpı yapılmadığını kontrol eder.

MS6300

Çevremetre



Sıcaklık, Nem, Isık, Rüzgar hızı, Hava akımı ve ses seviyesi ölçümlerini tek cihazda yapın! 4 dijital LCD ekran veri tutma ve LCD ekran ışığı Max/Min/Ort/Fark (Max-min) değerleri

Sıcaklık	-20 ~ 60°C, ±1.0°C
Nem	10% ~ 100% RH, ±3%RH
Ses seviyesi	30 ~ 130 dB(A), ±1.5dB
	35 ~ 130 dB(C), ±1.5dB (100-8kHz)
Isık	0 ~ 50,000 lux, ±5.0%
Rüzgar hızı	0.4 ~ 30 m/s, ±3.0%
	1.4 ~ 108.0 km/h, ±3.0
	2.0 ~ 98.5 ft/s, ±3.0%
	0.8 ~ 58.3 knots, ±3.0%
Hava akımı	0 ~ 999,900 CMM, ±3.0%
	0 ~ 999,900 CFM, ±3.0%
Batarya	9Vx1, 6F22
Boyutlar	280x89x50mm,
Ağırlık	430g
Aksesuar	Tasima çantası

SSW-900D

Lazer Menzil Bulucu



Elektrik nakil hatları kurulumunda, Otoyol yapımında ve farklı doğa sporlarında kullanıma uygundur.

Mesafe	5-900 m
Optik büyültme	6x
Lens çapı	25mm
Lazer dalga boyu	905Nm
Ekran	LCD
Boyutlar	104x72x41mm
Batarya	3Vx1, CR2

SSW-1500A

Lazer Menzil Bulucu



Elektrik nakil hatları kurulumunda, Otoyol yapımında ve farklı doğa sporlarında kullanıma uygundur. Mesafe, Yatay mesafe, Açık ve yükseklik ölçüm özelliği.

Mesafe	5-1500 m
Açı ayarı	±60°
Optik büyültme	6x
Lens çapı	25mm
Lazer dalga boyu	905Nm
Ekran	LCD
Diopter ayarı	±5
Boyutlar	104x72x41mm
Batarya	3Vx1, CR2

SM206

Güneş Enerjisi Ölçüm Cihazı



Güneş ışını radyasyon ölçümleri, fiziksel ve optik deneyler, meteoroloji ve tarım alanlarında kullanıma uygundur. Ayrıca cam özelliklerini belirlemek için veya cam ışığı yoğunluğunu bulmak için kullanılabilir. Veri ve max. değer saklama, Asırı yüklem ve düşük pil göstergesi.

Ölçüm menzili	0.1~399.9, 1~3999 W/m2 0.1~399.9, 1~3999 Btu/(ft2-h) 0.1W/m2, 0.1 Btu/(ft2-h)
Çözünürlük	±10W/m2 / 3 Btu/(ft2-h);
Hassasiyet	veya ±5% okumada (25°C) ±0.38W/m2 / °C, ±0.12 Btu/(ft2-h) / °C
Sıcaklık hatası	±0.12 Btu/(ft2-h) / °C ±0.12 Btu/(ft2-h) / °C
Yanıtlama süresi	0.25 sn
Boyutlar	60x132x38mm
Batarya	9Vx1, 6F22

HP860A

True RMS Dijital Pens Ampermetre



5999 sayı LCD ekran, Veri ve max. değer tutma, Oto. kapanma, Asırı yük koruması, Kapasitans, Frekans ve Sıcaklık ölçümü

DC Voltaj	60mV/1000V
AC Voltaj	60mV/750V
AC Akım	400/3000A
DC Akım	400/3000A
OHM	6000/60MΩ
Kapasitans	40nF/4000μF
Frekans	10Hz~100MHz
Sıcaklık (°C/°F)	-20°C~1000°C
Sesli ikaz & Diot testi	
Pens çapı	Ø65mm (max.)
Boyutlar	275x120x33mm
Ağırlık	560g
Batarya	9V(6F22)x1
Aksesuar	Tasima Çantası

HS8236

USB Bağlantılı True RMS Multimetre



DCV:	600m/6/60/600/1000V, ±0,7%
ACV:	600m/6/60/600/750V, ±0,8%
DCA:	600μ/6m/60m/600m/6/10A, ±1,2%
ACA:	600μ/6m/60m/600m/6/10A, ±1,5%
OHM:	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ, ±1,2%
KAP:	10n/100n/1μ/10μ/100μ/ 1m/10m/100mF, ±3,0%
FREK:	10/100/1k/10k/100k/ 1M/10MHz, ±1,0%
SIC:	-20°C ~ 1000°C, ±2,0%
Görev Döngüsü:	0,1% ~ 99,9%, ±3,0%
Sesli ikaz & Diot testi & Transistör	
Boyutlar:	204x93x57mm
Ağırlık:	580g
Batarya:	1,5Vx2 AA tipi

KT-96A

Kablo Uzunluk Bulucu Multimetre



Uzunluk:	400/4m/40Km, ±1,0%
DCV:	400m/4/40/400/1000V, ±1,0%
ACV:	400m/4/40/400/750V, ±1,0%
DCA:	40m/400m/10A (20A), ±2,0%
ACA:	40m/400m/10A (20A), ±2,0%
KAP:	40n/400n/4μ/100μF (200μF), ±2,0%
FREK:	10Hz ~ 10MHz, ±0,2%
SIC:	0° ~ 750°C, ±1,0%
Görev Döngüsü:	0,1~99,9%
Sesli ikaz & Diot testi	
Batarya:	1,5Vx2, AA Tipi
Boyutlar:	182x86x38mm
Ağırlık:	280g

GK1

Kontrol Kalemı



- 136 mm
- 1.5Vx2 alkalın veya cıvalı kontrol kalemı
- AC voltaj kontrolü ev gereçleri, lamba, batarya, şalter kontrolü

62 VT-4

Universal Voltaj Test Kalemı



- Otomatik voltaj aralığı LED lambayla gösterilir.
- DC devrede polarite belirlenir.
- Dahili akıllı devre bataryaya gerek yok.
- Çift pol, kullanımı kolay, ev kullanıcıları ve elektrikçiler için ideal
- Test aralığı: 6-12-24-50-110-220-380V